



bespeco

**CATALOGO GENERALE 2025
GENERAL CATALOGUE 2025**

**STANDS
WITH
MUSICIANS**

PREMIUM ACCESSORIES CATALOGUE



“

A volte ci si accorge di aver superato traguardi a cui nemmeno si pensava all'inizio dell'avventura.

Il fatto è che il cammino, se condiviso con le persone giuste, risulta leggero e piacevole. La fatica lascia il posto alla voglia di fare, di dare, di crescere e migliorare.

E ci si ritrova a voltarsi indietro, in un giorno qualunque, e non credere ai proprio occhi: quanta strada!

Oltre quarant'anni insieme sempre con la stessa missione:

Sometimes you realize you have exceeded the limits that you did not even consider at the beginning of the adventure.

The fact is that when you walk hand in hand with the right people, everything is so much easier and pleasant. The fatigue gives way to the will to do, to give, to grow and improve.

And at any time, when you look back and reflect, it's hard to believe your own eyes, seeing how far you've gone!

Over fourty years together, always with the same mission:

STANDS WITH MUSICIANS

”

Corrado Bessarione
Socio fondatore / Founder

Bessarione Corrado

1981

Fondazione della fabbrica delle idee


The foundation of the factory of ideas



2002

Premiazione della Bespeco come azienda leader nei brevetti industriali

Bespeco receives an award as a 'Top Company' in industrial patents



2015

Ampliamento dell'area R&D di 400mq per lo sviluppo di progetti e test di nuovi materiali

R&D department, for project development and testing of new products and materials, increased by 400 sq. metres



1991

Primo brevetto di invenzione industriale. Meccanismo CROCODILE: il primo, il più copiato


First patent for an industrial invention. CROCODILE MECHANISM: the FIRST, the most copied one



2010

Attenzione e tutela dell'ambiente: installazione impianto fotovoltaico per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Prodotti ecosostenibili (Sistema SETERINT) con parti sostituibili per una lunga durata nel tempo

Care and respect for the environment: installation of a photovoltaic system to produce energy with renewable sources. Eco-friendly products (SETERINT System) with replaceable parts for long-lasting durability



2025

... continuiamo la nostra storia, valorizzando il nostro passato e guardando con attenzione alle esigenze del vostro futuro

... and the story goes on, making our past worthwhile and taking attention to the needs of your future



Bespeco - Sanremo 1987, Patsy Kensit

CATEGORIE/ CATEGORIES

Metal Accessories  7 > 134

Cables  135 > 334

Connectors  335 > 384

Electronic Devices  385 > 416

Audio Systems  417 > 450

Flight Cases  451 > 478

Bags and Straps  479 > 540



METAL

“

In oltre 40 anni di esperienza la Bespeco ha rivoluzionato il concetto di supporto per strumenti musicali realizzando accessori unici nel suo genere, accattivanti nel design, pratici nell'utilizzo e affidabili nel tempo. Partendo dal Crocodile, passando per il Tublon e arrivando poi al Sistema "Seterint" implementato in alcuni modelli della nostra Serie Experience (qualsiasi parte può essere sostituita), l'obiettivo è sempre lo stesso: fornire al cliente un prodotto facile da usare e costruito per durare. Il tema dell'ecosostenibilità sta molto a cuore alla nostra azienda.

In over 40 years of activity and experience, Bespeco has reinvented the concept of musical instrument stand, creating unique and reliable accessories of this kind, with catchy designs that have proved to be practical and reliable over the years.


Starting from the Crocodile, through the Tublon and then moving on to the "Seterint" System implemented in some models of our Experience Series (any part can be replaced), the objective is always the same: to provide the customer with a user-friendly product that's built to last. Environmental sustainability is very important to our company.

”



È IMPORTANTE CONOSCERE I PUNTI DI FORZA DEI NOSTRI SUPPORTI

IT'S VERY IMPORTANT TO KNOW THE KEY STRENGTHS OF OUR STANDS



Materiali utilizzati:

Materials employed:

- acciaio C40 (acciaio + carbonio 0,4%)
□ C40 steel (steel + 0,4% carbon)
 - perfetto compromesso tra facilità di lavorazione e robustezza
 - perfect combination of manufacturing facility and strength
 - alta resistenza alle corrosioni
 - high resistance to corrosion

- lega di zinco
□ zinc alloy

- ghisa
□ cast iron

- ABS / nylon caricato
□ ABS / loaded nylon

- PVC soft touch
□ soft touch PVC

Trattamenti sui materiali:

Treatment of materials:

- fosfatazione
□ phosphate Coating
 - anti corrosione ed anti ruggine
 - corrosion and rust proof

- verniciatura robotizzata a polveri epossidiche
□ painting robot epoxy-powder coating
 - elevata resistenza ai graffi ed eccezionale durata nel tempo
 - high scratch-resistance and exceptional endurance

Saldature:

Soldering:

- effettuate in robotica per una massima precisione, nel rispetto delle normative internazionali EN ISO 15614-1
- automatic robotic soldering for the maximum precision, according to the EN ISO 15614-1 International Standards

LE NOSTRE SERIE

OUR SERIES



EXPERIENCE

Stile Bespeco, ricerca e sviluppo si incontrano per dare alla luce una linea dal design unico e brevettato. L'attenzione maniacale per i dettagli permette ai supporti Experience di distinguersi dalla massa, sia nell'aspetto che nella funzionalità. Al suo interno si distinguono prodotti con eleganti dettagli cromati e con la caratteristica costruttiva "SETERINT" in cui ogni parte può essere sostituita per un continuo ed efficiente utilizzo nel tempo.

Innovation, style and extreme quality have come together to offer revolutionary solutions with unique and patented designs. A Series that stands out from the crowd, both in appearance and functionality.

A selection of models in this Series is built with the "SETERINT" technical feature: any part can be replaced. Such products can be recognized by the use of chromed zinc components.



SELECT

Estetica moderna, funzionalità e qualità contraddistinguono i prodotti Select. Studio costante e continuo miglioramento fanno sì che questa linea segni un passo avanti nel connubio tra esigenze di performance e requisiti tecnici.

Modern lines, functionality and quality identify the 'Select Series' of products. Endless research and constant improvement have put this range a step beyond in the blend of performance and technical requirements.



STAND HARD

Attenzione verso la qualità e design essenziale: queste sono le caratteristiche della serie StandHard. I modelli di questa linea sono realizzati in acciaio C40, verniciati con polveri epossidiche e completati con meticolosa cura nell'assemblaggio dei singoli componenti.

Attention to quality and essential design: these are the main features of the 'StandHard Series'. All models in this series are made in epoxy-powder coated C40 steel; all parts are finished with extreme care.



Metal Accessories

Aste microfoniche Microphone stands	13
Supporti chitarra Guitar stands	41
Leggii Music stands	59
Supporti per speakers e luci Speakers and light stands	71
Supporti tastiera Keyboard stands	85
Supporti multifunzione Multifunction stands.....	99
Supporti per fiati Wind instruments stands	107
Supporti per archi String instruments stands	108
Supporti per fisarmonica Accordion stands	111
Sgabelli e panchette Stools and benches	113
Mobili rack ed accessori Rack stands and accessories	123



ASTE MICROFONICHE
MICROPHONE STANDS

- Rivoluzionaria asta microfonica 2 in 1, **diritta e a giraffa** con braccio telescopico
 - Rotazione del braccio **270°**
 - Alloggio per 3 plettri
 - Snodo con manopola ergonomica rivestita in PVC soft touch
 - Base tonda ad isolamento acustico ed antiscivolo
- Revolutionary microphone stand 2 in 1, **straight and with telescopic boom**
 □ Arm rotation by **270°**
 □ Space for 3 picks
 □ Central joint with ergonomic knob with soft touch PVC coating
 □ Non-slip round base with acoustic isolation



Altezza/Height: min 94 - max 150 cm (H)

Apertura/Spread: min 28 cm - max 46 cm

Base: Ø 27,5 cm

Peso/Weight: 4,6 Kg

Imballo singolo/Single pack: 38,5 x 9 x 97 x 6 (D) cm (trapezoidal box)

Master carton: 4 pcs / 47 x 20 x 99 (H) cm

1 Braccio telescopico con pulsante di blocco in lega di zinco cromata con particolare in PVC soft touch
Telescopic boom with chromed zinc alloy pushbutton and PVC soft touch coating

2 Manopola in lega di zinco cromata con particolari in gomma
Chromed zinc alloy knob with rubber coating

3 Base tonda Ø 27,5 cm composta da un **nucleo in ghisa** ricoperta da un elegante **protezione in ABS** montata su un **basamento in gomma**
*Round base Ø 27,5 cm composed of a **cast iron core** covered by a **stylish ABS** top and assembled on a **rubber basement***

4 Manicotto ergonomico
Ergonomic clutch

BESPECO

PATENT Design

- Asta microfonica **ibrida** a giraffa dalla massima stabilità
- Il “mix” tra **metallo e materiale plastico** garantisce robustezza e scorrimento fluido
- Snodo di ultima generazione con **boccole autolubrificanti** per uno scorrimento assistito
- Manopole in lega di zinco cromata con rivestimento in PVC soft touch
- Contrappeso con bilanciamento in metallo per sostenere facilmente anche i microfoni più pesanti
- Base in lega di zinco per conferire il giusto peso/stabilità e nylon caricato per evitare graffi
- Piedini antivibrazioni

- **Hybrid**, heavy-duty microphone boom stand with maximum stability
- **The mix between metallic and plastic materials** grants robustness and fluid sliding
- Latest generation central joint with **self-lubrifying bushings** for a perfect and silent sliding
- Chromed zinc alloy knob with soft touch PVC coating
- Counterweight with extra weights to easily hold heavy microphones
- Base made of a mix of zinc alloy to grant the right weight/stability and loaded nylon to avoid scratches
- Antivibration feet



Altezza/Height: min 87 - max 160 cm (H)

Apertura/Spread: 64 cm

Peso/Weight: 2,9 Kg

Imballo singolo/Single pack: 13,5 x 10,5 x 106 (H) cm

Master carton: 6 pcs / 33,5 x 28 x 109 (H) cm




Manopole in lega di zinco cromata con rivestimento in PVC soft touch
Chromed zinc alloy knobs with soft touch PVC coating



- 1 Snodo centrale in nylon caricato con **protezione in lega di zinco**
Central joint made of loaded nylon with a zinc alloy protective shell
- 2 Boccole in materiale autolubrificante speciale
Bushings made of a special self-lubrifying material
- 3 Manicotto ergonomico con particolare finitura “soft touch”
Ergonomic, soft-touch clutch with rubber powder coating
- 4 Contrappeso in nylon caricato e sistema di **bilanciamento in lega di zinco**
Counterweight made of loaded nylon with a pair of extra weights made of zinc alloy
- 5 Base in **lega di zinco e nylon caricato**
Base made of zinc alloy and loaded nylon



- Asta microfonica **ibrida** a giraffa dalla massima stabilità
 - Il “mix” tra **metallo e materiale plastico** garantisce robustezza e scorimento fluido
 - Contrappeso con bilanciamento in metallo per sostenere facilmente anche i microfoni più pesanti
 - Base in lega di zinco e nylon caricato
 - Piedini antivibrazioni
- **Hybrid**, heavy-duty microphone boom stand with maximum stability
 - **The mix between metallic and plastic materials** grants robustness and fluid sliding
 - Counterweight with extra weights to easily hold heavy microphones
 - Base made of a mix of zinc alloy to grant the right weight/stability and loaded nylon to avoid scratches
 - Antivibration feet



Manopola centrale ergonomica rivestita in PVC soft touch
Ergonomic knob with soft touch PVC coating



Altezza/Height: min 87 - max 160 cm (H)

Apertura/Spread: 64 cm

Peso/Weight: 2,7 Kg

Imballo singolo/Single pack: 13,5 x 10,5 x 106 (H) cm

Master carton: 6 pcs / 33,5 x 28 x 109 (H) cm

1 Snodo centrale in nylon caricato con **protezione in lega di zinco**
Central joint made of loaded nylon with a **zinc alloy protective shell**

2 Manicotto ergonomico con particolare finitura “**soft touch**”
Ergonomic, **soft-touch** clutch with rubber powder coating

3 Contrappeso in nylon caricato e sistema di **bilanciamento in lega di zinco**
Counterweight made of loaded nylon with a **pair of extra weights made of zinc alloy**

4 Base in **lega di zinco e nylon caricato**
Base made of **zinc alloy and loaded nylon**



MS1

(versione telescopica | telescopic boom version pag. 23)

- Asta microfonica professionale a giraffa con snodo centrale in metallo e base in zinco pressofuso.
- Manicotto ergonomico centrale e contrappeso realizzati in nylon caricato
- Piedini antivibrazioni

- Professional boom microphone stand with central joint made of steel and die-cast zinc base
- Ergonomic clutch and counterweight made of loaded nylon
- Antivibration feet



Altezza/Height: min 97 – max 167 cm (H)

Apertura/Spread: 78 cm

Peso/Weight: 2,4 Kg

Imballo singolo/Single pack: 9 x 9 x 86 (H) cm

Master carton: 6 pcs / 32 x 22 x 89 (H) cm

1 Snodo centrale in nylon metallo con rapido bloccaggio tramite vite ad alette
Central joint made of steel with quick t-bar locking system

2 Base in zinco pressofuso con sistema antirottazione del tubo
Die-cast zinc base with anti rotation system



- Asta microfonica professionale a giraffa con snodo centrale e base in metallo
- Manicotto ergonomico centrale e contrappeso realizzati in nylon caricato
- Piedini antivibrazioni

- Professional boom microphone stand central "parallelepiped" joint made of metal, with "cat's eye" knob
- Ergonomic clutch and counterweight made of loaded nylon
- Antivibration feet



(H)

Altezza/Height: min 97 – max 167 cm (H)

Apertura/Spread: 78 cm

Peso/Weight: 2,4 Kg

Imballo singolo/Single pack: 9 x 9 x 86 (H) cm

Master carton: 6 pcs / 32 x 22 x 89 (H) cm

1 Snodo centrale in nylon metallo con rapido bloccaggio tramite manopola
Central joint made of steel with quick locking system by knob

2 Base in zinco pressofuso con sistema antirotazione del tubo
Die-cast zinc base with anti rotation system



(versione telescopica | telescopic boom version pag. 24)

- Asta microfonica a giraffa con **snodo centrale in acciaio**
- La **base in alluminio pressofuso** è dotata di blocchi di rotazione in nylon per un migliore fissaggio e tenuta delle gambe
- Piedini antivibrazioni

- Microphone boom stand with **steel joint**
- The **aluminium die-cast base** is equipped with rotation blocks made of nylon for a perfect legs fixing and grip
- Antivibration feet



1



2

Altezza/Height: min 98 - max 164 cm (H)**Apertura/Spread:** 78 cm**Peso/Weight:** 2,8 Kg**Imballo singolo/Single pack:** 9 x 9,5 x 90,5 (H) cm**Master carton:** 6 pcs / 21,5 x 29,5 x 95,5 (H) cm

(H)

1 Snodo centrale in metallo con boccole di scorrimento in nylon
Upper joint made of metal with nylon bushings for a perfect sliding

2 Base in metallo con blocchi di rotazione
Die-cast metal base with rotation blocks

- Asta microfonica a giraffa con comodo **pulsante in lega di zinco cromato** con particolare in gomma che permette una regolazione facile e veloce
- Manopola centrale ergonomica rivestita in PVC soft touch
- Snodo, contrappeso e base in nylon caricato
- Piedini antivibrazioni

- Microphone boom stand with comfortable **pushbutton made of chromed zinc alloy** and rubber coating that allows an easy and fast adjustment
- Ergonomic knob with soft touch PVC coating
- Joint, counterweight and base made of loaded nylon
- Antivibration feet



Manopola di sicurezza ausiliaria
Additional safety knob

Pulsante in lega di zinco cromato con particolare in PVC soft touch
Chromed zinc alloy pushbutton with soft touch PVC coating



(H)

Altezza/Height:	min 87 - max 160 cm (H)
Apertura/Spread:	64 cm
Peso/Weight:	2,3 Kg
Imballo singolo/Single pack:	11 x 9,5 x 104 (H) cm
Master carton:	6 pcs / 36 x 21 x 107 (H) cm

1 Snodo centrale in nylon caricato
Loaded nylon central joint

2 **Manopola centrale ergonomica rivestita in PVC soft touch**
Ergonomic knob with soft touch PVC coating

3 Manicotto ergonomico
Ergonomic clutch

4 Snodo centrale in nylon caricato
Loaded nylon base



MSF01

ARANCIONE / ORANGE

 (versione telescopica |
telescopic boom version pag. 26)

- Asta microfonica a giraffa con comodo **pulsante arancione o nero in nylon caricato** che permette una regolazione facile e veloce
- Manopola centrale ergonomica rivestita in PVC soft touch
- Snodo, contrappeso e base in nylon caricato
- Piedini antivibrazioni


- Microphone boom stand with comfortable **orange or black pushbutton made of loaded nylon** that allows an easy and fast adjustment
- Ergonomic knob with soft touch PVC coating
- Joint, counterweight and base made of loaded nylon
- Antivibration feet

MSF01N

NERO / BLACK

 (versione telescopica |
telescopic boom version pag. 27)


1




2



3



4


Altezza/Height: min 87 - max 160 cm (H)

Apertura/Spread: 64 cm

Peso/Weight: 2,3 Kg

Imballo singolo/Single pack: 11 x 9,5 x 104 (H) cm

Master carton: 6 pcs / 36 x 21 x 107 (H) cm

1 Snodo centrale e pulsante in nylon caricato
Loaded nylon joint and pushbutton

2 Manopola centrale ergonomica rivestita in PVC soft touch
Ergonomic knob with soft touch PVC coating

3 Base in nylon caricato
Loaded nylon base

4 Manopola di sicurezza ausiliaria
Additional safety knob


MS30

CROMATO / CHROMED


MS30NE

NERO / BLACK


 EXPERIENCE

- Asta microfonica a giraffa dal particolare snodo con **alloggio per plettri**
- Manopola di regolazione ergonomica per un serraggio immediato
- Snodo, manicotto, contrappeso e base in nylon caricato
- Piedini antivibrazioni

- Microphone boom stand with stilysh joint **including picks space**
- Ergonomic knob for a secure fastening
- Joint, clutch, counterweight and base made of loaded nylon
- Antivibration feet



Altezza/Height:	min 94 - max 160 cm (H)
Apertura/Spread:	78 cm
Peso/Weight:	1,8 Kg
Imballo singolo/Single pack:	9 x 9 x 96 (H) cm
Master carton:	10 pcs / 47 x 20 x 98 (H) cm



1 Snodo con alloggio per plettri e manopola di regolazione in nylon caricato

Joint with picks space and knob made of loaded nylon

2 Manicotto ergonomico

Ergonomic clutch



SH12NE

- Asta microfonica a giraffa con snodo centrale in nylon caricato
- Base in metallo
- Piedini antivibrazioni

- Microphone boom stand with loaded nylon joint
- Metal base
- Antivibration feet



1



2

**Altezza/Height:** min 97 - max 156 cm (H)**Apertura/Spread:** 78 cm**Peso/Weight:** 1,4 Kg**Imballo singolo/Single pack:** 10 x 10 x 95 (H) cm**Master carton:** 10 pcs / 52 x 22 x 97 (H) cm1 Snodo centrale in nylon caricato
*Upper joint made of loaded nylon*2 Base in metallo
*Metal base***SH2GR**

- Asta microfonica a giraffa **con base tonda in ghisa** e piedini di appoggio in gomma per garantire stabilità ed isolamento acustico
- Snodo centrale in acciaio

- Microphone boom stand with **cast iron round base** with rubber feet to grant stability and acoustic isolation
- Upper joint made of steel



1




2

**Altezza/Height:** min 98 - max 164 cm (H)**Apertura/Spread:** 61 cm**Base:** Ø 25 cm**Peso/Weight:** 3,5 Kg**Imballo singolo/Single pack:** 32 x 6 x 82 x 5,5 (D) cm (trapezoidal box)**Master carton:** 6 pcs / 85,5 x 19 x 42,5 (H) cm1 Snodo centrale in metallo con boccole di scorrimento in nylon
*Upper joint made of loaded nylon with nylon bushings for a perfect sliding*2 Base tonda in ghisa
Cast iron round base

- Asta microfonica professionale telescopica a giraffa con snodo centrale in metallo e base in zinco pressofuso
- Manicotto ergonomico centrale e contrappeso realizzati in nylon caricato
- Piedini antivibrazioni

- Professional telescopic boom microphone stand with central joint made of metal and die-cast zinc base
- Ergonomic clutch and counterweight made of loaded nylon
- Antivibration feet



Altezza/Height: min 97 – max 167 cm (H)

Apertura/Spread: min 49 – max 86 (cm)

Peso/Weight: 2.4 Kg

Imballo singolo/Single pack: 9 x 9 x 86 (H) cm

Master carton: 6 pcs / 32 x 22 x 89 (H) cm

1 Snodo centrale in nylon metallo con rapido bloccaggio tramite vite ad alette
Central joint made of steel with quick t-bar locking system

2 Base in zinco pressofuso con sistema antirottazione del tubo
Die-cast zinc base with anti rotation system

- Asta microfonica a giraffa telescopica con **snodo centrale in acciaio**
- La **base in alluminio pressofuso** è dotata di blocchi di rotazione in nylon per un migliore fissaggio e tenuta delle gambe
- Supporto per microfono incluso
- Piedini antivibrazioni

- Microphone stand with telescopic boom and **steel joint**
- The **aluminium die-cast base** is equipped with rotation blocks made of nylon for a perfect legs fixing and grip
- Microphone clip included
- Antivibration feet



Altezza/Height: min 98 - max 164 cm (H)

Apertura/Spread: min 52 - max 91 cm

Peso/Weight: 3,4 Kg

Imballo singolo/Single pack: 9 x 9,5 x 90,5 (H) cm

Master carton: 6 pcs / 21,5 x 29,5 x 92,5 (H) cm

-
- 1 Snodo centrale in acciaio con boccole di scorrimento in nylon
Upper joint made of steel with nylon bushings for a perfect sliding
 - 2 Contrappeso in nylon caricato
Counterweight made of loaded nylon
 - 3 Manicotto ergonomico in nylon caricato
Ergonomic clutch made of loaded nylon
 - 4 Base in metallo con blocchi di rotazione
Die-cast metal base with rotation blocks





(H)



- Asta microfonica a giraffa telescopica con comodi pulsanti in lega di zinco cromati con particolari in gomma che permettono la doppia regolazione in modo facile e veloce
 - Manopola centrale ergonomica rivestita in PVC soft touch
 - Snodo, contrappeso e base in nylon caricato
 - Piedini antivibrazioni
- Microphone stand with telescopic boom and comfortable **pushbuttons made of chromed zinc alloy** and soft touch PVC coating that allows an easy and fast adjustment
 - Ergonomic knob with rubber coating
 - Joint, counterweight and base made of loaded nylon
 - Antivibration feet

Pulsanti in lega di zinco cromato con particolari in PVC soft touch
Chromed zinc alloy pushbuttons with soft touch PVC coating

Manopole di sicurezza ausiliari
Additional safety knobs



Altezza/Height: min 87 - max 160 cm (H)

Apertura/Spread: min 38 - max 78 cm

Peso/Weight: 2,5 Kg

Imballo singolo/Single pack: 11 x 9,5 x 104 (H) cm

Master carton: 6 pcs / 36 x 21 x 107 (H) cm

1 Snodo telescopico e snodo centrale in nylon caricato
Central joint and telescopic joint made of nylon

2 Manopola centrale ergonomica rivestita in PVC soft touch
Ergonomic knob with soft touch PVC coating

3 Manicotto ergonomico
Ergonomic clutch

4 Base in nylon caricato
Loaded nylon base



- Asta microfonica a giraffa telescopica con comodi **pulsanti arancioni in nylon caricato** che permettono una regolazione facile e veloce
- Manopola centrale ergonomica rivestita in PVC soft touch
- Snodi, contrappeso e base in nylon caricato
- Piedini antivibrazioni
- Microphone stand with telescopic boom and comfortable **orange pushbuttons made of loaded nylon** that allow an easy and fast adjustment
- Ergonomic knob with soft touch PVC coating
- Joint, counterweight and base made of loaded nylon
- Antivibration feet

Manopole di sicurezza ausiliari
Additional safety knobs



(H)




Altezza/Height:	min 87 - max 160 cm (H)
Apertura/Spread:	min 38 - max 78 cm
Peso/Weight:	2,5 Kg
Imballo singolo/Single pack:	11 x 9,5 x 104 (H) cm
Master carton:	6 pcs / 36 x 21 x 107 (H) cm

- 1 Snodi e pulsanti in nylon caricato
Loaded nylon joints and pushbuttons
- 2 Manopola centrale ergonomica rivestita in PVC soft touch
Ergonomic knob with soft touch PVC coating
- 3 Base in nylon caricato
Loaded nylon base



- Asta microfonica a giraffa telescopica con comodi pulsanti **neri in nylon caricato** che permettono una regolazione facile e veloce
- Manopola centrale ergonomica rivestita in PVC soft touch
- Snodi, contrappeso e base in nylon caricato
- Piedini antivibrazioni
- Microphone stand with telescopic boom and comfortable **black pushbuttons made of loaded nylon** that allow an easy and fast adjustment
- Ergonomic knob with soft touch PVC coating
- Joint, counterweight and base made of loaded nylon
- Antivibration feet

Manopole di sicurezza ausiliari
Additional safety knobs



1



2



3

Altezza/Height:	min 87 - max 160 cm (H)
Apertura/Spread:	min 38 - max 78 cm
Peso/Weight:	2,5 Kg
Imballo singolo/Single pack:	11 x 9,5 x 104 (H) cm
Master carton:	6 pcs / 36 x 21 x 107 (H) cm

1 Snodi e pulsanti in nylon caricato
Loaded nylon joints and pushbuttons

2 Manopola centrale ergonomica rivestita in PVC soft touch
Ergonomic knob with soft touch PVC coating

3 Base in nylon caricato
Loaded nylon base



MS1TN

- Asta microfonica professionale a dimensioni ridotte telescopica a giraffa con snodo centrale in metallo e base in zinco pressofuso
- Manicotto ergonomico centrale e contrappeso realizzati in nylon caricato
- Piedini antivibrazioni

- Short Professional telescopic boom microphone stand with central joint made of metal and die-cast zinc base
- Ergonomic clutch and counterweight made of loaded nylon
- Antivibration feet



Altezza/Height:

min 46 – max 72 cm (H)

Apertura/Spread:

min 49 – max 86 (cm)

Peso/Weight:

1.5 Kg

Imballo singolo/Single pack:

9 x 9 x 56 (H) cm

Master carton:

6 pcs / 32 x 22 x 58 (H) cm

1 Snodo centrale in nylon metallo con rapido bloccaggio tramite vite ad alette
Central joint made of steel with quick t-bar locking system


2 Base in zinco pressofuso con sistema antirotazione del tubo
Die-cast base with anti rotation system

► EXPERIENCE

MS36NE

- Asta microfonica a giraffa nana.
- Manopola di regolazione ergonomica per un serraggio immediato
- Snodo, manicotto, contrappeso e base in nylon caricato
- Piedini antivibrazioni

- Short microphone boom stand.
- Ergonomic knob for a secure fastening
- Joint, clutch, counterweight and base made of loaded nylon
- Antivibration feet



Altezza/Height:

min 45 - max 67 cm (H)

Apertura/Spread:

78 cm

Peso/Weight:

1,3 Kg

Imballo singolo/Single pack:

9 x 9 x 80 (H) cm

Master carton:

10 pcs / 50 x 22 x 82,5 (H) cm

1 Snodo con **alloggio per plettri** e manopola di regolazione in nylon caricato
Joint with picks space and knob made of loaded nylon

2 Manicotto ergonomico
Ergonomic clutch

- Asta microfonica dritta con sistema “**easy handle**”
- Il blocco di regolazione ergonomico, che permette il semplice uso con una mano, ha una particolare finitura “**soft touch**”
- Base tonda ad isolamento acustico ed antiscivolo

- Straight microphone stand with “**easy handle**” height adjustment
- The ergonomic clutch, that allows an easy one-handed use, features a “**soft touch**” rubber powder coating
- Non-slip round base with acoustic isolation



1



2

Altezza/Height:	min 104 - max 172 cm (H)
Base/Base:	Ø 27,5 cm
Peso/Weight:	4,1 Kg
Imballo singolo/Single pack:	38,5 x 6 x 97 x 9 (D) cm (trapezoidal box)
Master carton:	4 pcs / 47 x 20 x 99 (H) cm

- 1** Blocco di regolazione ergonomico con rivestimento “soft touch”
Ergonomic soft touch one-handed clutch
- 2** Base tonda Ø 27,5 cm composta da un **nucleo in ghisa** ricoperta da un elegante **protezione in ABS** montata su un **basamento in gomma**
*Round base Ø 27,5 cm composed of a **cast iron core** covered by a **stylish ABS** top and assembled on a **rubber basement***



SH2RN

STAND HARD

- Asta microfonica dritta con sistema “**easy handle**”
 - Semplice regolazione con una mano
 - Base in ghisa e piedini di appoggio in gomma per garantire stabilità ed isolamento acustico
- Straight microphone stand with “**easy handle**” height adjustment
- Easy one-handed adjustment
- Cast iron base with rubber feet to grant stability and acoustic isolation



1



2



Altezzaght: min 100 - max 166 cm (H)

Base/Base: Ø 25 cm

Peso/Weight: 4,2 Kg

Imballo singolo/Single pack: 30 x 7 x 98 x 8 (D) cm (trapezoidal box)

Master carton: 4 pcs / 38,5 x 24 x 100 (H) cm

1 Blocco di regolazione per un semplice utilizzo con una sola mano
One-handed height adjustment for an easy operation

2 Base tonda in ghisa di forma particolare che permette l'impilaggio di più aste
Stackable cast iron base to save space



SH2DR

- Asta microfonica dritta con sistema di regolazione a vite
 - Base in ghisa e piedini di appoggio in gomma per garantire stabilità ed isolamento acustico
- Straight microphone stand with twist clutch
- Cast iron base with rubber feet to grant stability and acoustic isolation



Altezza/Height: min 88 - max 160 cm (H)

Base/Base: Ø 25 cm

Peso/Weight: 3,5 Kg

Imballo singolo/Single pack: 32 x 5,5 x 82 x 6 (D) cm (trapezoidal box)

Master carton: 6 pcs / 41 x 18,5 x 84 (H) cm

- Supporto microfonico treppiede da tavolo
- Regolabile in altezza e totalmente richiudibile
- Pinza per microfono inclusa

- Tripod desktop microphone stand
- Height adjustable and totally foldable
- Microphone clip included



(H)

Altezza/Height:	min 17 - max 23 cm (H)
Base/Base:	Ø 19 cm
Peso/Weight:	0,32 Kg
Imballo singolo/Single pack:	7 x 5 x 25 (H) cm
Master carton:	40 pcs / 42 x 29 x 31 (H) cm

DUCK7

CROMATO / CHROMED

DUCK7N

NERO / BLACK

- Base da tavolo con asta microfonica telescopica
- Manicotto in nylon caricato
- Base in ghisa con piedini in gomma antiscivolo ed antivibrazione

- Desktop microphone boom stand
- Loaded nylon joint
- Cast iron base with non-slip rubber and anti vibration feet



1

 EXPERIENCE

Altezza/Height:	min 20 - max 50 cm
Base/Base:	17 x 17 x 3,2 (H) cm
Peso/Weight:	3 Kg
Imballo singolo/Single pack:	35,5 x 8,5 x 19 (H) cm
Master carton:	4 pcs / 37 x 36 x 21 (H) cm

1 Base in ghisa a coda di rondine
Cast iron base



DUCK6F



- Base da tavolo con braccio flessibile cromato da 50 cm
- Base in ghisa con piedini in gomma antiscivolo ed antivibrazione
- Desktop 50 cm flexible gooseneck microphone stand
- Cast iron base with non-slip rubber and anti vibration feet



Altezza/Height:

50 cm

Base/Base:

17 x 17 x 3,2 (H) cm

Peso/Weight:

2,4 Kg

Imballo singolo/Single pack:

18 x 18 x 7,5 (H) cm

Master carton:

4 pcs / 30 x 20 x 19 (H) cm

DUCK

- Base da tavolo in ghisa a coda di rondine con attacco 5/8" e 3/8" con piedini in gomma antiscivolo ed antivibrazione
- Cast iron base with 5/8" and 3/8" attachment, non-slip rubber and anti vibration rubber feet



Base/Base:

17 x 17 x 3,2 (H) cm

Peso/Weight:

2,2 Kg

Imballo singolo/Single pack:

18 x 18 x 7,5 (H) cm

Master carton:

4 pcs / 30 x 20 x 19 (H) cm

DUCKRB



- Asta microfonica da tavolo con base rotonda in ghisa
- Piedini antivibrazioni
- Desktop mic stand with round cast iron base
- Antivibration feet



Altezza/Height:

18 cm

Base:

Ø 14,5 cm

Peso/Weight:

1 Kg

Imballo singolo/Single pack:

19 x 15 x 5 (H) cm


Master carton:

10 pcs / 37 x 27 x 21 (H) cm

- Asta microfonica a giraffa telescopica da studio
- Contrappeso scorrevole in acciaio per un perfetto bilanciamento
- Ampia base per garantire massima stabilità
- Gommini antivibrazioni ed antiscivolo

- Microphone boom stand perfect for any recording or project studio
- Adjustable steel counterweight for a perfect balance
- Heavy duty base to grant maximum stability
- Non-slip and anti vibration feet

min 95 cm - max 200 cm



Altezza/Height:	min 160 - max 350 cm (H)
Apertura/Spread:	min 95 - max 200 cm
Peso/Weight:	8,5 Kg
Capacità di carico/ Load capacity:	6 Kg in punta / on top
Master carton:	2 pcs

- 1** Contrappeso di bilanciamento in acciaio
Balance counterweight made of steel
- 2** Snodo scorrevole in metallo
Metal sliding joint



- Braccio microfonico broadcast in alluminio con aggancio da tavolo regolabile fino a 60 mm
- Molle di regolazione incorporate per garantire assenza di rumori
- Apposita fessura per un cablaggio “invisibile” e di facile manutenzione
- Adattatori 3/8" e 5/8" filettati e cavo microfonico assemblato (lunghezza 4 m) inclusi

- *Aluminium broadcast mic arm with desk mount clamp suitable for top table surface up to 60 mm*
- *Built-in spring loaded system to grant a smooth and noiseless setting*
- *Hidden cable channel for easy setting and service*
- *3/8" and 5/8" threaded adaptors and 4 m microphone cable included*



Altezza/Height: min 14 - max 87 cm (H)

Capacità di carico/ Load capacity: 2 Kg

Peso/Weight: 1,6 Kg

Imballo singolo/Single pack: 96 x 16 x 8 (H) cm

Master carton: 6 pcs / 97 x 26 x 28 (H) cm



MSRA10

- Asta microfonica con braccio flessibile per studi radiofonici o postazioni multimediali
- Aggancio da tavolo regolabile fino a 55 mm
- Adattatore filettato e cavo microfonico assemblato inclusi
- Lunghezza cavo 3,5 m

- *Desk microphone stand with flexible arm for studios and multimedia workstations*
- *Tightening clamp for top table surface up to 55 mm*
- *Threaded adaptor and microphone cable included*
- *3,5 m cable length*



Altezza/Height: max 100 cm

Peso/Weight: 1,9 Kg

Capacità di carico/ Load capacity: 1,8 Kg

Imballo singolo/Single pack: 55,5 x 8 x 17 (H) cm

Master carton: 10 pcs / 57,5 x 42,5 x 37 (H) cm

MS10



- Braccio microfonico supplementare con aggancio per tubi da 16 mm a 28 mm
- Fissaggio tramite vite con punta in PVC antigraffio
- Additional microphone boom arm with clamp for tubes from 16 mm up to 28 mm
- Anti scratch PVC tipped locking screw

Altezza/Height: 28 cm (H)

Apertura/Spread: 60 cm

Peso/Weight: 0,6 Kg

Imballo singolo/Single pack: 10 x 10 x 72 (H) cm



SF10

- Braccio microfonico flessibile supplementare da 30 cm con aggancio per tubi da 16 mm a 28 mm
- Fissaggio tramite vite con punta in PVC antigraffio
- 30 cm gooseneck flexible microphone extension with clamp for tubes from 16 mm up to 28 mm
- Anti scratch PVC tipped locking screw

Altezza/Height: 30 cm

Apertura/Spread: 14 cm

Peso/Weight: 0,5 Kg

Imballo singolo/Single pack: 25 x 12 x 10 (H) cm



PM2

- Supporto per due microfoni
- Dual microphone holder



Larghezza/ Width 35 cm

Peso/Weight: 0,14Kg

SMX

- Supporto in ABS per microfono
- Ø Min – Max: 22 - 26 mm
- ABS mic clip
- Ø Min – Max: 22 - 26 mm

Confezione / Pack: 10 pcs / 19 x 10 x 13 (H) cm
Master carton: 200 pcs / 52 x 39,5 x 28 (H) cm

**SM**

- Supporto in ABS per microfono
- Ø Min – Max: 27 - 31 mm
- ABS mic clip
- Ø Min – Max: 27 - 31 mm

Confezione / Pack: 10 pcs / 19 x 10 x 13 (H) cm
Master carton: 200 pcs / 52 x 39,5 x 28 (H) cm

**SMG**

- Supporto grande in ABS per microfono
- Ø Min – Max: 29 - 33 mm
- Big ABS mic clip
- Ø Min – Max: 29 - 33 mm

Confezione / Pack: 10 pcs / 19 x 10 x 13 (H) cm
Master carton: 200 pcs / 52 x 39,5 x 28 (H) cm

**SMM**

- Supporto in morbido PVC antiscivolo
- Ø Min – Max: 22 - 26 mm
- Soft non-slip PVC
- Ø Min – Max: 22 - 26 mm

Confezione / Pack: 10 pcs / 19 x 10 x 13 (H) cm
Master carton: 200 pcs / 52 x 39,5 x 28 (H) cm



- Supporto a pinza in ABS per microfono
- Ø Min – Max: 20 - 32 mm
-
- *ABS mic clip*
- *Ø Min – Max: 20 - 32 mm*



Confezione / Pack: 10 pcs / 19 x 10 x 13 (H) cm
Master carton: 200 pcs / 52 x 39,5 x 28 (H) cm

HM12A

- Supporto a pinza in ABS per microfono
- Ideale per microfonare la batteria
-
- *ABS mic clip*
- *Ideal to amplify drums*



Confezione / Pack: 5 pcs / 23,5 x 10 x 8 (H) cm
Master carton: 100 pcs / 65 x 30 x 29 (H) cm

H8A

- Supporto professionale antivibrazione per microfono da studio
- Ø Min – Max: 46 - 49 mm
- Doppia molla elastica e guaina protettiva
-
- *Anti vibration studio microphone shock mount*
- *Ø Min – Max: 46 - 49 mm*
- *Double elastic spring and protective insulation*



Confezione / Pack: 2 pcs / 19 x 10 x 13 (H) cm
Master carton: 40 pcs / 52 x 39 x 30 (H) cm

WS06C

- Coperture antipop in spugna per microfoni. Colori assortiti
- Confezione 6 pz in busta sigillata
-
- *Foam microphone windscreens. Assorted colors*
- *Pack 6 pcs sealed envelope*



WS06BK


- Coperture antipop in spugna per microfoni. Colore nero
- Confezione 6 pz in busta sigillata
-
- *Foam microphone windscreens. Black color*
- *Pack 6 pcs sealed envelope*



FPOP01



- Filtro antipop con rete in nylon ($\varnothing 15,5$ cm)
- Flessibile regolabile, lungo 36 cm, con morsetto di aggancio per tubi fino a $\varnothing 25$ mm
-
- Nylon screen pop filter ($\varnothing 15,5$ cm)
- 36 cm lenght adjustable gooseneck with universal clamp for pipes up to $\varnothing 25$ mm



Imballo singolo/Single pack: 37,5 x 18,5 x 3 (H) cm

Master carton: 50 pcs / 50 x 40 x 41,5 (H) cm

FPOP02

- Filtro antipop con rete in metallo
- Flessibile regolabile, lungo 36 cm, con morsetto di aggancio per tubi fino a $\varnothing 25$ mm
-
- Metal screen pop filter
- 36 cm lenght adjustable gooseneck with universal clamp for pipes up to $\varnothing 25$ mm

Imballo singolo/Single pack: 39 x 24,5 x 4 (H) cm

Master carton: 50 pcs / 76 x 53 x 41 (H) cm



FL30N

NERO / BLACK

- Flessibile nero per microfono, attacco 5/8"
- Lunghezza 30 cm
-
- *Black microphone gooseneck, 5/8"*
- *Length: 30cm*



FL50

CROMATO / CHROMED

- Flessibile cromato per microfono, attacco 5/8"
- Lunghezza 50 cm
-
- *Chromed microphone gooseneck, 5/8"*
- *Length: 50cm*



AM3



- Adattatore da 3/8" femmina a 5/8" maschio (passo americano)
-
- *Mic screw adaptor 3/8" female to 5/8" male (American adaptor)*

AM4



- Adattatore da 3/8" femmina a M16 maschio (passo europeo)
-
- *Mic screw adaptor 3/8" female to M16 male (European adaptor)*

AM6



- Adattatore da 5/8" femmina a 3/8" maschio
-
- *Mic screw adaptor 5/8" female to 3/8" male*

Confezione / Pack:

20 pcs

Confezione / Pack:

20 pcs

AM52



- Adattatore da 3/8" maschio a M8 maschio
-
- *Mic screw adaptor 3/8" male to M8 male*

**SUPPORTI CHITARRA
GUITAR STANDS**

HUPT



- Rivoluzionario supporto universale per chitarra e basso con **sistema di auto bloccaggio**, dal design inconfondibile
- Struttura interna della **forcella in lega di zinco cromata**
- I punti di appoggio dello strumento sono ricoperti in **PVC soft touch**
- Facile e rapida regolazione in altezza mediante pulsante in lega di zinco cromata con particolare in PVC soft touch e manopola di sicurezza
- Supporto completamente richiudibile

- Revolutionary universal guitar and bass stand with **auto locking system** and unique design
- The **yoke inner structure is made of chromed zinc alloy**
- All contact parts between instrument and stand are covered with **soft touch PVC**
- Easy and fast height adjustment through the comfortable pushbutton made of chromed zinc alloy and PVC soft touch. Safety knob for a secure fastening
- Completely foldable




1



2



3



4

**Altezza/Height:**

min 87 - max 115 cm

Apertura/Spread:

max 60 cm

Peso/Weight:

2,3 Kg

Capacità di carico/Load capacity:

9 Kg

Imballo singolo/Single pack:

12 x 13 x 78 (H) cm

Master carton:

6 pcs / 38 x 28 x 80 (H) cm

- 1** La forcella dove appoggia lo strumento si rovescia all'indietro e si blocca tramite un **gancio di sicurezza** per un facile trasporto. La struttura interna della forcella è in lega di zinco. La parte dove appoggia lo strumento è in PVC soft touch. Il sistema di auto bloccaggio entra in funzione appoggiando lo strumento

*The yoke folds back in place and is blocked by a special **safety hook** for easy travel and storage. The yoke inner structure is made of zinc alloy. The part where the instrument is hanged is covered with soft touch PVC. The auto locking system simply works by hanging the instrument*

- 2** Blocco centrale di regolazione dell'altezza in nylon caricato, pulsante in lega di zinco cromata con particolare in PVC soft touch e **manopola di sicurezza**

*Height adjustment joint made of loaded nylon, pushbutton made of chromed zinc alloy with soft touch PVC coating and **safety knob** for a secure fastening*

- 3** Base in nylon caricato con inserto di rinforzo in lega di zinco cromata che conferisce maggiore stabilità al supporto

Loaded nylon base reinforced with a chromed loaded nylon cap to grant stability

- 4** Le gambe del supporto sono ricoperte in PVC soft touch e in quella centrale sono presenti tre alloggi per plettri

Tripod legs are covered with soft touch PVC with slots for picks on the central leg

**setering
bespeco**

**PATENT
Design**


- Supporto universale per chitarra e basso, con **sistema di auto bloccaggio rivestito in EVA**
- Gambe rivestite in EVA per garantire un appoggio sicuro allo strumento
- Totalmente rchiudibile
- Universal guitar and bass stand with **auto locking system covered with EVA**
- Tripod legs are covered with EVA to grant the safety of the instrument
- Completely foldable



1



2



3



Altezza/Height: min 82 - max 130 cm

Apertura/Spread: 51 cm

Peso/Weight: 1,2 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 8 Kg

Imballo singolo/Single pack: 80 x 10,5 x 10,5 (H) cm

Master carton: 6 pcs / 83 x 23 x 34 (H) cm

1 La forcella dove appoggia lo strumento è rivestita in EVA ed è totalmente ripiegabile per un facile trasporto
The yoke is covered with EVA and folds back in place for easy travel and storage

2 Blocco in nylon caricato con manopola per la regolazione dell'altezza
Loaded nylon joint with height adjustment knob

3 Raccordo gambe in nylon caricato con manopola di regolazione
Tripod base made of loaded nylon with height adjustment knob

SH700R

STAND HARD

- Supporto universale per chitarra, con **sistema di bloccaggio dello strumento in ABS**
- Totalmente smontabile per un minimo ingombro
- Universal guitar stand with **instrument ABS safety lock bar**
- Can be disassembled to save space



1



2

Altezza/Height: min 64 - max 72 cm

Apertura/Spread: 51 cm

Peso/Weight: 0,6 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 5 Kg

Imballo singolo/Single pack: 13 x 9,5 x 51 (H) cm

Master carton: 10 pcs / 50 x 27,5 x 52,5 (H) cm


1 Forcella richiudibile
Foldable fork

2 Totalmente smontabile per un minimo ingombro
Can be disassembled to save space



SH712

- Supporto universale per due chitarre, con **sistema di auto bloccaggio rivestito in EVA**
- Appoggio per il corpo della chitarra regolabile in altezza, totalmente richiudibile
- Universal double guitar stand, with **auto locking system EVA padded**
- Adjustable in height, completely foldable



1



Altezza/Height: min 85 - max 125 cm

Apertura/Spread: 58 cm

Peso/Weight: 1,5 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 2 x 7 Kg

Imballo singolo/Single pack: 80 x 10,5 x 10,5 (H) cm

Master carton: 6 pcs / 83 x 23 x 34 (H) cm

1 Forcelle richiudibili
Foldable forks

SHG2

STAND HARD

- Supporto universale per due chitarre con **barra in ABS per il bloccaggio dello strumento**
- Tutte le parti dove appoggia lo strumento sono rivestite in EVA
- Universal double guitar stand with **ABS safety lock bar**
- All contact parts between instrument and stand are EVA coated



1



Altezza/Height: min 70 - max 95 cm

Apertura/Spread: 53 cm

Peso/Weight: 1,8 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 2 x 5 Kg

Imballo singolo/Single pack: 12 x 13,5 x 85 (H) cm

Master carton: 6 pcs / 38 x 29 x 87 (H) cm

- 1 Forcella con rivestimento in EVA e barra in ABS per il bloccaggio dello strumento
EVA coated yoke and ABS safety lock bar

SHG3

- Supporto universale per tre chitarre con **barra in ABS per il bloccaggio dello strumento**
- Tutte le parti dove appoggia lo strumento sono rivestite in EVA
- Universal triple guitar stand with **ABS safety lock bar**
- All contact parts between instrument and stand are EVA coated



1



Altezza/Height: min 70 - max 95 cm

Apertura/Spread: 53 cm

Peso/Weight: 2 Kg



Capacità di carico/Load capacity: 3 x 4 Kg

Imballo singolo/Single pack: 16 x 12 x 85 (H) cm

Master carton: 6 pcs / 38 x 34 x 87 (H) cm

- 1 Forcella con rivestimento in EVA e barra in ABS per il bloccaggio dello strumento
EVA coated yoke and ABS safety lock bar

- Supporto "A-style" universale per chitarra e basso con **regolazione infinitesimale dell'apertura**
- Manopola di regolazione e bracci di appoggio rivestiti in PVC soft touch
- Universal A-style guitar and bass stand **with infinitesimal opening regulation**
- Adjusting knob and bottom arms covered with soft touch PVC



Altezza/Height:	41,5 cm
Apertura/Spread:	max 34,5 cm
Peso/Weight:	1,4 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	10 Kg
Imballo singolo/Single pack:	32 x 9 x 48 (H) cm
Master carton:	6 pcs / 56 x 34 x 50 (H) cm

1 Blocco superiore in nylon caricato con **alloggio per tre plettri (inclusi)** e manopola di regolazione rivestita in PVC soft touch

*Loaded nylon upper joint with **space for 3 picks (included)** and adjusting knob covered with soft touch PVC*

2 Piedini autolivellanti
Leveling feet



KANGAU

Universale/Universal



- Supporti "A-style": universale, per chitarra elettrica e basso o per chitarra acustica, con regolazione dell'**apertura a tre posizioni mediante comodo pulsante posteriore**
- Calotta in TPE e bracci di appoggio rivestiti in EVA
- Universal A-style stands: universal, electric guitar and bass or acoustic guitar, with **3 opening options through the comfortable rear pushbutton**
- TPE cap and EVA coated bottom arms



Altezza/Height: 41,5 cm

Apertura/Spread: max 34,5 cm

Peso/Weight: 1,4 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 10 Kg

Imballo singolo/Single pack: 34 x 8 x 46 (H) cm

Master carton: 10 pcs / 83 x 36 x 48,5 (H) cm

1 Calotta in TPE e pulsante di regolazione a tre posizioni
TPE cap and pushbutton with 3 opening options

2 Piedini autolivellanti
Leveling feet



KANGAA

Per chitarra acustica
For acoustic guitar



KANGAE

Per chitarra elettrica e basso
For electric guitar and bass



SH150

STAND HARD

- Supporto "A-style" universale per chitarra con calotta in morbido PVC e bracci di appoggio dello strumento rivestiti in EVA
- Universal A-style lightweight guitar stand with soft PVC cap and bottom arms EVA coated



Altezza/Height:	40 cm
Apertura/Spread:	28 cm
Peso/Weight:	0,7 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	8 Kg
Imballo singolo/Single pack:	40 x 6,5 x 32,5 (H) cm
Master carton:	10 pcs / 70 x 34 x 41,5 (H) cm

1 Blocco di sicurezza dell'apertura
Safety bar for a secure fixing



UKE100

- Supporto "A-style" universale per ukulele con calotta e bracci di appoggio dello strumento in EVA
- Universal A-style lightweight ukulele stand with cap and bottom arms covered with EVA

Altezza/Height:	30 cm
Apertura/Spread:	22 cm
Peso/Weight:	0,2 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	5 Kg
Imballo singolo/Single pack:	22 x 5 x 30,5 (H) cm
Master carton:	20 pcs / 52 x 45,5 x 32 (H) cm



METAL

XANADU

MADE IN ITALY 



XANADUY

MADE IN ITALY 



XANADUB

MADE IN ITALY 



XANADUR

MADE IN ITALY 



- Supporto per chitarra in ABS, antiurto e smontabile
- ABS guitar stand, shock resistant and disassemblable


Altezza/Height: 24,5 cm

Apertura/Spread: 29 cm

Peso/Weight: 0,54 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 6 Kg

Imballo singolo/Single pack: 33 x 40 x 3 (H) cm



- 1 Morbido PVC per l'appoggio dello strumento
Soft PVC tip to safely rest the instrument

- Rastrelliera per 3 chitarre e/o bassi
- Tutte le parti dove appoggiano gli strumenti sono rivestite in EVA
- Gancio di sicurezza antiribaltamento

- *Guitar and bass rack to hold 3 instruments*
- *All contact parts between instrument and stand are EVA coated*
- *Safety hook for roll-over control*



Altezza/Height: 72,5 cm

Apertura/Spread: 52 cm

Peso/Weight: 2,5 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 60 Kg

Imballo singolo/Single pack: 52 x 13,5 x 77,5 (H) cm

Master carton: 2 pcs / 55 x 30 x 80 (H) cm

KANGA05N

- Rastrelliera per 5 chitarre e/o bassi
- Tutte le parti dove appoggiano gli strumenti sono rivestite in EVA
- Gancio di sicurezza antiribaltamento

- *Guitar and bass rack to hold 5 instruments*
- *All contact parts between instrument and stand are EVA coated*
- *Safety hook for roll-over control*

Altezza/Height: 72,5 cm

Apertura/Spread: 68,5 cm

Peso/Weight: 2,7 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 60 Kg

Imballo singolo/Single pack: 74 x 13,5 x 77,5 (H) cm

Master carton: 2 pcs / 77 x 30 x 80 (H) cm



- Rastrelliera per 7 chitarre e/o bassi
- Tutte le parti dove appoggiano gli strumenti sono rivestite in EVA
- Gancio di sicurezza antiribaltamento
- Guitar and bass rack to hold 7 instruments*
- All contact parts between instrument and stand are EVA coated*
- Safety hook for roll-over control*

Altezza/Height: 72,5 cm

Apertura/Spread: 91 cm

Peso/Weight: 2,9 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 60 Kg

Imballo singolo/Single pack: 96 x 13,5 x 77,5 (H) cm

Master carton: 2 pcs / 98 x 30 x 80 (H) cm




KANGA03D

VERSIONE DISASSEMBLATA DISASSEMBLED VERSION

- Rastrelliera per 3 chitarre e/o bassi
- Tutte le parti dove appoggiano gli strumenti sono rivestite in EVA
- Gancio di sicurezza antiribaltamento
- Guitar and bass rack to hold 3 instruments*
- All contact parts between instrument and stand are EVA coated*
- Safety hook for roll-over control*



MINIMO INGOMBRO MINIMUM DIMENSIONS



Altezza/Height: 72,5 cm

Apertura/Spread: 52 cm

Peso/Weight: 2,5 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 60 Kg

Imballo singolo/Single pack: 12 x 16 x 68 (H) cm

Master carton: 6 pcs / 35 x 37 x 70 (H) cm

KANGA05D

VERSIONE DISASSEMBLATA
DISASSEMBLED VERSION



- Rastrelliera per 5 chitarre e/o bassi
 - Tutte le parti dove appoggiano gli strumenti sono rivestite in EVA
 - Gancio di sicurezza antiribaltamento
- Guitar and bass rack to hold 5 instruments*
- All contact parts between instrument and stand are EVA coated*
- Safety hook for roll-over control*

Altezza/Height: 72,5 cm

Apertura/Spread: 68,5 cm


Peso/Weight: 2,7 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 60 Kg

Imballo singolo/Single pack: 13,5 x 15 x 68 (H) cm

Master carton: 4 pcs / 33 x 30 x 70 (H) cm

MINIMO INGOMBRO
MINIMUM DIMENSIONS



KANGA07D

VERSIONE DISASSEMBLATA
DISASSEMBLED VERSION

- Rastrelliera per 7 chitarre e/o bassi
 - Tutte le parti dove appoggiano gli strumenti sono rivestite in EVA
 - Gancio di sicurezza antiribaltamento
- Guitar and bass rack to hold 7 instruments*
- All contact parts between instrument and stand are EVA coated*
- Safety hook for roll-over control*

Altezza/Height: 72,5 cm

Apertura/Spread: 91 cm

Peso/Weight: 2,9 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 60 Kg

Imballo singolo/Single pack: 13,5 x 15,5 x 85 (H) cm

Master carton: 4 pcs / 28 x 34 x 86 (H) cm


MINIMO INGOMBRO
MINIMUM DIMENSIONS



UKE03N

STAND HARD

- Rastrelliera per 3 ukulele
- Tutte le parti dove appoggiano gli strumenti sono rivestite in EVA
- Ukulele rack to hold 3 instruments
- All contact parts between instrument and stand are EVA coated



Altezza/Height: 43 cm

Apertura/Spread: 47 cm

Peso/Weight: 2,2 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 40 Kg

Imballo singolo/Single pack: 52,5 x 13,5 x 56 (H) cm

Master carton: 2 pcs / 59 x 30 x 55 (H) cm

UKE05N

- Rastrelliera per 5 ukulele
- Tutte le parti dove appoggiano gli strumenti sono rivestite in EVA
- Ukulele rack to hold 5 instruments
- All contact parts between instrument and stand are EVA coated

Altezza/Height: 43 cm

Apertura/Spread: 67 cm

Peso/Weight: 2,6 Kg


Capacità di carico/Load capacity: 40 Kg

Imballo singolo/Single pack: 74,5 x 13,5 x 56 (H) cm

Master carton: 2 pcs / 59 x 30 x 77 (H) cm



- Supporto per chitarra rivestito in EVA con morsetto per aggancio su asta. Fissaggio tramite vite con punta in plastica antigraffio
- Completo di blocchetto paraurti da applicare sull'asta
- *Guitar hanger with clamp system for microphone stand and EVA coated yoke. Anti scratch plastic tipped locking screw*
- *Inclusive of an EVA bumper to be applied on the stand*



Peso/Weight: 0,15 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 7 Kg

Imballo singolo/Single pack: 17 x 10 x 5 (H) cm

Master carton: 20 pcs / 27 x 22 x 37 (H) cm

1 Particolare blocchetto paraurti
EVA bumper



BP22N

- Poggiapiedi per chitarrista con struttura in acciaio e appoggio antiscivolo
- *Foot stool for guitar players. Steel construction and non-slip board*



Altezza/Height: min 11,5 - max 23 cm

Peso/Weight: 0,62 Kg

Imballo singolo/Single pack: 3 x 15,5 x 30 (H) cm

Master carton: 20 pcs / 32,5 x 32 x 32 (H) cm



MT50

- Accordatore a clip per chitarra, basso, violino ed ukulele, con modalità "cromatica"
- A4 calibrabile da 430 a 450 Hz. Batteria inclusa
- *Clip tuner for guitar, bass, violin and ukulele with "chromatic" mode*
- *A4 tunable from 430 to 450 Hz. Battery included*



SH730

- Supporto a muro per chitarra con rivestimento in EVA e sistema autobloccante per proteggere lo strumento
- *Wall guitar hanger with natural EVA coating. Auto locking system to protect the instrument*

Lunghezza braccio/Arm length: 1 cm**Peso/Weight:** 0,21 Kg**Capacità di carico/Load capacity:** 20 Kg**Imballo singolo/Single pack:** Busta da appendere / Hang polybag**Master carton:** 12 pcs / 13,5 x 32 x 25 (H) cm**SH750**

- Supporto a muro per chitarra con rivestimento in EVA. Basamento in legno. Sistema autobloccante per proteggere lo strumento
- *Wall guitar hanger with natural EVA coating. Wooden basement. Auto locking system to protect the instrument*

Lunghezza braccio/Arm length: 1 cm**Peso/Weight:** 0,21 Kg**Capacità di carico/Load capacity:** 20 Kg**Imballo singolo/Single pack:** Busta da appendere / Hang polybag**Master carton:** 12 pcs / 13,5 x 32 x 25 (H) cm**Select****F150P**

- Supporto a muro per chitarra con base in plastica e rivestimento in EVA
- *Plastic base wall guitar hanger with natural EVA coating*

Lunghezza braccio/Arm length: 0,5 cm**Peso/Weight:** 0,05 Kg**Capacità di carico/Load capacity:** 7 Kg**Imballo singolo/Single pack:** 10,5 x 13,5 x 6,3 (H) cm**Master carton:** 50 pcs / 33 x 32 x 23 (H) cm**F150M**

- Supporto a muro per chitarra con base in acciaio e rivestimento in EVA
- *Steel base wall guitar hanger with EVA rubber coating*

Lunghezza braccio/Arm length: 5 cm**Peso/Weight:** 0,15 Kg**Capacità di carico/Load capacity:** 10 Kg**Imballo singolo/Single pack:** 10,5 x 13,5 x 6,3 (H) cm**Master carton:** 20 pcs / 33,5 x 22,5 x 15 (H) cm

F16

- Supporto a muro per chitarra con rivestimento in EVA

- Wall guitar hanger with natural EVA coating

Lunghezza braccio/Arm length: 8 cm

Peso/Weight: 0,25 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 20 Kg

Imballo singolo/Single pack: 10 x 10 x 18 (H) cm

Master carton: 40 pcs / 52,5 x 37,5 x 41,5 (H) cm



F10

- Supporto a muro per chitarra con rivestimento in EVA, inclinato 30°

- Wall guitar hanger with natural EVA coating. 30° inclination

Lunghezza braccio/Arm length: 23 cm

Peso/Weight: 0,29 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 20 Kg

Imballo singolo/Single pack: 27 x 17 x 11 (H) cm

Master carton: 20 pcs / 35 x 58 x 56 (H) cm



F12

- Supporto a muro per chitarra con rivestimento in EVA, ruotabile di 180°

- Wall guitar hanger with natural EVA coating. 180° rotation

Lunghezza braccio/Arm length: 23 cm

Peso/Weight: 0,32 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 20 Kg

Imballo singolo/Single pack: 10 x 10 x 25 (H) cm

Master carton: 20 pcs / 52 x 53 x 21,5 (H) cm



SH740

- Supporto a muro per chitarra con rivestimento in EVA e sistema autobloccante per proteggere lo strumento, ruotabile di 180°
- Wall guitar hanger with natural EVA coating. Auto locking system to protect the instrument. 180° rotation



Lunghezza braccio/Arm length: 18 cm

Peso/Weight: 0,21 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 20 Kg

Imballo singolo/Single pack: Busta da appendere / Hang polybag

Master carton: 12 pcs / 44 x 33 x 38 (H) cm

- 1** Bloccaggio su 5 posizioni in un angolo di 180°
5 fixing (angle) options on a 180° angle

SH18R

- Supporto a muro e/o espositore per chitarra con rivestimento in EVA, ruotabile di 180°
- Wall and / or slat wall guitar hanger with natural EVA coating. 180° rotation



Lunghezza braccio/Arm length: 18 cm

Peso/Weight: 0,288 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 20 Kg

Imballo singolo/Single pack: 28 x 8,5 x 6,5 (H) cm

Master carton: 40 pcs / 68 x 30 x 36 (H) cm

- 1** Bloccaggio su 5 posizioni in un angolo di 180°
5 fixing (angle) options on a 180° angle



- Supporto da espositore per chitarra con rivestimento in EVA e sistema autobloccante per proteggere lo strumento
- Slat wall guitar hanger with natural EVA coating. Auto locking system to protect the instrument

Lunghezza braccio/Arm length: 5 cm

Peso/Weight: 0,28 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 20 Kg

Imballo singolo/Single pack: Busta da appendere / Hang polybag

Master carton: 12 pcs / 43,5 x 32 x 25 (H) cm



F17

- Supporto da espositore per chitarra con rivestimento in EVA
- Slat wall guitar hanger with natural EVA coating

Lunghezza braccio/Arm length: 7 cm

Peso/Weight: 0,18 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 20 Kg

Imballo singolo/Single pack: 10 x 10 x 18 (H) cm

Master carton: 20 pcs / 47 x 40,5 x 32,5 (H) cm



F18

- Supporto da espositore per chitarra con rivestimento in EVA, ruotabile di 180°
- Slat wall guitar hanger with natural EVA coating. 180° rotation



Lunghezza braccio/Arm length: 16 cm

Peso/Weight: 0,37 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 20 Kg

Imballo singolo/Single pack: 10 x 10 x 18 (H) cm


Master carton: 20 pcs / 52,5 x 38 x 22,5 (H) cm



LEGGII
MUSIC STANDS


- Leggio multifunzione pieghevole con borsa
- Particolare design concepito per garantire stabilità in ogni suo utilizzo e posizione
- La tavola, estraibile e pieghevole, è realizzata in nylon flessibile antiurto

- Multifunctional foldable music stand with carry bag
- Particular design, the product is stable in any position of its use
- The board can be removed and folded. This part is made of shock-resistant but flexible nylon



4 stopper orientabili in plastica antigraffio

4 adjustable stoppers made of anti-scratch plastic



Vano portaoggetti e due ganci a scomparsa

Storage compartment and two retractable holders



Altezza/Height:

min 72 – max 124 cm

Altezza in modalità ripiano/Height flat mode:

min 79,5 – max 131 cm

Dimensioni tavola/Board dimensions:

48,5 x 33,5 (h) cm

Peso/Weight:

3,2 kg

Capacità di carico/Load capacity:

8 Kg

Imballo singolo/Single pack:

74,5 x 13 x 21,5 (H) cm

Master carton:

4 pcs / 76 x 29 x 46 (H) cm

1 Lo snodo che regola l'inclinazione è composto dal sistema "CROCODILE" a ruote dentate per un serraggio e una tenuta ottimale in ogni posizione

The inclination is set by the CROCODILE system, a toothed mechanism that grants the best clamp and hold in any position

2 Possibilità di utilizzo come piano di appoggio, con PIN di sicurezza

It can be also used in flat position as a shelf, with a security PIN



Packaging

PX1A

- Alette per l'estensione della tavola del leggio PX1, per spartiti di grandi dimensioni
- Aggancio a slitta

- Extensions for PX1 music stand, in case of large music sheets
- Slide insertion on the board

Imballo singolo/Single pack:

14 x 9 x 36 (H) cm

Master carton:


5 pcs (coppia/pair) / 44 x 15 x 37 (H) cm





- Leggio professionale di grandi dimensioni a due sezioni
- Realizzato in alluminio ed acciaio per garantire il giusto mix tra peso e stabilità
- Lo snodo che regola l'inclinazione è composto dal sistema "CROCODILE" a ruote dentate per un serraggio e una tenuta ottimale
- Totalmente richiudibile
- Dotato di comoda e robusta borsa per il trasporto

- Professional two section big sheet music stand
- Made of aluminium and steel to grant the perfect mix between weight and stability
- The inclination is set by the CROCODILE system toothed mechanism
- Completely foldable
- Strong and comfortable nylon carry bag included



Altezza/Height:

min 84 – max 140 cm

Dimensioni tavola/Board dimensions:

49 x 25 (h) cm

Peso/Weight:

2,5 kg

Capacità di carico/Load capacity:

8 Kg

Imballo singolo/Single pack:

77 x 11 x 9,5 (H) cm

Master carton:

6 pcs / 79 x 25 x 31 (H) cm

- 1** Lo snodo che regola l'inclinazione è composto dal sistema "CROCODILE" a ruote dentate per un serraggio e una tenuta ottimale in ogni posizione
The inclination is set by the CROCODILE system, a toothed mechanism that grants the best clamp and hold in any position

- 2** Tavola richiudibile con dorso in alluminio, spessore maggiorato
Foldable board with aluminium back, extra thickness

Non incluso
Not included

BP1GNFL

- Kit composto da attacco e flessibile porta microfono
- Kit composed of connection part and microphone gooseneck



BP1EXS

Nichelato / Nickel plated

BP1EXN

Nero / Black

- Leggio in acciaio a tre mandate totalmente richiudibile e provvisto di borsa
- 3 sections sheet music stand made of steel. Completely foldable.
It comes with carry bag


BP1EXS
Altezza/Height: min 55 - max 120 cm

Altezza/Height: min 55 - max 120 cm

Dimensioni tavola/Board dimensions: 46 x 23 cm

Dimensioni tavola/Board dimensions: 43 x 22 cm

Peso/Weight: 1,2 Kg

Peso/Weight: 1,2 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 2 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 2 Kg

Imballo singolo/Single pack: -

Imballo singolo/Single pack: 8,5 x 6 x 46,5 (H) cm

Master carton: 10 pcs / 28,5 x 25 x 48,5 (H)
cm

Master carton: 20 pcs / 38 x 32,5 x 49 (H) cm

Colore/Color: nichelato / nickel plated

Colore/Color: nero/black

- Leggio in acciaio a tre mandate con estensione per spartiti di grande formato
- Totalmente richiudibile e provvisto di borsa con tracolla
- 3 sections sheet music stand made of steel with extension for big music books
- Completely foldable. It comes with carry bag



Altezza/Height: min 52 - max 124 cm

Dimensioni tavola/Board dimensions: 43 x 24 cm (+16 cm + 16 cm)

Peso/Weight: 1,3 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 3 Kg

Imballo singolo/Single pack: 12,5 x 7,5 x 53,5 (H) cm

Master carton: 12 pcs / 30 x 56 x 54 (H) cm

BP01X

- Leggio in acciaio a tre mandate totalmente richiudibile e provvisto di borsa con tracolla
- 3 sections sheet music stand made of steel completely foldable. It comes with carry bag



Altezza/Height: min 52 - max 110 cm

Dimensioni tavola/Board dimensions: 49 x 23 cm


Peso/Weight: 1,1 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 3 Kg

Imballo singolo/Single pack: 11 x 7 x 55 (H) cm

Master carton: 12 pcs / 23 x 46 x 58 (H) cm

- Leggio in acciaio composto da una tavola in lamiera forata e una base in acciaio
- Ampia borsa in nylon con tasca interna per un facile trasporto
- Sheet music stand made of a perforated steel book plate and a steel tripod base
- Large nylon carry bag with internal pocket

**Altezza/Height:**

min 72 - max 120 cm

Dimensioni tavola/Board dimensions:

47,5 x 34,5 cm

Peso/Weight:

2,4 Kg

Capacità di carico/Load capacity:

5 Kg

Master carton:

5 pcs / 76 x 22 x 44 (H) cm

1 Attacco posteriore della tavola estraibile con quattro punti di fissaggio e regolazione con manopola
Detachable book plate with 4 fixing points and knob regulation

2 Blocco in metallo con manopola per la regolazione dell'altezza
Metal joint with height adjustment knob

3 Raccordo gambe in nylon caricato
Loaded nylon link base

**SH200U**

- Versione con imballo singolo e master carton con 4 pezzi
- Single packing and master carton with 4 pieces

Imballo singolo/Single pack: 75 x 12 x 36,5 (H) cm**Master carton:** 4 pcs / 77 x 49 x 39 (H) cm

- Leggio in acciaio con tavola in lamiera forata
- Attacco posteriore della tavola estraibile con quattro punti di fissaggio e regolazione con manopola
- Raccordo gambe in nylon caricato
- Ampia borsa in nylon per un facile trasporto

- *Tripod base sheet music stand made in steel*
- *Detachable book plate with 4 fixing points and knob regulation*
- *Loaded nylon link base and two height adjustment joints*
- *Large nylon carry bag*

**BAS100U**

- Versione con imballo singolo e master carton con 5 pezzi
- *Single packing and master carton with 5 pieces*

Imballo singolo/Single pack: 35 x 10 x 49 (H) cm

Master carton: 5 pcs / 53 x 36,5 x 52 (H) cm



BAS200R


- Leggio in acciaio a tre mandate con tavola forata
 - **Tavola estraibile, e ripiegabile in tre parti**
 - Borsa in nylon per un comodo trasporto
- Steel sheet music stand with tri-fold perforated board
- Removable board foldable in three parts**
- Convenient nylon carry bag



MS3P



- Leggio professionale in acciaio con tavola in lamiera forata estraibile
- Professional steel sheet music stand with detachable and perforated book plate



Altezza/Height: min 83 - max 142 cm

Dimensioni tavola/Board dimensions: 47,5 x 34 cm

Peso/Weight: 3 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 5 Kg

Imballo singolo/Single pack: 35 x 13 x 62 (H) cm

Master carton: 5 pcs / 67 x 37 x 64 (H) cm

- Leggio professionale in acciaio con tavola estraibile
- Professional steel sheet music stand with detachable book plate



Altezza/Height: min 83 - max 142 cm

Dimensioni tavola/Board dimensions: 47,5 x 34 cm

Peso/Weight: 3 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 5 Kg

Imballo singolo/Single pack: 35 x 13 x 62 (H) cm

Master carton: 5 pcs / 67 x 37 x 64 (H) cm

BP2N

- Leggio in metallo da tavolo con piedini antiscivolo. Totalmente
richiudibile
- Borsa in nylon inclusa
- Desktop sheet music holder with non slip feet. Completely foldable
- Nylon carry bag included



Dimensioni tavola/Board dimensions: 40 x 22 cm

Peso/Weight: 0,5 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 2 Kg

Imballo singolo/Single pack: 6 x 7 x 27 (H) cm

Master carton: 20 pcs / 30 x 31,5 x 32 (H) cm

SH160C

- Mini leggio con aggancio per tubi fino a Ø 25 mm
 - Realizzato in metallo
 - Dimensioni tavola: 24x32 cm
- Small sheet stand with universal clamp for pipes up to Ø 25 mm
 Made of steel
 Board dimensions: 24 x 32 cm

**Imballo singolo/Single pack:**

25,5 x 6,5 x 33 (H) cm

Master carton:

20 pcs / 105 x 35,5 x 34,5 (H) cm

BPS

- Ripiano multiuso in plastica 15x4 cm con attacco diretto su leggio
- Utility tray made of plastic 15x4 cm with direct coupling on the sheet music stand

**Altezza/Height:** 2 cm**Dimensioni/Dimensions:** 15 x 4 cm**Peso/Weight:** 0,75 Kg**Master carton:** 100 pcs / 52 x 33 x 48 (H) cm

- Lampada a LED per leggio con due bracci flessibili e 4 LED.
Aggancio a pinza con protezione in gomma
- Interruttori indipendenti per ogni braccio, doppio livello di illuminazione
- Possibilità di alimentazione a batterie (3xAAA incluse), tramite cavo con presa USB (incluso) o con alimentatore a 5Vcc (non incluso)
- *LED light for sheet music stand with two flexible arms and 4 LEDs. Clip-on attachment with rubber protection*
- *Each arm has its own on/off switch allowing two brightness levels*
- *It can be powered with batteries (3xAAA included), USB cable (included) or 5Vcc power supply (not included)*



Peso/Weight: 0,1 Kg

Imballo singolo/Single pack: 7,5 x 7 x 10 (H) cm

Master carton: 100 pcs / 38 x 43 x 40 (H) cm

LL100

- Lampada professionale per leggio con 10 LED superluminosi e aggancio a pinza con protezione in gomma
- Due livelli di luminosità
- Possibilità di alimentazione a batterie (3xAA incluse) o tramite suo alimentatore (incluso)
- *Professional LED light for sheet music stand with 10 superbright LEDs. Clip-on attachment with rubber protection*
- *Two brightness levels*
- *It can be powered with batteries (3xAAA included) or power supply (included)*



Peso/Weight: 0,5 Kg

Imballo singolo/Single pack: 27 x 28 x 9 (H) cm

Master carton: 30 pcs / 76 x 29 x 58 (H) cm



A close-up photograph of a speaker. The left side shows the dark, curved metal frame of the speaker cabinet. The right side features a light-colored, textured speaker grill with a circular port cover visible on the right edge. An orange rectangular border surrounds the central text area.

**SUPPORTI PER
SPEAKERS E LUCI
SPEAKERS AND LIGHTS
STANDS**

- Supporto professionale **pneumatico** per casse con attacco Ø35mm. Realizzato in **acciaio ed alluminio** per garantire il giusto peso, la massima robustezza e stabilità
- Regolazione dell'altezza mediante **pulsante automatico** e manopola di sicurezza
- Blocco centrale, raccordo gambe e valvola pneumatica in nylon caricato
- Piedini antiscivolo dalla particolare forma che attenua fortemente la trasmissione delle vibrazioni

- Professional **air cushioned** speaker stand with Ø35mm pole. Made of **steel and aluminium** to grant the necessary weight, the maximum robustness and stability
- Height adjustment by **automatic pushbutton** and safety knob
- Central joint, legs link base and pneumatic valve made of loaded nylon
- Non-slip rubber feet with a special design specifically studied to reduce the vibrations transmission

Manopola di sicurezza rivestita in PVC soft touch
Soft touch PVC coated safety knob

Valvola pneumatica
Air valve for pneumatic system



Altezza/Height:

min 133,5 - max 210 cm

Apertura/Spread:

max 120 cm

Peso/Weight:

4 Kg

Capacità di carico/Load capacity:

90 Kg

Imballo singolo/Single pack:

16,5 x 15,5 x 112 (H) cm

Master carton:

6 pcs / 48,5 x 35 x 114 (H) cm

Colore/Color:

nero-arancione/black-orange



1 Solleva semplicemente il tubo: il bottone con pin metallico si sgancia automaticamente per poi fissarsi all'altezza desiderata. Per la discesa premi il bottone
Simply lift the tube up: the pushbutton with metal pin automatically disengages and you can easily fix it at the desired height. To lower the tube just press the pushbutton

2 Raccordo gambe in nylon caricato
Reinforced legs link base made of loaded nylon

3 Tubo superiore in alluminio con guida antirottazione e fori equidistanti
Aluminium telescopic tube with anti-rotation groove and equidistant holes

4 Robuste gambe in acciaio con particolare fresatura che permette il totale rientro delle barre di raccordo per garantire sicurezza ed ingombro ridotto
Sturdy steel legs with a special slot that allows a total closure of link bars to grant safety and space saving



SH80NP

- Coppia di supporti **pneumatici** per casse con attacco Ø35mm. Realizzati in acciaio ed alluminio
 - Sistema di regolazione mediante manopola e perno di sicurezza
 - Blocco centrale, raccordo gambe e valvola pneumatica in nylon caricato. Piedini antiscivolo
 - Borsa in nylon antistrappo con maniglie rinforzate
- Pair of **air cushioned** speaker stands with Ø35mm pole. Made of steel and aluminium
- Height adjustment through knob and safety pin
- Central joint, legs link base and pneumatic valve made of loaded nylon. Non-slip feet
- Rip proof nylon bag with reinforced handles



1



2

Altezza/Height: min 118 - max 177 cm

Apertura/Spread: min 50 - max 80 cm

Peso/Weight: 5,7 Kg (coppia / pair)

Capacità di carico/Load capacity: 45 Kg

Imballo singolo/Single pack: 22 x 13 x 106 (H) cm

Master carton: 2 pcs / 26 x 24 x 109 (H) cm

1 Raccordo gambe rinforzato
Reinforced legs link base

2 Blocco centrale con manopola di regolazione e perno di sicurezza (alloggiamento per pin non in uso)
Central joint with adjustment knob and safety pin (housing for pin when not in use)

**SH80N**

- Coppia di supporti per casse con attacco Ø35mm. Realizzati in acciaio
 - Sistema di regolazione mediante manopola e perno di sicurezza
 - Blocco centrale e raccordo gambe in nylon caricato. Piedini antiscivolo
 - Borsa in nylon antistrappo con maniglie rinforzate
- Pair of speaker stands with Ø35mm pole. Made of steel
- Height adjustment through knob and safety pin
- Central joint and legs link base made of loaded nylon. Non-slip feet
- Rip proof nylon bag with reinforced handles



1



2

Altezza/Height: min 118 - max 184 cm

Apertura/Spread: min 50 - max 80 cm

Peso/Weight: 7,5 Kg (coppia / pair)

Capacità di carico/Load capacity: 45 Kg

Imballo singolo/Single pack: 22 x 13 x 106 (H) cm

Master carton: 2 pcs / 26 x 24 x 109 (H) cm

1 Raccordo gambe rinforzato
Reinforced legs link base

2 Blocco centrale con manopola di regolazione e perno di sicurezza (alloggiamento per pin non in uso)
Central joint with adjustment knob and safety pin (housing for pin when not in use)



SH70N

- Coppia di supporti per casse con attacco Ø35mm. Realizzati in acciaio
- Sistema di regolazione mediante manopola e perno di sicurezza. È inoltre dotato di un **sistema a molla integrato** nel raccordo inferiore per una discesa assistita
- Blocco centrale e raccordo gambe in nylon caricato. Piedini antiscivolo
- Borsa in nylon antistrappo con maniglie rinforzate

- Pair of speaker stands with Ø35mm pole. Made of steel
- Height adjustment through knob and safety pin. It is additionally equipped with an **integrated spring system** that acts as shock absorber
- Central joint and legs link base made of loaded nylon. Non-slip feet
- Rip proof nylon bag with reinforced handles

Altezza/Height: min 100 - max 175 cm

Apertura/Spread: min 50 - max 80 cm

Peso/Weight: 5,2 Kg (coppia / pair)

Capacità di carico/Load capacity: 30 Kg

Imballo singolo/Single pack: 102 x 13,5 x 22 (H) cm

Master carton: 2 pcs / 103 x 24 x 28 (H) cm



BP50XLN

- Supporto professionale in acciaio per satelliti e casse con attacco Ø25mm.
- Regolazione dell'altezza mediante manopola e perno di sicurezza
- Blocco centrale e raccordo gambe in nylon caricato. Piedini antiscivolo

- Professional speaker and satellite stand with Ø25mm pole. Made of steel
- Height adjustment through knob and safety pin
- Central joint and legs link base made of loaded nylon. Non-slip feet



Altezza/Height: min 110 - max 180 cm

Apertura/Spread: max 108 cm

Peso/Weight: 2,8 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 20 Kg

Imballo singolo/Single pack: 11 x 11 x 99 (H) cm


Master carton: 6 pcs / 101 x 35 x 24,5 (H) cm

1 Punta con foro filettato 8MA
8MA threaded hole



- Supporto ad argano con manovella di elevazione, elevabile fino a 4 m, in grado di sopportare un carico massimo di 85 Kg.
- Diametro punta 35 mm
- Dotato di una gamba estensibile per livellamento e perni automatici con manopole di sicurezza
- Include una barra a "T"
- Certificato GS e TÜV

- Professional wind-up stand with winch. Very stable, extendable up to 4 m. Capable of supporting a maximum load of 85 kg
- Tip diameter 35 mm
- Equipped with an extendable leg for leveling automatic pins with safety knobs
- Includes a "T" bar
- The stand is GS and TÜV certified



Altezza/Height: min 170 - max 400 cm

Apertura/Spread: max 176 cm

Peso/Weight: 23,5 Kg

**Lunghezza barra inclusa/
Length of included T-bar:** 130 cm

Diametro punta /Tip diameter: 35 mm

Capacità di carico/Load capacity: 85 Kg

Imballo singolo/Single pack: 22,5 x 29 x 173,5 (H) cm

1 Gamba levigante con perno di sicurezza autobloccante
Leveling leg with auto-locking safety pin

2 Perno di sicurezza autobloccante
Auto-locking safety pin

3 Argano con manovella e fune metallica
Winch with metal wire rope



- Supporto professionale con sollevamento a manovella per casse e luci. Realizzato in acciaio
- Professional speaker and light stand with crank system for easy raising and lowering. Made of steel


Altezza/Height:	min 130 - max 220 cm
Apertura/Spread:	max 115 cm
Peso/Weight:	8 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	45 Kg
Imballo singolo/Single pack:	19 x 13 x 116 (H) cm
Master carton:	2 pcs / 118,5 x 22,5 x 30 (H) cm



PN90XLAN

- Supporto professionale **pneumatico** alto (**altezza massima 310 cm**) per casse e luci con attacco Ø35mm. Realizzato in acciaio ed alluminio
- Regolazione dell'altezza mediante **pulsante automatico** e manopola di sicurezza
- Blocco centrale, raccordo gambe e valvola pneumatica in nylon caricato
- Piedini antiscivolo dalla particolare forma che attenua fortemente la trasmissione delle vibrazioni
- High (**310 cm maximum height**) professional **air cushioned** speaker stand with Ø35mm pole. Made of steel and aluminium
- Height adjustment by **automatic pushbutton** and safety knob
- Central joint, legs link base and pneumatic valve made of loaded nylon
- Non-slip rubber feet with a special design specifically studied to reduce the vibrations transmission

Manopola di sicurezza rivestita in PVC soft touch
Soft touch PVC coated safety knob



Altezza/Height:	min 198 - max 310 cm
Apertura/Spread:	max 123 cm
Peso/Weight:	5 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	90 Kg ≤ H 210 mm - 60 Kg ≥ H 210 mm
Imballo singolo/Single pack:	198 x 16,5 x 16 (H) cm
Master carton:	2 pcs / 201 x 35 x 18 (H) cm



- 1 Solleva semplicemente il tubo: il bottone con pin metallico si sgancia automaticamente per poi fissarsi all'altezza desiderata. Per la discesa premi il bottone
Simply lift the tube up: the pushbutton with metal pin automatically disengages and you can easily fix it at the desired height. To lower the tube just press the pushbutton
- 2 Robuste gambe in acciaio con particolare fresatura che permette il totale rientro delle barre di raccordo per garantire sicurezza ed ingombro ridotto
Sturdy steel legs with a special slot that allows a total closure of link bars to grant safety and space saving



- Supporto professionale in acciaio per monitor e casse. Ripiano di appoggio con protezione in EVA antiscivolo
- Sistema di regolazione dell'altezza mediante **pulsante automatico e manopola di sicurezza**
- Base triangolare con kit di piedini intercambiabili per le diverse tipologie di pavimento
- Professional studio monitor and speaker stand. Made of steel.
Steel tray with non-slip EVA protection
- Height adjustment by **automatic pushbutton and safety knob**
- Triangular steel base with a kit of feet suitable for various floors type



1



2

Altezza/Height: min 94 - max 154 cm

Peso/Weight: 4,5 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 90 Kg

Imballo singolo/Single pack: 50 x 6 x 84 x 5,5 cm (D) (trapezoidal box)

Master carton: 4 pcs / 86 x 60 x 14,5 (H) cm

1 Ripiano superiore 23x23 cm con EVA antiscivolo per garantire perfetta aderenza del monitor ed attenuazione delle vibrazioni
23x23 cm tray with non-slip EVA to grant stability and vibrations reduction

2 Base triangolare con lato 44 cm e kit di piedini intercambiabili
Steel triangular base 44 cm Length and feet kit

- Supporto distanziatore tra subwoofer e satellite regolabile in altezza mediante pulsante automatico e manopola di sicurezza. Realizzato in acciaio
- Doppio attacco inferiore per sub con foro da Ø35mm e flangia filettata M20
- Pole mount subwoofer and satellite stand. Height adjustable by automatic pushbutton and safety knob. Made of steel
- Double coupling option: Ø35mm pole mount and M20 threaded insert



1



Altezza/Height: min 75 - max 120 cm

Peso/Weight: 1,2 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 50 Kg

Imballo singolo/Single pack: 13 x 6 x 88,5 (H) cm

Master carton: 10 pcs / 32 x 28 x 88,5 (H) cm

- 1 Doppia funzione per inserimento su foro da Ø35 mm o su flangia filettata M20
Ø35mm hole input or M20 threaded adaptor input

PN90TN

- Supporto distanziatore tra subwoofer e satellite regolabile in altezza mediante pulsante automatico e manopola di sicurezza. Realizzato in acciaio
- Attacco inferiore per sub con foro da Ø35mm
- Pole mount subwoofer and satellite stand. Height adjustable by automatic pushbutton and safety knob. Made of steel
- Coupling option: Ø35mm pole mount



Altezza/Height: min 75 - max 120 cm

Peso/Weight: 1,2 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 50 Kg

Imballo singolo/Single pack: 13 x 6 x 88,5 (H) cm

Master carton: 10 pcs / 32 x 28 x 88,5 (H) cm

SH300DK

- Supporto multifunzionale con ripiano d'appoggio su tavolo.
Suggerito per laptop, tablet, speaker monitor e mixer
- *Multifunctional stand with flat support base. Suitable for laptop, tablet, monitor speakers and mixer*



Altezza/Height: min 34 - max 50 cm

**Dimensione ripiano/
Upper plate dimensions:** 30 (L) - 25 (D) cm

**Inclinazione ripiano/
Upper plate angle:** -5° / + 75°

Peso/Weight: 3,5 Kg

**Capacità di carico/
Carriage Capacity:** 15 Kg

Imballo singolo/Single pack: 20 x 11 x 46 (H) cm

Master carton: 5 pcs / 30 x 56 x 46 (H) cm

SH300TC

- Supporto multifunzionale da scrivania con aggancio a morsetto.
Suggerito per laptop, tablet, speaker monitor e mixer
- *Multifunctional desk stand with clamp. Suitable for laptop, tablet, monitor speakers and mixer*



Altezza/Height: min 32 - max 49 cm

**Dimensione ripiano/
Upper plate dimensions:** 30 (L) - 25 (D) cm

**Inclinazione ripiano/
Upper plate angle:** -5° / + 75°

Peso/Weight: 2,5 Kg

**Capacità di carico/
Carriage Capacity:** 15 Kg

Imballo singolo/Single pack: 20 x 11 x 46 (H) cm


Master carton: 5 pcs / 30 x 56 x 46 (H) cm



BP750



- Supporto da muro in acciaio per casse con attacco Ø35 mm, regolabile verticalmente ed orizzontalmente
- Barra posteriore per il bloccaggio del diffusore
- Wall mount steel speaker bracket with Ø35 mm pole. It features a tilt and swivel angle adjustment
- Back bar for a perfect match



Lunghezza braccio/Arm length: 32 cm


Peso/Weight: 2,4 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 50 Kg

Imballo singolo/Single pack: 25,5 x 12,5 x 37,5 (H) cm

Master carton: 4 pcs / 51,5 x 39 x 28 (H) cm

- Supporto da muro in acciaio per casse con attacco Ø35mm, regolabile verticalmente ed orizzontalmente
- Wall mount steel speaker bracket with Ø35 mm pole. It features a tilt and swivel angle adjustment



Lunghezza braccio/Arm length: 28 cm

Peso/Weight: 1,6 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 45 Kg

Imballo singolo/Single pack: 38 x 6 x 22,5 (H) cm

Master carton: 4 pcs / 40,5 x 30,5 x 23,5 (H) cm

BP41E



- Barra estensibile in acciaio (da 60 cm a 90 cm) con aggancio su tubo Ø35 mm e doppio attacco Ø35 mm per due casse acustiche
- Adjustable (from 60 cm up to 90 cm) dual mount steel speaker bracket with Ø35 mm tube coupling and double Ø35 mm pole for 2 acoustic speakers



Peso/Weight: 1,8 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 30 + 30 Kg

Imballo singolo/Single pack: 25 x 6,5 x 62,5 (H) cm

Master carton: 8 pcs / 64,5 x 51,5 x 27,5 (H) cm

BP42

Ø 10,8 cm



- Flangia rotonda interna per casse acustiche con attacco Ø35 mm. Realizzata in alluminio monoblocco pressofuso
- Internal round speaker flange with Ø35 mm tube coupling. Made of a cast iron aluminium monobloc

Profondità/Depth: 9,7 cm

Imballo bulk/ Bulk package: -



BP42R

- Flangia esterna per casse acustiche con aggancio su tubo Ø35 mm. Realizzata in acciaio
- External speaker flange with Ø35 mm tube coupling. Made of steel

Profondità/Depth: 8 cm

Master carton: 50 pcs / 52 x 34 x 26 (H) cm



BP42B

- Flangia esterna per casse acustiche con aggancio su tubo Ø35 mm. Realizzata in nylon caricato
- External speaker flange with Ø35 mm tube coupling. Made of loaded nylon

Profondità/Depth: 8 cm

Master carton: 50 pcs / 52 x 40,5 x 29,5 (H) cm



BRF12

- Barra estensibile per otto fari completa di manopole ed aggancio su tubo Ø 35mm. Realizzata in acciaio
- *Adjustable bar for 8 lights inclusive of knobs and Ø35 mm tube coupling. Made of steel*



Numero fari/Number of lamps:	8
Apertura/Spread:	min 153 - max 230 cm
Peso/Weight:	2,6 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	30 Kg
Imballo singolo/Single pack:	4,5 x 17,5 x 152 (H) cm
Master carton:	5 pcs / 153 x 19,5 x 34 (H) cm





A dramatic, low-key photograph of a person from the side, playing a keyboard. The person's face is mostly in shadow, with a bright light highlighting their hair and the profile of their head. Their hands are positioned on the keys of the keyboard, which are illuminated by a warm, focused light. The background is dark, creating a strong contrast with the bright keys and the person's hair.

SUPPORTI TASTIERA
KEYBOARD STANDS

- Supporto per tastiera con meccanismo di regolazione a leva in nylon caricato. Struttura in acciaio 30x15x1,2 mm verniciata a polveri epossidiche nero opaco 5 Gloss.
- Keyboard stand with lever adjustment mechanism in loaded nylon.
- Steel structure 30x15x1,2 mm painted with epoxy powders matt black 5 Gloss.

CROCODILESL 35 cm
BABYCROC 30 cm

LEVELING



CROCODILESL 45 cm
BABYCROC 35 cm

LEVELING



CROCODILESL

BABYCROC

Altezza/Height:	min 20 - max 99 cm	min 20 - max 86 cm
Apertura/Spread:	min 33 - max 102 cm	min 30 - max 88 cm
Sezione tubi/Tubes section:	30x15x1,2 mm + Ø 28x1 mm	30x15x1,2 mm + Ø 28x1 mm
Peso/Weight:	3,2 Kg	2,6 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	40 Kg	40 Kg
Master carton:	5 pcs / 36 x 48 x 106 (H) cm	5 pcs / 36 x 53 x 93 (H) cm

1 Meccanismo centrale dentato; sistema CROCODILE brevettato, in alluminio pressofuso. Made in Italy.
Central joint with toothed mechanism; patented CROCODILE system in die-cast aluminum. Made in Italy.


2 Maniglia ergonomica stampata in nylon caricato. Made in Italy.
Ergonomic handle in loaded nylon. Made in Italy.

3 Gommino scorrevole ferma tastiera.
Adjustable and anti-slip end caps.

4 Due gommini leviganti per la massima stabilità del supporto.
Two leveling feet to ensure maximum stability of the stand.

- Il primo supporto al mondo per tastiera con **regolazione indipendente** tra parte superiore ed inferiore: adattabilità a qualsiasi disponibilità di spazio
- Può sostenere tastiere di peso elevato come piani elettrici e dispositivi portatili di piccole dimensioni
- Struttura realizzata con tubi in acciaio 30x15x1,5 mm verniciati a polveri epossidiche
- Snodo centrale e snodi superiori in lega di alluminio con **sistema Crocodile per regolazione infinitesimale**
- Tutte le manopole sono in **lega di zinco cromata con copertura in TPE**
- Bracci superiori con anima in lega di zinco e calotta in nylon
- Blocchetti rotanti in gomma per alloggiamento e livellamento dello strumento, ganci ferma-cavo e piedini autolivellanti
- **Completamente richiudibile** per un minimo ingombro

- *The first keyboard stand in the world with **independent upper and bottom part adjustment**: suitable for any space availability*
- *It can hold heavy keyboards such as electrical pianos as well as small portable devices*
- *Made of steel tubes 30x15x1,5 mm epoxy powder coated*
- *Central and upper joint made of aluminum alloy with **Crocodile system for an infinitesimal opening regulation***
- *All knobs are made of chromed **zinc alloy with TPE coating***
- *Upper arms with zinc alloy core and loaded nylon cover*
- *Rotating rubber blocks to allocate and level the keyboard, cable hooks and leveling rubber feet*
- **Completely foldable** to take up a minimal amount of space



Altezza/Height: min 45 - max 102 cm

Apertura/Spread: min 20 - max 87 cm

Sezione tubi/Tubes section: 30x15x1,5 mm + Ø28x1,2 mm

Peso/Weight: 7 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 40 Kg

Imballo singolo/Single pack: 53 x 13,5 x 87,5 (H) cm

Master carton: 3 pcs / 55 x 42,5 x 89,5 (H) cm

1 Manopole in lega di zinco cromata con impugnatura in TPE
Chromed zinc alloy knobs with TPE coating

2 Blocco centrale con sistema Crocodile a manopola eccentrica per un serraggio sicuro
Central joint with Crocodile system and radial knob for a secure fastening

Seteering
bespeco

PATENT
Design

PATENT

- Supporto professionale per tastiera realizzato con tubi in acciaio 30x30 mm
- **Cinque livelli di regolazione dell'apertura mediante comoda maniglia ergonomica** posta nella parte superiore
- Quattro ganci ferma cavo e piedini autolivellanti

- Professional keyboard stand made of heavy duty 30x30 mm steel tubing
- **Five opening positions by an ergonomic squeeze handle** on the top tier
- Four **cable management hooks** and leveling rubber feet



Altezza/Height:	min 48 - max 98 cm
Apertura/Spread:	max 25 - min 88 cm
Sezione tubi/Tubes section:	30x30x1,2 mm + Ø30x1,2 mm
Peso/Weight:	4,5 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	40 Kg
Imballo singolo/Single pack:	53 x 13 x 101 (H) cm
Master carton:	4 pcs / 55 x 54 x 105 (H) cm

- 1 Maniglia ergonomica con rivestimento in TPE
TPE coated ergonomic squeeze handle
- 2 Ganci ferma cavo
Cable management hooks

- 3 Blocco centrale con protezione esterna in nylon caricato, regolazione apertura a 5 posizioni
Central joint with loaded nylon cover. 5 opening positions



BAS25

Assemblato / Assembled

- Supporto per tastiera con meccanismo di regolazione a disco dentato in acciaio e manopola
- **BAS25D:** fornito smontato per il minimo ingombro durante il trasporto
- Tutti gli accessori per il montaggio sono inclusi

- Keyboard stand with toothed steel disk adjustment and knob
- **BAS25D:** disassembled to take up minimal space during transport
- Assembly kit included

BAS25D

Disassemblato / Disassembled

BAS25D



Altezza/Height:	min 30 - max 90 cm
Apertura/Spread:	min 30 - max 88 cm
Sezione tubi/Tubes section:	25 x 25 x 1,5 mm + Ø 25x1 mm
Peso/Weight:	2,5 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	30 Kg
Master carton (BAS25):	6 pcs / 105 x 41,5 x 47 (H) cm
Inner carton (BAS25D):	100,5 x 9 x 13 (H) cm
Master carton (BAS25D):	6 pcs / 102 x 27,5 x 30 (H) cm

bASIC



- Supporto doppio montante per tastiera con meccanismo di regolazione a leva in nylon caricato
- Double braced keyboard stand with loaded nylon lever



Altezza/Height:	min 20 - max 99 cm
Apertura/Spread:	min 33 - max 100 cm
Sezione tubi/Tubes section:	30x15x1,2 mm + Ø 28x1 mm
Peso/Weight:	4,6 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	50 Kg
Imballo singolo/Single pack:	105 x 9,5 x 49,5 (H) cm
Master carton:	2 pcs / 50 x 16 x 105

- 1 Meccanismo centrale dentato; sistema CROCODILE brevettato, in alluminio pressofuso. Made in Italy.
Central joint with toothed mechanism; patented CROCODILE system in die-cast aluminum. Made in Italy.
- 2 Maniglia ergonomica stampata in nylon caricato. Made in Italy.
Ergonomic handle in loaded nylon. Made in Italy.
- 3 Gommino scorrevole ferma tastiera.
Adjustable and anti-slip end caps.
- 4 Due gommini livellanti per la massima stabilità del supporto.
Two leveling feet to ensure maximum stability of the stand.

- Supporto professionale doppio montante per tastiera realizzato con tubi in acciaio 30x30 mm
- **Cinque livelli di regolazione dell'apertura mediante comoda maniglia ergonomica** posta nella parte superiore
- Quattro **ganci ferma cavo** e piedini autolivellanti

- Double braced professional keyboard stand made of heavy duty 30x30 mm steel tubing
- **Five opening positions by an ergonomic squeeze handle** on the top tier
- Four **cable management hooks** and leveling rubber feet



Altezza/Height: min 48 - max 98 cm

Apertura/Spread: min 25 - max 88 cm

Sezione tubi/Tubes section: 30x30x1,2 mm + Ø30x1,2 mm

Peso/Weight: 5,4 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 60 Kg

Imballo singolo/Single pack: 53 x 13 x 101 (H) cm

Master carton: 4 pcs / 55 x 54 x 105 (H) cm

1 Maniglia ergonomica con rivestimento in TPE
TPE coated ergonomic squeeze handle

2 Ganci ferma cavo
Cable management hooks

3 Blocco centrale con protezione esterna in nylon caricato, regolazione apertura a 5 posizioni
Central joint with loaded nylon cover. 5 opening positions

4 Due piedini autolivellanti
Two leveling footcaps

- Supporto aggiuntivo per seconda tastiera, regolabile in inclinazione
- Sistema CLAMP per tubi tondi Ø28 mm
- Extension for second keyboard. Tilt adjustable
- CLAMP system suitable for any Ø28 mm tube



Altezza/Height:	32 cm
Apertura/Spread:	min 42 - max 75 cm
Profondità braccio/Arm Depth:	35 cm
Peso/Weight:	2,1 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	15 Kg
Imballo singolo/Single pack:	20 x 10 x 47 (H) cm
Master carton:	10 pcs / 52 x 48 x 42 (H) cm


AG30

- Supporto aggiuntivo per seconda tastiera, regolabile in inclinazione
- Sistema CLAMP per tubi tondi Ø30 mm
- Extension for second keyboard. Tilt adjustable
- CLAMP system suitable for any Ø30 mm tube



Altezza/Height:	32 cm
Apertura/Spread:	min 42 - max 75 cm
Profondità braccio/Arm Depth:	35 cm
Peso/Weight:	2,1 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	15 Kg
Imballo singolo/Single pack:	20 x 10 x 47 (H) cm
Master carton:	10 pcs / 52 x 48 x 42 (H) cm

- Supporto professionale, universale per tastiere, stage piano e consolle DJ. Realizzato in acciaio, completamente regolabile in altezza e larghezza, per la massima stabilità.
- Totalmente riconfigurabile
- Universal professional stand for keyboard, stage piano and DJ console. Made of steel, completely adjustable in height and width, for maximum stability.
- Completely foldable



1



2



Altezza/Height: min 64 - max 83 cm

Profondità/ Depth: 46 cm

Apertura/Spread: min 66 - max 101 cm

Apertura gambe/Legs spread: min 113 - max 148 cm

Peso/Weight: 7,5 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 80 Kg - (50 Kg esteso/expanded)

Imballo singolo/Single pack: 73 x 13,5 x 40,5 (H) cm

1 Apertura delle gambe con blocco di sicurezza
Legs opening with safety block

2 Gambe cromate con manopole per la regolazione e piedini rotanti autolivellanti
Chromed legs with adjusting knobs and rotating leveling footcaps

BP100TN

- Supporto professionale, universale per tastiere, stage piano e consolle DJ. Realizzato in acciaio, completamente regolabile in altezza e larghezza, per la massima stabilità.
- Totalmente riconfigurabile
- Supporto aggiuntivo per seconda tastiera regolabile in inclinazione mediante sistema CROCODILE
- Universal professional stand for keyboard, stage piano and DJ console. Made of steel, completely adjustable in height and width, for maximum stability.
- Completely foldable
- Extension for second keyboard. Tilt adjustable by the Crocodile system



Altezza/Height: min 64 - max 83 cm + 30cm (aggiuntivo/extension)

Profondità/ Depth: 46 cm + 38 cm (aggiuntivo/extension)

Apertura/Spread: min 66 - max 101 cm

Apertura gambe/Legs spread: min 113 - max 148


Peso/Weight: 7,5 Kg + 2,3 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 80 Kg - (50 Kg esteso/expanded)

**Carico su aggiuntivo/
Carriage capacity on 2nd tier:** 15 Kg

Imballo singolo/Single pack: 48 x 20 x 71 (H) cm

- Supporto universale per tastiere, stage piano e consolle DJ. Realizzato in acciaio, completamente regolabile in altezza e larghezza, per la massima stabilità.
- Totalmente richiudibile
- *Universal stand for keyboard, stage piano and DJ console. Made of steel, completely adjustable in height and width, for maximum stability.*
- *Completely foldable*



Altezza/Height:	min 67 - max 78 cm
Profondità/ Depth:	32 cm
Apertura/Spread:	min 72 - max 100 cm
Apertura gambe/Legs spread:	min 86 - max 122
Peso/Weight:	6,5 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	52 Kg - (30 Kg esteso/expanded)
Imballo singolo/Single pack:	75 x 11 x 39 (H) cm
Master carton:	3 pcs / 78 x 36 x 42 (H) cm

1 Apertura delle gambe con blocco di sicurezza
Legs opening with safety block

- Supporto in acciaio per tastiera e mixer regolabile in altezza e larghezza
- Steel keyboard and mixer stand adjustable in height and width



1



2

Altezza/Height:	min 57 - max 85 cm
Apertura/Spread:	min 58 - max 93 cm
Profondità/Depth:	40 cm
Peso/Weight:	6,2 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	80 Kg
Imballo singolo/Single pack:	47,5 x 10 x 58 (H) cm

- 1** Manopola a molla: svita e tira. La manopola rilascia automaticamente il pin di blocco
Spring loaded knob: unscrew and pull. The knob automatically releases the locking pin
- 2** Regolazione altezza e larghezza
Height and width regulation



BP45MT

- Supporto in acciaio per mixer/amplificatori. Regolabile in altezza ed inclinazione
- Braccia dotate di antiscivolo in gomma
- Piedini livellanti
- Steel mixer/amplifier stand. Adjustable in height and tilt
- Legs with non-slip rubber
- Leveling footcaps

Altezza/Height:	min 20 - max 50 cm
Apertura/Spread:	40 cm
Profondità/Depth:	14 cm
Peso/Weight:	3 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	40 Kg
Imballo singolo/Single pack:	42 x 28 x 74,5 (H) cm
Master carton:	2 pcs / 46 x 38 x 77 (H) cm



BP50X

- Supporto in acciaio super versatile per tastiera, mixer, sintetizzatore o qualsiasi altro dispositivo
- Quattro gambe indipendenti, regolabili in altezza ed apertura, permettono di ottenere svariate opzioni di profondità e larghezza
- Totalmente richiudibile per un facile trasporto e minimo ingombro
- Super versatile steel stand for keyboard, mixer, synth or any other device
- Four independent legs adjustable in height and spread allow to get several depth and width options
- Completely foldable for ease of transport and to take up a minimal amount of space

Altezza/Height: min 65 - max 82 cm

Apertura/Spread: min 40 - max 62 cm

Profondità/Depth: max 40 cm

Peso/Weight: 6 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 80 Kg

Imballo singolo/Single pack: 48 x 12 x 64 (H) cm

Master carton: 2 pcs / 50 x 24 x 64 (H) cm



BP50XXL

- Versione extra large del BP50X per alloggiare dispositivi di grandi dimensioni
- Extra large version of BP50X suitable for big dimension devices



Altezza/Height: min 65 - max 82 cm

Apertura/Spread: min 70 - max 100 cm

Profondità/Depth: max 56 cm

Peso/Weight: 6,5 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 80 Kg

Imballo singolo/Single pack: 76,5 x 12 x 65 (H) cm

Master carton: 2 pcs / 78 x 26 x 67 (H) cm

- Asta microfonica aggiuntiva con attacco CLAMP per tubi Ø 28 mm
- Add-on microphone stand with CLAMP system for Ø 28 mm tubing

Altezza/Height: min 35 - max 50 cm

Apertura/Spread: 60 cm

Peso/Weight: 0,9 Kg



PK12

- Ripiano adattabile ai supporti per tastiera, con blocchi regolabili
- Utility tray for keyboard stands with adjustable blocks

Dimensione tavola/Board Dimension: 50 x 30 cm

Peso/Weight: 2,1 Kg

Imballo singolo/Single pack: 31,5 x 7 x 59,5 (H) cm

Master carton: 10 pcs / 72 x 35,5 x 61,5 (H) cm

1 Blocco scorrevole regolabile
Adjustable sliding block



PK15

- Ripiano adattabile ai supporti per tastiera, con blocchi regolabili
- Utility tray for keyboard stands with adjustable blocks



Dimensione tavola/Board Dimension: 72 x 38 cm

Peso/Weight: 3 Kg

Imballo singolo/Single pack: 41,5 x 7 x 72,5 (H) cm

Master carton: 10 pcs / 72 x 43,5 x 74,5 (H) cm

1 Blocco scorrevole regolabile
Adjustable sliding block

- Coppia di braccetti lunghi 34 cm inclinati adatti per espositori a parete (dogato)
- Manicotti in TPE per la protezione della tastiera
- *Pair of angled tiers for slatwall*
- *TPE sleeves for keyboard protection*



Profondità/Depth: 34 cm

Peso/Weight: 0,6 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 10 Kg

Imballo singolo/Single pack: 10 x 5,5 x 40 (H) cm

Master carton: 10 pcs / 30 x 22 x 43 (H) cm

- Coppia di braccetti lunghi 44 cm inclinati adatti per espositori a parete (dogato)
- *F17K longer version*



Profondità/Depth: 44 cm

Peso/Weight: 1 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 10 Kg

Imballo singolo/Single pack: 10 x 10 x 18 (H) cm

Master carton: 20 pcs / 52,5 x 38 x 22,5 (H) cm

70MNC28A



- Manicotto Ø 28 mm rigato, aperto con puntale fermatastiera
- Striped open sleeve keyboard stopper, Ø 28 mm

70MNC28C



- Piedino Ø 28 mm rigato, chiuso
- Ø 28 mm striped footcap

70MNC28L



- Piedino eccentrico livellante per tubi da Ø 28 mm
- Ø 28 mm eccentric leveling footcap

35SNOCRO

MADE IN ITALY



- Snodo CROCODILE in alluminio pressofuso Ø 60 mm per tubo 30x15 mm (coppia)
- Die-cast aluminium CROCODILE Ø 60 mm joint for squared tube 30x15 mm (pair)

65MNSPEE

MADE IN ITALY



- Maniglia speedy lock assemblata con perno in nylon caricato per CROCODILESL - CROCODILEDSL
- Assembled speedy lock handle. Made of reinforced nylon for CROCODILESL - CROCODILEDSL

80MOL268



- Molla a compressione per supporti CROCODILE System
- Compression spring for CROCODILE System stands

70MNC28S



- Piedino eccentrico livellante per tubi da Ø 28 mm. Con logo
- Ø 28 mm eccentric leveling footcap. With logo



**SUPPORTI
MULTIFUNZIONE
MULTIFUNCTION
STANDS**

LPS100

LPS100S

Imballo singolo/Single pack



- Supporto per laptop o videoproiettore realizzato in acciaio. Regolabile in altezza ed inclinazione
- Ripiano forato per la ventilazione delle apparecchiature e bordi rialzati per un alloggio sicuro
- Corredato di ripiano laterale per mouse o altro

- Laptop and video projector stand made of steel. Adjustable in height and tilt
- Perforated board for devices ventilation. Raised edge for more security
- Inclusive of side shelf for mouse or other accessories



Attenzione!

Particolare snodo: le due viti di sicurezza in evidenza vanno svitate per la regolazione.

Se il prodotto viene utilizzato con dispositivi pesanti, suggeriamo di avvitare le due viti per una maggiore sicurezza e stabilità.

Attention!

Joint feature: the two highlighted security screws must be unscrewed to adjust the inclination. If the product is used with heavy devices we suggest to re-screw them for a double security.

Altezza/Height:

min 77 - max 121 cm

Dimensioni tavola/Board dimensions:

40 x 30 cm

Dimensioni accessorio/Accessory dimensions:

25 x 20 cm

Peso/Weight:

3,9 Kg

Capacità di carico/Load capacity:

15 Kg

LPS100 Imballo singolo/Single pack:

31 x 11 x 60 (H) cm

LPS100 Master carton:

4 pcs / 45,5 x 32 x 61 (H) cm

LPS100S Imballo singolo/Single pack:

31 x 11 x 59,5 (H) cm



- 1** Blocco di regolazione per l'inclinazione con viti di sicurezza
Block for tilt regulation with safety screws

BPMIX01

- Supporto multifunzione ideale per alloggiare expanders o piccoli mixers
- Realizzato in acciaio, regolabile in larghezza, altezza ed inclinazione

- Multifunctional stand perfect for expanders or small mixers
- Made of steel and adjustable in width, height and tilt



Altezza/Height:

min 30,5 cm - max 42 cm

Peso/Weight:

3 Kg

Capacità di carico/Load capacity:

8 Kg

Imballo singolo/Single pack:

33,5 x 18 x 61,5 (H) cm

Master carton:

2 pcs / 34 x 38 x 63 (H) cm



- 1** Parte superiore regolabile in larghezza ed inclinazione, con gomma antiscivolo per appoggiare la strumentazione in totale sicurezza
Upper part adjustable in width and tilt with non slip rubber for instruments total security

- 2** Blocco per la regolazione dell'inclinazione
Block for tilt regulation

TAB100

- Supporto per tablet con aggancio su tubo da Ø 14 mm a Ø 22 mm
 - Adatto a tutti i tablet da 8" a 10.1"
 - Speciale verniciatura soft touch nella parte di appoggio
- Tablet holder with hookup on tube from Ø 14 mm to Ø 22 mm
- Suitable for any kind of tablet from 8" to 10.1"
- Special soft touch coating on the contact surface



min 23,5 cm - max 27,5 cm

Imballo singolo/Single pack:

76,5 x 12 x 65 (H) cm

Master carton:

10 pcs / 76,5 x 32,5 x 17,5 (H) cm

min 15,5 cm - max 20cm

- 1** Orientabile ed inclinabile
Adjustable and inclinable

TAB200

- Supporto per tablet con aggancio su tubo da Ø 14 mm a Ø 35 mm
 - Adatto a tutti i tablet da 10" a 13"
- Tablet holder with hookup on tube from Ø 14 mm to Ø 35 mm
- Suitable for any kind of tablet from 10" to 13"



min 26 cm - max 42,5 cm

Apertura/Spread:

min 22 - max 37cm

Imballo singolo/Single pack:

11,5 x 9,5 x 27,5 (H) cm

Master carton:

20 pcs / 50 x 48 x 29 (H) cm

- 1** Orientabile a 360° ed inclinabile a 180°
360° adjustable and 180° inclinable



bespeco
AUDIO INSTRUMENTS

SH120C

STAND HARD

- Supporto per Ukulele o Violino con aggancio per tubi fino a Ø 25 mm
 - Realizzato in metallo
 - Protezione per lo strumento in EVA
- Ukulele or violin stand with clamp for pipes up to Ø 25 mm*
- Made of steel*
- Instrument housing covered with EVA*



Imballo singolo/Single pack:

10,5 x 9,5 x 18,5 (H) cm

Master carton:

40 pcs / 57 x 42 x 39 (H) cm

SH130C

- Supporto per cuffia con aggancio per tubi fino a Ø 25 mm
 - Realizzato in nylon caricato
- Headphone holder with clamp for pipes up to Ø 25 mm*
- Made of loaded nylon*



Imballo singolo/Single pack:

11 x 8 x 17 (H) cm

Master carton:

40 pcs / 58 x 35 x 36 (H) cm

SH130TC

STAND HARD

- Supporto per cuffia con aggancio da tavolo
 - Realizzato in nylon carico
 - Aggancio da tavolo regolabile fino a 45 mm
- Headphone holder with table clamp
 - Made of loaded nylon
 - Tightening clamp for top table surface up to 45 mm



Imballo singolo/Single pack:

11 x 8 x 17 (H) cm

Master carton:

40 pcs / 58 x 35 x 36 (H) cm

SH140C

- Supporto porta bibita con aggancio per tubi fino a Ø 25 mm
 - Realizzato in metallo
- Drink holder with clamp for pipes up to Ø 25 mm
 - Made of steel



Imballo singolo/Single pack:

16 x 10,5 x 15,5 (H) cm

Master carton:

40 pcs / 6 x 55,5 x 32,5 (H) cm

SH110C

- Ripiano porta oggetti con aggancio per tubi fino a Ø 25 mm
- Realizzato in acciaio
- Superficie imbottita anti urto
- Dimensioni 35x12 mm

- Clamp-on multifunctional tray with clamp for pipes up to Ø 25 mm
- Made of steel
- Anti-shocks padded surface
- Dimensions: 35 x 12 cm

**Imballo singolo/Single pack:**

23 x 6,5 x 35,5 (H) cm

Master carton:

20 pcs / 95 x 35,5 x 38 (H) cm

- Espositore in metallo con griglia a tre facciate
 - Comprensivo di n.24 ganci
 - Montato su base con 5 ruote girevoli (2 frenanti)
- Metal display with three-sided grid
 24 hooks included
 Assembled on wooden base with 5 rotating wheels (2 of them with brake)


Altezza/Height: 170 cm

Diametro base/Base diameter: 60 cm

Peso/Weight: 28 Kg

Capacità di carico/ Load capacity: 96 cavi/cables

Imballo singolo/Single pack: 56 x 61 x 10 (H)





SUPPORTI PER FIATI
WIND INSTRUMENTS
STANDS

SX700

- Supporto tripode per sax tenore o contralto regolabile in altezza.
Appoggi per lo strumento ricoperti in EVA per la massima protezione
- Appoggio frontale regolabile in altezza per adattabilità a varie tipologie di strumento
- *Tenor/alto saxophone tripod stand adjustable in height. Instrument rest covered with EVA for maximum security*
- *Height adjustable front support, to adapt on various models*

Altezza/Height: 54 cm

Peso/Weight: 1,6 Kg

Imballo singolo/Single pack: 13 x 13 x 40 (H) cm

Master carton: 10 pcs / 57 x 28 x 42 (H) cm



TR130

- Supporto in plastica per tromba con base tripode
richiudibile a scomparsa
- *Trumpet plastic support with vanishing tripod base*



CL120

- Supporto in plastica per clarinetto con base tripode
richiudibile a scomparsa
- *Clarinet plastic support with vanishing tripod base*



FL100

- Supporto in plastica per flauto con base tripode richiudibile
a scomparsa
- *Flute plastic support with vanishing tripod base*



Imballo singolo/Single pack: 3 x 3 x 14 (H) cm

Master carton: 60 pcs / 21 x 16,5 x 30,5 (H) cm

SUPPORTI PER ARCHI

STRING INSTRUMENTS STANDS

SH600R

- Supporto per violino regolabile in altezza, con **sistema di auto bloccaggio rivestito in EVA**
- Gambe rivestite in EVA
- Gancio per archetto

- Professional violin stand adjustable in height, with *auto locking system EVA padded*
- EVA padded legs*
- Hook for bow*



STAND HARD

Altezza/Height:

min 42 - max 64 cm
(+30 cm - porta archetto)

Larghezza/Width:

39 cm

Peso/Weight:

0,6 Kg

Imballo singolo/Single pack:

49 x 8 x 8 (H) cm

Master carton:

12 pcs / 51 x 26 x 34 (H) cm

SH100

- Supporto da terra per violino, con asola porta archetto
- Realizzato in metallo e ABS
- Protezione per lo strumento in EVA
- Totalmente richiudibile

- Floor stand for violin with buttonhole for bow
- Made of steel and ABS
- Instrument housing covered with EVA
- Totally foldable



Altezza/Height:

min 34 - max 56 cm (+25 cm)

Larghezza/Width:

36 cm

Peso/Weight:

0,7 Kg

Imballo singolo/Single pack:

12,5 x 8,5 x 34 (H) cm

Master carton:

10 pcs / 43 x 50 x 35 (H) cm



- Supporto per violoncello, regolabile in altezza ed inclinazione
- Alloggiamento strumento rivestito in EVA
- Cello stand adjustable in height and tilt
- Instrument housing covered with EVA



Altezza/Height: max 74 cm

Larghezza/Width: 41 cm

Peso/Weight: 2,8 Kg

Imballo singolo/Single pack: 13 x 13 x 40 (H) cm

Master carton: 5 pcs / 33 x 48 x 54 (H) cm

VL500

- Supporto per contrabbasso, regolabile in altezza ed inclinazione
- Alloggiamento strumento rivestito in EVA
- Double bass stand adjustable in height and tilt
- Instrument housing covered with EVA



Altezza/Height: max 76 cm


Larghezza/Width: 45 cm

Peso/Weight: 3 Kg

Imballo singolo/Single pack: 51 x 9 x 52 (H) cm

Master carton: 5 pcs / 53 x 48 x 54 (H) cm

**SUPPORTI PER
FISARMONICA
ACCORDION STANDS**



- Supporto universale per fisarmonica dalla massima stabilità e robustezza
- Molla a servocomando, struttura in acciaio cromato e verniciato nero
- Permette di suonare sia in piedi che seduti grazie alla regolazione dell'altezza
- Regolazione dell'ampiezza per adattarsi a tutti i tipi di fisarmoniche

- Universal accordion stand with maximum stability and sturdiness
- Servo control spring with chromed steel structure and black coated
- The adjustable height allows to play both standing and sitting
- The adjustable width makes it suitable for all accordion types

Altezza/Height: min 72 - max 108 cm

Apertura/Spread: 77 cm

Peso/Weight: 7 Kg

Imballo singolo/Single pack: 30 x 30 x 73 (H) cm



BP9S

MADE IN ITALY

- Supporto universale per fisarmonica
- Molla a servocomando, struttura in acciaio cromato e verniciato nero
- Base tripode allungata
- Permette di suonare sia in piedi che seduti grazie alla regolazione dell'altezza
- Regolazione dell'ampiezza per adattarsi a tutti i tipi di fisarmoniche

- Universal accordion stand
- Extended tripod base
- Servo control spring with chromed steel structure and black coated
- The adjustable height allows to play both standing and sitting
- The adjustable width makes it suitable for all accordion types

Altezza/Height: min 72 - max 108 cm

Apertura/Spread: 77 cm

Peso/Weight: 7 Kg

Imballo singolo/Single pack: 23 x 27 x 79 (H) cm



A young girl with curly hair, wearing a dark long-sleeved top and leggings with a star pattern, is sitting at a piano and playing. She is looking down at the keys. The piano has sheet music on a stand. The background shows a room with wooden floors and shelves.

SGABELLI E PANCHETTE
STOOLS AND BENCHES

DT2

- Sgabello in metallo regolabile in altezza su 5 posizioni
- Cuscino in finta pelle e imbottitura in foam indeformabile
- Metal stool adjustable in height on 5 positions
- Cushion made of synthetic leather with non-deformable foam padding



Altezza/Height: min 50 - max 70 cm

Apertura/Spread: 60 cm

Cuscino/Cushion: Ø 30 cm - H 6 cm

Peso/Weight: 2,7 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 80 Kg

Imballo singolo/Single pack: -

Master carton: 2 pcs / 62 x 31 x 18 (H) cm

DT5

- Sgabello in metallo con cuscino in finta pelle e imbottitura in foam indeformabile
- Metal stool with cushion made of synthetic leather with non-deformable foam padding



Altezza/Height: min 58 - max 63 cm

Apertura/Spread: 60 cm

Cuscino/Cushion: Ø 30 cm - H 6 cm

Peso/Weight: 2,9 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 80 Kg

Imballo singolo/Single pack: -

Master carton: 2 pcs / 62 x 31 x 21 (H) cm

DT1

- Sgabello in metallo con gambe a struttura doppia, regolabile in altezza
- Cuscino in finta pelle e imbottitura in foam indeformabile
- Metal stool with double brace legs, adjustable in height
- Cushion made of synthetic leather with non-deformable foam padding



Altezza/Height: min 51 - max 72 cm

Apertura/Spread: 58 cm

Cuscino/Cushion: Ø 30 cm - H 6 cm

Peso/Weight: 4,2 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 100 Kg

Imballo singolo/Single pack: -

Master carton: 2 pcs / 62 x 31 x 21 (H) cm

DT3

- Sgabello in metallo con gambe a struttura doppia, regolabile in altezza
- Cuscino e schienale in finta pelle con imbottitura in foam indeformabile
- Metal stool with double brace legs adjustable in height
- Cushion and seatback made of synthetic leather with non-deformable foam padding



Altezza/Height: min 56 - max 70 cm

Apertura/Spread: 60 cm

Cuscino/Cushion: Ø 30 cm - H 6 cm

Peso/Weight: 6 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 100 Kg

Imballo singolo/Single pack: -

Master carton: 2 pcs / 66 x 32 x 34 (H) cm

- Sgabello in acciaio cromato con gambe a struttura doppia
- Regolazione dell'altezza tramite rotazione con sistema di bloccaggio a vite
- Cuscino in finta pelle con imbottitura in foam indeformabile

- Chrome steel stool with double structure legs
- Height adjustment through rotation with screw blocking system
- Cushion made of synthetic leather with non-deformable foam padding

Altezza/Height: min 54 - max 60 cm

Apertura/Spread: 52 cm

Cuscino/Cushion: Ø 28 cm - H 7 cm

Peso/Weight: 3,2 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 100 Kg

Imballo singolo/Single pack: 44 x 31 x 20,5 (H) cm



SG50

- Sgabello in acciaio cromato con gambe a struttura doppia
- Regolazione dell'altezza tramite rotazione con sistema di bloccaggio a vite
- Cuscino ergonomico in finta pelle con imbottitura in foam indeformabile

- Chrome steel stool with double structure legs
- Height adjustment through rotation with screw blocking system
- Ergonomic cushion made of synthetic leather with non-deformable foam padding



Altezza/Height: min 47 - max 56 cm

Apertura/Spread: 50 cm

Cuscino/Cushion: 40 x 37 x 10 (H) cm

Peso/Weight: 4,1 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 100 Kg

Imballo singolo/Single pack: 47 x 40 x 24 (H) cm



SG60NP

- Panchetta professionale per pianoforte con solido telaio in metallo
 - Regolazione in altezza mediante pistone idraulico che consente una regolazione rapida da 44 a 59 cm anche da seduti
 - Ampia seduta 50 x 31 cm rivestita di pelle artificiale con bordatura, altezza di 6 cm
- Professional piano bench with solid all-metal frame
- Height adjustability by hydraulic piston, allowing quick adaptation ranging from 44 to 59 cm even while seated
- Wide seat 50x31 cm covered in synthetic leather with edge, height 6 cm



Altezza/Height: min 44 - max 59 cm

Dimensione seduta/Bench seat size: 50 x 31 cm x 6 (h) cm

Sezione tubi/Tubes sections 35 x 35 + 50 x 50 + 50 x 20 mm

Peso/Weight: 7,4 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 140 Kg

Imballo singolo/Single pack: 53 x 40 x 20 (H) cm

SG9EX

- Panchetta in metallo regolabile in altezza su 4 posizioni tramite meccanismo con perno a molla
 - Cuscino in finta pelle con imbottitura maggiorata in foam indeformabile
- Metal bench adjustable in height on 4 positions through spring loaded pin mechanism
- Cushion made of synthetic leather with non-deformable extra foam padding



Altezza/Height: min 60 - max 62 cm

Dimensione seduta/Bench seat size: 60 x 31 cm x 6,5 (h) cm

Sezione tubi/Tubes sections 1,2 x 40 cm x 20 cm + 30 Ø

Peso/Weight: 5,4 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 150 Kg

Imballo singolo/Single pack: 34 x 13 x 69,5 (H) cm

Master carton: 4 pcs / 54 x 36 x 71,5 (H) cm

- Panchetta in metallo regolabile in altezza su 4 posizioni tramite manopola centrale
- Cuscino in finta pelle con imbottitura maggiorata in foam indeformabile
- Metal bench adjustable in height on 4 positions through central knob
- Cushion made of synthetic leather with non-deformable extra foam padding



Altezza/Height: min 49 - max 60 cm

Dimensione seduta/Bench seat size: 53 x 30 cm x 7(h) cm

Sezione tubi/Tubes sections 25 x 25 x 1,2 mm + Ø 25 x 1,2 mm

Peso/Weight: 3,6 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 100 Kg

Imballo singolo/Single pack: 73 x 32 x15 (H) cm

Master carton: 3 pcs / 74 x 33 x 46 (H) cm

SG8EXN

- Panchetta in metallo regolabile in altezza, totalmente richiudibile
- Cuscino in finta pelle con imbottitura in foam indeformabile
- Metal bench adjustable in height and totally foldable
- Cushion made of synthetic leather with non-deformable foam padding



Altezza/Height: min 45,5 - max 52 cm

Dimensione seduta/Bench seat size: 43 x 30 cm x 6 (h) cm

Sezione tubi/Tubes sections 40 x 20 x 1 mm + Ø 25 x 1 mm

Peso/Weight: 4 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 100 Kg

Imballo singolo/Single pack: 61,5 x 31 x 11 cm

Master carton: 3 pcs / 64 x 36,5 x 32,5 (H) cm

COMPONI LA TUA PANCHETTA/SGABELLO SEGUENDO I **4 STEP** CREATE YOUR BENCH/STOOL BY FOLLOWING THE **4 STEPS**




OPZIONI PER PANCHETTE/SGABELLI **MADE IN ITALY**
OPTIONS FOR **MADE IN ITALY** BENCHES/STOOLS



Modelli/ Models:

SG1 - SG2 - SG7 - SG3



1 Colore struttura / Structure color

Nero/Black	B
Bianco/White	W
Legno naturale/Natural wood	L
Mogano/Mahogany	M
Noce/Walnut	N
Palissandro/Rosewood	P

2 Finitura struttura / Structure finishing

Lucido/Polish	L
Satinato/Satin	S

3 Materiale cuscino / Cushion material

Velluto/Velvet	V
Finta pelle/Vinyl	S

4 Colore cuscino / Cushion color

Nero/Black	N
Bianco/White	W
Beige/Beige	B
Rosso/Red	R
Marrone/Brown	M

Esempio/Example

SG1B;L;V;N

Nero lucido, velluto nero/ Black polish, velvet black

SG1**MADE IN ITALY** ■ ■

- Panchetta in legno per pianoforte e organo, regolabile in altezza
- Gambe dritte e cuscino mobile in finta pelle o velluto
- Finitura del legno e materiale / colore del cuscino a scelta
- **Made in Italy**

 - Wooden bench for piano and organ adjustable in height
 - Straight legs and removable cushion made of synthetic leather or velvet
 - Wood finishing and material / colour of cushion at the choice
 - Made in Italy**

Altezza/Height: min 46 - max 56 cm**Dimensione seduta/Bench seat size:** 30 x 52 cm**Peso/Weight:** 8,7 Kg**Capacità di carico/Load capacity:** 100 Kg**Imballo singolo/Single pack:** 35 x 70 x 15 (H) cm
Finitura e colore 
Finishing and color  specificare nell'ordine
specify in purchase order
**SG2**

- Panchetta in legno per pianoforte e organo, regolabile in altezza
- Gambe dritte e cuscino fisso trapuntato con bottoni, in vinile o velluto
- Finitura del legno e materiale / colore del cuscino a scelta
- **Made in Italy**

 - Wooden bench for piano and organ adjustable in height
 - Straight legs and fixed cushion with buttons made of vinyl or velvet
 - Wood finishing and material / colour of cushion at the choice
 - Made in Italy**

Altezza/Height: min 46 - max 56 cm**Dimensione seduta/Bench seat size:** 30 x 52 cm**Peso/Weight:** 9 Kg**Capacità di carico/Load capacity:** 100 Kg**Imballo singolo/Single pack:** 36 x 70 x 18 (H) cm
Master carton:
Finitura e colore 
Finishing and color  specificare nell'ordine
specify in purchase order
**SG7****MADE IN ITALY** ■ ■

- Panchetta in legno per pianoforte e organo, regolabile in altezza
- Gambe chippendale e cuscino mobile in finta pelle o velluto
- Finitura del legno e materiale / colore del cuscino a scelta
- **Made in Italy**

 - Wooden bench for piano and organ adjustable in height
 - Chippendale legs and removable cushion made of synthetic leather or velvet
 - Wood finishing and material / colour of cushion at the choice
 - Made in Italy**

Altezza/Height: min 46 - max 56 cm**Dimensione seduta/Bench seat size:** 30 x 52 cm**Peso/Weight:** 9 Kg**Capacità di carico/Load capacity:** 100 Kg**Imballo singolo/Single pack:** 35 x 70 x 16 (H) cm
Finitura e colore 
Finishing and color  specificare nell'ordine
specify in purchase order


SG3

MADE IN ITALY

- Sgabello in legno a tre gambe sagomate, regolabile in altezza
- Cuscino mobile in finta pelle o velluto
- Finitura del legno e materiale / colore del cuscino a scelta
- **Made in Italy**

- Wooden stool with three molded legs adjustable in height
- Removable cushion made of synthetic leather or velvet
- Wood finishing and material / colour of cushion at the choice
- Made in Italy**

Altezza/Height: min 47 - max 60 cm**Dimensione seduta/Bench seat size:** 35 cm**Peso/Weight:** 11,5 Kg**Capacità di carico/Load capacity:** 100 Kg**Imballo singolo/Single pack:** -**Master carton:** 2 pcs / 39 x 39 x 65 (H) cm**Finitura e colore / Finishing and color:** specificare nell'ordine
specify in purchase order**SG101**

- Panchetta in legno per pianoforte e organo regolabile in altezza
- Materiali selezionati per una qualità durevole nel tempo e uniformità del colore
- Meccanismo di regolazione dell'altezza a doppio braccio che garantisce elevata stabilità
- Wooden bench for piano and organ adjustable in height
- Selected materials for an over time quality durability and uniform colours
- Height regulation mechanism with double arm to grant high stability

**Altezza/Height:** min 45 - max 54 cm**Dimensioni seduta/Seat size:** 30 x 52 cm**Peso/Weight:** 7,9 Kg**Capacità di carico / Load capacity:** 90 Kg**Imballo singolo/Single pack:** 35 x 15,5 x 69 (H) cm**SG101BLVN**

Nero lucido-Velluto nero/ Black polish-Black velvet

**SG101BLSN**

Nero lucido-finta pelle nero/ Black polish-Black vinyl



SG101BSVN

Nero satinato-Velluto nero/ Black satin-Black velvet

**SG101BSSN**

Nero satinato-finta pelle nero/ Black satin-Black vinyl

**SG101PSSN**

Palissandro satinato-finta pelle nero/ Satin rosewood-Black synthetic leather

**SG101PSVN**

Palissandro satinato-Velluto nero/ Satin rosewood-Black velvet

**SG101WLVB**

Bianco lucido-Velluto bianco/ White polish-White velvet





**MOBILI RACK E
ACCESSORI
RACK STANDS AND
ACCESSORIES**

- Mobile rack 19" ad 8 unità. Realizzato in metallo e con ruote frenanti
- Montante rack anteriore e posteriore, barra di stabilizzazione ad "X"
- Kit con viti e dadi in gabbia

- 19" rack stand with 8 units. Made of steel with braking casters.
- Front/back rack profile, "X" style stabilization bar
- Kit with screws and cage nuts

Altezza/Height: 46 cm

Larghezza/Width: 56 cm

Profondità/Depth: 46 cm

Peso/Weight: 15 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 70 Kg

Imballo singolo/Single pack: 58 x 47 x 13 (H) cm



STRK12

- Mobile rack 19" ad 12 unità. Realizzato in metallo e con ruote frenanti
- Montante rack anteriore e posteriore, barra di stabilizzazione ad "X"
- Sportello opzionale in plexiglass con chiusura a chiave
- Kit con viti e dadi in gabbia

- 19" rack stand with 12 units. Made of steel with braking casters.
- Front/back rack profile, "X" style stabilization bar
- Optional plexiglass door with locking key
- Kit with screws and cage nuts

Altezza/Height: 64 cm

Larghezza/Width: 56 cm

Profondità/Depth: 46 cm

Peso/Weight: 18,2 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 70 Kg

Imballo singolo/Single pack: 58 x 47 x 13 (H) cm



STRK18

- Mobile rack 19" ad 18 unità. Realizzato in metallo e con ruote frenanti
- Montante rack anteriore e posteriore, barra di stabilizzazione ad "X"
- Sportello opzionale in plexiglass con chiusura a chiave
- Kit con viti e dadi in gabbia

- 19" rack stand with 18 units. Made of steel with braking casters.
- Front/back rack profile, "X" style stabilization bar
- Optional plexiglass door with locking key
- Kit with screws and cage nuts

Altezza/Height: 91 cm

Larghezza/Width: 56 cm

Profondità/Depth: 46 cm

Peso/Weight: 22 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 70 Kg

Imballo singolo/Single pack: 81 x 48 x 13 (H) cm



- Mobile rack 19" a 24 unità. Realizzato in metallo e con ruote frenanti
- Montante rack anteriore e posteriore, barra di stabilizzazione ad "X"
- Sportello in plexiglass opzionale con chiusura a chiave
- Kit con viti e dadi in gabbia

- 19" rack stand with 24 units. Made of steel with braking casters.
- Front/back rack profile, "X" style stabilization bar
- Optional plexiglass door with locking key
- Kit with screws and cage nuts



Altezza/Height: 118 cm

Larghezza/Width: 56 cm

Profondità/Depth: 46 cm

Peso/Weight: 27,5 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 70 Kg

Imballo singolo/Single pack: 110 x 47,5 x 12 (H) cm

STRK30

- Mobile rack 19" a 30 unità. Realizzato in metallo e con ruote frenanti
- Montante rack anteriore e posteriore, barra di stabilizzazione ad "X"
- Kit con viti e dadi in gabbia

- 19" rack stand with 30 units. Made of steel with braking casters.
- Front/back rack profile, "X" style stabilization bar
- Kit with screws and cage nuts



Altezza/Height: 140 cm

Larghezza/Width: 56 cm

Profondità/Depth: 46 cm

Peso/Weight: 33 Kg

Capacità di carico/Load capacity: 70 Kg

Imballo singolo/Single pack: 136 x 48,5 x 11 (H) cm

- Sportello trasparente in plexiglass per mobile STRK12, con chiusura a chiave
- *Transparent door made of plexiglass for STRK12 with locking key*

Altezza/Height: 53,5 cm

Larghezza/Width: 50 cm

Spessore/Thickness: 5 mm

Peso/Weight: 1,5 Kg



STPCOP18

MADE IN ITALY ■ ■

- Sportello trasparente in plexiglass per mobile STRK18, con chiusura a chiave
- *Transparent door made of plexiglass for STRK18 with locking key*

Altezza/Height: 81,5 cm

Larghezza/Width: 50 cm

Spessore/Thickness: 5 mm

Peso/Weight: 2,5 Kg



STPCOP24

MADE IN ITALY ■ ■

- Sportello trasparente in plexiglass per mobile STRK24, con chiusura a chiave
- *Transparent door made of plexiglass for STRK24 with locking key*

Altezza/Height: 106,5 cm

Larghezza/Width: 50 cm

Spessore/Thickness: 5 mm

Peso/Weight: 3 Kg



BPRACKM8

- Supporto rack 19" ad 8 unità da tavolo. Realizzato in acciaio e dotato di piedini antiruggi
- 19" desktop rack stand with 8 units made of steel with scratch proof feet

Altezza/Height:	43 cm
Larghezza/Width:	48 cm
Profondità/Depth:	38 cm
Peso/Weight:	1,5 Kg
Capacità di carico/Load capacity:	40 Kg
Imballo singolo/Single pack:	39,5 x 6 x 48,5 (H) cm
Master carton:	4 pcs / 50 x 41 x 26 (H) cm



PRK

- Ripiano 19" ad 1 unità
- 19" rack shelf with 1 unit

Altezza/Height:	4,4 cm
Larghezza/Width:	48,3 cm
Profondità/Depth:	26 cm
Peso/Weight:	1,6 Kg
Imballo singolo/Single pack:	49,5 x 27 x 6,5 (H) cm
Master carton:	10 pcs / 51 x 28 x 34,5 (H) cm



PR2K

- Ripiano 19" ad 2 unità
- 19" rack shelf with 2 units


Altezza/Height:	8,8 cm
Larghezza/Width:	48,3 cm
Profondità/Depth:	37,5 cm
Peso/Weight:	2,6 Kg
Imballo singolo/Single pack:	50 x 39 x 10 (H) cm
Master carton:	4 pcs / 51,5 x 40,5 x 22,5 (H) cm



- Ripiano 19" ad 1 unità, forato per i maggiori standards

□ 19" rack shelf with 1 unit punctured for major standards

Altezza/Height:	4,4 cm
Larghezza/Width:	48,3 cm
Profondità/Depth:	26 cm
Peso/Weight:	1,5 Kg
Imballo singolo/Single pack:	49,5 x 27 x 6,5 (H) cm
Master carton:	10 pcs / 51 x 28 x 34,5 (H) cm



CRS2U

MADE IN ITALY 

- Cassetto rack 19" a 2 unità con maniglia ad incasso e chiusura a chiave

□ 19" rack drawer with 2 units, recessed handle and locking key

Altezza/Height:	9 cm
Larghezza/Width:	48,3 cm
Profondità/Depth:	36 cm
Peso/Weight:	3,6 Kg
Imballo singolo/Single pack:	49,5 x 27 x 6,5 (H) cm



CRS3U

MADE IN ITALY 

- Cassetto rack 19" a 3 unità con maniglia ad incasso e chiusura a chiave

□ 19" rack drawer with 3 units, recessed handle and locking key

Altezza/Height:	13 cm
Larghezza/Width:	48,3 cm
Profondità/Depth:	36 cm
Peso/Weight:	4,2 Kg
Imballo singolo/Single pack:	58 x 47 x 13 (H) cm



SRK1UMADE IN ITALY 

- Box 1U per ricovero di pannelli standard 19"
- Dimensioni 520 x 85 x 48 mm
- Box 1U to store 19" standard panels
- Dimensions 520 x 85 x 48 mm

**SRK2U**MADE IN ITALY 

- Box 2U per ricovero di pannelli standard 19"
- Dimensioni 520 x 85 x 93 mm
- Box 2U to store 19" standard panels
- Dimensions 520 x 85 x 93 mm

**SRK3U**MADE IN ITALY 


- Box 3U per ricovero di pannelli standard 19"
- Dimensioni 520 x 85 x 138 mm
- Box 3U to store 19" standard panels
- Dimensions 520 x 85 x 138 mm

**SRK4U**MADE IN ITALY 


- Box 4U per ricovero di pannelli standard 19"
- Dimensioni 520 x 85 x 183 mm
- Box 4U to store 19" standard panels
- Dimensions 520 x 85 x 183 mm




- Pannello rack 19" cieco ad 1 unità. Realizzato in acciaio con perimetro rinforzato
- 19" rack panel blind with 1 unit. Made of steel and reinforced perimeter



- Pannello rack 19" cieco ad 2 unità. Realizzato in acciaio con perimetro rinforzato
- 19" rack panel blind with 2 units. Made of steel and reinforced perimeter



- Pannello rack 19" ad 1 unità con fori per ventilazione. Realizzato in acciaio con perimetro rinforzato
- 19" rack panel with 1 unit and ventilation holes. Made of steel and reinforced perimeter



- Pannello rack 19" ad 1 unità forato per 8 connettori cannon passo "D". Realizzato in acciaio con perimetro rinforzato
- 19" rack panel with 1 unit with holes for 8 cannon connectors "D" style. Made of steel and reinforced perimeter



- Pannello rack 19" ad 1 unità forato per 8 connettori cannon passo "D" e 8 prese jack 6,3 mm. Realizzato in acciaio con perimetro rinforzato
- 19" rack panel with 1 unit and holes for 8 cannon connectors "D" style and 8 jack plugs 6,3 mm. Made of steel and reinforced perimeter



- Pannello rack 19" ad 1 unità forato per 12 connettori cannon passo "D" e 12 prese jack 6,3 mm. Realizzato in acciaio con perimetro rinforzato


- 19" rack panel with 1 unit with holes for 12 cannon connectors "D" style and 12 jack plugs 6,3 mm. Made of steel and reinforced perimeter



- Pannello rack 19" ad 1 unità forato per 8 prese jack 6,3 mm. Realizzato in acciaio con perimetro rinforzato

- 19" rack panel with 1 unit and holes for 8 x 6,3 mm jack plugs. Made of steel and reinforced perimeter


- Tappo in plastica per foro cannon passo "D"
- Plastic cap for cannon hole "D" style



- Adattatore in metallo da foro cannon passo "D" a foro jack Ø12mm
- Metal adaptor from cannon plug "D" style to Ø12 mm jack plug



- Profilo rack, barra da 1112 mm (25U)
- Bar rack profile of 1112 mm (25U)

**RK20**

- Vite M6x10, testa croce
- M6x10 Philips screw

RK25

- Vite M6x20, testa croce
- M6x20 Philips screw


RK30

- Rondella in nylon Ø13,5 mm con foro interno Ø6,5 mm
- Nylon Ø13,5 mm washer with Ø6,5 mm internal hole

RK40

- Dado M6 ingabbiato
- M6 cage nuts





“

La tecnologia applicata nella produzione dei cavi Bespeco ingloba affidabilità meccanica e limpidezza del suono, quindi purezza e durabilità.

È innegabile che un cavo di scarsa qualità o di tipologia errata possa degradare la trasmissione di un segnale, compromettendo ciò che si vuol far percepire a livello sonoro.

Scegliere un nostro cavo, non solo vuol dire avere cura del proprio “suono”, ma trasmettere la propria e indiscussa personalità e sensibilità auditiva.

The technology applied in the production of Bespeco cables involves mechanical reliability and sound clearness, thus purity and durability.

It is obvious that a low quality cable or a wrong cable type may reduce the signal transmission, compromising the sound you would like to spread.

Selecting a Bespeco cable means not only taking care of your own “sound”, but also transmitting your own personality and audio perception.

”

CABLES

O.F.C.: LA BASE DI UN SUONO PURO

O.F.C.: THE FOUNDATION OF PURE SOUND




ATOMO DI RAME
COPPER ATOM



ATOMI DI OSSIGENO INTERSTIZIALI
INTERSTICIAL OXIGEN ATOMS



Retino cristallino
Crystal lattice



Cella Elementare del (CU) cubica a facce centrate
Copper (Cu) elementary cell face-centered orthorhombic

1

Tutto parte dal trattamento termico del rame in atmosfera controllata (O.F.C. - rame libero d'ossigeno) - portare il rame ad una temperatura prossima a quella di fusione per far sì che gli atomi nella loro cella elementare inizino a vibrare liberando le particelle di ossigeno imprigionate nel loro retino cristallino.

It all starts from the copper heat-treatment in controlled atmosphere (O.F.C. – oxygen free copper) – copper is brought to a high temperature next to the melting point so that, atoms of the elementary cell start to vibrate releasing oxygen particles blocked into the crystal lattice.



Dislocazioni e Vacanze
Dislocation and Vacancy



Atomi interstiziali
Atomi estranei alla composizione del metallo
Interstitial atoms
Extraneous atoms to the metal composition

2

La struttura del reticolto cristallino del Cu (rame) è anisotropa, cioè possiede proprietà meccaniche ed elettriche non omogenee. Ciò è dovuto principalmente ad imperfezioni del reticolto. Nel processo di trafilatura la compressione favorisce l'orientamento cristallino e l'attenuazione di scompensi dovuti alle imperfezioni reticolari sopra descritte. Il passaggio di elettroni nella direzione della trafilatura viene favorito perché diminuisce l'effetto di ostruzione dovuto alle imperfezioni. È per questo che la direzione del segnale verso l'amplificatore viene indicata da frecce stampate sulla guaina esterna del cavo.

Copper (Cu) crystal lattice structure is anisotropic, that means it hasn't homogeneous mechanical and electrical properties. This is mainly due to failings of the crystal lattice. In the wire drawing process, compression facilitates the crystal orientation and the reduction of failures due to crystal imperfections mentioned above. Electrons flow according to the wire drawing direction is facilitated because obstruction effect due to failings is reduced. That's why Signal direction towards the amplifier is showed by arrows printed on the external jacket.



the **BEST CABLE** is **HOMEMADE!**

Rame O.F.C - 99% Oxygen Free Copper

O.F.C - 99% Oxygen Free Copper

Trattamento di perturbazione della cella elementare per liberare l'ossigeno dal reticolo cristallino del rame

Disruption treatment of elementary cell which liberates the oxygen from the woven copper inner lattice

GUAINA IN PVC | PVC JACKET

Con elevate proprietà isolanti: **agisce sulla capacità del cavo**

High isolation properties: acts on the cable capacitance

GUAINA SEMICONDUTTIVA CON AGGIUNTA DI GRAFITE

SEMI-CONDUCTIVE JACKET WITH THE ADDITION OF GRAPHITE

Attenua le correnti indotte (assenza di rumori) generate dal passaggio di elettroni (correnti di foucault)

Mitigates induced currents (noiseless) normally generated from electrons flow (foucault currents)

SCHERMATURA A SEDE OBBLIGATA: TRECCIA O SPIRALE

SPECIAL BLOCKING SHIELD: BRAIDED OR SPIRAL

Con l'aggiunta di materiali specifici che ne triplicano la resistenza a fatica: sollecitazioni ripetute nel tempo

With the addition of materials that triple the fatigue strength of a normal cables (mechanical solicitations repeated over time)

GUAINA IN PVC AD ALTO CONTENUTO SILICONICO

HIGH SILICON CONTENT PVC JACKET

Per un' elevata durata nel tempo ed allo stesso tempo un'estrema flessibilità del cavo, senza effetto memoria

For a superbly soft cable with no irritating memory and a very high level of longevity!

VERSO DI FUNZIONAMENTO DEL CAVO

SUGGESTED CABLE WORKING DIRECTION

Il cavo ha un verso di funzionamento ottimale attribuibile esclusivamente al senso di trafilatura del rame, indicato dalle frecce stampate su di esso (frecce che devono andare dallo strumento verso l'amplificatore, mixer ecc.)

The cable has a "working direction" indicated by the arrows printed on it (arrow should go in the direction of the amplifier, mixer, etc...) This is due to the copper extrusion way

Legenda/ Legend

CONSIGLIATI/ RECOMMENDED FOR:

 guitar	CHITARRA / GUITAR	 mp3 device	LETTORE MP3 / MP3 DEVICE
 footswitch	PEDALINI / FOOTSWITCH	 laptop	LAPTOP
 keyboard	TASTIERA / KEYBOARD	 hi-fi	HI-FI
 mixer	MIXER	 dj console	CONSOLLE DJ / DJ CONSOLE
 ampli	AMPLIFICATORE / AMPLI	 dj mixer	MIXER DJ / DJ MIXER
 active speaker	CASSA ATTIVA / ACTIVE SPEAKER	 guitar cab	TESTATA+CASSA / GUITAR CAB
 passive speaker	CASSA PASSIVA / PASSIVE SPEAKER	 lighting	FARI PAR LED / LIGHTING
 patchbay	PATCHBAY	 headphone	CUFFIE / HEADPHONE
 microphone	MICROFONO / MICROPHONE	 in-ear	IN-EAR
 smartphone	SMARTPHONE	 video projector	PROIETTORE / VIDEO PROJECTOR

CARATTERISTICHE CAVO/ CABLE CHARACTERISTICS:

-  CAVO CON RAME OFC / OFC OXIGEN FREE COPPER
-  SCHERMATURA CON GUAINA IN PVC GRAFITICO SEMICONDUTTIVO / SEMI-CONDUCTIVE JACKET WITH THE ADDITION OF GRAPHITE
-  SCHERMATURA IN RAME A TRECCIA CON SEDE OBBLIGATA / BRAIDED COPPER SPECIAL BLOCKING SHIELD
-  SCHERMATURA IN RAME A SPIRALE CON SEDE OBBLIGATA / SPIRAL COPPER SPECIAL BLOCKING SHIELD
-  CONNESSIONI DORATE / GOLD PLATED CONNECTIONS
-  CONNESSIONI PROTETTE DA BAGNO DI RESINA / CONNECTIONS PROTECTED THROUGH A RESIN INJECTION
-  GUAINA ESTERNA IN PVC+SILICONE / EXTERNAL JACKET WITH PVC+Silicon

Cables

Cavi assemblati | Assembled cables:

- Alpha.....	143
- Professional	151
- Eagle PRO	163
- Iron Extreme	185
- Easy	193
- Python	201
- Iron Power	213
- Special	219
- Titanium	253
- Rockit	257
- Rockit Fluo.....	268
- Useful	271
- Basic	277
- Silos HD	283
- Midi-Interface	286

Cavi in bobina | Bulk cables:

- Cavi monofonici per strumento Mono instrument cables	290
- Cavi stereofonici per microfono Stereo microphone cables	296
- Cavi bilanciati per cablaggi Balanced cables for wiring	304
- Cavi super flessibili per speaker Super flexible speaker cables	306
- Cavi piattina schermati Shielded flat cables	314
- Cavi piattina per speaker passivi e cablaggi Flat cables for passive speakers and wiring ...	318
- Cavi audio multipolari Multicore audio cables	320
- Cavi digitali AES EBU 110 ohm AES EBU 110 ohm digital cables	321
- Cavi phono-rete per speaker attivi Power-phono cables for active speakers	322
- Cavi per distribuzione elettrica Power transmission cables	323
- Cavi per segnali DMX DMX signal cables	325
- Cavi MIDI MIDI cables	326
- Cavi ethernet Ethernet cables	327
- Cavi video Video cables	328
Accessori Accessories	331

DOVE CE DROGHE
SI TROVA DROGA,
SI TROVA TEMPO,
SI TROVA TUTTO.

ATTENZIONE
ORGANI
IN MOVIMENTO

C302
500





Cavi assemblati Assembled cables

I cavi assemblati Bespeco sono la sintesi della professionalità e cura dei dettagli propri dell'azienda.

Prodotti nel rispetto dei migliori standard qualitativi, i cavi sono realizzati utilizzando particolari tecniche di saldatura, materie prime selezionate e connettori affidabili. Il risultato è un perfetto trasferimento di segnale.

Le numerose tipologie di connessioni e le caratteristiche fisico-elettriche di ogni serie di cavi, come ad esempio la bassa capacità elettrica, sono in grado di soddisfare anche il più esigente professionista.

Ogni cavo è dotato di fascetta in velcro per un pratico avvolgimento e l'imballo salva spazio rende più semplice il posizionamento negli espositori da negozio.

Assembled cables are the summary of Bespeco's professionalism and care for details.

Manufactured by respecting the highest quality standards, these cables are assembled using special soldering technics, selected raw materials and reliable connectors. The result is a perfect signal transmission.

The wide offer of connections and the physical-electrical features of every cable range, such as electrical low capacitance, allow to satisfy even the most demanding professional.

Every cable is equipped with a velcro cable tie for a practical winding and the space-saving packaging facilitates their display in shop slat walls.



Made in Italy

ALPHA SERIES

ALPHA SERIES



Cavi professionali adatti al collegamento di chitarre, microfoni e strumenti in genere e casse attive. Grazie alla qualità sonora sorprendente, la serie Alpha di Bespeco è fortemente raccomandata dove è richiesta la massima fedeltà di trasmissione, sia nello spettro di frequenze che nell'ampiezza del segnale.

Professional cables suitable for guitars, microphones, other types of instruments and active speakers. Thanks to its astonishing sound quality, the Alpha Series by Bespeco is strongly recommended in any situation requiring the maximum fidelity in signal transmission, both in the frequency range and in the signal amplitude.

- **Rame O.F.C. puro al 99 %;**
- Cavo per strumenti con conduttore centrale a trefolo di sezione nominale Ø 0,75 mm²;
- **Bassa capacità tra conduttore e schermo (85 pF/m);**
- Cavi bilanciati con conduttore centrale a trefolo e sezione nominale Ø 0,50 mm²;
- Schermatura in PVC grafitico semiconduttivo a sede obbligata presente sui cavi per strumenti --> totale assenza di rumori;
- Seconda schermatura a spirale con copertura > **92% in rame O.F.C.;**
- Resistenza a fatica triplicata rispetto ad un cavo standard (grazie all'aggiunta di materiali speciali);
- Guaina esterna in PVC + Silicone **Ø 7 mm;**
- Connettori Neutrik® con contatti dorati e Neutrik® Silent;
- Verso di funzionamento ottimale segnalato da frecce indicate sulla guaina esterna.

- **99% pure Oxygen Free Copper (O.F.C.);**
- *Instrument cables with central stranded conductor of nominal section Ø 0,75 mm².*
- **Low capacitance between conductor and shielding (85 pF/m);**
- *Balanced cables with central stranded conductor of nominal section Ø 0,50 mm²;*
- *Shielding on instrument cables made of a semi-conductive PVC jacket with the addition of graphite --> total noise suppression;*
- **Second spiral shielding in O.F.C. with >92% coverage;**
- *Resistance to fatigue 3x stronger than the average, thanks to the addition of special materials;*
- *External jacket in PVC + silicone - Ø 7 mm;*
- *Neutrik® connectors with gold-plated contacts and Neutrik® Silent;*
- *Optimal signal direction towards the amp indicated by the arrows printed on the external jacket.*



CAVI PER STRUMENTO / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm - JACK Ø 6,3 mm SILENT

Ø 6,3 mm JACK - Ø 6,3 mm JACK SILENT

AH300SL 3 m

AH450SL 4,5 m

AH600SL 6 m

AH900SL 9 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

B/CVP400BK



CAVI PER STRUMENTO / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm - JACK Ø 6,3 mm 90° SILENT

Ø 6,3 mm JACK - Ø 6,3 mm JACK 90° SILENT

AHP300SL 3 m

AHP450SL 4,5 m

AHP600SL 6 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

B/CVP400BK



CAVI PER STRUMENTO / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm - JACK Ø 6,3 mm

Ø 6,3 mm JACK - Ø 6,3 mm JACK

AH100 1 m

AH200 2 m

AH300 3 m

AH450 4,5 m

AH600 6 m

AH900 9 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

B/CVP400BK



CAVI PER STRUMENTO / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm - JACK Ø 6,3 mm 90°

Ø 6,3 mm JACK - Ø 6,3 mm JACK 90°

AHP300 3 m

AHP450 4,5 m

AHP600 6 m

AHP900 9 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

B/CVP400BK



CAVI PER STRUMENTO / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm 90° - JACK Ø 6,3 mm 90°

Ø 6,3 mm JACK 90° - Ø 6,3 mm JACK 90°



AHPP015 0,15 m

AHPP025 0,25 m

AHPP050 0,50 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

B/CVP400BK



CAVI PER STRUMENTO / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm TRS - JACK Ø 6,3 mm TRS

Ø 6,3 mm TRS JACK - Ø 6,3 mm TRS JACK



AHS30 0,3 m

AHS50 0,5 m

AHS100 1 m

AHS300 3 m

AHS450 4,5 m

AHS600 6 m

AHS900 9 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

B/CVP400SBK



CAVI PER MICROFONO / MICROPHONE CABLES

CANNON FEMMINA - JACK Ø 6,3 mm

CANNON FEMALE - Ø 6,3 mm JACK



AHMA300 3 m

AHMA450 4,5 m

AHMA600 6 m

AHMA900 9 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

B/CVP400SBK



CAVI PER MICROFONO / MICROPHONE CABLES

CANNON FEMMINA - JACK Ø 6,3 mm TRS

CANNON FEMALE - Ø 6,3 mm TRS JACK



AHSMA300 3 m

AHSMA450 4,5 m

AHSMA600 6 m

AHSMA900 9 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

B/CVP400SBK



CAVI PER CASSE ATTIVE / ACTIVE LOUDSPEAKER CABLES

CANNON MASCHIO - JACK Ø 6,3 mm

CANNON MALE - Ø 6,3 mm JACK

AHMM300 3 m

AHMM450 4,5 m

AHMM600 6 m

AHMM900 9 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

B/CVP400SBK



CAVI PER CASSE ATTIVE / ACTIVE LOUDSPEAKER CABLES

CANNON MASCHIO - JACK Ø 6,3 mm TRS

CANNON MALE - Ø 6,3 mm TRS JACK

AHSMM300 3 m

AHSMM450 4,5 m

AHSMM600 6 m

AHSMM900 9 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

B/CVP400SBK



CAVI PER MICROFONO / MICROPHONE CABLES

CANNON MASCHIO - CANNON FEMMINA

CANNON MALE - CANNON FEMALE



AHMB050 0,5 m

AHMB100 1 m

AHMB200 2 m

AHMB300 3 m

AHMB450 4,5 m

AHMB600 6 m

AHMB900 9 m

AHMB1000 10 m

AHMB1500 15 m

AHMB2000 20 m



Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

B/CVP400SBK





Made in Italy

PROFESSIONAL
series

Noiseless Pro Audio Cable

bospec

PROFESSIONAL SERIES

Noiseless Low Capacity In

Coaxial Cables

with SilentPLUG®

for Professional

use

in

the

audio

industry

Noiseless Low Capacity Instrument Cables
with SilentPLUG®
for Professional use in the audio industry

PROFESSIONAL SERIES



Cavi professionali adatti al collegamento di chitarre, microfoni, strumenti in genere e speakers. Questa serie di cavi Bespeco impiega una costruzione a tripla schermatura e comprende anche cavi di potenza per il collegamento di speakers passivi.

Professional cables suitable for guitars, microphones, other types of instruments and speakers. This cable Series comes with a triple shielding and also includes power cables for passive speakers.

- **Rame O.F.C. puro al 99 %;**
 - Cavi per strumento con conduttore centrale a trefolo di sezione nominale Ø 0,25 mm², rivestito di guaina in PVC grafitico semiconduttivo --> totale assenza di rumori;
 - **Bassa capacità tra conduttore e schermo (87 pF/m);**
 - Cavi bilanciati con conduttore centrale a trefolo e sezione nominale Ø 0,35 mm²;
 - Schermatura in PVC grafitico semiconduttivo a sede obbligata (presente sui cavi per strumenti);
 - Seconda schermatura in rame O.F.C. a spirale con **copertura > 92%**;
 - Resistenza a fatica triplicata rispetto ad un cavo standard (grazie all'aggiunta di materiali speciali);
 - **Guaina esterna in PVC + Silicone Ø 6,7 mm;**
 - Connettori Neutrik® e Neutrik® Silent;
 - Verso di funzionamento ottimale segnalato da frecce indicate sulla guaina esterna.
-
- **99% pure Oxygen Free Copper (O.F.C.);**
 - Instrument cables with central stranded conductor of nominal section Ø 0,25 mm², covered by a semi-conductive PVC jacket with the addition of graphite --> total noise suppression;
 - **Low capacitance between conductor and shielding (87 pF/m);**
 - Balanced cables with central stranded conductor of nominal section Ø 0,35 mm²;
 - Shielding on instrument cables made of a semi-conductive PVC jacket with the addition of graphite;
 - Second spiral shielding in **O.F.C. with >92% coverage**;
 - Resistance to fatigue 3x stronger than the average, thanks to the addition of special materials;
 - **External jacket in PVC + silicone - Ø 6,7 mm;**
 - Neutrik® connectors and Neutrik® Silent;
 - Optimal signal direction towards the amp indicated by the arrows printed on the external jacket.

CAVI PER STRUMENTO / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm - JACK Ø 6,3 mm

Ø 6,3 mm JACK - Ø 6,3 mm JACK



NC100 1 m

NC200 2 m

NC300 3 m

NC450 4,5 m

NC600 6 m

NC900 9 m

NC1000 10 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP300BK



CAVI PER STRUMENTO / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm - JACK Ø 6,3 mm

Ø 6,3 mm JACK - Ø 6,3 mm JACK



NC300T 3 m

NC450T 4,5 m

NC600T 6 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP100TBK





CAVI PER STRUMENTO / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm - JACK Ø 6,3 mm SILENT

Ø 6,3 mm JACK - Ø 6,3 mm JACK SILENT

NC100SL 1 m

NC300SL 3 m

NC450SL 4,5 m

NC600SL 6 m

NC900SL 9 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP300BK



NP2X

NP2XXAU

CAVI PER STRUMENTO / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm - JACK Ø 6,3 mm 90°

Ø 6,3 mm JACK - Ø 6,3 mm JACK 90°

NCP300 3 m

NCP450 4,5 m

NCP600 6 m

NCP900 9 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP300BK



NP2RXS

NP2X

CAVI PER STRUMENTO / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm - JACK Ø 6,3 mm 90°

Ø 6,3 mm JACK - Ø 6,3 mm JACK 90°



NCP300T 3 m

NCP450T 4,5 m

NCP600T 6 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP100TBK



CAVI PER STRUMENTO / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm - JACK Ø 6,3 mm 90° SILENT

Ø 6,3 mm JACK - Ø 6,3 mm JACK 90° SILENT



NCP300SL 3 m

NCP450SL 4,5 m

NCP600SL 6 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP300BK



CAVI PER STRUMENTO / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm 90° - JACK Ø 6,3 mm 90°

Ø 6,3 mm JACK 90° - Ø 6,3 mm JACK 90°

NCPP015 0,15 m

NCPP025 0,25 m

NCPP050 0,50 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP300BK



NP2RXS

NP2RXS

CAVI PER STRUMENTO / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm TRS - JACK Ø 6,3 mm TRS

Ø 6,3 mm JACK TRS - Ø 6,3 mm JACK TRS

NCS30 0,30 m

NCS50 0,50 m

NCS100 1 m

NCS300 3 m

NCS450 4,5 m

NCS600 6 m

NCS900 9 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP300SBK



NP3X

NP3X

NP3X

CAVI PER STRUMENTO / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm TRS - JACK Ø 6,3 mm TRS

Ø 6,3 mm JACK TRS - Ø 6,3 mm JACK TRS



NCS50T 0,50 m

NCS100T 1 m

NCS300T 3 m

NCS450T 4,5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP100STBK



NP3X

NP3X

CAVI PER STRUMENTO / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm TRS - JACK Ø 6,3 mm 90° TRS

Ø 6,3 mm JACK TRS - Ø 6,3 mm JACK 90° TRS



NCSP30 0,30 m

NCSP50 0,50 m

NCSP100 1 m

NCSP300 3 m

NCSP450 4,5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP300SBK



NP3RXS

NP3X

CAVI PER MICROFONO / MICROPHONE CABLES

CANNON FEMMINA - JACK Ø 6,3 mm

CANNON FEMALE - Ø 6,3 mm JACK



NCMA300 3 m

NCMA450 4,5 m

NCMA600 6 m

NCMA900 9 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP300SBK



NP2X

NC3FXX

CAVI PER MICROFONO / MICROPHONE CABLES

CANNON FEMMINA - JACK Ø 6,3 mm TRS

CANNON FEMALE - Ø 6,3 mm JACK TRS



NCSMA300 3 m

NCSMA450 4,5 m

NCSMA600 6 m

NCSMA900 9 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP300SBK



NP3X

NC3FXX

CAVI PER SPEAKER ATTIVO / ACTIVE LOUDSPEAKER CABLES



CANNON MASCHIO - JACK Ø 6,3 mm

CANNON MALE - Ø 6,3 mm JACK

NCMM300 3 m

NCMM450 4,5 m

NCMM600 6 m

NCMM900 9 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP300SBK



CAVI PER SPEAKER ATTIVO / ACTIVE LOUDSPEAKER CABLES



CANNON MASCHIO - JACK Ø 6,3 mm TRS

CANNON MALE - Ø 6,3 mm JACK TRS

NCSMM050 0,50 m

NCSMM100 1 m

NCSMM200 2 m

NCSMM300 3 m

NCSMM450 4,5 m

NCSMM600 6 m

NCSMM900 9 m

NCSMM1500 15 m

NCSMM2000 20 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP300SBK



CAVI PER MICROFONO / MICROPHONE CABLES

CANNON MASCHIO - CANNON FEMMINA

CANNON MALE - CANNON FEMALE

NCMB050 0,50 m

NCMB100 1 m

NCMB200 2 m

NCMB300 3 m

NCMB450 4,5 m

NCMB600 6 m

NCMB900 9 m

NCMB1000 10 m

NCMB1500 15 m

NCMB2000 20 m



Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP300SBK



CAVI PER MICROFONO / MICROPHONE CABLES

CANNON MASCHIO - CANNON FEMMINA

CANNON MALE - CANNON FEMALE

NCMB100T 1 m

NCMB200T 2 m

NCMB300T 3 m

NCMB450T 4,5 m

NCMB600T 6 m

NCMB1000T 10 m

NCMB1500T 15 m

NCMB2000T 20 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP100TSBK



CAVI PER MICROFONO / MICROPHONE CABLES

CANNON MASCHIO - CANNON FEMMINA

CANNON MALE - CANNON FEMALE



Includere opzione colore
Include color option

NCMB100	GNFL - RDFL	1 m
NCMB200	GNFL - RDFL	2 m
NCMB300	GNFL - RDFL	3 m
NCMB450	GNFL - RDFL	4,5 m
NCMB600	GNFL - RDFL	6 m
NCMB1000	GNFL - RDFL	10 m
NCMB1500	GNFL - RDFL	15 m
NCMB2000	GNFL - RDFL	20 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

BOFORSSF



CAVI PER SPEAKER PASSIVO / PASSIVE SPEAKER CABLES

SPEAKON® - SPEAKON® (2 POLI)

SPEAKON® - SPEAKON® (2 POLES)



Colori disponibili / Available colors

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

FLEX250



CAVI PER SPEAKER PASSIVO / PASSIVE SPEAKER CABLES

SPEAKON® - SPEAKON® (4 POLI)

SPEAKON® - SPEAKON® (4 POLES)



NCSS1100 1 m

NCSS1200 2 m

NCSS1600 6 m

NCSS1900 9 m

NCSS11000 10 m

NCSS11500 15 m

NCSS12000 20 m

Colori disponibili / Available colors



Cavo utilizzato / Cable used

FLEX425



Caratteristiche / Features



CAVI PER SPEAKER PASSIVO / PASSIVE SPEAKER CABLES

CANNON MASCHIO - CANNON FEMMINA

CANNON MALE - CANNON FEMALE



NCB3 3 m

NCB5 5 m

NCB10 10 m

NCB15 15 m

NCB20 20 m

Colori disponibili / Available colors



Cavo utilizzato / Cable used

FLEX150



Caratteristiche / Features





Made in Italy

EAGLE PRO
series

Noiseless Pro Audio Cable

bespeco

EAGLE PRO SERIES

Oxygen Free Copper

Microphone cable ->
Low Impedance

Balors

bcpodd

777





EAGLE PRO SERIES



Made in Italy

Cavi adatti a tutte le situazioni: per chitarre, strumenti, microfoni, casse attive e dispositivi elettronici.

Cables that can be used in all situations: guitars, instruments, microphones, active speakers and electronic devices.

-
- **Rame O.F.C. puro al 99 %;**
 - Conduttore centrale a trefolo con sezione nominale 0,25 mm²;
 - Schermatura in PVC grafitico semiconduttivo a sede obbligata (presente sui cavi per strumenti);
 - Seconda schermatura in rame O.F.C. a spirale con **copertura > 92%**;
 - Resistenza a fatica triplicata rispetto ad un cavo standard (grazie all'aggiunta di materiali speciali);
 - **Guaina esterna in PVC + Silicone;**
 - Connettori BESPECO con contatti dorati;
 - Verso di funzionamento ottimale segnalato da frecce indicate sulla guaina esterna;
 - Ampia gamma di connessioni.

 - **99% pure Oxygen Free Copper (O.F.C.);**
 - Central stranded conductor of nominal section Ø 0,25 mm²;
 - Shielding on instrument cables made of a semi-conductive PVC jacket with the addition of graphite
 - Second spiral shielding in O.F.C. with **>92% coverage**;
 - Resistance to fatigue 3x stronger than the average, thanks to the addition of special materials;
 - **External jacket in PVC + silicone;**
 - Bespeco connectors with gold-plated contacts;
 - Optimal signal direction towards the amp indicated by the arrows printed on the external jacket;
 - Available in a wide range of connections.

CAVI PER STRUMENTO / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm - JACK Ø 6,3 mm

Ø 6,3 mm JACK - Ø 6,3 mm JACK



EAJJ150 1,5 m

EAJJ300 3 m

EAJJ500 5 m

EAJJ600 6 m

EAJJ900 9 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

BOFORSM



CAVI PER STRUMENTO / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm - JACK Ø 6,3 mm 90°

Ø 6,3 mm JACK - Ø 6,3 mm JACK 90°



EAJP150 1,5 m

EAJP300 3 m

EAJP500 5 m

EAJP900 9 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used


BOFORSM



CAVI PER STRUMENTO / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm TRS - JACK Ø 6,3 mm TRS

Ø 6,3 mm JACK TRS - Ø 6,3 mm JACK TRS



EASS050 0,50 m

EASS100 1 m

EASS150 1,5 m

EASS200 2 m

EASS300 3 m

EASS500 5 m

EASS600 6 m

EASS1000 10 m



Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

BOFORSS



CAVI PER STRUMENTO / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm TRS - JACK Ø 6,3 mm TRS

Ø 6,3 mm JACK TRS - Ø 6,3 mm JACK TRS



EAFPP015 0,15 m


EAFPP030 0,30 m

EAFPP050 0,50 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



CAVI PER MICROFONO / MICROPHONE CABLES

CANNON FEMMINA - JACK Ø 6,3 mm

CANNON FEMALE - Ø 6,3 mm JACK



EAJXF030 0,30 m

EAJXF050 0,50 m

EAJXF100 1 m

EAJXF300 3 m

EAJXF500 5 m

EAJXF600 6 m

EAJXF700 7 m

EAJXF900 9 m



Colori disponibili / Available colors



Cavo utilizzato / Cable used

BOFORSS

Caratteristiche / Features



CAVI PER MICROFONO / MICROPHONE CABLES

CANNON FEMMINA - JACK Ø 6,3 MM TRS

CANNON FEMALE - Ø 6,3 mm JACK TRS



EASXF030 0,30 m

EASXF150 1,5 m

EASXF300 3 m

EASXF600 6 m

EASXF900 9 m



Colori disponibili / Available colors



Cavo utilizzato / Cable used

BOFORSS

Caratteristiche / Features



CAVI PER SPEAKER ATTIVO / ACTIVE LOUDSPEAKER CABLES

CANNON MASCHIO - JACK Ø 6,3 mm

CANNON MALE - Ø 6,3 mm JACK



EAJX300 3 m

EAJX500 5 m

EAJX600 6 m

EAJX700 7 m

EAJX900 9 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

BOFORSS



CAVI PER SPEAKER ATTIVO / ACTIVE LOUDSPEAKER CABLES

CANNON MASCHIO - JACK Ø 6,3 mm TRS

CANNON MALE - Ø 6,3 mm JACK TRS



EASX030 0,30 m

EASX050 0,50 m

EASX150 1,5 m

EASX200 2 m

EASX300 3 m

EASX600 6 m

EASX900 9 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

BOFORSS



CAVI PER MICROFONO / MICROPHONE CABLES

CANNON MASCHIO - CANNON FEMMINA

CANNON MALE - CANNON FEMALE



EAMB050 0,5 m

EAMB100 1 m

EAMB200 2 m

EAMB300 3 m

EAMB500 5 m

EAMB600 6 m

EAMB700 7 m

EAMB900 9 m

EAMB1000 10 m

EAMB1500 15 m

EAMB2000 20 m



Colori disponibili / Available colors



Cavo utilizzato / Cable used

BOFORSS

Caratteristiche / Features



CAVI PER DISPOSITIVI ELETTRONICI / CABLES FOR ELECTRONIC DEVICES

JACK Ø 3,5 mm - JACK Ø 6,3 mm

Ø 3,5 mm JACK - Ø 6,3 mm JACK



EAMSM150 1,5 m

EAMSM200 2 m

EAMSM300 3 m

EAMSM600 6 m



Colori disponibili / Available colors



Cavo utilizzato / Cable used

CV100BK

Caratteristiche / Features



CAVI PER DISPOSITIVI ELETTRONICI / CABLES FOR ELECTRONIC DEVICES

JACK Ø 3,5 mm - JACK Ø 3,5 mm

Ø 3,5 mm JACK - Ø 3,5 mm JACK

EA2MJ150 1,5 m

EA2MJ300 3 m

EA2MJ600 6 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CV100BK



CAVI PER STRUMENTO / INSTRUMENT CABLES

RCA - JACK Ø 6,3 mm

RCA - Ø 6,3 mm JACK

EAJR150 1,5 m

EAJR300 3 m

EAJR500 5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CV100BK



CAVI PER DISPOSITIVI ELETTRONICI / CABLES FOR ELECTRONIC DEVICES

JACK Ø 3,5 mm STEREO - JACK Ø 6,3 mm

Ø 3,5 mm STEREO JACK - Ø 6,3 mm JACK



EAMMS150 1,5 m

EAMMS300 3 m

EAMMS500 5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CV100SBK



CAVI PER DISPOSITIVI ELETTRONICI / CABLES FOR ELECTRONIC DEVICES

JACK Ø 3,5 mm STEREO - JACK Ø 6,3 mm STEREO

Ø 3,5 mm STEREO JACK - Ø 6,3 mm STEREO JACK



EASMS150 1,5 m

EASMS300 3 m

EASMS500 5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CV100SBK



CAVI PER DISPOSITIVI ELETTRONICI / CABLES FOR ELECTRONIC DEVICES

JACK Ø 3,5 mm STEREO - JACK Ø 3,5 mm STEREO

Ø 3,5 mm STEREO JACK - Ø 3,5 mm STEREO JACK



EA2M050 0,50 m

EA2M100 1 m

EA2M150 1,5 m

EA2M300 3 m

EA2M500 5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CV100SBK



CAVI PER DISPOSITIVI ELETTRONICI / CABLES FOR ELECTRONIC DEVICES

JACK Ø 3,5 mm TRS - CANNON FEMMINA

Ø 3,5 mm JACK TRS - CANNON FEMALE



EAMFX150 1,5 m

EAMFX300 3 m

EAMFX500 5 m

Colori disponibili / Available colors




Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CV100SBK



Consigliato per
Recommended for



CAVI PER STRUMENTO / INSTRUMENT CABLES

RCA - CANNON MASCHIO

RCA - CANNON MALE

EAXMR150 1,5 m

EAXMR300 3 m

EAXMR500 5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CV100SBK



BX3MB

MRCABKB

CAVI PER STRUMENTO/ INSTRUMENT CABLES

RCA - CANNON FEMMINA

RCA - CANNON FEMALE

EAXFR150 1,5 m

EAXFR300 3 m

EAXFR500 5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CV100SBK



BX3FB

MRCABKB



mixer



hi-fi



dj console



dj mixer

CAVI INTERLINK / INTERLINK CABLES

JACK STEREO Ø 6,3 mm - 2 x JACK Ø 6,3 mm

Ø 6,3 mm STEREO JACK - 2 x Ø 6,3 mm JACK



EAYS2J150 1,5 m

EAYS2J300 3 m

EAYS2J500 5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

RF25/2



CAVI INTERLINK / INTERLINK CABLES

JACK STEREO Ø 6,3 mm - 2 X RCA

Ø 6,3 mm STEREO JACK - 2 X RCA



EAYSRM150 1,5 m

EAYSRM300 3 m

EAYSRM500 5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

RF25/2



CAVI INTERLINK / INTERLINK CABLES

JACK STEREO Ø 3,5 mm - 2 x JACK Ø 6,3 mm

Ø 3,5 mm STEREO JACK - 2 x Ø 6,3 mm JACK



EAYMSJ075 0,75 m

EAYMSJ150 1,5 m

EAYMSJ300 3 m

EAYMSJ500 5 m

EAYMSJ1000 10 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

RF25/2



CAVI INTERLINK / INTERLINK CABLES

JACK STEREO Ø 3,5 mm - 2 x RCA

Ø 3,5 mm STEREO JACK - 2 x RCA



EAYMSR150 1,5 m

EAYMSR300 3 m

EAYMSR500 5 m

EAYMSR1000 10 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

RF25/2



CAVI INTERLINK / INTERLINK CABLES

JACK STEREO Ø 3,5 mm - 2 x CANNON MASCHIO

Ø 3,5 mm STEREO JACK - 2 x CANNON MALE

EAYMS2MX150 1,5 m

EAYMS2MX300 3 m

EAYMS2MX500 5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

RF25/2



BX3MB
BX3MS

SS70BK

CAVI INTERLINK / INTERLINK CABLES

JACK STEREO Ø 3,5 mm - 2 x CANNON FEMMINA

Ø 3,5 mm STEREO JACK - 2 x CANNON FEMALE

EAYMS2FX150 1,5 m

EAYMS2FX300 3 m

EAYMS2FX500 5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

RF25/2



BX3FB
BX3FS

SS70BK

CAVI INTERLINK / INTERLINK CABLES

2 x JACK Ø 6,3 mm - 2 x JACK Ø 6,3 mm

2 x Ø 6,3 mm JACK - 2 x Ø 6,3 mm JACK



EA2J150 1,5 m

EA2J300 3 m

EA2J500 5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

RF25/2



CAVI INTERLINK / INTERLINK CABLES

2 x JACK Ø 6,3 mm - 2 x RCA

2 x Ø 6,3 mm JACK - 2 x RCA



EAY2JR150 1,5 m

EAY2JR300 3 m

EAY2JR500 5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

RF25/2



CAVI INTERLINK / INTERLINK CABLES

2 x RCA - 2 x RCA



EA2R100 1 m

EA2R150 1,5 m

EA2R300 3 m

EA2R500 5 m

EA2R1000 10 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used


RF25/2



CAVI INTERLINK / INTERLINK CABLES

2 x RCA MASCHIO - 2 x RCA FEMMINA

2 x RCA MALE - 2 x RCA FEMALE



EA2X150 1,5 m

EA2X300 3 m

EA2X500 5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

RF25/2



CAVI INTERLINK / INTERLINK CABLES

2 x RCA - 2 x CANNON MASCHIO

2 x RCA - 2 x CANNON MALE



EAY2X2R150 1,5 m

EAY2X2R300 3 m

EAY2X2R500 5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

RF25/2S



CAVI INTERLINK / INTERLINK CABLES

2 x RCA - 2 x CANNON FEMMINA

2 x RCA - 2 x CANNON FEMALE



EAY2F2R150 1,5 m

EAY2F2R300 3 m

EAY2F2R500 5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

RF25/2S



CAVI INTERLINK / INTERLINK CABLES

2 x CANNON MASCHIO - 2 x CANNON FEMMINA

2 x CANNON MALE - 2 x CANNON FEMALE



EA2X2F150 1,5 m

EA2X2F300 3 m

EA2X2F500 5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

RF25/2S



CAVI INTERLINK / INTERLINK CABLES

2 x CANNON MASCHIO - CANNON FEMMINA

2 x CANNON MALE - CANNON FEMALE



EAYFX2X050 0,5 m

EAYFX2X150 1,5 m

EAYFX2X300 3 m

EAYFX2X500 5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

RF2S




ALL-IN-ONE GUITAR & HEADPHONE CABLE

Utilizzando un unico cavo potrai collegare la chitarra all'amplificatore o pedaliera, quindi direttamente dall'amplificatore alle cuffie o all'in-ear monitor con presa mini-jack sempre a portata di mano, così potrai sentirti suonare senza scendere a compromessi la tua libertà di muoverti mentre ti eserciti o registri.

Questo cavo made in Italy mantiene gli elevati standard qualitativi dei prodotti Bespeco, sia in termini di purezza del suono che di affidabilità.

By using a single cable, you will be able to connect the instrument to the amplifier or pedalboard, then directly from the amplifier to the headphones or in-ear monitor with a mini-jack socket always on-hand, so you can hear yourself playing without compromising your freedom to move while practicing or recording.

This made in Italy cable maintains the high-quality standards of a Bespeco product, both in terms of sound purity and durability.





CAVO ABBINATO PER CHITARRA E IN-EAR MONITOR GUITAR & HEADPHONE CABLE

2 x JACK Ø 6,3 mm - 1 x JACK STEREO Ø 3,5 mm - 1 x PRESA JACK Ø 3,5 mm

2 x Ø 6,3 mm JACK - 1 x Ø 3,5 mm STEREO JACK - 1 x Ø 3,5 mm JACK SOCKET

EAY2JDMS200 2 m

EAY2JDMS500 5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

RF25/2S



CAVO ABBINATO PER CHITARRA E IN-EAR MONITOR GUITAR & HEADPHONE CABLE

1 x JACK Ø 6,3 mm - 1 x JACK 90° Ø 6,3 mm - 1 x JACK STEREO Ø 3,5 mm

1 x PRESA JACK Ø 3,5 mm

1 x Ø 6,3 mm JACK - 1 x Ø 6,3 mm 90° JACK - 1 x Ø 3,5 mm STEREO JACK
Ø 3,5 mm JACK SOCKET

EAY2JAMS200 2 m

EAY2JAMS500 5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

RF25/2S



CAVO PER PROLUNGA CUFFIE EXTENSION CABLE FOR HEADPHONES

PRESA JACK Ø 3,5 MM STEREO - JACK Ø 3,5 MM STEREO

Ø 3,5 MM STEREO JACK SOCKET - Ø 3,5 MM STEREO JACK



EAMSMSF150 1,5 m

EAMSMSF300 3 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CV100SBK



CAVO PER PROLUNGA CUFFIE EXTENSION CABLE FOR HEADPHONES

JACK Ø 6,3 MM STEREO - PRESA JACK Ø 3,5 MM STEREO

Ø 6,3 MM STEREO JACK - Ø 3,5 MM STEREO JACK SOCKET



EASMSF150 1,5 m

EASMSF300 3 m

EASMSF500 5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CV100SBK



EAGLE PRO series

Noiseless Pro Audio Cable





Made in Italy

IRON eXtreme
series

Noiseless Pro Audio Cable

bespeco

IRON EXTREME SERIES

Flexible Graphite

cable

Noiseless Low Capacity cable

bespeco

cable

bespeco

cable

bespeco

cable

IRON EXTREME SERIES



Cavi adatti al collegamento di chitarre, microfoni, strumenti in genere e casse amplificate.

Cables suitable to connect guitars, microphones, other types of instruments and active speakers.

- **Rame O.F.C. puro al 98 %;**
 - Conduttore centrale a trefolo con sezione nominale 0,25 mm²;
 - Schermatura in PVC grafitico semiconduttivo a sede obbligata (presente sui cavi per strumenti);
 - Seconda schermatura in rame O.F.C. a spirale con **copertura > 92%**;
 - Resistenza a fatica triplicata rispetto ad un cavo standard (grazie all'aggiunta di materiali speciali);
 - **Guaina esterna in PVC + Silicone Ø6,5mm;**
 - Connettori BESPECO con punta dorata e molla guidacavo maggiorata;
 - Verso di funzionamento ottimale segnalato da frecce indicate sulla guaina esterna.

- **98% pure Oxygen Free Copper (O.F.C.);**
 - Central stranded conductor of nominal section Ø 0,25 mm²;
 - Shielding on instrument cables made of a semi-conductive PVC jacket with the addition of graphite
 - Second spiral shielding in O.F.C. with **>92% coverage**;
 - Resistance to fatigue 3x stronger than the average, thanks to the addition of special materials;
 - **External jacket in PVC + Silicone Ø6,5mm;**
 - Bespeco connectors with golden tip and extended cable spring guide;
 - Optimal signal direction towards the amp indicated by the arrows printed on the external jacket.

CAVI PER STRUMENTO / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm - JACK Ø 6,3 mm

Ø 6,3 mm JACK - Ø 6,3 mm JACK



Includere opzione colore
Include color option

IRO30P	BK - RD - BL - YE	0,30 m
IRO50P	BK - RD - BL - YE	0,50 m
IRO100P	BK - RD - BL - YE	1 m
IRO200P	BK - RD - BL - YE	2 m
IRO300P	BK - RD - BL - YE	3 m
IRO450P	BK - RD - BL - YE	4,5 m
IRO600P	BK - RD - BL - YE	6 m
IRO900P	BK - RD - BL - YE	9 m
IRO1000P	BK - RD - BL - YE	10 m
IRO1500P	BK - RD - BL - YE	15 m
IRO2000P	BK - RD - BL - YE	20 m



Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP100



CAVI PER STRUMENTO / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm - JACK Ø 6,3 mm 90°

Ø 6,3 mm JACK - Ø 6,3 mm JACK 90°



Includere opzione colore
Include color option

IRO100AP	BK - RD - BL - YE	1 m
IRO200AP	BK - RD - BL - YE	2 m
IRO300AP	BK - RD - BL - YE	3 m
IRO450AP	BK - RD - BL - YE	4,5 m
IRO600AP	BK - RD - BL - YE	6 m
IRO900AP	BK - RD - BL - YE	9 m



Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP100



CAVI PER STRUMENTO / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm TRS - JACK Ø 6,3 mm TRS

Ø 6,3 mm JACK TRS - Ø 6,3 mm JACK TRS



Includere opzione colore
Include color option

IRO50SP	BK - RD - BL	0,5 m
IRO100SP	BK - RD - BL	1 m
IRO200SP	BK - RD - BL	2 m
IRO300SP	BK - RD - BL	3 m
IRO450SP	BK - RD - BL	4,5 m
IRO600SP	BK - RD - BL	6 m
IRO900SP	BK - RD - BL	9 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP100S



CAVI PER MICROFONO / MICROPHONE CABLES

CANNON FEMMINA - JACK Ø 6,3 mm

CANNON FEMALE - Ø 6,3 mm JACK



Includere opzione colore
Include color option

IROMA100P	BK - RD - BL	1 m
IROMA200P	BK - RD - BL	2 m
IROMA300P	BK - RD - BL	3 m
IROMA450P	BK - RD - BL	4,5 m
IROMA600P	BK - RD - BL	6 m
IROMA900P	BK - RD - BL	9 m
IROMA1500P	BK - RD - BL	15 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP100S



CAVI PER MICROFONO / MICROPHONE CABLES

CANNON FEMMINA - JACK Ø 6,3 mm TRS

CANNON FEMALE - Ø 6,3 mm JACK TRS



Includere opzione colore
Include color option

IROMC100P	BK - RD - BL	1 m
IROMC200P	BK - RD - BL	2 m
IROMC300P	BK - RD - BL	3 m
IROMC450P	BK - RD - BL	4,5 m
IROMC600P	BK - RD - BL	6 m
IROMC900P	BK - RD - BL	9 m
IROMC1500P	BK - RD - BL	15 m
IROMC2000P	BK - RD - BL	20 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP100S



SS50

XLR3FXM



CAVI PER SPEAKER ATTIVO / ACTIVE LOUDSPEAKER CABLES

CANNON MASCHIO - JACK Ø 6,3 mm

CANNON MALE - Ø 6,3 mm JACK



Includere opzione colore
Include color option

IROMM100P	BK - BL	1 m
IROMM200P	BK - BL	2 m
IROMM300P	BK - BL	3 m
IROMM450P	BK - BL	4,5 m
IROMM600P	BK - BL	6 m
IROMM900P	BK - BL	9 m
IROMM1000P	BK - BL	10 m
IROMM1500P	BK - BL	15 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP100S



S50

XLR3MXM



CAVI PER SPEAKER ATTIVO / ACTIVE LOUDSPEAKER CABLES

CANNON MASCHIO - JACK Ø 6,3 mm TRS

CANNON MALE - Ø 6,3 mm JACK TRS



Includere opzione colore
Include color option

IROMS050P	BK	0,5 m
IROMS100P	BK	1 m
IROMS200P	BK	2 m
IROMS300P	BK	3 m
IROMS450P	BK	4,5 m
IROMS600P	BK	6 m
IROMS900P	BK	9 m
IROMS1500P	BK	15 m
IROMS2000P	BK	20 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP100S



SS50

XLR3MXM



CAVI PER MICROFONO / MICROPHONE CABLES

CANNON MASCHIO - CANNON FEMMINA

CANNON MALE - CANNON FEMALE



Includere opzione colore
Include color option

IROMB30P	BK - RD - BL	0,3 m
IROMB50P	BK - RD - BL	0,5 m
IROMB100P	BK - RD - BL	1 m
IROMB200P	BK - RD - BL	2 m
IROMB300P	BK - RD - BL	3 m
IROMB450P	BK - RD - BL	4,5 m
IROMB600P	BK - RD - BL	6 m
IROMB900P	BK - RD - BL	9 m
IROMB1000P	BK - RD - BL	10 m
IROMB1500P	BK - RD - BL	15 m
IROMB2000P	BK - RD - BL	20 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP100S



XLR3FXM

XLR3MXM



CAVI PER STRUMENTO / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm - JACK Ø 6,3 mm 90°

Ø 6,3 mm JACK - Ø 6,3 mm JACK 90°

Includere opzione colore
Include color option

CEA500

BK - RD - BL

5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP100
(spiralato / spiral)



CAVI PER STRUMENTO / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm - JACK Ø 6,3 mm

Ø 6,3 mm JACK - Ø 6,3 mm JACK

Includere opzione colore
Include color option

CEJ500

BK

5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP100
(spiralato / spiral)



CO
agination

class Pro Audio Cable

CO

Microphones
Low Impedance
Made In Italy

IRON EXTRUDED
NOISELESS PRO AUDIO CABLE

Made in Italy

EASY SERIES



EASY SERIES



Cavi adatti al collegamento di chitarre, microfoni, strumenti in genere e speakers. La serie comprende anche cavi di potenza per il collegamento di speakers passivi.

Cables suitable to connect guitars, microphones, other types of instruments and active speakers. This Series also includes power cables for passive speakers.

- **Rame O.F.C. puro al 98 %;**
 - Conduttore centrale dei cavi per strumenti e microfoni con costruzione a trefolo di sezione nominale 0,25 mm²;
 - Schermatura in PVC grafitico semiconduttivo a sede obbligata (presente sui cavi per strumenti);
 - Seconda schermatura in rame O.F.C. a spirale con **copertura > 92%**;
 - Resistenza a fatica triplicata rispetto ad un cavo standard (grazie all'aggiunta di materiali speciali);
 - **Guaina esterna in PVC + Silicone;**
 - Verso di funzionamento ottimale segnalato da frecce indicate sulla guaina esterna.
-
- **98% pure Oxygen Free Copper (O.F.C.);**
 - Central stranded conductor of nominal section Ø 0,25 mm² (on instrument and microphone cables);
 - Shielding on instrument cables made of a semi-conductive PVC jacket with the addition of graphite
 - Second spiral shielding in O.F.C. with **>92% coverage**;
 - Resistance to fatigue 3x stronger than the average, thanks to the addition of special materials;
 - **External jacket in PVC + Silicone;**
 - Optimal signal direction towards the amp indicated by the arrows printed on the external jacket.

CAVI PER STRUMENTO / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm - JACK Ø 6,3 mm

Ø 6,3 mm JACK - Ø 6,3 mm JACK



XC050 0,5 m

XC100 1 m

XC200 2 m

XC300 3 m

XC450 4,5 m

XC600 6 m

XC900 9 m



Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

BOFORSM



CAVI PER STRUMENTO / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm - JACK Ø 6,3 mm 90°

Ø 6,3 mm JACK - Ø 6,3 mm JACK 90°



XCP050 0,5 m

XCP100 1 m

XCP300 3 m

XCP450 4,5 m

XCP600 6 m



Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

BOFORSM



CAVI PER STRUMENTO / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm TRS - JACK Ø 6,3 mm TRS

Ø 6,3 mm JACK TRS - Ø 6,3 mm JACK TRS



XCS50 0,5 m

XCS100 1 m

XCS300 3 m

XCS600 6 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

BOFORSS



CAVI PER STRUMENTO / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm TRS - JACK Ø 6,3 mm 90° TRS

Ø 6,3 mm JACK TRS - Ø 6,3 mm JACK 90° TRS



XCSP100 1 m

XCSP300 3 m

XCSP450 4,5 m

XCSP600 6 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

BOFORSS



CAVI PER MICROFONO / MICROPHONE CABLES

CANNON FEMMINA - JACK Ø 6,3 mm

CANNON FEMALE - Ø 6,3 mm JACK



XCMA100 1 m

XCMA300 3 m

XCMA450 4,5 m

XCMA600 6 m

XCMA900 9 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

BOFORSS



CAVI PER MICROFONO / MICROPHONE CABLES

CANNON FEMMINA - JACK Ø 6,3 mm TRS

CANNON FEMALE - Ø 6,3 mm JACK TRS



XCMC100 1 m

XCMC300 3 m

XCMC450 4,5 m

XCMC600 6 m

XCMC900 9 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

BOFORSS



CAVI PER SPEAKER ATTIVO / ACTIVE LOUDSPEAKER CABLES

CANNON MASCHIO - JACK Ø 6,3 mm

CANNON MALE - Ø 6,3 mm JACK



XCMM100 1 m

XCMM300 3 m

XCMM450 4,5 m

XCMM600 6 m

XCMM900 9 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

BOFORSS



CAVI PER SPEAKER ATTIVO / ACTIVE LOUDSPEAKER CABLES

CANNON MASCHIO - JACK Ø 6,3 mm TRS

CANNON MALE - Ø 6,3 mm JACK TRS



XCMS100 1 m

XCMS200 2 m

XCMS300 3 m

XCMS450 4,5 m

XCMS600 6 m

XCMS900 9 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

BOFORSS



CAVI PER MICROFONO / MICROPHONE CABLES

CANNON MASCHIO - CANNON FEMMINA

CANNON MALE - CANNON FEMALE



XCMB100 1 m

XCMB200 2 m

XCMB300 3 m

XCMB450 4,5 m

XCMB600 6 m

XCMB900 9 m



Colori disponibili / Available colors



Cavo utilizzato / Cable used

BOFORSS



Caratteristiche / Features



CAVI PER SPEAKER PASSIVO / PASSIVE SPEAKER CABLES

SPEAKER - SPEAKER (2 POLI)

SPEAKER - SPEAKER (2 POLES)



XCSS100 1 m

XCSS200 2 m

XCSS300 3 m

XCSS500 5 m

XCSS600 6 m

XCSS900 9 m

XCSS1500 15 m



Colori disponibili / Available colors



Cavo utilizzato / Cable used

FLEX250



Caratteristiche / Features



CAVI PER SPEAKER PASSIVO / PASSIVE SPEAKER CABLES

SPEAKER - SPEAKER (4 POLI)

SPEAKER - SPEAKER (4 POLES)



XCSS1100 1 m

XCSS1200 2 m

XCSS1600 6 m

XCSS1900 9 m

XCSS11500 15 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Sil

Cavo utilizzato / Cable used

FLEX425





Made in Italy

PYTHON
series

bespeco Pro Audio Cable

PYTHON SERIES

PYTHON SERIES



Cavi adatti al collegamento di chitarre, microfoni, strumenti in genere e speakers. La serie comprende anche cavi di potenza per il collegamento di speakers passivi.

Cables suitable to connect guitars, microphones, other types of instruments and speakers. This Series also includes power cables for passive speakers.

- **Rame O.F.C. puro al 98 %;**
 - Conduttore centrale dei cavi per strumenti e microfoni con costruzione a trefolo di sezione nominale 0,25 mm²;
 - Schermatura in PVC grafitico semiconduttivo a sede obbligata (presente sui cavi per strumenti);
 - Seconda schermatura in rame O.F.C. a spirale con **copertura > 92%**;
 - Resistenza a fatica triplicata rispetto ad un cavo standard (grazie all'aggiunta di materiali speciali);
 - **Guaina esterna in PVC + Silicone;**
 - Verso di funzionamento ottimale segnalato da frecce indicate sulla guaina esterna;
 - Connettori Jack con calotta in gomma neoprene;
 - Jack Jumbo presenti sui cavi speaker di potenza.
-
- **98% pure Oxygen Free Copper (O.F.C.);**
 - Central stranded conductor of nominal section Ø 0,25 mm² (on instrument and microphone cables);
 - Shielding on instrument cables made of a semi-conductive PVC jacket with the addition of graphite
 - Second spiral shielding in O.F.C. with **>92% coverage**;
 - Resistance to fatigue 3x stronger than the average, thanks to the addition of special materials;
 - **External jacket in PVC + Silicone;**
 - Optimal signal direction towards the amp indicated by the arrows printed on the external jacket;
 - Jack connectors with neoprene rubber cap;
 - Jumbo jack connectors on the power cables for speakers.

CAVI PER STRUMENTO / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm - JACK Ø 6,3 mm

Ø 6,3 mm JACK - Ø 6,3 mm JACK



Includere opzione colore
Include color option

PY30	BK - RD - BL - YE	0,3 m
PY50	BK - RD - BL - YE	0,5 m
PY100	BK - RD - BL - YE	1 m
PY200	BK - RD - BL - YE	2 m
PY300	BK - RD - BL - YE	3 m
PY450	BK - RD - BL - YE	4,5 m
PY600	BK - RD - BL - YE	6 m
PY900	BK - RD - BL - YE	9 m
PY1000	BK - RD - BL - YE	10 m
PY1500	BK - RD - BL - YE	15 m
PY2000	BK - RD - BL - YE	20 m



Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP100



CAVI PER MICROFONO / MICROPHONE CABLES

CANNON FEMMINA - JACK Ø 6,3 mm

CANNON FEMALE - Ø 6,3 mm JACK



Includere opzione colore
Include color option

PYMA300	BK - RD - BL	3 m
PYMA450	BK - RD - BL	4,5 m
PYMA600	BK - RD - BL	6 m
PYMA900	BK - RD - BL	9 m



Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP100S



CAVI PER STRUMENTO / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm TRS - JACK Ø 6,3 mm TRS

Ø 6,3 mm JACK TRS - Ø 6,3 mm JACK TRS



Includere opzione colore
Include color option

PY100S	BK	1 m
PY200S	BK	2 m
PY300S	BK	3 m
PY450S	BK	4,5 m
PY600S	BK	6 m
PY900S	BK	9 m



Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP100S



CAVI PER MICROFONO / MICROPHONE CABLES

CANNON FEMMINA - JACK Ø 6,3 mm TRS

CANNON FEMALE - Ø 6,3 mm JACK TRS



Includere opzione colore
Include color option

PYMC300	BK - RD - BL	3 m
PYMC450	BK - RD - BL	4,5 m
PYMC600	BK - RD - BL	6 m
PYMC900	BK - RD - BL	9 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP100S



CAVI PER SPEAKER ATTIVO / ACTIVE LOUDSPEAKER CABLES

CANNON MASCHIO - JACK Ø 6,3 mm

CANNON MALE - Ø 6,3 mm JACK



Includere opzione colore
Include color option

PYMM300	BK - RD - BL	3 m
PYMM450	BK - RD - BL	4,5 m
PYMM600	BK - RD - BL	6 m
PYMM900	BK - RD - BL	9 m
PYMM1500	BK - RD - BL	15 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP100S



CAVI PER SPEAKER ATTIVO / ACTIVE LOUDSPEAKER CABLES

CANNON MASCHIO - JACK Ø 6,3 mm TRS

CANNON MALE - Ø 6,3 mm JACK TRS



Includere opzione colore
Include color option

PYMS100	BK - RD - BL	1 m
PYMS200	BK - RD - BL	2 m
PYMS300	BK - RD - BL	3 m
PYMS450	BK - RD - BL	4,5 m
PYMS600	BK - RD - BL	6 m
PYMS900	BK - RD - BL	9 m
PYMS1500	BK - RD - BL	15 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP100S



CAVI PER MICROFONO / MICROPHONE CABLES

CANNON MASCHIO - CANNON FEMMINA

CANNON MALE - CANNON FEMALE



Includere opzione colore
Include color option

PYMB100	BK - RD - BL	1 m
PYMB200	BK - RD - BL	2 m
PYMB300	BK - RD - BL	3 m
PYMB450	BK - RD - BL	4,5 m
PYMB600	BK - RD - BL	6 m
PYMB900	BK - RD - BL	9 m
PYMB1000	BK - RD - BL	10 m
PYMB1500	BK - RD - BL	15 m
PYMB2000	BK - RD - BL	20 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP100S



XLR3MXN

CAVI PER MICROFONO SU AVVOLGICAVO IN PLASTICA / MICROPHONE CABLES ON PLASTIC REEL

CANNON MASCHIO - CANNON FEMMINA

CANNON MALE - CANNON FEMALE



CVPROL50	50 m
CVPROL80	80 m
CVPROL100	100 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP100S



XLR3MXN

CAVI PER SPEAKER PASSIVO / PASSIVE SPEAKER CABLES

JACK Ø 6,3 mm - JACK Ø 6,3 mm

Ø 6,3 mm JACK - Ø 6,3 mm JACK



PYC05 0,5 m

PYC1 1 m

PYC2 2 m

PYC5 5 m

PYC10 10 m

PYC15 15 m

PYC20 20 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

FLEX150



CAVI PER SPEAKER PASSIVO / PASSIVE SPEAKER CABLES

JACK Ø 6,3 mm (JUMBO) - JACK Ø 6,3 mm (JUMBO)

Ø 6,3 mm JACK (JUMBO) - Ø 6,3 mm JACK (JUMBO)



PYJJ050 0,5 m

PYJJ100 1 m

PYJJ200 2 m

PYJJ600 6 m

PYJJ900 9 m

PYJJ1500 15 m

PYJJ2000 20 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

FLEX250



CAVI PER SPEAKER PASSIVO / PASSIVE SPEAKER CABLES

JACK Ø 6,3 mm - CANNON FEMMINA

Ø 6,3 mm JACK - CANNON FEMALE



PYCF5 5 m

PYCF10 10 m

PYCF15 15 m

PYCF20 20 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

FLEX150



CAVI PER SPEAKER PASSIVO / PASSIVE SPEAKER CABLES

JACK Ø 6,3 mm - CANNON MASCHIO

Ø 6,3 mm JACK - CANNON MALE



PYCM5 5 m

PYCM10 10 m

PYCM15 15 m

PYCM20 20 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

FLEX150





CAVI PER SPEAKER PASSIVO / PASSIVE SPEAKER CABLES

CANNON MASCHIO - CANNON FEMMINA

CANNON MALE - CANNON FEMALE

PYCB5 5 m

PYCB10 10 m

PYCB15 15 m

PYCB20 20 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

FLEX150



CAVI PER SPEAKER PASSIVO / PASSIVE PEAKERS CABLES

JACK Ø 6,3 mm - SPEAKER (2 POLI)

Ø 6,3 mm JACK - SPEAKER (2 POLES)

PYJS100A 1 m

PYJS200A 2 m

PYJS300A 3 m

PYJS600A 6 m

PYJS900A 9 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

FLEX150



CAVI PER SPEAKER PASSIVO / PASSIVE SPEAKER CABLES

JACK Ø 6,3 mm (JUMBO) - SPEAKER (2 POLI)

Ø 6,3 mm JACK (JUMBO) - SPEAKER (2 POLES)



PYJS100 1 m

PYJS200 2 m

PYJS300 3 m

PYJS600 6 m

PYJS900 9 m

PYJS1500 15 m

PYJS2000 20 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

FLEX250



CAVI PER SPEAKER PASSIVO / PASSIVE SPEAKER CABLES

SPEAKER - SPEAKER (2 POLI)

SPEAKER - SPEAKER (2 POLES)



PYSS100 1 m

PYSS200 2 m

PYSS300 3 m

PYSS500 5 m

PYSS600 6 m

PYSS900 9 m

PYSS1500 15 m

PYSS2000 20 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

FLEX250



CAVI PER SPEAKER PASSIVO / PASSIVE SPEAKER CABLES

SPEAKER - SPEAKER (4 POLI)

SPEAKER - SPEAKER (4 POLES)



PYSS1100 1m

PYSS1200 2 m

PYSS1600 6 m

PYSS1900 9 m

PYSS11500 15 m

PYSS12000 20 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

FLEX425





NIDSEPLPSS Pro Audio Cable
PYTHON

Coaxial cable

ite anu

>>> speedstar



Made in Italy

IRON POWER
series

Noiseless Pro Audio Cable

IRON POWER SERIES



IRON POWER SERIES



Cavi adatti al collegamento di chitarre, microfoni, strumenti in genere e casse amplificate.

Cables suitable to connect guitars, microphones, other types of instruments and active speakers.

- **Rame O.F.C. puro al 98 %;**
Conduttore centrale a trefolo con sezione nominale 0,25 mm²;
 - Schermatura in PVC grafitico semiconduttivo a sede obbligata (presente sui cavi per strumenti);
 - Seconda schermatura in rame O.F.C. a spirale con **copertura > 92%**;
 - Resistenza a fatica triplicata rispetto ad un cavo standard (grazie all'aggiunta di materiali speciali);
 - **Guaina esterna in PVC + Silicone;**
 - Verso di funzionamento ottimale segnalato da frecce indicate sulla guaina esterna.
-
- **98% pure Oxygen Free Copper (O.F.C.);**
 - Central stranded conductor of nominal section Ø 0,25 mm² (on instrument and microphone cables);
 - Shielding on instrument cables made of a semi-conductive PVC jacket with the addition of graphite
 - Second spiral shielding in O.F.C. with **>92% coverage**;
 - Resistance to fatigue 3x stronger than the average, thanks to the addition of special materials;
 - **External jacket in PVC + Silicone;**
 - Optimal signal direction towards the amp indicated by the arrows printed on the external jacket;
 - Jack connectors with neoprene rubber cap;
 - Jumbo jack connectors on the power cables for speakers.

CAVI PER STRUMENTO / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm - JACK Ø 6,3 mm

Ø 6,3 mm JACK - Ø 6,3 mm JACK



Includere opzione colore
Include color option

IRO30	BK - RD - BL - YE	0,3 m
IRO50	BK - RD - BL - YE	0,5 m
IRO100	BK - RD - BL - YE	1 m
IRO200	BK - RD - BL - YE	2 m
IRO300	BK - RD - BL - YE	3 m
IRO450	BK - RD - BL - YE	4,5 m
IRO600	BK - RD - BL - YE	6 m
IRO900	BK - RD - BL - YE	9 m
IRO1000	BK - RD - BL - YE	10 m
IRO1500	BK - RD - BL - YE	15 m
IRO2000	BK - RD - BL - YE	20 m



Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP100



CAVI PER STRUMENTO / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm TRS - JACK Ø 6,3 mm TRS

Ø 6,3 mm JACK TRS - Ø 6,3 mm JACK TRS



Includere opzione colore
Include color option

IRO30S	BK - RD - BL	0,3 m
IRO50S	BK - RD - BL	0,5 m
IRO100S	BK - RD - BL	1 m
IRO200S	BK - RD - BL	2 m
IRO300S	BK - RD - BL	3 m
IRO450S	BK - RD - BL	4,5 m
IRO600S	BK - RD - BL	6 m
IRO900S	BK - RD - BL	9 m



Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP100S



CAVI PER MICROFONO / MICROPHONE CABLES

CANNON FEMMINA - JACK Ø 6,3 mm

CANNON FEMALE - Ø 6,3 mm JACK



Includere opzione colore
Include color option

IROMA100	BK - RD - BL	1 m
IROMA200	BK - RD - BL	2 m
IROMA300	BK - RD - BL	3 m
IROMA450	BK - RD - BL	4,5 m
IROMA600	BK - RD - BL	6 m
IROMA900	BK - RD - BL	9 m
IROMA1500	BK - RD - BL	15 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP100S



CAVI PER MICROFONO / MICROPHONE CABLES

CANNON FEMMINA - JACK Ø 6,3 mm TRS

CANNON FEMALE - Ø 6,3 mm JACK TRS



Includere opzione colore
Include color option

IROMC100	BK - RD - BL	1 m
IROMC200	BK - RD - BL	2 m
IROMC300	BK - RD - BL	3 m
IROMC450	BK - RD - BL	4,5 m
IROMC600	BK - RD - BL	6 m
IROMC900	BK - RD - BL	9 m
IROMC1500	BK - RD - BL	15 m
IROMC2000	BK - RD - BL	20 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP100S



CAVI PER SPEAKER ATTIVO / ACTIVE LOUDSPEAKER CABLES

CANNON MASCHIO - JACK Ø 6,3 mm

CANNON MALE - Ø 6,3 mm JACK



Includere opzione colore
Include color option

IROMM100	BK	1 m
IROMM200	BK	2 m
IROMM300	BK	3 m
IROMM450	BK	4,5 m
IROMM600	BK	6 m
IROMM900	BK	9 m
IROMM1000	BK	10 m
IROMM1500	BK	15 m



Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP100S

XLR3MX

CAVI PER SPEAKER ATTIVO / ACTIVE LOUDSPEAKER CABLES

CANNON MASCHIO - JACK Ø 6,3 MM TRS

CANNON MALE - Ø 6,3 mm JACK TRS



Includere opzione colore
Include color option

IROMS050	BK	0,5 m
IROMS100	BK	1 m
IROMS200	BK	2 m
IROMS300	BK	3 m
IROMS450	BK	4,5 m
IROMS600	BK	6 m
IROMS900	BK	9 m
IROMS1500	BK	15 m
IROMS2000	BK	20 m



Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP100S

XLR3MX

CAVI PER MICROFONO / MICROPHONE CABLES

CANNON MASCHIO - CANNON FEMMINA

CANNON MALE - CANNON FEMALE



Includere opzione colore
Include color option

IROMB30	BK - RD - BL	0,3 m
IROMB50	BK - RD - BL	0,5 m
IROMB100	BK - RD - BL	1 m
IROMB200	BK - RD - BL	2 m
IROMB300	BK - RD - BL	3 m
IROMB450	BK - RD - BL	4,5 m
IROMB600	BK - RD - BL	6 m
IROMB900	BK - RD - BL	9 m
IROMB1000	BK - RD - BL	10 m
IROMB1500	BK - RD - BL	15 m
IROMB2000	BK - RD - BL	20 m



Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP100S



XLR3MX

XLR3FX



Made in Italy

SPECIAL
series

Noiseless Pro Audio Cable

SPECIAL SERIES

SPECIAL SERIES



Cavi adatti in situazioni dove è richiesta un'ampia versatilità nelle connessioni per numerose applicazioni: audio, video, MIDI, Ethernet, cavi di alimentazione, DMX e adattatori.

Cables suitable in situations requiring wide versatility in connections, for numerous applications: audio, video, MIDI, Ethernet, power cables, DMX and adapters.

- **Rame O.F.C. puro al 98 %;**
 - Conduttore centrale con costruzione a trefolo;
 - Ampia schermatura in rame O.F.C.;
 - Assenza di rumori;
 - Resistenza a fatica triplicata rispetto ad un cavo standard (grazie all'aggiunta di materiali speciali);
 - **Guaina esterna in PVC + Silicone;**
 - Verso di funzionamento ottimale segnalato da frecce indicate sulla guaina esterna;
 - Ampia gamma di connessioni.

- **98% pure Oxygen Free Copper (O.F.C.);**
 - Central stranded conductor
 - Wide spiral shielding in O.F.C.;
 - Resistance to fatigue 3x stronger than the average, thanks to the addition of special materials;
 - **External jacket in PVC + Silicone;**
 - Optimal signal direction towards the amp indicated by the arrows printed on the external jacket;
 - Available in a wide range of connections.

CAVI PER STRUMENTO / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm - JACK Ø 6,3 mm

Ø 6,3 mm JACK - Ø 6,3 mm JACK



Includere opzione colore
Include color option

DRAG30	BK	0,3 m
DRAG100	BK	1 m
DRAG200	BK	2 m
DRAG300	BK	3 m
DRAG500	BK	5 m
DRAG1000	BK	10 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

BOFORSM



THERMOPLASTIC

CAVI PER STRUMENTO / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm - JACK Ø 6,3 mm 90°

Ø 6,3 mm JACK - Ø 6,3 mm JACK 90°



Includere opzione colore
Include color option

DRAG100P	BK	1 m
DRAG200P	BK	2 m
DRAG300P	BK	3 m
DRAG500P	BK	5 m
DRAG1000P	BK	10 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

BOFORSM



THERMOPLASTIC

CAVI PER STRUMENTO / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm 90° - JACK Ø 6,3 mm 90°

Ø 6,3 mm JACK 90° - Ø 6,3 mm JACK 90°



Includere opzione colore
Include color option

CLP015	BK - RD - BL	0,15 m
CLP030	BK - RD - BL	0,30 m
CLP050	BK - RD - BL	0,50 m
CLP100	BK - RD - BL	1 m
CLP200	BK - RD - BL	2 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP100



CAVI PER STRUMENTO / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm 90° - JACK Ø 6,3 mm 90°

Ø 6,3 mm JACK 90° - Ø 6,3 mm JACK 90°



Includere opzione colore
Include color option

CLR015	BK - RD - BL	0,15 m
CLR030	BK - RD - BL	0,30 m
CLR050	BK - RD - BL	0,50 m
CLR100	BK - RD - BL	1 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP100



CAVI PER STRUMENTO / INSTRUMENT CABLES

RCA - JACK Ø 6,3 mm

RCA - Ø 6,3 mm JACK

RCJ150 1,5 m

RCJ300 3 m

RCJ500 5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CV100



S60

MMRCA

CAVI INTERLINK / INTERLINK CABLES

2 x RCA - 2 x JACK Ø 6,3 mm

2 x RCA - 2 x Ø 6,3 mm JACK

RCJJ150 1,5 m

RCJJ200 2 m

RCJJ300 3 m

RCJJ500 5 m

RCJJ600 6 m

RCJJ900 9 m

RCJJ1000 10 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

RF25/2



2 x S60

MMRCA
MMRCAR



CAVI INTERLINK / INTERLINK CABLES

RCA - RCA



RCC150 1,5 m

RCC300 3 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CV100



MMRCA

MMRCA

CAVI INTERLINK / INTERLINK CABLES

2 x RCA - 2 x RCA



RCR150 1,5 m

RCR300 3 m

RCR500 5 m

RCR600 6 m

RCR900 9 m

RCR1000 10 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

RF25/2



MMRCA
MMRCAR

MMRCA
MMRCAR

CAVI INTERLINK / INTERLINK CABLES

2 x RCA - 2 x CANNON MASCHI

2 x RCA - 2 x CANNON MALE

RCM150 1,5 m

RCM300 3 m

RCM500 5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

RF25/2



CAVI INTERLINK / INTERLINK CABLES

2 x RCA - 2 x CANNON FEMMINE

2 x RCA - 2 x CANNON FEMALE

RCF150 1,5 m

RCF300 3 m

RCF500 5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

RF25/2



CAVI INTERLINK / INTERLINK CABLES

2 x JACK Ø 6,3 mm - 2 x JACK Ø 6,3 mm

2 x Ø 6,3 mm JACK - 2 x Ø 6,3 mm JACK

RCW150 1,5 m

RCW300 3 m

RCW500 5 m

RCW600 6 m

RCW1000 10 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

RF25/2



CAVI INTERLINK / INTERLINK CABLES

JACK STEREO Ø 6,3 mm - 2 x JACK Ø 6,3 mm

Ø 6,3 mm STEREO JACK - 2 x Ø 6,3 mm JACK

RCY100 1 m

RCY150 1,5 m

RCY200 2 m

RCY300 3 m

RCY500 5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

RF25/2



keyboard



mixer



hi-fi

CAVI INTERLINK / INTERLINK CABLES

JACK STEREO Ø 3,5 mm - 2 x JACK Ø 6,3 mm

Ø 3,5 mm STEREO JACK - 2 x Ø 6,3 mm JACK



RCX100 1 m

RCX150 1,5 m

RCX200 2 m

RCX300 3 m

RCX500 5 m

RCX900 9 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

RF2



CAVI INTERLINK / INTERLINK CABLES

JACK STEREO Ø 6,3 mm - 2 x RCA

Ø 6,3 mm STEREO JACK - 2 x RCA



RCZ150 1,5 m

RCZ300 3 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features

Cavo utilizzato / Cable used

RF25/2



CAVI PER DISPOSITIVI ELETTRONICI / CABLES FOR ELECTRONIC DEVICES

JACK STEREO Ø 3,5 mm - JACK STEREO Ø 3,5 mm

Ø 3,5 mm STEREO JACK - Ø 3,5 mm STEREO JACK



EI50 0,5 m

EI100 1 m

EI200 2 m

EI300 3 m

EI450 4,5 m

EI600 6 m

EI900 9 m

Colori disponibili / Available colors



Cavo utilizzato / Cable used

CVP050N



Caratteristiche / Features



CAVI PER DISPOSITIVI ELETTRONICI / CABLES FOR ELECTRONIC DEVICES

JACK Ø 3,5 mm - JACK Ø 3,5 mm

Ø 3,5 mm JACK - Ø 3,5 mm JACK



EI50M 0,5 m

EI100M 1 m

EI200M 2 m

EI300M 3 m

Colori disponibili / Available colors



Cavo utilizzato / Cable used

CVP050N



Caratteristiche / Features



CAVI PER DISPOSITIVI ELETTRONICI / CABLES FOR ELECTRONIC DEVICES

JACK Ø 3,5 mm TRS - JACK Ø 6,3 mm TRS

Ø 3,5 mm JACK TRS - Ø 6,3 mm JACK TRS



EIG100 1 m

EIG150 1,5 m

EIG200 2 m

EIG300 3 m

EIG450 4,5 m

EIG600 6 m

EIG900 9 m



Colori disponibili / Available colors



Cavo utilizzato / Cable used

CVP050N

Caratteristiche / Features



CAVI PER DISPOSITIVI ELETTRONICI / CABLES FOR ELECTRONIC DEVICES

JACK Ø 3,5 mm - JACK Ø 6,3 mm

Ø 3,5 mm JACK - Ø 6,3 mm JACK



EIG50M 0,5 m

EIG100M 1 m

EIG150M 1,5 m

EIG200M 2 m

EIG300M 3 m

EIG500M 5 m



Colori disponibili / Available colors



Cavo utilizzato / Cable used

CVP050N

Caratteristiche / Features



CAVI PER DISPOSITIVI ELETTRONICI / CABLES FOR ELECTRONIC DEVICES

JACK Ø 3,5 mm TRS - JACK Ø 6,3 mm

Ø 3,5 mm JACK TRS - Ø 6,3 mm JACK



EIG100MS 1 m

EIG150MS 1,5 m

EIG200MS 2 m

EIG300MS 3 m

EIG600MS 6 m

EIG900MS 9 m

Colori disponibili / Available colors



Cavo utilizzato / Cable used

CVP050N

Caratteristiche / Features



CAVI PER DISPOSITIVI ELETTRONICI / CABLES FOR ELECTRONIC DEVICES

JACK Ø 3,5 mm TRS - CANNON FEMMINA

Ø 3,5 mm JACK TRS - CANNON FEMALE



EAMC100 1 m

EAMC200 2 m

EAMC300 3 m

EAMC450 4,5 m

EAMC600 6 m

Colori disponibili / Available colors



Cavo utilizzato / Cable used

CVP050N

Caratteristiche / Features



CAVI PER DISPOSITIVI ELETTRONICI / CABLES FOR ELECTRONIC DEVICES

JACK Ø 3,5 mm - CANNON FEMMINA

Ø 3,5 mm JACK - CANNON FEMALE



EBMC100 1 m

EBMC200 2 m

EBMC300 3 m

EBMC450 4,5 m

EBMC600 6 m

Colori disponibili / Available colors



Cavo utilizzato / Cable used

CVP050N

Caratteristiche / Features



CAVI PER DISPOSITIVI ELETTRONICI / CABLES FOR ELECTRONIC DEVICES

JACK Ø 3,5 mm TRS - CANNON MASCHIO

Ø 3,5 mm JACK TRS - CANNON MALE



EAMS100 1 m

EAMS200 2 m

EAMS300 3 m

EAMS450 4,5 m

EAMS600 6 m

Colori disponibili / Available colors



Cavo utilizzato / Cable used

CVP050N

Caratteristiche / Features



CAVI PER DISPOSITIVI ELETTRONICI / CABLES FOR ELECTRONIC DEVICES

JACK Ø 3,5 mm - CANNON MASCHIO

Ø 3,5 mm JACK - CANNON MALE



EBMS100 1 m

EBMS200 2 m

EBMS300 3 m

EBMS450 4,5 m

EBMS600 6 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP050N



CAVI SPECIALI / SPECIAL CABLES

JACK Ø 6,3 mm - MINI CANNON FEMMINA

Ø 6,3 mm JACK - MINI CANNON FEMALE

EXMA100 1 m

EXMA200 2 m

EXMA300 3 m

EXMA450 4,5 m

EXMA600 6 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP050N



CAVI SPECIALI / SPECIAL CABLES

MINI CANNON MASCHIO - MINI CANNON FEMMINA

MINI CANNON MALE - MINI CANNON FEMALE

EXMB100 1 m

EXMB200 2 m

EXMB300 3 m

EXMB450 4,5 m

EXMB600 6 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP050N



CAVI SPECIALI / SPECIAL CABLES

JACK Ø 3,5 mm TRS - MINI CANNON FEMMINA

Ø 3,5 mm JACK TRS - MINI CANNON FEMALE

EXMC100 1 m

EXMC200 2 m

EXMC300 3 m

EXMC450 4,5 m

EXMC600 6 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP050N



CAVI SPECIALI / SPECIAL CABLES

JACK Ø 3,5 mm TRS - MINI CANNON MASCHIO

Ø 3,5 mm JACK TRS - MINI CANNON MALE

EXMS100 1 m

EXMS200 2 m

EXMS300 3 m

EXMS450 4,5 m

EXMS600 6 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP050N



CAVI SPECIALI / SPECIAL CABLES

JACK Ø 3,5 mm - MINI CANNON MASCHIO

Ø 3,5 mm JACK - MINI CANNON MALE

EMST100 1 m

EMST200 2 m

EMST300 3 m

EMST450 4,5 m

EMST600 6 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP050N





CAVI ADATTATORI / ADAPTOR CABLES

JACK STEREO Ø 6,3 mm - PRESA JACK STEREO Ø 3,5 mm
Ø 6,3 mm STEREO JACK - Ø 3,5 mm STEREO JACK SOCKET

BT320SM

1,5 m

BT320SMBIS

3 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP050N



PS40M

SS10

CAVI INTERLINK / INTERLINK CABLES

JACK STEREO Ø 6,3 mm - 2 x JACK Ø 6,3 mm
Ø 6,3 mm STEREO JACK - 2 x Ø 6,3 mm JACK

BT800

1,5 m

BT800BIS

3 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

RF25/2



2 x S10

SS10



keyboard

mixer

hi-fi

CAVI INTERLINK / INTERLINK CABLES

JACK STEREO Ø 6,3 mm - 2 x PRESE JACK Ø 6,3 mm

Ø 6,3 mm STEREO JACK - 2 x Ø 6,3 mm JACK SOCKET

BT650 0,15 m

BT650BIS 1,5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

RF2S



CAVI INTERLINK / INTERLINK CABLES

JACK STEREO Ø 3,5 mm - 2 x JACK Ø 6,3 mm

Ø 3,5 mm STEREO JACK - 2 x Ø 6,3 mm JACK

BT550M 1,5 m

BT550MBIS 3 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

RF2



CAVI INTERLINK / INTERLINK CABLES

JACK STEREO Ø 3,5 mm - 2 x RCA

Ø 3,5 mm STEREO JACK- 2 x RCA



BT1750M

1,5 m

BT1750MBIS

3 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

RF2



CAVI PROLUNGHE / EXTENSION CABLES

JACK STEREO Ø 3,5 mm - PRESA JACK STEREO Ø 3,5 mm

Ø 3,5 mm STEREO JACK - Ø 3,5 mm STEREO JACK SOCKET



BT1985M

1,5 m

BT1985MBIS

3 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVP050N



CAVI ADATTATORI / ADAPTOR CABLES

CANNON FEMMINA - RCA

CANNON FEMALE - RCA

BT2300

1,5 m

BT2300BIS

3 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CV100S



CAVI ADATTATORI / ADAPTOR CABLES

CANNON MASCHIO - RCA

CANNON MALE - RCA

BT2400

1,5 m

BT2400BIS

3 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CV100S



CAVI ADATTATORI / ADAPTOR CABLES

CANNON FEMMINA - 2 x RCA

CANNON FEMALE - 2 x RCA



BT2710F

1,5 m

BT2710FBIS

3 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

RF25/2



CAVI ADATTATORI / ADAPTOR CABLES

CANNON FEMMINA - 2 x CANNON MASCHIO

CANNON FEMALE - 2 x CANNON MALE



BT2720F

1,5 m

BT2720FBIS

3 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

RF2S



CAVI ADATTATORI / ADAPTOR CABLES
CANNON MASCHIO - 2 x JACK Ø 6,3 MM
CANNON MALE - 2 x Ø 6,3 mm JACK
BT2700M

1,5 m

BT2700MBIS

3 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features


CAVI ADATTATORI / ADAPTOR CABLES
CANNON MASCHIO - 2 x RCA
CANNON MALE - 2 x RCA
BT2710M

1,5 m

BT2710MBIS

3 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



CAVI ADATTATORI / ADAPTOR CABLES

CANNON MASCHIO - 2 x CANNON FEMMINA

CANNON MALE - 2 x CANNON FEMALE

BT2720M

1,5 m

BT2720MBIS

3 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

RF2S



XLR3MX

CAVI INTERLINK / INTERLINK CABLES

2 x CANNON MASCHIO - 2 x RCA

2 x CANNON MALE - 2 x RCA

BT2740M

1,5 m

BT2740MBIS

3 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

RF25/2S



MMRCA
MMRCAR

CAVI MIDI PRESTAMPATI / MOULDED MIDI CABLES

DIN 5 POLI (5 POLI COLLEGATI)

DIN 5 POLES (5 POLES WIRED)

CM150 1,5 m

CM300 3 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



CAVI MIDI / MIDI CABLES

DIN 5 POLI (3 POLI COLLEGATI)

DIN 5 POLES (3 POLES WIRED)

CM50P 0,5 m

CM100P 1 m

CM150P 1,5 m

CM200P 2 m

CM300P 3 m

CM500P 5 m

CM600P 6 m

CM900P 9 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CV100S



CAVI MIDI PROFESSIONALI / PROFESSIONAL MIDI CABLES

2 x CONNETTORI DIN IN METALLO (5 POLI COLLEGATI)

2 x DIN METAL CONNECTORS (5 POLES WIRED)

CM150PM 1,5 m

CM300PM 3 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features


CAVI DMX / DMX CABLES

CANNON MASCHIO 3 POLI - CANNON FEMMINA 3 POLI

CANNON MALE 3 POLES - CANNON FEMALE 3 POLES

DMX001 1 m

DMX002 2 m

DMX003 3 m

DMX005 5 m

DMX010 10 m

DMX015 15 m

DMX020 20 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVPDMX



CAVI DMX / DMX CABLES

CANNON MASCHIO NEUTRIK® 3 POLI - CANNON FEMMINA NEUTRIK® 3 POLI

CANNON MALE NEUTRIK® 3 POLES - CANNON FEMALE NEUTRIK® 3 POLES

DMX001N 1 m

DMX002N 2 m

DMX003N 3 m

DMX005N 5 m

DMX010N 10 m

DMX015N 15 m

DMX020N 20 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVPDMX



CAVI DMX / DMX CABLES

CANNON MASCHIO 5 POLI - CANNON FEMMINA 5 POLI

CANNON MALE 5 POLES - CANNON FEMALE 5 POLES

DMX100 1 m

DMX200 2 m

DMX300 3 m

DMX500 5 m

DMX1000 10 m

DMX1500 15 m

DMX2000 20 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVPDMX



CAVI DMX / DMX CABLES

CANNON MASCHIO NEUTRIK® 5 POLI - CANNON FEMMINA NEUTRIK® 5 POLI

CANNON MALE NEUTRIK® 5 POLES - CANNON FEMALE NEUTRIK® 5 POLES

DMX100N	1 m
DMX200N	2 m
DMX300N	3 m
DMX500N	5 m
DMX1000N	10 m
DMX1500N	15 m
DMX2000N	20 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Sil

Cavo utilizzato / Cable used

CVPDMX



CAVI DMX / DMX CABLES

CANNON MASCHIO 5 POLI - CANNON FEMMINA 5 POLI SU AVVOLGITORE IN PLASTICA

CANNON MALE 5 POLES - CANNON FEMALE 5 POLES ON PLASTIC REEL

DMXROL35	35 m
DMXROL50	50 m
DMXROL80	80 m
DMXROL100	100 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Sil

Cavo utilizzato / Cable used

CVPDMX



CAVI LAN CAT6 UTP / CAT6 UTP LAN CABLES

RJ45



ETH100	1 m
ETH200	2 m
ETH300	3 m
ETH600	6 m
ETH1000	10 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Sil

Cavo utilizzato / Cable used

CVPCAT6



SRJ45+CRJ45

CAVI LAN CAT6 UTP / CAT6 UTP LAN CABLES

RJ45 INCROCIATI

RJ45 CROSSED



ETH100X	1 m
ETH200X	2 m
ETH300X	3 m
ETH600X	6 m
ETH1000X	10 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Sil

Cavo utilizzato / Cable used

CVPCAT6



SRJ45+CRJ45

CAVI LAN CAT6 UTP / CAT6 UTP LAN CABLES

RJ45 ETHERCON NEUTRIK®



ETH100N	1 m
ETH200N	2 m
ETH300N	3 m
ETH600N	6 m
ETH1000N	10 m
ETH1500N	15 m
ETH2000N	20 m

Colori disponibili / Available colors



Cavo utilizzato / Cable used

CVPCAT6



Caratteristiche / Features



NE8MR-1
+SRJ45

NE8MX-1
+SRJ45

CAVI LAN CAT6 UTP / CAT6 UTP LAN CABLES

RJ45 ETHERCON NEUTRIK® SU AVVOLGICAVO IN PLASTICA

RJ45 ETHERCON NEUTRIK® ON PLASTIC REEL



ETHROL30N	30 m
ETHROL35N	35 m
ETHROL50N	50 m
ETHROL70N	70 m
ETHROL75N	75 m
ETHROL100N	100 m

Colori disponibili / Available colors



Cavo utilizzato / Cable used

CVPCAT6



Caratteristiche / Features



NE8FDP

NE8MX-1 + SRJ45

CAVI PHONO RETE / AUDIO+POWER CABLES

CANNON MASCHIO/VDE - CANNON FEMMINA/SPINA SCHUKO

CANNON MALE/VDE - CANNON FEMALE/SCHUKO PLUG



CPH500 5 m

CPH1000 10 m

CPH1500 15 m

CPH2000 20 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVPH1 (3x1,5 mm²)



XLR3FX-CE030F

XLR3MX-TF

CAVI PHONO RETE / AUDIO+POWER CABLES

CANNON MASCHIO/POWERCON® - CANNON FEMMINA/SPINA SCHUKO

CANNON MALE/POWERCON® - CANNON FEMALE/SCHUKO PLUG



CPH105 5 m

CPH110 10 m

CPH115 15 m

CPH120 20 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVPH1 (3x1,5 mm²)



XLR3FX-CE030F

XLR3MX-NAC3FXXAWS

CAVI PHONO RETE / AUDIO+POWER CABLES

CANNON MASCHIO/POWERCON® - CANNON FEMMINA/POWERCON®

CANNON MALE/POWERCON® - CANNON FEMALE/POWERCON®



CPH205 5 m

CPH210 10 m

CPH215 15 m

CPH220 20 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVPH1 (3x1,5 mm²)



CAVI PHONO RETE / AUDIO+POWER CABLES

CANNON MASCHIO/PRESA VDE - CANNON FEMMINA/SPINA VDE

CANNON MALE/VDE SOCKET - CANNON FEMALE/VDE PLUG



CPH301 1 m

CPH302 2 m

CPH303 3 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

CVPH1 (3x1,5 mm²)



CAVI PER ALIMENTAZIONE PRESTAMPATI / MOULDED POWER CABLES

SPINA ITALIANA - PRESA VDE

ITALIAN PLUG - VDE SOCKET

CET500 2 m


CET505 5 m

CET510 10 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



CAVI PER ALIMENTAZIONE PRESTAMPATI / MOULDED POWER CABLES

SPINA SCHUKO - PRESA VDE

SCHUKO PLUG - VDE SOCKET

CET400 2 m

CET405 5 m

CET410 10 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



CAVI PER ALIMENTAZIONE / POWER CABLES

POWERCON® IN - POWERCON® OUT

POWERCON® IN - POWERCON® OUT

CPNA050 0,5 m

CPNA100 1 m

CPNA300 3 m

CPNA500 5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

21CVR315S
(3x1,5 mm²)



CAVI PER ALIMENTAZIONE / POWER CABLES

POWERCON® IN - SPINA SCHUKO

POWERCON® IN - SCHUKO PLUG

CPNK100 1 m

CPNK200 2 m

CPNK300 3 m

CPNK500 5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

21CVR315S
(3x1,5 mm²)



CAVI PER ALIMENTAZIONE / POWER CABLES

POWERCON® TRUE1 FEMMINA / FEMMINA

POWERCON® TRUE1 FEMALE / FEMALE

CPNJ100 1 m

CPNJ200 2 m

CPNJ300 3 m

CPNJ500 5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

21CVR315S
(3x1,5 mm²)



CAVI PER ALIMENTAZIONE / POWER CABLES

POWERCON® TRUE1 MASCHIO / FEMMINA

POWERCON® TRUE1 MALE / FEMALE

CPNL100 1 m

CPNL300 3 m

CPNL500 5 m

CPNL1000 10 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Cavo utilizzato / Cable used

21CVR315S
(3x1,5 mm²)




TITANIUM SERIES



TITANIUM SERIES

- **Cavo di diametro 7 mm ad alto contenuto siliconico** per garantire maggiore resistenza a fatica e durata nel tempo; **copertura schermatura 96%. Colore nero**
 - Zero rumore grazie all'utilizzo di una **guaina interna in PVC semiconduttivo**
 - Design unico, ergonomico e robusto
 - **Connessioni placcate oro 24K**
-
- **7 mm diameter cable with high silicon content** to grant a greater fatigue strength and duration over time; **96% shield coverage. Black color**
 - **Totally noiseless thanks to an internal semi-conductive PVC jacket**
 - **Unique, ergonomic and sturdy design**
 - **24K gold plated connections**

Punta-stelo in un unico corpo tornito
Tip-stem on a unique well-rounded body



Saldatura eseguita con tecnica di preriscaldamento delle superfici che garantisce maggiore affidabilità e durata nel tempo
Preheat parts soldering method that grants higher reliability and durability over the time

CAVI PER STRUMENTO / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm - JACK Ø 6,3 mm

Ø 6,3 mm JACK - Ø 6,3 mm JACK



guitar



footswitch



keyboard



mixer

TT50 0,5 m

TT100 1 m

TT300 3 m

TT450 4,5 m

TT600 6 m

TT900 9 m



Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



CAVI PER STRUMENTO / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm - JACK Ø 6,3 mm 90°

Ø 6,3 mm JACK - Ø 6,3 mm JACK 90°



guitar



footswitch



keyboard



mixer

TT100P 1 m

TT300P 3 m

TT450P 4,5 m

TT600P 6 m

TT900P 9 m



Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



CAVI PER STRUMENTO / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm 90° - JACK Ø 6,3 mm 90°

Ø 6,3 mm JACK 90° - Ø 6,3 mm JACK 90°



TT15PP 0,15 m

TT30PP 0,30 m

TT50PP 0,50 m

Colori disponibili / Available colors

Caratteristiche / Features



CAVI PER MICROFONO / MICROPHONE CABLES

CANNON MASCHIO - CANNON FEMMINA

CANNON MALE - CANNON FEMALE



TT300FM 3 m

TT450FM 4,5 m

TT600FM 6 m

TT900FM 9 m

Colori disponibili / Available colors

Caratteristiche / Features



ROCK IT
performance cables

bespeco

ssional uso - CE ->>> Rockit series >>> bespeco.it

ROCKIT SERIES

ROCKIT SERIES

Cavi adatti a tutte le situazioni: per chitarre, strumenti, microfoni, casse attive e dispositivi elettronici.

Cables suitable for all situations: for guitars, instruments, microphones, active speakers and electronic devices.

- **Rame O.F.C. puro al 96 %;**
Cavo per strumenti con conduttore centrale a trefolo di sezione nominale Ø 0,23 mm²
- Bassa capacità tra conduttore e schermo (99 pF/m);
- **Schermatura in PVC grafitico semiconduttivo a sede obbligata** presente sui cavi per strumenti;
- Cavi bilanciati con conduttore centrale a trefolo e sezione nominale **2 x Ø 0,23 mm²**;
- **Schermatura a spirale con copertura > 92% in rame O.F.C.**
- Guaina esterna con finitura liscia o rigata di colore nero;
- Connettori JACK con punta dorata;
- Ampia gamma di connessioni

- 96% pure Oxygen Free Copper (O.F.C.);**
Central stranded conductor of nominal section Ø 0,23 mm²;
- Low capacitance between conductor and shielding (99 pF/m);
- Shielding on instrument cables made of a semi-conductive PVC jacket with the addition of graphite**
- Balanced cables with central stranded conductor of nominal section **2 x Ø 0,23 mm²**;
- Spiral shielding in O.F.C. with >92% coverage.**
- Black external jacket with smooth or striped finish;
- Connectors with gold-plated tip;
- Available in a wide range of connections

smooth

striped



CAVI PER STRUMENTO / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm - JACK Ø 6,3 mm

Ø 6,3 mm JACK - Ø 6,3 mm JACK



RKJJ150 1,5 m

RKJJ300 3 m

RKJJ450 4,5 m

RKJJ600 6 m

RKJJ900 9 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Finitura guaina esterna / External jacket finish

SMOOTH



CAVI PER STRUMENTO / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm - JACK Ø 6,3 mm

Ø 6,3 mm JACK - Ø 6,3 mm JACK



RKJJ150R 1,5 m

RKJJ300R 3 m

RKJJ450R 4,5 m

RKJJ600R 6 m

RKJJ900R 9 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Finitura guaina esterna / External jacket finish

STRIPED



CAVI PER STRUMENTO / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm - JACK Ø 6,3 mm 90°

Ø 6,3 mm JACK - Ø 6,3 mm JACK 90°

RKJP300 3 m

RKJP450 4,5 m

RKJP600 6 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Finitura guaina esterna / External jacket finish

SMOOTH



CAVI PER STRUMENTO / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm - JACK Ø 6,3 mm 90°

Ø 6,3 mm JACK - Ø 6,3 mm JACK 90°

RKJP300R 3 m

RKJP450R 4,5 m

RKJP600R 6 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Finitura guaina esterna / External jacket finish

STRIPED



CAVI PER STRUMENTO / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm TRS - JACK Ø 6,3 mm TRS

Ø 6,3 mm JACK TRS - Ø 6,3 mm JACK TRS



RKSS150 1,5 m

RKSS300 3 m

RKSS500 5 m

RKSS1000 10 m



Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Finitura guaina esterna / External jacket finish

SMOOTH

CAVI PER MICROFONO / MICROPHONE CABLES

CANNON FEMMINA - JACK Ø 6,3 mm

CANNON FEMALE - Ø 6,3 mm JACK



RKJXF300X 3 m

RKJXF500X 5 m

RKJXF600X 6 m

RKJXF1000X 10 m



Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Finitura guaina esterna / External jacket finish

SMOOTH

CAVI PER SPEAKER ATTIVO / ACTIVE LOUDSPEAKER CABLES

CANNON MASCHIO - JACK Ø 6,3 mm

CANNON MALE - Ø 6,3 mm JACK

RKJX300X 3 m

RKJX500X 5 m

RKJX600X 6 m

RKJX1000X 10 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Finitura guaina esterna / External jacket finish

SMOOTH



CAVI PER SPEAKER ATTIVO / ACTIVE LOUDSPEAKER CABLES

CANNON MASCHIO - JACK Ø 6,3 mm TRS

CANNON MALE - Ø 6,3 mm JACK TRS

RKSX150X 1,5 m

RKSX300X 3 m

RKSX600X 6 m

RKSX900X 9 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Finitura guaina esterna / External jacket finish

SMOOTH



CAVI PER MICROFONO / MICROPHONE CABLES

CANNON FEMMINA - CANNON MASCHIO

CANNON MALE - CANNON FEMALE



RKMB100X 1 m

RKMB200X 2 m

RKMB300X 3 m

RKMB500X 5 m

RKMB600X 6 m

RKMB1000X 10 m

RKMB1500X 15 m

RKMB2000X 20 m



Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Finitura guaina esterna / External jacket finish

SMOOTH

CAVI PER MICROFONO / MICROPHONE CABLES

CANNON FEMMINA - CANNON MASCHIO

CANNON MALE - CANNON FEMALE



RKMB100RX 1 m

RKMB200RX 2 m

RKMB300RX 3 m

RKMB500RX 5 m

RKMB600RX 6 m

RKMB1000RX 10 m

RKMB1500RX 15 m

RKMB2000RX 20 m



Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Finitura guaina esterna / External jacket finish

STRIPED



CAVI PER DISPOSITIVI ELETTRONICI / CABLES FOR ELECTRONIC DEVICES

JACK Ø 3,5 mm STEREO - JACK Ø 6,3 mm STEREO

Ø 3,5 mm STEREO JACK - Ø 6,3 mm STEREO JACK

RKSMS150 1,5 m

RKSMS300 3 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Finitura guaina esterna / External jacket finish

SMOOTH



CAVI PER DISPOSITIVI ELETTRONICI / CABLES FOR ELECTRONIC DEVICES

JACK Ø 3,5 mm STEREO - JACK Ø 3,5 mm STEREO

Ø 3,5 mm STEREO JACK - Ø 3,5 mm STEREO JACK

RK2M150 1,5 m

RK2M300 3 m

RK2M500 5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Finitura guaina esterna / External jacket finish

SMOOTH



CAVI DI PROLUNGA PER CUFFIE / EXTENSION CABLE FOR HEADPHONES

JACK Ø 6,3 mm STEREO - PRESA JACK Ø 3,5 mm STEREO

Ø 6,3 mm STEREO JACK - Ø 3,5 mm STEREO JACK SOCKET



RKMSF150 1,5 m

RKMSF300 3 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Finitura guaina esterna / External jacket finish

SMOOTH



CAVI DI PROLUNGA PER CUFFIE / EXTENSION CABLE FOR HEADPHONES

JACK Ø 3,5 mm STEREO - PRESA JACK Ø 3,5 mm STEREO

Ø 3,5 mm STEREO JACK - Ø 3,5 mm STEREO JACK SOCKET



RKMSF150 1,5 m

RKMSF300 3 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Finitura guaina esterna / External jacket finish

SMOOTH



CAVI INTERLINK / INTERLINK CABLES

JACK STEREO Ø 3,5 mm - 2 x JACK Ø 6,3 mm

Ø 3,5 mm STEREO JACK - 2 x Ø 6,3 mm JACK

RKYMSJ150 1,5 m

RKYMSJ300 3 m

RKYMSJ500 5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Finitura guaina esterna / External jacket finish

SMOOTH



CAVI INTERLINK / INTERLINK CABLES

2 x JACK Ø 6,3 mm - 2 x JACK Ø 6,3 mm

2 x Ø 6,3 mm JACK - 2 x Ø 6,3 mm JACK

RK2J150 1,5 m

RK2J300 3 m

RK2J500 5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Finitura guaina esterna / External jacket finish

SMOOTH



CAVI INTERLINK / INTERLINK CABLES

2 x JACK Ø 6,3 mm - 2 x RCA

2 x Ø 6,3 mm JACK - 2 x RCA

RKY2JR150 1,5 m

RKY2JR300 3 m

RKY2JR500 5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Finitura guaina esterna / External jacket finish

SMOOTH



CAVI INTERLINK / INTERLINK CABLES

2 x RCA - 2 x RCA

RK2R150 1,5 m

RK2R300 3 m

Colori disponibili / Available colors




Caratteristiche / Features



Finitura guaina esterna / External jacket finish

SMOOTH



CAVI INTERLINK / INTERLINK CABLES

JACK STEREO Ø 3,5 mm - 2 x RCA

Ø 3,5 mm STEREO JACK - 2 x RCA

RKYMSR150 1,5 m

RKYMSR300 3 m

RKYMSR500 5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Finitura guaina esterna / External jacket finish

SMOOTH



CAVI INTERLINK / INTERLINK CABLES

2 x JACK Ø 6,3 mm - JACK STEREO Ø 3,5 mm 90°

2 x Ø 6,3 mm JACK - Ø 3,5 mm STEREO JACK 90°

RK2JMSP150 1,5 m

RK2JMSP300 3 m

RK2JMSP500 5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Finitura guaina esterna / External jacket finish

SMOOTH





ROCKIT FLUO SERIES

Cavi per strumento con guaina PVC esterna ricoperta in tessuto, colore fluo (arancio o giallo). Disponibile con connettori Jack o Jack 90°.

Instrument cables with fabric covered PVC jacket, fluorescent colour (orange or yellow). Available with Jack or Jack 90° connectors.

■ Rame O.F.C. puro al 96 %

- Conduttore centrale a trefolo di sezione nominale Ø 0,23 mm²
- Schermatura in PVC grafitico semiconduttivo a sede obbligata
- Schermatura a spirale con copertura > 90% in rame O.F.C.
- Guaina esterna in PVC ricoperta da tessuto antistatico
- **Connettori JACK in metallo con punta dorata**

□ 96% pure Oxygen Free Copper (O.F.C.)

- Central stranded conductor of nominal section Ø 0,23 mm²
- Shielding on instrument cables made of a semiconductive PVC jacket with the addition of graphite
- Spiral shielding in O.F.C. with >90% coverage
- External PVC jacket covered by anti-static fabric
- **Metal Connectors with gold-plated tip**



CAVI PER STRUMENTO / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm - JACK Ø 6,3 mm

Ø 6,3 mm JACK - Ø 6,3 mm JACK



Includere opzione colore
Include color option

RKJJ300F	OR - YE	3 m
RKJJ450F	OR - YE	4,5 m
RKJJ600F	OR - YE	6 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



CAVI PER STRUMENTO / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm - JACK Ø 6,3 mm 90°

Ø 6,3 mm JACK - Ø 6,3 mm JACK 90°

Includere opzione colore
Include color option

RKJP300F	OR - YE	3 m
RKJP450F	OR - YE	4,5 m
RKJP600F	OR - YE	6 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



USEFUL SERIES



USEFUL SERIES

- **Rame OFC**
 - Jack e RCA in plastica pressofusa
 - **Diverse tipologie di connessioni per numerose applicazioni**
 - **Disponibili colore nero**
 - Imballo in cartoncino salva spazio per negozi
-
- **Oxygen Free Copper (OFC)**
 - Die-cast plastic jack and RCA
 - **Multiple connection types for numerous applications**
 - **Available in black**
 - Space-saving cardboard packaging for shops

CAVI ADATTATORI / ADAPTOR CABLES

JACK Ø 6,3 mm - JACK Ø 3,5 mm

Ø 6,3 mm JACK - Ø 3,5 mm JACK

ULA150

1,5 m

ULA300

3 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



CAVI DI PROLUNGA / EXTENSION CABLES

JACK Ø 6,3 mm - PRESA JACK Ø 6,3 mm

Ø 6,3 mm JACK - Ø 6,3 mm JACK SOCKET

ULB150

1,5 m

ULB300

3 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



CAVI ADATTATORI / ADAPTOR CABLES

JACK Ø 6,3 mm - RCA

Ø 6,3 mm JACK - RCA

ULC150

1,5 m

ULC300

3 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features





CAVI DI PROLUNGA / EXTENSION CABLES

JACK STEREO Ø 6,3 mm - PRESA JACK STEREO Ø 6,3 mm
Ø 6,3 mm STEREO JACK - Ø 6,3 mm STEREO JACK SOCKET

ULD150 1,5 m

ULD300 3 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



CAVI PER DISPOSITIVI ELETTRONICI / CABLES FOR ELECTRONIC DEVICES

JACK STEREO Ø 6,3 mm - JACK STEREO Ø 3,5 mm
Ø 6,3 mm STEREO JACK - Ø 3,5 mm STEREO JACK

ULE150 1,5 m

ULE300 3 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



CAVI ADATTATORI / ADAPTOR CABLES

JACK STEREO Ø 6,3 mm - PRESA JACK STEREO Ø 3,5 mm
Ø 6,3 mm STEREO JACK - Ø 3,5 mm STEREO JACK SOCKET

ULF150 1,5 m

ULF300 3 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



CAVI ADATTATORI / ADAPTOR CABLES

JACK STEREO Ø 6,3 mm - 2 x RCA

Ø 6,3 mm STEREO JACK - 2 x RCA

ULG150

1,5 m

ULG300

3 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



CAVI DI PROLUNGA / EXTENSION CABLES

JACK STEREO Ø 3,5 mm - PRESA JACK STEREO Ø 3,5 mm

Ø 3,5 mm STEREO JACK - Ø 3,5 mm STEREO JACK SOCKET

ULH150

1,5 m

ULH300

3 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



CAVI ADATTATORI / ADAPTOR CABLES

JACK STEREO Ø 3,5 mm - 2 x JACK Ø 6,3 mm

Ø 3,5 mm STEREO JACK - 2 x Ø 6,3 mm JACK

ULI150

1,5 m

ULI300

3 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



CAVI ADATTATORI / ADAPTOR CABLES

JACK STEREO Ø 3,5 mm - 2 x RCA

Ø 3,5 mm STEREO JACK - 2 x RCA

ULJ150

1,5 m

ULJ300

3 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



CAVI INTERLINK / INTERLINK CABLES

2 x RCA - 2 x RCA

ULK150

1,5 m

ULK300

3 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



bASIC

THEY CALL ME BASIC
WITH ME YOU'LL GO PLACES

BASIC SERIES

Noiseless Microphone Cable. Low capacitance & Low Impedance.

BASIC SERIES

- **Rame OFC**

- Cavo per strumenti con conduttore centrale a trefolo di sezione nominale Ø 0,22 mm²;
- Cavi bilanciati con conduttore centrale a trefolo e sezione nominale Ø 0,22 mm²;
- Connettori in metallo
- Schermatura in rame a spirale e PVC grafitico semi conduttivo
- **Tipologie di connessioni per applicazioni essenziali**
- **Disponibili colore nero**
- Imballo salva spazio per negozi

- **Oxygen Free Copper (OFC)**

- *Instrument cables with central stranded conductor of nominal section Ø 0,22 mm².*
- *Balanced cables with central stranded conductor of nominal section Ø 0,22 mm²;*
- *Metal connectors*
- *Copper spiral shield and semi conducting PVC internal jacket*
- **Multiple connection types for essential applications**
- **Available in black**
- *Space-saving packaging for shops*

CAVI PATCH FLAT / PATCH FLAT CABLES

JACK Ø 6,3 mm 90° PIATTO - JACK Ø 6,3 mm 90° PIATTO

Ø 6,3 mm FLAT JACK 90° - Ø 6,3 mm FLAT JACK 90°



BS015PPNX2

0,15 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



Confezione / Pack : 2pz



CAVI PER STRUMENTO / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm - JACK Ø 6,3 mm

Ø 6,3 mm JACK - Ø 6,3 mm JACK



BS100 1 m

BS300 3 m

BS500 5 m

BS1000 10 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



CAVI PER STRUMENTO / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm - JACK Ø 6,3 mm

Ø 6,3 mm JACK - Ø 6,3 mm JACK 90°



BS100P 1 m

BS300P 3 m

BS500P 5 m

BS1000P 10 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



CAVI PER STRUMENTO / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm TRS - JACK Ø 6,3 mm TRS

Ø 6,3 mm JACK TRS - Ø 6,3 mm JACK TRS

BS100S 1 m

BS300S 3 m

BS500S 5 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



CAVI PER SPEAKER ATTIVO / ACTIVE LOUDSPEAKER CABLES

CANNON MASCHIO - JACK Ø 6,3 mm

CANNON MALE - Ø 6,3 mm JACK

BSMM100 1 m

BSMM300 3 m

BSMM500 5 m

BSMM1000 10 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



CAVI PER SPEAKER ATTIVO / ACTIVE LOUDSPEAKER CABLES

CANNON MASCHIO - JACK Ø 6,3 mm TRS

CANNON MALE - Ø 6,3 mm JACK TRS

BSMS100 1 m

BSMS300 3 m

BSMS500 5 m

BSMS1000 10 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features





CAVI PER MICROFONO / MICROPHONE CABLES

CANNON FEMMINA - JACK Ø 6,3 mm

CANNON FEMALE - Ø 6,3 mm JACK

BSMA100 1 m

BSMA300 3 m

BSMA500 5 m

BSMA1000 10 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



CAVI PER MICROFONO / MICROPHONE CABLES

CANNON FEMMINA - JACK Ø 6,3 mm TRS

CANNON FEMALE - Ø 6,3 mm JACK TRS

BSMC100 1 m

BSMC300 3 m

BSMC500 5 m

BSMC1000 10 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



CAVI PER MICROFONO / MICROPHONE CABLES

CANNON MASCHIO - CANNON FEMMINA

CANNON MALE - CANNON FEMALE

BSMB100 1 m

BSMB300 3 m

BSMB500 5 m

BSMB1000 10 m

BSMB1500 15 m

Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



CAVI PATCH FLAT / PATCH FLAT CABLES

2 x JACK Ø 6,3 mm - JACK STEREO Ø 3,5 mm

2 x Ø 6,3 mm JACK - Ø 3,5 mm STEREO JACK

BSYMSJ150 1,5 m

BSYMSJ300 3 m

BSYMSJ500 5 m



Colori disponibili / Available colors



Caratteristiche / Features



SILOS
HD
LOW CAPACITY

bespeco
บีสเปกโคล์

HDSF450 4.5mt

SILOS HD SERIES

SILOS HD SERIES

- **Rame OFC con grado di purezza 99%.** Zero rumore grazie all'utilizzo di una guaina interna in PVC semiconduttivo
 - Cavo di segnale audio con schermatura a spirale, **copertura >96 %**
 - **BASSA CAPACITÀ: 85 pF/m assicura un suono limpido e fedele alla fonte ed alta resistenza del cavo che rimane al contempo morbido**
 - Estremamente robusti: **rivestimento esterno del cavo in PVC e silicone vulcanizzati per una massima flessibilità e durata nel tempo**
 - **Iniezione di resina a protezione delle connessioni interne** per una durata eterna
 - Design accattivante e all'avanguardia
 - **Connettori ibridi:** mix tra materiale plastico pressofuso e metallo cromato per un'eccezionale robustezza
 - Fascetta in velcro stringicavo; accattivante packaging salva spazio per negozi
-
- **99% pure Oxygen Free Copper (OFC),** totally noiseless thanks to an internal semi-conductive PVC jacket
 - Audio signal cable with spiral **> 96% coverage shield**
 - **Low capacitance: 85 pF/m It grants a clean and bright sound that is accurate to its source and high mechanical strength while having a soft cable**
 - Extremely sturdy: **vulcanised PVC and silicon external coating for a maximum flexibility and a long durability**
 - **Resin injection to protect internal connections** for an eternal duration
 - Vanguard eye-catching design
 - **Hybrid connectors:** mix between die-cast plastic body and chrome metal body for an exceptional robustness
 - Velcro strips and space-saving eye-catching packaging for shops

Perchè bassa capacità? Why low capacitance?

La capacità elettrica di un cavo audio è assimilabile ad un filtro che taglia le frequenze alte. Più la capacità è alta, più le frequenze alte vengono tagliate.

In audio cables, capacitance is like a filter for high frequencies. The higher the capacitance, the more the high frequencies are cut.

Da che cosa dipende? What does capacitance depend on?

La capacità dipende principalmente dal materiale di costruzione dell'isolante.

Capacitance depends mainly on the construction material of insulation.

Perchè la Bespeco ha creato un cavo a bassa capacità? Why did Bespeco create low capacitance cable?

Perchè la bassa capacità permette di mantenere tutte le frequenze inalterate (non tagliando le alte frequenze). Come risultato il suono trasmesso risulterà brillante e fedele alla sorgente.

Because low capacitance keeps all the frequencies unchanged (not cutting the high frequencies). As a result cable has a clean and bright sound that is accurate to its source.

Perchè abbiamo scelto una capacità di 85 pF/m? Why is our low capacitance level equal to 85 pF/m - 25 pF/ft?

Perchè risulta essere il miglior mix che garantisce morbidezza del cavo, resistenza a fatica e suono perfetto. Al di sotto di tale valore il cavo perde in resistenza e quindi tempo di durata.

Because it is the best mix to grant perfect sound and high mechanical strength. Under such value the cable is less resistant and less durable over time.

Che cosa significa connettore ibrido? What does hybrid connector mean?

E' un connettore con le seguenti caratteristiche:
-iniezione di resina porosa per ottenere una bassa capacità del connettore stesso
- aggiunta di un corpo metallico cromato per una robustezza eccezionale
- design unico

*It's a connector that has the following features:
- porous resin injection for a low capacitance of the connector itself
- chromed metal body to ensure exceptional strength
- cool design*

ISOLANTE
INSULATION

CAVO A BASSA CAPACITÀ
LOW CAPACITANCE CABLE

CONNETTORE IBRIDO
HYBRID CONNECTOR



CAVI PER STRUMENTO / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm - JACK Ø 6,3 mm

Caratteristiche / Features

Ø 6,3 mm JACK - Ø 6,3 mm JACK



HDJJ100

1 m

HDJJ300

3 m

HDJJ450

4,5 m

HDJJ600

6 m

Colori disponibili / Available colors



CAVI PER STRUMENTO / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm - JACK Ø 6,3 mm 90°

Caratteristiche / Features

Ø 6,3 mm JACK - Ø 6,3 mm JACK 90°



HDPJ300

3 m

HDPJ600

6 m

Colori disponibili / Available colors



CAVI PER STRUMENTO / INSTRUMENT CABLES

JACK Ø 6,3 mm 90° - JACK Ø 6,3 mm 90°

Caratteristiche / Features

Ø 6,3 mm JACK 90° - Ø 6,3 mm JACK 90°



HDPP015X2

0,15 m 2 pcs

HDPP030

0,30 m

Colori disponibili / Available colors



CAVI PER MICROFONO / MICROPHONE CABLES

CANNON MASCHIO - CANNON FEMMINA

Caratteristiche / Features

CANNON MALE - CANNON FEMALE



HDFM600

6 m

Colori disponibili / Available colors



CAVI PER MICROFONO / MICROPHONE CABLES

JACK Ø 6,3 mm - CANNON FEMMINA

Ø 6,3 mm JACK - CANNON FEMALE

Caratteristiche / Features



HDJF600

6 m

Colori disponibili / Available colors



CAVI PER MICROFONO / MICROPHONE CABLES

JACK Ø 6,3 mm TRS - CANNON FEMMINA

Ø 6,3 mm JACK TRS - CANNON FEMALE

Caratteristiche / Features



HDSF100

1 m

Colori disponibili / Available colors



CAVI PER SPEAKER ATTIVO / ACTIVE LOUDSPEAKER CABLES

JACK Ø 6,3 mm - CANNON MASCHIO

Ø 6,3 mm JACK - CANNON MALE

Caratteristiche / Features



HDJM100

1 m

HDJM600

6 m

HDJM900

9 m

Colori disponibili / Available colors



CAVI PER SPEAKER ATTIVO / ACTIVE LOUDSPEAKER CABLES

JACK Ø 6,3 mm TRS - CANNON MASCHIO

Ø 6,3 mm JACK TRS - CANNON MALE

Caratteristiche / Features



HDSM100

1 m

Colori disponibili / Available colors





MIDI-INTERFACE

BMUSB100

- Cavo interfaccia MIDI/USB con DIN 5 poli IN/OUT
- Indicatori LED per la trasmissione dati
- Compatibile con tutti i sistemi operativi iOS Mac e Windows a partire da Windows XP
- Plug&play, nessun driver aggiuntivo richiesto

- USB/MIDI interface cable with 5 poles DIN IN/OUT connectors
- LED mode indicator
- Compatible with all iOS Mac and Windows operating systems starting from Windows XP
- Plug&Play, no additional driver required



Caratteristiche tecniche / Technical features

Ingresso / Input:

MIDI IN - Connettore DIN 5 poli maschio volante
MIDI IN - DIN 5 poles cable male connector

Uscite / Outputs:

MIDI OUT - Connnettore DIN 5 poli maschio volante
MIDI OUT - DIN 5 poles cable male connector

Connessione PC / PC connection:

USB tipo A
USB A type

Controlli / Controls:

LED MIDI in opera
LED MIDI Working

BMUSB200

- Cavo interfaccia USB/Cannon per collegare un microfono al PC
- Cannon in metallo, connettore USB con led indicatore di funzionamento
- Compatibile con tutti i sistemi operativi iOS Mac e Windows a partire da Windows XP
- Plug&play, nessun driver aggiuntivo richiesto

- *USB/Cannon interface cable to connect microphone to PC*
- *Metal Cannon and USB plug with LED mode indicator*
- *Compatible with all iOS Mac and Windows operating systems starting from Windows XP*
- *Plug&Play, no additional driver required*



Caratteristiche tecniche / Technical features

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 16 bit 48/44.1 KHz qualità digitale in ingresso • Convertitore A/D integrato con pre-amp audio • Cavo schermato di alta qualità e connettore cannon XLR femmina • Led rosso intermittente per controllo trasmissione segnale • Compatibile con MacOS X, Windows* 98SE/2000/XP/VISTA/Win7 • Semplice connessione USB plug-and play senza drivers addizionali | <ul style="list-style-type: none"> • <i>16 bit 48/44.1 KHz digital quality sound input</i> • <i>Embedded A/D convert with audio signal boost</i> • <i>High quality professional shielded cable and Cannon XLR-Female plug</i> • <i>Red LED flash indicating when signal is being transmitted</i> • <i>Compatible with MacOS X, Windows* 98SE/2000/XP/VISTA/Win7</i> • <i>Simple USB plug-and play connection without additional driver</i> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Campionamento: 16 bit 48/44.1 KHz • THD+N (-3dB): -76dB • S/N Ratio: 83dB • Range Dinamico: 80dB • Impedenza Ingresso: 1M ohm • Risposta in frequenza a 48KHz: 20-19 KHz • Range segnale ingresso: 0-2.8Vpp • Guadagno in ingresso: +20dB | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Resolution: 16 bit 48/44.1 KHz</i> • <i>THD+N (-3dB): -76dB</i> • <i>S/N Ratio: 83dB</i> • <i>Dynamic Range: 80dB</i> • <i>Input Impedance: 1M ohm</i> • <i>Frequency Response at 48KHz: 20-19 KHz</i> • <i>Signal Input Range: 0-2.8Vpp</i> • <i>Signal Boost Gain: +20dB</i> |

BMUSB300

- Cavo interfaccia USB/Jack per collegare uno strumento al PC
- Jack in metallo, connettore USB con led indicatore di funzionamento
- Compatibile con tutti i sistemi operativi iOS Mac e Windows a partire da Windows XP
- Plug&play, nessun driver aggiuntivo richiesto

- *USB/Jack interface cable to connect the instrument to PC*
- *Metal Jack and USB plug with LED mode indicator*
- *Compatible with all iOS Mac and Windows operating systems starting from Windows XP*
- *Plug&Play, no additional driver required*



Caratteristiche tecniche / Technical features

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 16 bit 48/44.1 KHz qualità digitale in ingresso • Convertitore A/D integrato con pre-amp audio • Cavo schermato di alta qualità e connettore jack mono Ø 6,3 mm • Led rosso intermittente per controllo trasmissione segnale • Compatibile con MacOS X, Windows* 98SE/2000/XP/VISTA/Win7 • Semplice connessione USB plug-and play senza drivers addizionali | <ul style="list-style-type: none"> • <i>16 bit 48/44.1 KHz digital quality sound input</i> • <i>Embedded A/D convert with audio signal boost</i> • <i>High quality professional shielded cable and mono Jack Ø 6,3 mm</i> • <i>Red LED flash indicating when signal is being transmitted</i> • <i>Compatible with MacOS X, Windows* 98SE/2000/XP/VISTA/Win7</i> • <i>Simple USB plug-and play connection without additional driver</i> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Campionamento: 16 bit 48/44.1 KHz • THD+N (-3dB): -76dB • S/N Ratio: 83dB • Range Dinamico: 80dB • Impedenza Ingresso: 1M ohm • Risposta in frequenza a 48KHz: 20-19 KHz • Range segnale ingresso: 0-2.8Vpp • Guadagno in ingresso: +20dB | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Resolution: 16 bit 48/44.1 KHz</i> • <i>THD+N (-3dB): -76dB</i> • <i>S/N Ratio: 83dB</i> • <i>Dynamic Range: 80dB</i> • <i>Input Impedance: 1M ohm</i> • <i>Frequency Response at 48KHz: 20-19 KHz</i> • <i>Signal Input Range: 0-2.8Vpp</i> • <i>Signal Boost Gain: +20dB</i> |





Cavi in bobina Bulk cables

Quarant'anni di esperienza contano e si sente ogni volta che il segnale attraversa il cavo.

Sin dai suoi esordi, la Bespeco ha dedicato il suo tempo e i suoi investimenti nella ricerca e sviluppo di nuove tecnologie per la produzione di cavi dedicati al settore audio musicale e professionale. Lo studio della chimica, della fisica, dei comportamenti elettrici, la conoscenza degli elementi e di come lavorarli, ad oggi hanno reso la Bespeco leader mondiale per la qualità dei propri cavi

Made in Italy. 

Ogni tipologia è il risultato di ottimi equilibri tra fattori elettrici e meccanici: i primi per la qualità del segnale audio trasmesso, i secondi per la durabilità e vita del cavo.

La Bespeco vanta al suo interno un team di professionisti pronto a rispondere a quesiti tecnici, in grado di guidare gli addetti ai lavori e gli utilizzatori alla corretta scelta del cavo che meglio risponde alla proprie esigenze.


40 years of experience matters and you feel it any time the signal goes through the cable.

Since the beginning, Bespeco has been dedicating its time and investments in research and development of new technologies for the production of cables for music and professional audio sector.

*The study of chemistry, physics, electric behaviours, the knowledge of elements and how to work them, made Bespeco lobal leader for the quality of its cables **Made in Italy.** *

Every type is the result of the best balance between electric and mechanical factors: the first ones for the audio signal quality, the second ones for cable durability and lifetime.

Bespeco prouds itself of having an internal team of professionals ready to answer to any technical enquiry, able to lead insiders and users to the right selection of the cable which better meets their needs.



BOBINA / REEL

100 m

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS



BK

CARATTERISTICHE / FEATURES

**O.F.C.**

■ **Cavo di segnale per strumenti con conduttore in rame OFC puro 99% e sezione nominale 0,75 mm²**

■ **Bassa capacità parassita 85 pF/m**

■ Guaina interna in PVC grafitico semiconduttivo, assenza di rumore

■ Schermatura a spirale

■ Rivestimento esterno in PVC con aggiunta di silicone

■ Diametro esterno 7 mm

■ Confezione in bobina da m 100

Signal instrument cable with 99% pure OFC conductor and 0,75 mm² nominal section

Low capacitance 85 pF/m

Internal semiconductor PVC jacket with graphite, noiseless

Spiral shielding

External PVC covering with the addition of silicon

7 mm external diameter

100 m reel

Caratteristiche costruttive / Construction Features:

(1) Conduttore interno / Inner conductor:

Conduttore extra-flessibile in rame eletrolitico rosso / Extra-flexible electrolytic bare copper conductor

Formazione / Construction:

40 x 0,150 mm

Sezione / Conductor size:

0,75 mm²

(2) Isolamento / Insulation:

Isolamento in polietilene espanso (PEE) / Foamed polyethylene (PEE) insulation

Spessore / Thickness:

≥ 1,00 mm

Diametro / Diameter:

3,30 mm ± 0,10

Colori / Colors:

Bianco / White

(3) I° Schermo / First shield:

Cloruro di polivinile semiconduttivo / Semiconductive Polyvinyl Chloride (PVC)

Spessore / Thickness:

0,35 mm

Diametro / Diameter:

4,00 mm ± 0,10

Colori / Colors:

Nero / Black

(4) II° Schermo / Second shield:

Spirale in rame rosso / Spiral copper wire

Formazione / Construction:

8 x 6 x 0,10 mm

Copertura / Coverage:

≥ 92%

(5) Guaina esterna / Outer jacket:

Cloruro di polivinile (PVC) + silicone; Direttiva Europea Bassa Tensione No. 2014/35/UE

Polyvinyl Chloride (PVC) + silicon; Low Voltage European Directive No. 2014/35/EU

Durezza / Hardness:

57 ± 2 Shore A

Spessore / Thickness:

≥ 1,2 mm

Diametro / Diameter:

7,00 ± 0,20

Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics:

Resistenza DC / Resistance DC (max @ 20° C):

≤ 26,00 (Ω/Km)

Conduttore interno / Inner conductor:

42,00 (Ω/Km)

Schermo / Shield:

85 ± 5 (pF/m)


Caratteristiche meccaniche / Mechanical characteristics:

Temperatura di esercizio / Temperature range:

-20 °C ÷ +70 °C

Minimo raggio di curvatura / Minimum radius bending:

10 x Diametro cavo / Cable diameter (mm)



BOBINA / REEL

100 m

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS



CARATTERISTICHE / FEATURES

**O.F.C.**

■ **Cavo di segnale per strumenti con conduttore in rame OFC puro 99% e sezione nominale 0,25 mm²**

■ **Bassa capacità parassita 87 pF/m**

■ Doppia guaina interna in PVC grafitico semiconduttivo, assenza di rumore

■ Schermatura a spirale

■ Rivestimento esterno in PVC con aggiunta di silicone

■ Diametro esterno 6,7 mm

■ Confezione in bobina da m 100

□ **Signal instrument cable with 99% pure OFC conductor and 0,25 mm² nominal section**

□ **Low capacitance 87 pF/m**

□ Double internal semiconductor PVC jacket with graphite, noiseless

□ Spiral shielding

□ External PVC covering with the addition of silicon

□ 6,7 mm external diameter

□ 100 m reel

Caratteristiche costruttive / Construction Features:

(1) Conduttore interno / Inner conductor: *Conduttore extra-flessibile in rame elettrolitico rosso / Extra-flexible electrolytic bare copper conductor*

Formazione / Construction: *30 x 0,10 mm*

Sezione / Conductor size: *0,25 mm²*

(2) Strato / Layer:

Isolamento in polietilene espanso (PEE) / Foamed polyethylene (PEE) insulation

(3) Isolamento / Insulation:

Isolamento in polietilene espanso (PEE) / Foamed polyethylene (PEE) insulation

Spessore / Thickness:

≥ 0,90 mm

Diametro / Diameter:

2,60 mm

Colori / Colors:

Bianco / White

(4) I° Schermo / First shield:

Cloruro di polivinile semiconduttivo / Semiconductive Polyvinyl Chloride (PVC)

Spessore / Thickness:

0,35 mm

Diametro / Diameter:

3,30 mm ± 0,10

Colori / Colors:

Nero / Black

(5) II° Schermo / Second shield:

Spirale in rame rosso / Spiral copper wire

Formazione / Construction:

8 x 6 x 0,10 mm

Copertura / Coverage:

≥ 92%

(6) Guaina esterna / Outer jacket:

Cloruro di polivinile (PVC) + silicone; Direttiva Europea Bassa Tensione No. 2014/35/UE

Tensione No. 2014/35/UE
Polyvinyl Chloride (PVC) + silicon; Low Voltage European Directive No. 2014/35/EU

Durezza / Hardness:

57 ± 2 Shore A

Spessore / Thickness:

≥ 1,4 mm

Diametro / Diameter:

6,70 ± 0,20

Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics:

Resistenza DC / Resistance DC (max @ 20° C):

< 78,00 (Ω/Km)

Conduttore interno / Inner conductor:

58,00 (Ω/Km)

Schermo / Shield:

Capacità / Capacity:

87 ± 5 (pF/m)


Caratteristiche meccaniche / Mechanical characteristics:

Temperatura di esercizio / Temperature range:

-20 °C ÷ +70 °C

Minimo raggio di curvatura / Minimum radius bending:

10 x Diametro cavo / Cable diameter (mm)



BOBINA / REEL

100 m

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS



B/BOFORSM

CARATTERISTICHE / FEATURES

**O.F.C.**

- Cavo di segnale per strumenti con conduttore in rame OFC puro 99% sezione nominale 0,25 mm²
- Guaina interna in PVC grafitico semiconduttivo, assenza di rumore
- Schermatura a spirale
- Rivestimento esterno in PVC con aggiunta di silicone
- Diametro esterno 6,5 mm
- Confezione in bobina da m 100

- Signal instrument cable with 99% pure OFC conductor and 0,25 mm² nominal section
- Internal semiconductor PVC jacket with graphite, noiseless
- Spiral shielding
- External PVC covering with the addition of silicon
- 6,5 mm external diameter
- 100 m reel


Caratteristiche costruttive / Constructive characteristics:

(1) Conduttore interno / Inner conductor:	Trefoilo in rame rosso / Stranded copper wire
Formazione / Construction:	30 x 0,10 mm
Sezione / Conductor size:	0,25 mm ²
(2) Isolamento / Insulation:	Poliethylene a bassa densità / Low density polyethylene (LDPE)
Spessore / Thickness:	≥ 0,35 mm
Diametro / Diameter:	1,70 mm ± 0,10
Colori / Colors:	Transparente / Transparent
(3) I° Schermo / First shield:	PVC grafitico semiconduttivo / Semiconductive PVC with graphite
Spessore / Thickness:	0,35 mm
Diametro / Diameter:	2,40 mm ± 0,10
Colori / Colors:	Nero / Black
(4) II° Schermo / Second shield:	Spirale in rame rosso copertura 96% / Spiral copper wire coverage 96%
(5) Guaina esterna / Outer jacket:	Cloruro di polivinile (PVC) + silicone; Direttiva Europea Bassa Tensione No. 2014/35/UE Polyvinyl Chloride (PVC) + silicon; Low Voltage European Directive No. 2014/35/UE
Durezza / Hardness:	57 ± 2 Shore A
Spessore / Thickness:	≥ 1,8 mm
Diametro / Diameter:	6,40 ± 0,20
Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics:	
Resistenza DC / Resistance DC (max @ 20° C):	≤ 78,00 (Ω/Km) 46,00 (Ω/Km)
Conduttore interno / Inner conductor:	
Schermo / Shield:	
Capacità / Capacity:	120 ± 10 (pF/m)
Caratteristiche meccaniche / Mechanical characteristics:	
Temperatura di esercizio / Temperature range:	-20 °C ÷ +70 °C
Minimo raggio di curvatura / Minimum radius bending:	12 x Diametro cavo / Cable diameter (mm)



B/CVP100 Ø 6,5 mm

Made in Italy



BOBINA / REEL

100 m

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS



CARATTERISTICHE / FEATURES



O.F.C.

Includere opzione colore
Include color option

- Cavo di segnale per strumenti con conduttore in rame OFC puro 98% e sezione nominale 0,25 mm²
- Guaina interna in PVC grafitico semiconduttivo, assenza di rumore
- Schermatura a spirale
- Rivestimento esterno in PVC con aggiunta di silicone
- Diametro esterno 6,5 mm
- Confezione in bobina da m 100

- Signal instrument cable with 98% pure OFC conductor and 0,25 mm² nominal section
- Internal semiconductor PVC jacket with graphite, noiseless
- Spiral shielding
- External PVC covering with the addition of silicon
- 6,5 mm external diameter
- 100 m reel


Caratteristiche costruttive / Constructive characteristics:

(1) Conduttore interno / Inner conductor:	Trefolo in rame rosso / Stranded copper wire
Formazione / Construction:	30 x 0,10 mm
Sezione / Conductor size:	0,25 mm ²
(2) Isolamento / Insulation:	Poliuretano a bassa densità / Low density polyethylene (LDPE)
Spessore / Thickness:	≥ 0,35 mm
Diametro / Diameter:	1,70 mm ± 0,10
Colori / Colors:	Transparente / Transparent
(3) I ^o Schermo / First shield:	Cloruro di polivinile semiconduttivo / Semiconductive Polyvinyl Chloride (PVC)
Spessore / Thickness:	0,35 mm
Diametro / Diameter:	2,40 mm ± 0,10
Colori / Colors:	Nero / Black
(4) II ^o Schermo / Second shield:	Spirale in rame rosso / Spiral copper wire
Formazione / Construction:	8 x 6 x 0,10 mm
Copertura / Coverage:	≥ 94%
(5) Guaina esterna / Outer jacket:	Cloruro di polivinile (PVC) + silicone; Direttiva Europea Bassa Tensione No. 2014/35/UE Polyvinyl Chloride (PVC) + silicon; Low Voltage European Directive No. 2014/35/EU
Durezza / Hardness:	57 ± 2 Shore A
Spessore / Thickness:	≥ 1,8 mm
Diametro / Diameter:	6,40 ± 0,20
Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics:	
Resistenza DC / Resistance DC (max @ 20° C):	≤ 78,00 (Ω/Km)
Conduttore interno / Inner conductor:	46,00 (Ω/Km)
Schermo / Shield:	
Capacità / Capacity:	120 ± 10 (pF/m)
Caratteristiche meccaniche / Mechanical characteristics:	
Temperatura di esercizio / Temperature range:	-20 °C ÷ +70 °C
Minimo raggio di curvatura / Minimum radius bending:	12 x Diametro cavo / Cable diameter (mm)



B/CVP100T Ø 7 mm

Made in Italy



BOBINA / REEL

100 m

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS



TRASPARENTE / TRANSPARENT

CARATTERISTICHE / FEATURES



O.F.C.

Includere opzione colore
Include color option

- Cavo di segnale per strumenti con conduttore in rame OFC pure 98% e sezione nominale 0,25 mm²
- Guaina interna in PVC grafitico semiconduttivo, assenza di rumore
- Schermatura a treccia in rame stagnato
- Rivestimento esterno in PVC trasparente con aggiunta di silicone
- Diametro esterno 7 mm
- Confezione in bobina da m 100

- Signal instrument cable with 98% pure OFC conductor and 0,25 mm² nominal section
- Internal semiconductor PVC jacket with graphite, noiseless
- Tin plated copper braid shielding
- External transparent PVC covering with the addition of silicon
- 7 mm external diameter
- 100 m reel

Caratteristiche costruttive / Constructive characteristics:


(1) Conduttore interno / Inner conductor:	Trefilo in rame rosso / Stranded copper wire
Formazione / Construction:	: 30 x 0,10 mm
Sezione / Conductor size:	: 0,25 mm ²
(2) Isolamento / Insulation:	Poliuretano a bassa densità / Low density polyethylene (LDPE)
Spessore / Thickness:	: ≥ 0,35 mm
Diametro / Diameter:	: 1,70 mm ± 0,10
Colori / Colors:	: Trasparente / Transparent
(3) I ^o Schermo / First shield:	PVC grafitico semiconduttivo / Semiconductive PVC with graphite
Spessore / Thickness:	: 0,35 mm
Diametro / Diameter:	: 2,40 mm ± 0,10
Colori / Colors:	: Nero / Black
(4) II ^o Schermo / Second shield:	Treccia in rame stagnato / Tinned braid copper wire
Formazione / Construction:	: 16 x 6 x 0,10 mm
Copertura / Coverage:	: > 92%
(5) Guaina esterna / Outer jacket:	Cloruro di polivinile (PVC) + silicone / Polyvinyl Chloride (PVC) +silicon
Durezza / Hardness:	: 60 ± 2 Shore A
Spessore / Thickness:	: ≥ 2 mm
Diametro / Diameter:	: 7,00 ± 0,20
Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics:	
Resistenza DC / Resistance DC (max @ 20° C):	: ≤ 78,00 (Ω/Km)
Conduttore interno / Inner conductor:	: 46,00 (Ω/Km)
Capacità / Capacity:	: 120 ± 10 (pF/m)
Caratteristiche meccaniche / Mechanical characteristics:	
Temperatura di esercizio / Temperature range:	: -20 °C ÷ +70 °C
Minimo raggio di curvatura / Minimum radius bending:	: 12 x Diametro cavo / Cable diameter (mm)



B/CV100

Ø 5 mm


Made in Italy



BOBINA / REEL

100 m

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS



CARATTERISTICHE / FEATURES



O.F.C.

Includere opzione colore
Include color option


- Cavo di segnale per strumenti con conduttore in rame OFC puro 98% e sezione nominale 0,25 mm²
 - Guaina interna in PVC grafitico semiconduttivo, assenza di rumore
 - Schermatura a spirale
 - Rivestimento esterno in PVC con aggiunta di silicone
 - Diametro esterno 5 mm
 - Confezione in bobina da m 100
- Signal instrument cable with 98% pure OFC conductor and 0,25 mm² nominal section
 Internal semiconductive PVC jacket with graphite, noiseless
 Spiral shielding
 External PVC covering with the addition of silicon
 5 mm external diameter
 100 m reel

Caratteristiche costruttive / Constructive characteristics:	
(1) Conduttore interno / Inner conductor:	Trefoilo in rame rosso / Stranded copper wire
Formazione / Construction:	30 x 0,10 mm
Sezione / Conductor size:	0,25 mm ²
(2) Isolamento / Insulation:	Polietylene a bassa densità / Low density polyethylene (LDPE)
Spessore / Thickness:	≥ 0,35 mm
Diametro / Diameter:	1,70 mm ± 0,10
Colori / Colors:	Transparente / Transparent
(3) I° Schermo / First shield:	PVC grafitico semiconduttivo / Semiconductive PVC with graphite
Spessore / Thickness:	0,35 mm
Diametro / Diameter:	2,40 mm ± 0,10
Colori / Colors:	Nero / Black
(4) II° Schermo / Second shield:	Spirale in rame rosso / Spiral copper wire
Copertura / Coverage:	≥ 94%
(5) Guaina esterna / Outer jacket:	Cloruro di polivinile (PVC) + silicone; Direttiva Europea Bassa Tensione No. 2014/35/UE
Durezza / Hardness:	Polyvinyl Chloride (PVC) + silicon; Low Voltage European Directive No. 2014/35/EU
Spessore / Thickness:	≥ 1 mm
Diametro / Diameter:	5,00 ± 0,20
Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics:	
Resistenza DC / Resistance DC (max @ 20° C):	
Conduttore interno / Inner conductor:	≤ 78,00 (Ω/Km)
Schermo / Shield:	46,00 (Ω/Km)
Capacità / Capacity:	120 ± 10 (pF/m)
Caratteristiche meccaniche / Mechanical characteristics:	
Temperatura di esercizio / Temperature range:	-20 °C ÷ +70 °C
Minimo raggio di curvatura / Minimum radius bending:	12 x Diametro cavo / Cable diameter (mm)



B/CVP400SBK Ø 7 mm

Made in Italy



BOBINA / REEL

100 m

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS



CARATTERISTICHE / FEATURES



O.F.C.

- **Cavo microfonico con conduttori in rame OFC puro 99% e sezione nominale 2 x0,50 mm²**
- Schermatura a treccia
- Rivestimento esterno in PVC con aggiunta di silicone
- **Diametro esterno 7 mm**
- Confezione in bobina da m 100

- Microphone cable with 99% pure OFC conductor and 2 x0,50 mm² nominal section**
- Braid shielding
- External PVC covering with the addition of silicon
- 7 mm external diameter**
- 100 m reel


Caratteristiche costruttive / Construction Features:

(1) Conduttore interno / Inner conductor:	Conduttore extra-flessibile in rame elettrolitico rosso / Extra-flexible electrolytic bare copper c
Formazione / Construction:	26 x 0,150 mm
Sezione / Conductor size:	2 x 0,50 mm
(2) Isolamento / Insulation:	Isolamento in polietilene compatto (LDPE) / Polyethylene (LDPE) insulation
Spessore / Thickness:	≥ 0,50 mm
Diametro / Diameter:	1,9mm ± 0,10
Colori / Colors:	Bianco / White - Rosso / Red
(3) Riempitivo / Filler:	Filato di poliestere / Yarn polyester
(4) Schermo / Shield:	Treccia in rame rosso / Braided copper wire
Formazione / Construction:	16 x 6 x 0,10 mm
Copertura / Coverage:	≥ 92%
(5) Guaina esterna / Outer jacket:	Cloruro di polivinile (PVC) + silicone; Direttiva Europea Bassa Tensione No. 2014/35/UE / Polyvinyl Chloride (PVC) + silicon; Low Voltage European Directive No. 2014/35/EU
Durezza / Hardness:	57 ± 2 Shore A
Spessore / Thickness:	≥ 1,3 mm
Diametro / Diameter:	7,00 ± 0,20
<i>Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics:</i>	
Resistenza DC / Resistance DC (max @ 20° C):	
Conduttore interno / Inner conductor:	≤ 39,00 (Ω/km)
<i>Caratteristiche meccaniche / Mechanical characteristics:</i>	
Temperatura di esercizio / Temperature range:	-20 °C ÷ +70 °C
Minimo raggio di curvatura / Minimum radius bending:	10 x Diametro cavo / Cable diameter (mm)



B/CVP300SBK Ø 6,7 mm

Made in Italy



BOBINA / REEL

100 m

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS



CARATTERISTICHE / FEATURES



O.F.C.

- **Cavo microfonico con conduttori in rame OFC puro 99% e sezione nominale 2 x 0,35 mm²**
- Schermatura a treccia
- Rivestimento esterno in PVC con aggiunta di silicone
- Diametro esterno 6,7 mm
- Confezione in bobina da m 100

- **Microphone cable with 99% pure OFC conductor and 2 x 0,35 mm² nominal section**
- Braid shielding
- External PVC covering with the addition of silicon
- 6,7 mm external diameter
- 100 m reel


Caratteristiche costruttive / Construction Features:

(1) Conduttore interno / Inner conductor:	Conduttore extra-flessibile in rame elettrolitico rosso / Extra-flexible electrolytic bare copper conductor
Formazione / Construction:	42 x 0.10 mm
Sezione / Conductor size:	2 x 0,35 mm
(2) Isolamento / Insulation:	Isolamento in polietilene compatto (LDPE) / Polyethylene (LDPE) insulation
Spessore / Thickness:	≥ 0,45 mm
Diametro / Diameter:	1,7 mm ± 0,10
Colori / Colors:	Bianco / White - Rosso / Red
(3) Riempitivo / Filler:	Filato di poliestere / Yarn polyester
(4) Schermo / Shield:	Treccia in rame rosso / Braided copper wire
Formazione / Construction:	16 x 6 x 0,10 mm
Copertura / Coverage:	≥ 92%
(5) Guaina esterna / Outer jacket:	Cloruro di polivinile (PVC) + silicone; Direttiva Europea Bassa Tensione No. 2014/35/UE / Polyvinyl Chloride (PVC) + silicone; Low Voltage European Directive No. 2014/35/EU
Durezza / Hardness:	57 ± 2 Shore A
Spessore / Thickness:	≥ 1,3 mm
Diametro / Diameter:	6,7 ± 0,20
<i>Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics:</i>	
Resistenza DC / Resistance DC (max @ 20° C):	
Conduttore interno / Inner conductor:	≤ 57,00 (Ω/km)
<i>Caratteristiche meccaniche / Mechanical characteristics:</i>	
Temperatura di esercizio / Temperature range:	-20 °C ÷ +70 °C
Minimo raggio di curvatura / Minimum radius bending:	10 x Diametro cavo / Cable diameter (mm)



B/BOFORSS Ø 6,5 mm

Made in Italy



BOBINA / REEL

100 m

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS




CARATTERISTICHE / FEATURES



O.F.C.

Caratteristiche costruttive / Constructive characteristics:

(1) Conduttore interno / Inner conductor:	Trefolo in rame rosso / Stranded copper wire
Formazione / Construction:	30 x 0,10 mm
Sezione / Conductor size:	2 x 0,25 mm ²
(2) Isolamento / Insulation:	Poliethylene compatto a media densità / Solid medium density polyethylene (MDPE)
Spessore / Thickness:	≥ 0,40 mm
Diametro / Diameter:	1,60 mm ± 0,1
Colori / Colors:	Bianco / White - Rosso/ Red
(3) Riempitivo / Filler:	Filato di cotone / Cotton yarn
(4) Schermo / Shield:	Treccia in rame rosso / Braid of red copper wire
Formazione / Construction:	16 x 6 x 0,10 mm
Copertura / Coverage:	≥ 96%
(5) Guaina esterna / Outer jacket:	Cloruro di polivinile (PVC) + silicone; Direttiva Europea Bassa Tensione No. 2014/35/UE Polyvinyl Chloride (PVC) + silicon; Low Voltage European Directive No. 2014/35/EU
Durezza / Hardness:	57 ± 2 Shore A
Spessore / Thickness:	≥ 1,3 mm
Diametro / Diameter:	6,5 ± 0,20
Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics:	
Resistenza DC / Resistance DC (max @ 20° C):	≤ 78,00 (Ω/Km)
Conduttore interno / Inner conductor:	23,00 (Ω/Km)
Capacità tra le anime/ Cores capacity:	50 ± 5 (pF/m)
Capacità schermo/ Shield capacity:	110 ± 10 (pF/m)
Caratteristiche meccaniche / Mechanical characteristics:	
Temperatura di esercizio / Temperature range:	-20 °C ÷ +70 °C
Minimo raggio di curvatura / Minimum radius bending:	12 x Diametro cavo / Cable diameter (mm)



BOBINA / REEL

100 m

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS

  **FLUO**
GN RD



CARATTERISTICHE / FEATURES

**O.F.C.**

Includere opzione colore
Include color option

- Cavo microfonico con conduttori in rame OFC puro 99% e sezione nominale 2 x0,25 mm²
- Schermatura a treccia
- Rivestimento esterno in PVC con aggiunta di silicone fluorescente
- Diametro esterno 6,5 mm
- Confezione in bobina da m 100


- Microphone cable with 99% pure OFC conductor and 2 x0,25 mm² nominal section
- Braid shielding
- External PVC covering with the addition of fluo silicon
- 6,5 mm external diameter
- 100 m reel

Caratteristiche costruttive / Constructive characteristics:	
(1) Conduttore interno / Inner conductor:	Trefoilo in rame rosso / Stranded copper wire
Formazione / Construction:	30 x 0,10 mm
Sezione / Conductor size:	2 x 0,25 mm ²
(2) Isolamento / Insulation:	Polietylene compatto a media densità / Solid medium density polyethylene (MDPE)
Spessore / Thickness:	> 0,40 mm
Diametro / Diameter:	1,60 mm ± 0,1
Colori / Colors:	Bianco / White - Rosso/ Red
(3) Riempitivo / Filler:	Filato di cotone / Cotton yarn
(4) Schermo / Shield:	Treccia in rame rosso / Braid of red copper wire
Formazione / Construction:	16 x 6 x 0,10 mm
Copertura / Coverage:	> 96%
(5) Guaina esterna / Outer jacket:	Cloruro di polivinile (PVC) + silicone; Direttiva Europea Bassa Tensione No. 2014/35/UE Polyvinyl Chloride (PVC) + silicon; Low Voltage European Directive No. 2014/35/EU
Durezza / Hardness:	57 ± 2 Shore A
Spessore / Thickness:	> 1,3 mm
Diametro / Diameter:	6,5 ± 0,20
Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics:	
Resistenza DC / Resistance DC (max @ 20° C):	
Conduttore interno / Inner conductor:	≤ 78,00 (Ω/Km)
Schermo / Shield:	≥ 23,00 (Ω/Km)
Capacità tra le anime/ Cores capacity:	50 ± 5 (pF/m)
Capacità schermo/ Shield capacity:	110 ± 10 (pF/m)
Caratteristiche meccaniche / Mechanical characteristics:	
Temperatura di esercizio / Temperature range:	-20 °C ÷ +70 °C
Minimo raggio di curvatura / Minimum radius bending:	12 x Diametro cavo / Cable diameter (mm)

B/CVP100S

Ø 6,5 mm



Made in Italy


BOBINA / REEL

100 m

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS



CARATTERISTICHE / FEATURES

**O.F.C.**


 Includere opzione colore
Include color option

- Cavo microfonico con conduttori in rame OFC puro 98% e sezione nominale 2 x 0,25 mm²
- Schermatura a treccia
- Rivestimento esterno in PVC con aggiunta di silicone
- Diametro esterno 6,5 mm
- Confezione in bobina da m 100

- Microphone cable with 98% pure OFC conductor and 2 x 0,25 mm² nominal section
- Braid shielding
- External PVC covering with the addition of silicon
- 6,5 mm external diameter
- 100 m reel

Caratteristiche costruttive / Constructive characteristics:

(1) Conduttore interno / Inner conductor:	Treccia in rame rosso / Stranded copper wire
Formazione / Construction:	30 x 0,10 mm
Sezione / Conductor size:	2 x 0,25 mm ²
(2) Isolamento / Insulation:	Polietylene compatto a media densità / Solid medium density polyethylene (MDPE)
Spessore / Thickness:	≥ 0,40 mm
Diametro / Diameter:	1,60 mm ± 0,1
Colori / Colors:	Bianco / White - Rosso/ Red
(3) Riempitivo / Filler:	Filato di cotone / Cotton yarn
(4) Schermo / Shield:	Treccia in rame rosso / Braid of red copper wire
Formazione / Construction:	16 x 6 x 0,10 mm
Copertura / Coverage:	≥ 94%
(5) Guaina esterna / Outer jacket:	Cloruro di polivinile (PVC) + silicone; Direttiva Europea Bassa Tensione No. 2014/35/UE Polyvinyl Chloride (PVC) + silicon; Low Voltage European Directive No. 2014/35/EU
Durezza / Hardness:	57 ± 2 Shore A
Spessore / Thickness:	≥ 1,3 mm
Diametro / Diameter:	6,5 ± 0,20
Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics:	
Resistenza DC / Resistance DC (max @ 20°C):	≤ 78,00 (Ω/Km)
Conduttore interno / Inner conductor:	23,00 (Ω/Km)
Schermo / Shield:	
Capacità tra le anime/ Cores capacity:	50 ± 5 (pF/m)
Capacità schermo/ Shield capacity:	110 ± 10 (pF/m)
Caratteristiche meccaniche / Mechanical characteristics:	
Temperatura di esercizio / Temperature range:	-20 °C ÷ +70 °C
Minimo raggio di curvatura / Minimum radius bending:	12 x Diametro cavo / Cable diameter (mm)



BOBINA / REEL

100 m

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS



CARATTERISTICHE / FEATURES


O.F.C.


Low Smoke Zero Halogen

- Cavo microfonico LSZH con conduttori in rame OFC puro 98% e sezione nominale 2 x 0,25 mm²
- Schermatura a treccia
- Rivestimento esterno con guaina LSZH
- Diametro esterno 6,5 mm
- Adatto per posa fissa
- Confezione in bobina da m 100
- LSZH microphone cable with 98% pure OFC conductor and 2 x 0,25 mm² nominal section
- Braid shielding
- External covering with LSZH jacket
- 6,5 mm external diameter
- Suitable for fixed installation
- 100 m reel

Caratteristiche costruttive / Constructive characteristics:


(1) Conduttore interno / Inner conductor: Formazione / Construction: Sezione / Conductor size:	Trefolo in rame rosso / Stranded copper wire 30 x 0,10 mm 2 x 0,25 mm ²
(2) Isolamento / Insulation: Spessore / Thickness: Diametro / Diameter: Colori / Colors:	Polietilene compatto a media densità / Solid medium density polyethylene (MDPE) ≥ 0,40 mm 1,60 mm ± 0,1 Bianco / White - Rosso/ Red
(3) Riempimento / Filler:	Filato di cotone / Cotton yarn
(4) Schermo / Shield: Formazione / Construction: Copertura / Coverage:	Treccia in rame rosso / Braid of red copper wire 16 x 6 x 0,10 mm ≥ 94%
(5) Guaina esterna / Outer jacket:	PVC TM2 conforme alla norma EN 50363-4-1 e non propagante l'incendio secondo la IEC 60332-3-24, durezza: (75 ± 2) Sh-A. PVC TM2 conforming to EN 50363-4-1 standard and fire retardant according to IEC 60332-3-24 standard, hardness: (75 ± 2) Sh-A.
Spessore / Thickness: Diametro / Diameter:	≥ 1,3 mm 6,5 ± 0,20

Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics:

Resistenza DC / Resistance DC (max @ 20° C): Conduttore interno / Inner conductor: Schermo / Shield:	≤ 78,00 (Ω/Km) 23,00 (Ω/Km)
Capacità tra le anime/ Cores capacity: Capacità schermo/ Shield capacity:	50 ± 5 (pF/m) 110 ± 10 (pF/m)
Caratteristiche meccaniche / Mechanical characteristics:	
Temperatura di esercizio / Temperature range: Minimo raggio di curvatura / Minimum radius bending:	-20 °C ÷ +70 °C 12 x Diametro cavo / Cable diameter (mm)

B/CVP100TS Ø 7 mm

Made in Italy



BOBINA / REEL

100 m

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS



TRASPARENTE / TRANSPARENT

CARATTERISTICHE / FEATURES

**O.F.C.**

Includere opzione colore
Include color option

- Cavo microfonico con conduttori in rame OFC puro 98% e sezione nominale 2 x0,25 mm²
- Schermatura a treccia in rame stagnato
- Rivestimento esterno in PVC trasparente con aggiunta di silicone
- Diametro esterno 7 mm
- Confezione in bobina da m 100

- Microphone cable with 98% pure OFC conductor and 2 x0,25 mm² nominal section
- Tin plated copper braid shielding
- External transparent PVC covering with the addition of silicon
- 7 mm external diameter
- 100 m reel


Caratteristiche costruttive / Constructive characteristics:

(1) Conduttore interno / Inner conductor:	Trefolo in rame rosso / Stranded copper wire
Formazione / Construction:	30 x 0,10 mm
Sezione / Conductor size:	2 x 0,25 mm ²
(2) Isolamento / Insulation:	Polietilene compatto a media densità / Solid medium density polyethylene (MDPE)
Spessore / Thickness:	≥ 0,40 mm
Diametro / Diameter:	1,60 mm ± 0,1
Colori / Colors:	Bianco / White - Rosso/ Red
(3) Riempitive / Filler:	Filato di cotone / Cotton yarn
(4) Schermo / Shield:	Treccia in rame stagnato / Tinned braid copper wire
Formazione / Construction:	16 x 6 x 0,10 mm
Copertura / Coverage:	≥ 92%
(5) Guaina esterna / Outer jacket:	Cloruro di polivinile (PVC) + silicone/ Polyvinyl Chloride (PVC) + silicon
Durezza / Hardness:	60 ± 2 Shore A
Spessore / Thickness:	≥ 1,6 mm
Diametro / Diameter:	7,0 ± 0,20
Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics:	
Resistenza DC / Resistance DC (max @ 20° C):	
Conduttore interno / Inner conductor:	≤ 78,00 (Ω/Km)
Schermo / Shield:	≤ 23,00 (Ω/Km)
Capacità tra le anime/ Cores capacity:	50 ± 5 (pF/m)
Capacità schermo/ Shield capacity:	110 ± 10 (pF/m)
Caratteristiche meccaniche / Mechanical characteristics:	
Temperatura di esercizio / Temperature range:	-20 °C ÷ +70 °C
Minimo raggio di curvatura / Minimum radius bending:	12 x Diametro cavo / Cable diameter (mm)



B/CV100SBK Ø 5,5 mm

Made in Italy



BOBINA / REEL

100 m

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS



CARATTERISTICHE / FEATURES



O.F.C.

Includere opzione colore
Include color option

- Cavo microfonico con conduttori in rame OFC puro 98% e sezione nominale 2 x0,25 mm²
- Schermatura a treccia
- Rivestimento esterno in PVC con aggiunta di silicone
- Diametro esterno 5,5 mm
- Confezione in bobina da m 100

- Microphone cable with 98% pure OFC conductor and 2 x0,25 mm² nominal section
- Braid shielding
- External PVC covering with the addition of silicon
- 5,5 mm external diameter
- 100 m reel


Caratteristiche costruttive / Constructive characteristics:

(1) Conduttore interno / Inner conductor: Formazione / Construction: Sezione / Conductor size:	Trefoilo in rame rosso / Stranded copper wire 30 x 0,10 mm 2 x 0,25 mm ²
(2) Isolamento / Insulation: Spessore / Thickness: Diametro / Diameter: Colori / Colors:	Polietylene compatto a media densità / Solid medium density polyethylene (MDPE) ≥ 0,40 mm 1,60 mm ± 0,1... Bianco / White - Rosso/ Red
(3) Riempitivo / Filler:	Filato di cotone / Cotton yarn
(4) Schermo / Shield: Formazione / Construction: Copertura / Coverage:	Treccia in rame rosso / Braid of red copper wire 16 x 6 x 0,10 mm ≥ 94%
(5) Guaina esterna / Outer jacket: Durezza / Hardness: Spessore / Thickness: Diametro / Diameter:	Cloruro di polivinile (PVC) + silicone/ Polyvinyl Chloride (PVC) + silicon 57 ± 2 Shore A ≥ 0,9 mm 5,5 ± 0,20
<i>Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics:</i>	
Resistenza DC / Resistance DC (max @ 20° C): Conduttore interno / Inner conductor: Schermo / Shield:	≤ 78,00 (Ω/Km) 23,00 (Ω/Km)
Capacità tra le anime/ Cores capacity: Capacità schermo/ Shield capacity:	50 ± 5 (pF/m) 110 ± 10 (pF/m)
<i>Caratteristiche meccaniche / Mechanical characteristics:</i>	
Temperatura di esercizio / Temperature range: Minimo raggio di curvatura / Minimum radius bending:	-20 °C ÷ +70 °C 12 x Diametro cavo / Cable diameter (mm)



CVP050N Ø 4 mm

Made in Italy



MATASSA / ROLL

100 m

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS



CARATTERISTICHE / FEATURES



O.F.C.

- Cavo bilanciato con conduttori in rame OFC puro 98% e sezione nominale 2 x0,25 mm²
- Schermatura in alluminio/poliestere 120%
- Rivestimento esterno in PVC con aggiunta di silicone
- Diametro esterno 4 mm
- Adatto per cablaggi
- Confezione in matassa da m 100


- Balanced cable with 98% pure OFC conductor and 2 x0,25 mm² nominal section
- 120% aluminum/polyester shielding
- External PVC covering with the addition of silicon
- 4 mm external diameter
- Suitable for wiring
- 100 m roll

Caratteristiche costruttive / Constructive characteristics:

(1) Conduttore interno / Inner conductor:	Trefolo in rame rosso / Stranded copper wire
Formazione / Construction:	7 x 0,203 mm
Sezione / Conductor size:	2 x 0,20 mm ²
(2) Isolamento / Insulation:	Poliethylene media densità / Medium density Polyethylene (MDPE)
Spessore / Thickness:	≥ 0,20 mm
Diametro / Diameter:	1,05 mm ± 0,05
Colori / Colors:	Nero / Black - Rosso / Red
(3) Filo di continuità / Drain Wire:	Trefolo in rame stagnato / Stranded tinned copper wire
(4) Schermo / Shield:	Nastro Al/PET con conduttore di continuità in rame stagnato / Al/PET tape with tinned copper drain-wire
Copertura / Coverage:	120%
(5) Guaina esterna / Outer jacket:	Cloruro di polivinile (PVC) + silicone / Polyvinyl Chloride (PVC) + silicon
Durezza / Hardness:	75 ± 2 Shore A
Spessore / Thickness:	1,00 mm
Diametro / Diameter:	4,00 ± 0,20

Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics:

Resistenza DC / Resistance DC (max @ 20° C):	≤ 94,2 (Ω/Km)
Conduttore interno / Inner conductor:	
Capacità tra le anime/ Cores capacity:	75 ± 5 (pF/m)
Capacità schermo/ Shield capacity:	
150 ± 10 (pF/m)	
Caratteristiche meccaniche / Mechanical characteristics:	
Temperatura di esercizio / Temperature range:	-20 °C ÷ +70 °C
Minimo raggio di curvatura / Minimum radius bending:	12 x Diametro cavo / Cable diameter (mm)



MATASSA / ROLL

100 m

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS



CARATTERISTICHE / FEATURES


**O.F.C.***Caratteristiche costruttive / Constructive characteristics:*

(1) Conduttore interno / Inner conductor:	Treccia in rame rosso / Stranded copper wire
Formazione / Construction:	7 x 0,203 mm
Sezione / Conductor size:	2 x 0,20 mm ²
(2) Isolamento / Insulation:	Polietylene media densità / Medium density Polyethylene (MDPE)
Spessore / Thickness:	≥ 0,20 mm
Diametro / Diameter:	1,05 mm ± 0,05
Colori / Colors:	Nero / Black - Rosso/ Red
(3) Filo di continuità / Drain Wire:	Treccia in rame stagnato / Stranded tinned copper wire
(4) Schermo / Shield:	Nastro Al/PET con conduttore di continuità in rame stagnato
Copertura / Coverage:	Al/PET tape with tinned copper drain-wire
	120%
(5) Guaina esterna / Outer jacket:	PVC TM2 conforme alla norma EN 50363-4-1 e non propagante l'incendio secondo la IEC 60332-3-24, durezza: (75 ± 2) Sh-A.
	PVC TM2 conforming to EN 50363-4-1 standard and fire retardant according to IEC 60332-3-24 standard, hardness: (75 ± 2) Sh-A.
Durezza / Hardness:	75 ± 2 Shore A
Spessore / Thickness:	1,00 mm
Diametro / Diameter:	4,00 ± 0,20
<i>Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics:</i>	
Resistenza DC / Resistance DC (max @ 20° C):	≤ 94,2 (Ω/Km)
Conduttore interno / Inner conductor:	
Capacità tra le anime/ Cores capacity:	75 ± 5 (pF/m)
Capacità schermo/ Shield capacity:	150 ± 10 (pF/m)
<i>Caratteristiche meccaniche / Mechanical characteristics:</i>	
Temperatura di esercizio / Temperature range:	-20 °C ÷ +70 °C
Minimo raggio di curvatura / Minimum radius bending:	12 x Diametro cavo / Cable diameter (mm)



B/FLEX75 Ø 6,2 mm

Made in Italy



BOBINA / REEL

100 m

- Cavo per speaker con conduttori in rame OFC puro 98% e sezione nominale 2 x 0,75 mm²
- Rivestimento esterno ultraflex in PVC con aggiunta di silicone
- Diametro esterno 6,2 mm
- Confezione in bobina m 100

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS




Sil

O.F.C.

CARATTERISTICHE / FEATURES



Caratteristiche costruttive / Constructive characteristics:	
(1) Conduttore interno / Inner conductor:	Trefolo in rame rosso elettrolitico, classe 5 conforme alla norma IEC 60228 / Electrolytic flexible bare copper conductor conforming to IEC 60228 standard
Formazione / Construction:	24 x 0,193 mm
Sezione / Conductor size:	2 x 0,75 mm ²
(2) Isolamento / Insulation:	Mescola in PVC tipo TI2 conforme alla norma EN 50363-3. Durezza (92 ± 2) Sh-A TI2 type PVC compound complying with EN 50363-3 standard. Hardness: (92± 2) Sh-A
Classificato / Classified:	Direttiva Europea Bassa Tensione No. 2014/35/UE Low Voltage European Directive No. 2014/35/EU
Spessore / Thickness:	≥ 0,50 mm ± 0,1
Diametro / Diameter:	2,1 mm ± 0,1
Colori / Colors:	Rosso / Red - Blu / Blue
(3) Guaina esterna / Outer jacket:	Cloruro di polivinile + silicone / Polyvinyl Chloride (PVC) + silicon
Durezza / Hardness:	57 ± 2 Shore A
Spessore / Thickness:	≥ 0,90 mm
Diametro / Diameter:	6,20 ± 0,20
Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics:	
Resistenza DC / Resistance DC (max @ 20° C):	≤ 26,00 (Ω/Km)
Caratteristiche meccaniche / Mechanical characteristics:	
Temperatura di esercizio / Temperature range:	-20 °C ÷ +70 °C
Minimo raggio di curvatura / Minimum radius bending:	8 x Diametro cavo / Cable diameter (mm)
Peso approssimativo / Weight approximately:	55 (Kg/Km)



BOBINA / REEL

100 m

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS




- Cavo per speaker con conduttori in rame OFC puro 98% e sezione nominale 2 x 1,5 mm²
- Rivestimento esterno ultraflex in PVC con aggiunta di silicone vulcanizzato
- Diametro esterno 7,4 mm
- Confezione in bobina m 100

- Speaker cable with 98% pure OFC conductor and 2 x 1,5 mm² nominal section
- External ultra flexible PVC covering with the addition of silicon
- 7,4 mm external diameter
- 100 m reel

CARATTERISTICHE / FEATURES

**O.F.C.**

Caratteristiche costruttive / Constructive characteristics:	
(1) Conduttore interno / Inner conductor:	Trefolo in rame rosso elettrolitico, classe 5 conforme alla norma IEC 60228 / Electrolytic flexible bare copper conductor conforming to IEC 60228 standard
Formazione / Construction:	48 x 0,193 mm
Sezione / Conductor size:	2 x 1,5 mm ²
(2) Isolamento / Insulation:	Mescola in PVC tipo T12 conforme alla norma EN 50363-3. Durezza (92 ± 2) Sh-A T12 type PVC compound complying with EN 50363-3 standard. Hardness: (92± 2) Sh-A
Classificato / Classified:	Direttiva Europea Bassa Tensione No. 2014/35/UE Low Voltage European Directive No. 2014/35/EU
Spessore / Thickness:	≥ 0,65 mm ± 0,1
Diametro / Diameter:	2,8 mm ± 0,1
Colori / Colors:	Rosso / Red - Blu / Blue
(3) Guaina esterna / Outer jacket:	Cloruro di polivinile + silicone / Polyvinyl Chloride (PVC) + silicon
Durezza / Hardness:	57 ± 2 Shore A
Spessore / Thickness:	≥ 0,90 mm
Diametro / Diameter:	7,4 ± 0,20
Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics:	
Resistenza DC / Resistance DC (max @ 20° C):	≤ 13,3 (Ω/Km)
Caratteristiche meccaniche / Mechanical characteristics:	
Temperatura di esercizio / Temperature range:	-20 °C ÷ +70 °C
Minimo raggio di curvatura / Minimum radius bending:	8 x Diametro cavo / Cable diameter (mm)



BOBINA / REEL

100 m

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS




- Cavo per speaker con conduttori in rame OFC puro 98% e sezione nominale 2 x 2,5 mm²
- Rivestimento esterno ultraflex in PVC con aggiunta di silicone
- Diametro esterno 8,6 mm
- Confezione in bobina m 100

- Speaker cable with 98% pure OFC conductor and 2 x 2,5 mm² nominal section
- External ultra flexible PVC covering with the addition of silicon
- 8,6 mm external diameter
- 100 m reel

CARATTERISTICHE / FEATURES

**O.F.C.**

Caratteristiche costruttive / Constructive characteristics:	
(1) Conduttore interno / Inner conductor:	Trefolo in rame rosso elettrolitico, classe 5 conforme alla norma IEC 60228 / Electrolytic flexible bare copper conductor conforming to IEC 60228 standard
Formazione / Construction:	80 x 0,193 mm
Sezione / Conductor size:	2 x 2,5 mm ²
(2) Isolamento / Insulation:	Mescola in PVC tipo TI2 conforme alla norma EN 50363-3. Durezza (92 ± 2) Sh-A TI2 type PVC compound complying with EN 50363-3 standard. Hardness: (92 ± 2) Sh-A
Classificato / Classified:	Direttiva Europea Bassa Tensione No. 2014/35/EU Low Voltage European Directive No. 2014/35/EU
Spessore / Thickness:	≥ 0,70 mm ± 0,1
Diametro / Diameter:	3,4 mm ± 0,1
Colori / Colors:	Rosso / Red - Blu / Blue
(3) Guaina esterna / Outer jacket:	Cloruro di polivinile + silicone / Polyvinyl Chloride (PVC) + silicon
Durezza / Hardness:	57 ± 2 Shore A
Spessore / Thickness:	≥ 0,90 mm
Diametro / Diameter:	8,6 ± 0,20
Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics:	
Resistenza DC / Resistance DC (max @ 20° C):	≤ 7,98 (Ω/Km)
Caratteristiche meccaniche / Mechanical characteristics:	
Temperatura di esercizio / Temperature range:	-20 °C ÷ +70 °C
Minimo raggio di curvatura / Minimum radius bending:	8 x Diametro cavo / Cable diameter (mm)



MATASSA / ROLL

100 m

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS



CARATTERISTICHE / FEATURES

**O.F.C.**

Low Smoke Zero Halogen

- Cavo LSZH per speaker con conduttori in rame OFC puro 98% sezione nominale 2 x2,5 mm²
 - Rivestimento esterno con guaina LSZH
 - Diametro esterno 9 mm
 - Adatto per posa fissa
 - Confezione in matassa m 100
- LSZH speaker cable with 98% pure OFC conductor and 2 x2,5 mm² nominal section
- External covering with LSZH jacket
- 9 mm external diameter
- Suitable for fixed installation
- 100 m roll

Caratteristiche costruttive / Constructive characteristics:

(1) Conduttore interno / Inner conductor:

Trefolo in rame rosso elettrolitico, classe 5 conforme alla norma IEC 60228 / Electrolytic flexible bare copper conductor conforming to IEC 60228 standard

80 x 0,193 mm

2 x 2,5 mm²

Formazione / Construction:

Sezione / Conductor size:

Mescola in PVC tipo T12 conforme alla norma EN 50363-3.

Durezza (92 ± 2) Sh-A

T12 type PVC compound complying with EN 50363-3 standard.

Hardness: (92± 2) Sh-A

Classificato / Classified:

Direttiva Europea Bassa Tensione No. 2014/35/UE

Low Voltage European Directive No. 2014/35/EU

≥ 0,70 mm ± 0,1

3,4 mm ± 0,1

Rosso / Red - Blu / Blue

Spessore / Thickness:

Diametro / Diameter:

Colori / Colors:

(2) Isolamento / Insulation:

PVC TM2 conforme alla norma EN 50363-4-1 e non propagante l'incendio secondo la IEC 60332-3-24, durezza: (75 ± 2) Sh-A.

PVC TM2 conforming to EN 50363-4-1 standard and fire retardant according to IEC 60332-3-24 standard, hardness: (75 ± 2) Sh-A.

Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics:

Resistenza DC / Resistance DC (max @ 20° C):

≤ 7,98 (Ω/Km)


Caratteristiche meccaniche / Mechanical characteristics:

Temperatura di esercizio / Temperature range:

-20 °C ÷ +70 °C

Minimo raggio di curvatura / Minimum radius bending:

8 x Diametro cavo / Cable diameter (mm)



BOBINA / REEL

50 m

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS





- Cavo per speaker con conduttori in rame OFC puro 98% e sezione nominale 2 x4 mm²
- Rivestimento esterno ultraflex in PVC con aggiunta di silicone
- Diametro esterno 11 mm
- Confezione in bobina m 50

- Speaker cable with 98% pure OFC conductor and 2 x4 mm² nominal section
- External ultra flexible PVC covering with the addition of silicon
- 11 mm external diameter
- 50 m reel

CARATTERISTICHE / FEATURES

**O.F.C.**

Caratteristiche costruttive / Constructive characteristics:	
(1) Conduttore interno / Inner conductor:	Trefolo in rame rosso elettrolitico, classe 5 conforme alla norma IEC 60228 / Electrolytic flexible bare copper conductor conforming to IEC 60228 standard
Formazione / Construction:	128 x 0.193 mm
Sezione / Conductor size:	2 x 4 mm ²
(2) Isolamento / Insulation:	Mescola in PVC tipo TI2 conforme alla norma EN 50363-3. Durezza (92 ± 2) Sh-A TI2 type PVC compound complying with EN 50363-3 standard. Hardness: (92± 2) Sh-A
Classificato / Classified:	Direttiva Europea Bassa Tensione No. 2014/35/UE Low Voltage European Directive No. 2014/35/EU
Spessore / Thickness:	≥ 0,7 mm ± 0,1
Diametro / Diameter:	4,0 mm ± 0,2
Colori / Colors:	Rosso / Red - Blu / Blue
(3) Guaina esterna / Outer jacket:	Cloruro di polivinile + silicone / Polyvinyl Chloride (PVC) + silicon
Durezza / Hardness:	57 ± 2 Shore A
Spessore / Thickness:	> 1,5 mm
Diametro / Diameter:	11 ± 0,3
Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics:	
Resistenza DC / Resistance DC (max @ 20° C):	≤ 4,95 (Ω/Km)
Caratteristiche meccaniche / Mechanical characteristics:	
Temperatura di esercizio / Temperature range:	-10 °C ÷ +80 °C
Minimo raggio di curvatura / Minimum radius bending:	10 x Diametro cavo / Cable diameter (mm)



BOBINA / REEL

50 m

- Cavo per speaker con conduttori in rame OFC puro 98% sezione nominale 4x2,5 mm²
- Rivestimento esterno ultraflex in PVC con aggiunta di silicone
- Diametro esterno 11 mm
- Confezione in bobina m 50

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS





- Speaker cable with 98% pure OFC conductor and 4x2,5 mm² nominal section
- External ultra flexible PVC covering with the addition of silicon
- 11 mm external diameter
- 50 m reel

CARATTERISTICHE / FEATURES

**O.F.C.**

Caratteristiche costruttive / Constructive characteristics:	
(1) Conduttore interno / Inner conductor:	Trefolo in rame rosso elettrolitico, classe 5 conforme alla norma IEC 60228 / Electrolytic flexible bare copper conductor conforming to IEC 60228 standard
Formazione / Construction: Sezione / Conductor size:	80 x 0,193 mm 4 x 2,5 mm ²
(2) Isolamento / Insulation:	Mescola in PVC tipo T12 conforme alla norma EN 50363-3. Durezza (92 ± 2) Sh-A T12 type PVC compound complying with EN 50363-3 standard. Hardness: (92± 2) Sh-A
Classificato / Classified:	Directiva Europea Bassa Tensione No. 2014/35/UE Low Voltage European Directive No. 2014/35/EU
Spessore / Thickness:	> 0,70 mm ± 0,1
Diametro / Diameter:	3,4 mm ± 0,1
Colori / Colors:	Rosso / Red - Blu / Blue - Bianco / White - Marrone / Brown
(3) Guaina esterna / Outer jacket:	Cloruro di polivinile + silicone / Polyvinyl Chloride (PVC) + silicon
Durezza / Hardness:	57 ± 2 Shore A
Spessore / Thickness:	≥ 1,4 mm
Diametro / Diameter:	11 ± 0,30
Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics:	
Resistenza DC / Resistance DC (max @ 20° C):	≤ 7,98 (Ω/Km)
Caratteristiche meccaniche / Mechanical characteristics:	
Temperatura di esercizio / Temperature range:	-20 °C ÷ +70 °C
Minimo raggio di curvatura / Minimum radius bending:	8 x Diametro cavo / Cable diameter (mm)



BOBINA / REEL

100 m

- Cavo per speaker con conduttori in rame OFC puro 98% e sezione nominale 4x4 mm²
- Rivestimento esterno ultraflex in PVC con aggiunta di silicone
- Diametro esterno 13 mm
- Confezione in bobina m 100

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS



- Speaker cable with 98% pure OFC conductor and 4x4 mm² nominal section
- External ultra flexible PVC covering with the addition of silicon
- 13 mm external diameter
- 100 m reel

CARATTERISTICHE / FEATURES


**O.F.C.**

Caratteristiche costruttive / Constructive characteristics:	
(1) Conduttore interno / Inner conductor:	Trefoilo in rame rosso elettrolitico, classe 5 conforme alla norma IEC 60228 / Electrolytic flexible bare copper conductor conforming to IEC 60228 standard
Formazione / Construction: Sezione / Conductor size:	128 x 0,193 mm 4 x 4 mm ²
(2) Isolamento / Insulation:	Mescola in PVC tipo TI2 conforme alla norma EN 50363-3. Durezza (92 ± 2) Sh-A TI2 type PVC compound complying with EN 50363-3 standard. Hardness: (92 ± 2) Sh-A
Classificato / Classified:	Directiva Europea Bassa Tensione No. 2014/35/UE Low Voltage European Directive No. 2014/35/EU
Spessore / Thickness:	≥ 0,7 mm ± 0,1
Diametro / Diameter:	4,0 mm ± 0,2
Colori / Colors:	Rosso / Red - Blu / Blue
(3) Guaina esterna / Outer jacket:	Cloruro di polivinile + silicone / Polyvinyl Chloride (PVC) + silicon
Durezza / Hardness:	57 ± 2 Shore A
Spessore / Thickness:	≥ 1,5 mm
Diametro / Diameter:	13,2 ± 0,3
Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics:	
Resistenza DC / Resistance DC (max @ 20° C):	≤ 4,95 (Ω/Km)
Caratteristiche meccaniche / Mechanical characteristics:	
Temperatura di esercizio / Temperature range:	-20 °C ÷ +70 °C
Minimo raggio di curvatura / Minimum radius bending:	8 x Diametro cavo / Cable diameter (mm)



B/FLEX820 Ø 13 mm

Made in Italy



BOBINA / REEL

50 m

- Cavo per speaker con conduttori in rame OFC puro 98% e sezione nominale 8x2 mm²
- Rivestimento esterno ultraflex in PVC con aggiunta di silicone
- Diametro esterno 13 mm
- Confezione in bobina m 50

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS



Sil


O.F.C.

- Speaker cable with 98% pure OFC conductor and 8x2 mm² nominal section
- External ultra flexible PVC covering with the addition of silicon
- 13 mm external diameter
- 50 m reel

CARATTERISTICHE / FEATURES



Caratteristiche costruttive / Constructive characteristics:	
(1) Conduttore interno / Inner conductor:	Trefolo in rame rosso elettrolitico, classe 5 conforme alla norma IEC 60228 / Electrolytic flexible bare copper conductor conforming to IEC 60228 standard
Formazione / Construction:	64 x 0,193 mm
Sezione / Conductor size:	8 x 2 mm ²
(2) Isolamento / Insulation:	Mescola in PVC tipo T12 conforme alla norma EN 50363-3. Durezza (92 ± 2) Sh-A T12 type PVC compound complying with EN 50363-3 standard. Hardness: (92 ± 2) Sh-A
Classificato / Classified:	Directive Europea Bassa Tensione No. 2014/35/UE Low Voltage European Directive No. 2014/35/EU
Spessore / Thickness:	2,9 mm ± 0,1 + 4,0 mm ± 0,2 (central core)
Diametro / Diameter:	Rosso / Red - Blu / Blue - Bianco / White - Marrone / Brown - Giallo / Yellow - Nero / Black - Verde / Green - Grigio / Grey
Colori / Colors:	
(3) Guaina esterna / Outer jacket:	Cloruro di polivinile silicone / Polyvinyl Chloride (PVC) + silicon
Durezza / Hardness:	57 ± 2 Shore A
Spessore / Thickness:	≥ 1,6 mm
Diametro / Diameter:	13,2 ± 0,3
Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics:	
Resistenza DC / Resistance DC (max @ 20° C):	≤ 9,85 (Ω/Km)
Caratteristiche meccaniche / Mechanical characteristics:	
Temperatura di esercizio / Temperature range:	-20 °C ÷ +70 °C
Minimo raggio di curvatura / Minimum radius bending:	8 x Diametro cavo / Cable diameter (mm)



BOBINA / REEL

100 m

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS



CARATTERISTICHE / FEATURES


**O.F.C.***Caratteristiche costruttive / Constructive characteristics:*

(1) Conduttore interno / Inner conductor:	Trefolo in rame rosso / Stranded copper wire
Formazione / Construction:	18 x 0,10 mm
Sezione / Conductor size:	2 x 0,14 mm ²
(2) Isolamento / Insulation:	PVC, durezza: (89 ± 2) Sh-A PVC, jacket hardness: (89 ± 2) Sh-A Direttiva Europea Bassa Tensione No. 2014/35/UE Low Voltage European Directive No. 2014/35/EU
Classificato / Classified:	
Spessore / Thickness:	≥ 0,25 mm
Diametro / Diameter:	1,10 mm ± 0,05
Colori / Colors:	Nero / Black - Blu / Blue
(3) Schermo sulle anime / Single cores shield:	Spirale in rame rosso / Spiral copper wire
(4) Guaina esterna / Outer jacket:	Guaina in PVC extra-flessibile, durezza: (57 ± 2) Sh-A Extra-flexible PVC, jacket hardness: (57 ± 2) Sh-A
Spessore / Thickness:	≥ 0,80 mm
Diametro / Diameter:	3,0 x 6,2 mm ± 0,20
<i>Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics:</i>	
Resistenza DC / Resistance DC (max @ 20° C):	
Conduttore interno / Inner conductor:	≤ 138 (Ω/Km)
Schermo / Shield:	≤ 48 (Ω/Km)
Capacità tra le anime/ Cores capacity:	45 ± 4 (pF/m)
Capacità tra anima e schermo / Core to shield capacity:	300 ± 30 (pF/m)
<i>Caratteristiche meccaniche / Mechanical characteristics:</i>	
Temperatura di esercizio / Temperature range:	-20 °C ± +65 °C
Minimo raggio di curvatura / Minimum radius bending:	12 x Diametro cavo / Cable diameter (mm)



B/RF25/2

Made in Italy



BOBINA / REEL

100 m

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS



CARATTERISTICHE / FEATURES



O.F.C.


- Cavo piattina 2 canali mono con conduttore in rame OFC puro 98% e sezione nominale $2 \times 0,25 \text{ mm}^2$
 - Schermatura a spirale
 - Rivestimento esterno in PVC con aggiunta di silicone
 - Dimensioni esterne $3,9 \times 8,0 \text{ mm}$
 - Confezione in bobina m 100
-
- 2 channel mono flat cable with 98% pure OFC conductor and $2 \times 0,25 \text{ mm}^2$ nominal section
 - Spiral shielding
 - External PVC covering with the addition of silicon
 - External dimensions $3,9 \times 8,0 \text{ mm}$
 - 100 m reel

Caratteristiche costruttive / Constructive characteristics:	
(1) Conduttore interno / Inner conductor:	Trefolo in rame rosso / Stranded copper wire
Formazione / Construction:	$30 \times 0,10 \text{ mm}$
Sezione / Conductor size:	$2 \times 0,25 \text{ mm}^2$
(2) Isolamento / Insulation:	Poliuretano media densità / Medium density Polyethylene (MDPE)
Classificato / Classified:	Direttiva Europea Bassa Tensione No. 2014/35/UE Low Voltage European Directive No. 2014/35/EU
Spessore / Thickness:	$\geq 0,50 \text{ mm}$
Diametro / Diameter:	$1,7 \text{ mm} \pm 0,1$
Colori / Colors:	Bianco / White - Rosso / Red
(3) Schermo sulle anime / Single cores shield:	Spirale in rame rosso / Spiral copper wire
(4) Guaina esterna / Outer jacket:	Guaina in PVC extra-flessibile, durezza: (57 ± 2) Sh-A Extra-flexible PVC, jacket hardness: (57 ± 2) Sh-A
Spessore / Thickness:	$\geq 1 \text{ mm}$
Diametro / Diameter:	$3,9 \times 8,0 \text{ mm} \pm 0,20$
Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics:	
Resistenza DC / Resistance DC (max @ 20°C):	$\leq 78 \text{ (O/Km)}$
Conduttore interno / Inner conductor:	$\leq 52 \text{ (O/Km)}$
Schermo / Shield:	
Capacità tra le anime/ Cores capacity:	$25 \pm 3 \text{ (pF/m)}$
Capacità tra anima e schermo / Core to shield capacity:	$125 \pm 30 \text{ (pF/m)}$
Caratteristiche meccaniche / Mechanical characteristics:	
Temperatura di esercizio / Temperature range:	$-20^\circ \text{C} \div +65^\circ \text{C}$
Minimo raggio di curvatura / Minimum radius bending:	$12 \times \text{Diametro cavo} / \text{Cable diameter (mm)}$



B/RF2S

Made in Italy



BOBINA / REEL

100 m

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS



CARATTERISTICHE / FEATURES



O.F.C.

- Cavo piattina 2 canali stereo con conduttori in rame OFC puro 98% e sezione nominale $2 \times 2 \times 0,14 \text{ mm}^2$
 - Schermatura a spirale
 - Rivestimento esterno in PVC con aggiunta di silicone
 - Dimensioni esterne $3,7 \times 7,7 \text{ mm}$
 - Confezione in bobina m 100
-
- 2 channels stereo flat cable with 98% pure OFC conductor and $2 \times 2 \times 0,14 \text{ mm}^2$ nominal section
 - Spiral shielding
 - External PVC covering with the addition of silicon
 - External dimensions $3,7 \times 7,7 \text{ mm}$
 - 100 m reel

Caratteristiche costruttive / Constructive characteristics:

(1) Conduttore interno / Inner conductor: Trefolo in rame rosso / Stranded copper wire

Formazione / Construction: $18 \times 0,10 \text{ mm}$

Sezione / Conductor size: $2 \times (2 \times 0,14 \text{ mm}^2)$

(2) Isolamento / Insulation:

Polietylene compatto a media densità (MDPE)

Solid medium density polyethylene (MDPE)

Direttiva Europea Bassa Tensione No. 2014/35/UE

Low Voltage European Directive No. 2014/35/EU

Spessore / Thickness: $\geq 0,30 \text{ mm}$

Diametro / Diameter: $1,10 \text{ mm} \pm 0,1$

Colori / Colors: Rosso / Red - Blu / Blue

(3) Schermo sulle anime / Single cores shield:

Spirale in rame rosso / Spiral copper wire

(4) Guaina esterna / Outer jacket:

Guaina in PVC extra-flessibile, durezza: $(57 \pm 2) \text{ Sh-A}$

Extra-flexible PVC, jacket hardness: $(57 \pm 2) \text{ Sh-A}$

Spessore / Thickness: $\geq 1,1 \text{ mm}$

Diametro / Diameter: $3,7 \times 7,7 \text{ mm} \pm 0,20$

Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics:

Resistenza DC / Resistance DC (max @ 20°C):

$\leq 145(\Omega/\text{Km})$

Conduttore interno / Inner conductor:

Capacità tra le anime / Cores capacity:

$53 \pm 3 (\text{pF/m})$

Capacità tra anima e schermo / Core to shield capacity:

$110 \pm 30 (\text{pF/m})$


Caratteristiche meccaniche / Mechanical characteristics:

Temperatura di esercizio / Temperature range:

$-20^\circ \text{C} \div +65^\circ \text{C}$

Minimo raggio di curvatura / Minimum radius bending:

$12 \times \text{Diametro cavo} / \text{Cable diameter (mm)}$



MATASSA / ROLL

100 m

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS



CARATTERISTICHE / FEATURES

**O.F.C.**

Caratteristiche costruttive / Constructive characteristics:	
(1) Conduttore interno / Inner conductor:	Trefolo in rame rosso / Stranded copper wire
Formazione / Construction:	19x0,127 mm
Sezione / Conductor size:	2 x (2 x 0,25 mm ²)
(2) Isolamento / Insulation:	Poliuretano media densità / Medium density Polyethylene (MDPE)
Classificato / Classified:	Direttiva Europea Bassa Tensione No. 2014/35/UE Low Voltage European Directive No. 2014/35/EU
Spessore / Thickness:	> 0,50 mm
Diametro / Diameter:	1,6 mm ± 0,1
Colori / Colors:	Bianco / White - Giallo / Yellow - Rosso / Red - Blu / Blue
(3) Schermo sulle anime / Single cores shield:	Spirale in rame rosso / Spiral copper wire
(4) Guaina esterna / Outer jacket:	Guaina in PVC extra-flessibile, durezza: (57 ± 2) Sh-A Extra-flexible PVC, jacket hardness: (57 ± 2) Sh-A
Spessore / Thickness:	> 1,1 mm
Diametro / Diameter:	5,8 x 12,1 mm ± 0,20
Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics:	
Resistenza DC / Resistance DC (max @ 20° C):	
Conduttore interno / Inner conductor:	≤ 82 (Ω/Km)
Schermo / Shield:	≤ 35 (Ω/Km)
Capacità tra le anime / Cores capacity:	53 ± 3 (pF/m)
Capacità tra anima e schermo / Core to shield capacity:	110 ± 30 (pF/m)
Caratteristiche meccaniche / Mechanical characteristics:	
Temperatura di esercizio / Temperature range:	-20 °C ÷ +65 °C
Minimo raggio di curvatura / Minimum radius bending:	12 x Diametro cavo / Cable diameter (mm)



MATASSA / ROLL

100 m

- Cavo piattina per cablaggi in rame OFC puro 98% e sezione nominale 2 x075 mm²
- Rivestimento esterno in PVC
- Dimensioni esterne 2,35 x 4,85 mm
- Confezione in matassa m 100

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS



- Flat cable for wiring with 98% pure OFC and 2 x0,75 mm² nominal section
- External PVC covering
- External dimensions 2,35 x 4,85 mm
- 100 m roll

CARATTERISTICHE / FEATURES

**O.F.C.**

Caratteristiche costruttive / Constructive characteristics:	
(1) Conduttore interno / Inner conductor:	Conduttore flessibile in classe 5 in rame elettrolitico rosso, conforme alla norma IEC 60228 Class 5 electrolytic bare copper flexible conductor, conforming to IEC 60228 standard
Formazione / Construction: Sezione / Conductor size:	24 x 0,193 mm 2 x 0,75 mm ²
Classificato / Classified:	Direttiva Europea Bassa Tensione No. 2014/35/UE Low Voltage European Directive No. 2014/35/EU
(2) Guaina esterna / Outer jacket:	PVC tipo T11 conforme alla norma EN 50363-3. Durezza: (92 ± 2) Sh-A. T11 type PVC complying with EN 50363-3 standard. Hardness: (92 ± 2) Sh-A.
Diametro / Diameter:	2,35 x 4,85 mm ± 0,20
Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics:	
Resistenza DC / Resistance DC (max @ 20° C): Conduttore interno / Inner conductor:	≤ 26,0(Ω/Km)



MATASSA / ROLL

100 m

- Cavo piattina per cablaggi in rame OFC puro 98% e sezione nominale $2 \times 1 \text{ mm}^2$
- Rivestimento esterno in PVC
- Dimensioni esterne $2,8 \times 5,65 \text{ mm}$
- Confezione in matassa m 100

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS



- Flat cable for wiring with 98% pure OFC and $2 \times 1 \text{ mm}^2$ nominal section
- External PVC covering
- External dimensions $2,8 \times 5,65 \text{ mm}$
- 100 m roll

CARATTERISTICHE / FEATURES



**O.F.C.**

Caratteristiche costruttive / Constructive characteristics:	
(1) Conduttore interno / Inner conductor:	Conduttore flessibile in classe 5 in rame elettrolitico rosso, conforme alla norma IEC 60228 Class 5 electrolytic bare copper flexible conductor, conforming to IEC 60228 standard
Formazione / Construction:	$32 \times 0,193 \text{ mm}$
Sezione / Conductor size:	$2 \times 1 \text{ mm}^2$
Classificato / Classified:	Direttiva Europea Bassa Tensione No. 2014/35/UE Low Voltage European Directive No. 2014/35/EU
Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics:	
Resistenza DC / Resistance DC (max @ 20° C):	PVC tipo TI1 conforme alla norma EN 50363-3. Durezza: $(92 \pm 2) \text{ Sh-A}$ TI1 type PVC complying with EN 50363-3 standard. Hardness: $(92 \pm 2) \text{ Sh-A}$
Conduttore interno / Inner conductor:	$2,8 \times 5,65 \text{ mm} \pm 0,20$
Confezione / Packaging:	
Confezione da 100 metri / 100 m roll	



CAVI MULTIPOLARI MULTICORE CABLES

Made in Italy



A METRAGGIO / BY THE METER

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS



CARATTERISTICHE / FEATURES



O.F.C.

Codice Code	n. coppie n. of pairs	Ø Esterno (mm) Ø External (mm)
CV4	4	8,00 ± 0,2
CV8	8	11,00 ± 0,3
CV12	12	14,30 ± 0,3
CV18	18	17,50 ± 0,3
CV24	24	19,50 ± 0,4
CV32	32	22,00 ± 0,4
CV40	40	26,00 ± 0,4
CV48	48	28,00 ± 0,5

- Cavo multipolare con conduttori in rame OFC puro 98% e sezione nominale 2 x 0,22 mm²
- Schermatura in alluminio/poliestere 120%
- Rivestimento esterno in PVC
- Ideale per sistemi audio professionali

- Multicore cable with 98% pure OFC conductors and 2 x 0,22 mm² nominal section
- 120% aluminum/polyester shielding
- External PVC covering
- Perfect for professional audio systems


Caratteristiche costruttive / Constructive characteristics:

(1) Conduttore interno / Inner conductor:	Trefolo in rame rosso / Stranded copper wire 4 x (2 x 0,22) 8 x (2 x 0,22) 12 x (2 x 0,22) 18 x (2 x 0,22) 24 x (2 x 0,22) 32 x (2 x 0,22) 40 x (2 x 0,22) 48 x (2 x 0,22)
Formazione / Construction:	2 x 0,22 mm
Sezione / Conductor size:	Polietilene compatto (PE) Solid polyethylene (PE)
Isolamento / Insulation:	Ogni coppia è singolarmente natastra con nastro Al/PET, con alluminio verso l'interno, conduttore di continuità in rame stagnato ed inguinato con PVC nero diametro (2,6 ± 0,2). Le coppie sotto guaina sono riunite tra loro, con riempitivi in filato dove necessario e nastri TNT separatori su ciascuna "corona". La treccia così ottenuta viene riunita con due conduttori di continuità ed un nastro complessivo TNT, sotto guaina. Each pair is taped with Al/PET tape, Aluminium inwards, with electrolytic tinned copper drain conductor jacketed with black PVC with 2,6 ± 0,2 diameter. The jacketed pairs are twisted all together with fillers yarn, where necessary, and fleece tape separator over each layer. The whole cable assembly is twisted together with two tinned copper flexible drain wire taped with a fleece tape, just below the outer sheath.
(3) Schermo / Shield	Cloruro di polivinile / Polyvinyl Chloride (PVC) 57 ± 2 Shore A
(4) Guaina esterna / Outer jacket:	Direttiva Europea Bassa Tensione No. 2014/35/UE Low Voltage European Directive No. 2014/35/EU
Durezza / Hardness:	Ogni coppia è singolarmente natastra con nastro Al/PET, con alluminio verso l'interno, conduttore di continuità in rame stagnato ed inguinato con PVC nero diametro (2,6 ± 0,2). Le coppie sotto guaina sono riunite tra loro, con riempitivi in filato dove necessario e nastri TNT separatori su ciascuna "corona". La treccia così ottenuta viene riunita con due conduttori di continuità ed un nastro complessivo TNT, sotto guaina. Each pair is taped with Al/PET tape, Aluminium inwards, with electrolytic tinned copper drain conductor jacketed with black PVC with 2,6 ± 0,2 diameter. The jacketed pairs are twisted all together with fillers yarn, where necessary, and fleece tape separator over each layer. The whole cable assembly is twisted together with two tinned copper flexible drain wire taped with a fleece tape, just below the outer sheath.
Classificato / Classified:	Trefolo in rame stagnato / Stranded tinned copper wire
(5) Filo di continuità / Drain Wire:	Direttiva Europea Bassa Tensione No. 2014/35/UE Low Voltage European Directive No. 2014/35/EU
(6) Ragggruppamento coppe / Pair grouping:	Nastro TNT / TNT tape
Formazione / Construction:	Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics:
Resistenza DC / Resistance DC (max @ 20° C):	Conduttore interno / Inner conductor: ≤ 85,9 (Ω/Km)
Conduttore interno / Inner conductor:	Capacità tra anime / Cores capacity: 85 ± 5 (pF/m)
Temperatura di esercizio / Temperature range:	Caratteristiche meccaniche / Mechanical characteristics:
Minimo raggio di curvatura / Minimum radius bending:	-20 °C ÷ +70 °C 12 x Diametro cavo / Cable diameter (mm)



CVPAE8 Ø 17 mm

Made in Italy



A METRAGGIO / BY THE METER

- Cavo bilanciato otto canali per trasmissioni digitali AES/EBU 110 ohm
- Schermatura in alluminio/poliestere 120%
- Rivestimento esterno in PVC
- Diametro esterno 17 mm

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS




- 8 channel balanced cable with AES/EBU 110 ohm digital transmissions
- 120% aluminum/polyester shielding
- External PVC jacket
- 17 mm external diameter

CARATTERISTICHE / FEATURES



O.F.C.

Caratteristiche costruttive / Constructive characteristics:	
(1) Conduttore interno / Inner conductor:	Trefoilo in rame stagnato / Stranded tinned copper wire
Formazione / Construction:	7 x 0,200 mm
Sezione / Conductor size:	2 x 0,25 mm ²
(2) Isolamento / Insulation:	Polipropilene espanso / Polypropylene Foam (PPE)
Diametro / Diameter:	1,70 mm ± 0,1
Colori / Colors:	Bianco / White - Blu / Blue
(3) Filo di continuità / Drain Wire:	Trefoilo in rame stagnato / Stranded tinned copper wire
Formazione / Construction:	7 x 0,200 mm
Diametro / Diameter:	0,60 mm ± 1%
(4) Riempitivo / Filler:	Filato di cotone / Cotton yarn
(5) Schermo / Shield:	Nastro Alluminio-Poliestere / Aluminium polyester foil (AL/PET)
Copertura / Coverage:	120%
(6) Raggruppamento coppie / Pair grouping:	Nastro TNT / TNT tape
Formazione / Construction:	
(7) Schermo totale / Total shield:	Nastro Alluminio-Poliestere / Aluminium polyester foil (AL/PET)
Copertura / Coverage:	120%
(8) Filo di continuità / Drain Wire:	7 x 0,200 mm
	0,60 mm ± 1%
(9) Guaina esterna / Outer jacket:	PVC
Classificato / Classified:	CEI 20-11 TM2
Durezza / Hardness:	60 ± 2 Shore A
Spessore / Thickness:	1,5 mm
Diametro / Diameter:	17,00 ± 0,25
Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics:	
Resistenza DC / Resistance DC (max @ 20° C):	
Conduttore interno / Inner conductor:	84,5 (Ω/Km)
Impedenza / Impedance:	110 ohm
Capacità tra le anime/ Cores capacity:	40 ± 3 (pF/m)
Caratteristiche meccaniche / Mechanical characteristics:	
-20 °C ÷ +70 °C	-20 °C ÷ +70 °C
12 x Diametro cavo / Cable diameter (mm)	8 x Diametro cavo / Cable diameter (mm)




CVPH1

Ø 10mm

Made in Italy

- Cavo Phono-rete con conduttori in rame OFC puro 98% e sezione nominale 2 x 0,35 mm² + 3x 1,5 mm²
- Schermatura cavo audio a spirale
- Diametro esterno 10 mm
- Confezione in bobina m 100
- Power-Phono cable with 98% pure OFC conductors and 2 x 0,35 mm² + 3x 1,5 mm² nominal section
- Braid shielding audio cable
- 10 mm external diameter
- 100 m reel



BOBINA / REEL

100 m

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS



CARATTERISTICHE / FEATURES



O.F.C.

CABLES

Caratteristiche costruttive / Constructive characteristics:

(1) Conduttore interno / Inner conductor:

Formazione / Construction:
Sezione / Conductor size:Conduttori flessibili in rame elettrolitico rosso
Flexible electrolytic bare copper conductor

11 x 0,193 mm

0,35 mm²

(2) Isolamento / Insulation:

Spessore / Thickness:
Diametro / Diameter:
Colori / Colors:Polietilene compatto (PE) per i conduttori di segnale da 0,35 mm²; PVC R2 conforme alla norma EN 50363-0 per i tre conduttori di potenza da 1,5 mm², durezza: (89 ± 2) Sh-A.
Solid polyethylene (PE) for 0.35 mm² signal conductors; PVC type R2 conforming to EN 50363-0 standard for three power 1.5 mm² conductors, hardness: (89 ± 2) Sh-A.

> 0,25 mm

1,4 mm ± 0,10

Bianco / White - Rosso / Red

(3) Schermo / Shield:

Schermo a spirale in rame elettrolitico rosso; copertura ottica: ≥ 70 % (limitatamente per la coppia di segnale). Resistenza elettrica @ 20 °C: ≤ 30,0 Ω/Km
Spiraled electrolytic bare copper screen; optical coverage: ≥ 70 % (only for signal pair).
Electrical resistance @ 20 °C: ≤ 30,0 Ω/Km

(4) Guaina esterna / Outer jacket:

Spessore / Thickness:
Diametro / Diameter:PVC TM2 conforme alla norma EN 50363-4-1 e non propagante l'incendio secondo la IEC 60332-3-24, durezza: (68 ± 2) Sh-A
PVC type TM2 conforming to EN 50363-4-1 standard and fire retardant according to IEC 60332-3-24 standard, hardness: (68 ± 2) Sh-A

≥ 0,50 mm

≥ 1,0 mm

(5) Conduttore interno / Inner conductor 0,75 mm²:Formazione / Construction:
Sezione / Conductor size:Conduttori flessibili in rame elettrolitico rosso conformi alla classe 5 norma IEC 60228 (limitatamente alla sezione 1,5 mm²)
Flexible electrolytic bare copper conductor conforming to Class 5 of IEC 60228 standard (only for size 1,5mm²)

48 x 0,193 mm

1,5 mm

(6) Isolamento / Insulation:

Spessore / Thickness:
Diametro / Diameter:
Colori / Colors:PVC R2 conforme alla norma EN 50363-0, durezza: (89 ± 2) Sh-A.
R2 PVC conforming to EN 50363-0 standard, hardness: (89 ± 2) Sh-A.

> 0,70 mm

2,8 mm ± 0,1

Blu / Blue - Marrone / Brown - Giallo.Verde / Yellow.Green

(7) Guaina esterna / Outer jacket:

Diametro / Diameter:

PVC TM2 conforme alla norma EN 50363-4-1 e non propagante l'incendio secondo la IEC 60332-3-24, durezza: (68 ± 2) Sh-A
PVC type TM2 conforming to EN 50363-4-1 standard and fire retardant according to IEC 60332-3-24 standard, hardness: (68 ± 2) Sh-A

10,00 ± 0,30

Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics:

Resistenza DC / Resistance DC (max @ 20° C):

≤ 57 (Ω/Km)

Conduttore interno / Inner conductor 0,35 mm²:

≤ 13,3 (Ω/Km)

Conduttore interno / Inner conductor 1,5 mm²:

65 ± 3 (pF/m)

Capacità tra le anime/ Cores capacity:

130 ± 10 (pF/m)

Capacità schermo / Shield capacity:




21CVR315S

sezione / section: 3 x 1,5 mm²

Made in Italy

21CVR325S

sezione / section: 3 x 2,5 mm²



MATASSA / ROLL

100 m

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS




CARATTERISTICHE / FEATURES



Caratteristiche costruttive / Constructive characteristics:

(1) Conduttore interno / Inner conductor: Sezione nominale / Nominal section:	Trefolo in rame stagnato / Stranded tinned copper wire 3 x 1,5 mm ² - 3 x 2,5 mm ²
(2) Isolamento / Insulation:	H07RNF Neoprene silicone-gomma resistente ad alte temperature / H07RNF Neoprene silicone-rubber, resistant to high temperatures
(3) Guaina esterna / Outer jacket:	H07RNF Neoprene silicone-gomma resistente ad alte temperature / H07RNF Neoprene silicone-rubber, resistant to high temperatures



21CVR375

sezione / section: 3 x 0,75 mm²




21CVR320

sezione / section: 3 x 1,5 mm²

21CVR325

sezione / section: 3 x 2,5 mm²



MATASSA / ROLL

100 m

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS



- Cavo per distribuzione elettrica
- Rivestimento esterno in vinilgomma
- Confezione in matassa m 100

- Power transmission cable
- PVC external covering
- 100 m roll

CARATTERISTICHE / FEATURES




Caratteristiche Costruttive / Constructive Characteristics:

(1) Conduttore interno / Inner conductor: Sezione nominale / Nominal Section:	Trefolo in rame rosso / Stranded of copper wire 3 x 0,75 mm ² / 3 x 1,5 mm ² / 3 x 2,5 mm ²
--	---

(2) Isolamento / Insulation:	Cloruro di polivinile (PVC) / Polyvinyl Chloride (PVC)
------------------------------	--

(3) Guaina Esterna / Outer Jacket:	Cloruro di polivinile (PVC) / Polyvinyl Chloride (PVC)
------------------------------------	--



BOBINA / REEL

100 m

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS



CARATTERISTICHE / FEATURES

**O.F.C.**

- Cavo digitale per trasmissione dati DMX impedenza 120 ohm
- Doppia schermatura in alluminio/poliestere e rame a treccia
- Rivestimento esterno in PVC con aggiunta di silicone
- Diametro esterno 6 mm
- Confezione in bobina da m 100

- DMX data transmission digital cable with 120 ohm impedance
- Double aluminum/polyester shield with braid copper
- External PVC covering with the addition of silicon
- 6 mm external diameter
- 100 m reel

Caratteristiche costruttive / Constructive characteristics:


(1) Conduttore interno / Inner conductor:	Trefoilo in rame rosso / Stranded copper wire
Formazione / Construction:	14 x 0,15 mm
Sezione / Conductor size:	2 x 0,25 mm ²
(2) Isolamento / Insulation:	Polipropilene / Polypropylene (PP)
Diametro / Diameter:	1,80 mm ± 0,1
Colori / Colors:	Bianco / White - Rosso / Red
(3) Filo di continuità / Drain Wire:	Trefoilo in rame stagnato / Stranded tinned copper wire
Formazione / Construction:	7 x 0,200 mm
(4) Riempitivo / Filler:	Filato di cotone / Cotton yarn
(5) I° Schermo / First shield:	Nastro Alluminio-Poliestere / Aluminium polyester foil (AL/PET)
Copertura / Coverage:	120%
(6) II° Schermo / Second shield:	Treccia in rame stagnato / Tinned braid copper wire
Formazione / Construction:	18 x 8 x 0,10 mm
Copertura / Coverage:	95%
(7) Guaina esterna / Outer jacket:	Cloruro di polivinile (PVC) / Polyvinyl Chloride (PVC)
Durezza / Hardness:	60 ± 2 Shore A
Spessore / Thickness:	1,55 mm
Diametro / Diameter:	6,00 ± 0,20
Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics:	
Resistenza DC / Resistance DC (max @ 20°C):	
Conduttore interno / Inner conductor:	75 (Ω/km)
Impedenza / Impedance:	120 ohm
Capacità tra le anime/ Cores capacity:	40 ± 3 (pF/m)
Caratteristiche meccaniche / Mechanical characteristics:	
Temperatura di esercizio / Temperature range:	-20 °C ÷ +70 °C
Minimo raggio di curvatura / Minimum radius bending:	12 x Diametro cavo / Cable diameter (mm)



CV5POL

Ø 5 mm

Made in Italy



MATASSA / ROLL

100 m

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS



CARATTERISTICHE / FEATURES



O.F.C.

- Cavo per trasmissione segnali MIDI
- Cinque conduttori in rame OFC puro 98% e sezione nominale 0,14 mm²
- Rivestimento esterno in PVC
- Diametro esterno 5 mm
- Confezione in matassa da m 100

- MIDI transmission cable*
- 5x 98% pure OFC conductors with 0,14 mm² nominal section*
- External PVC covering*
- 5 mm external diameter*
- 100 m roll*

Caratteristiche costruttive / Constructive characteristics:

(1)Condotto interno / Inner conductor:	Treccia in rame rosso / Stranded copper wire
Formazione / Construction:	18 x 0,10 mm ²
(2)Formazione drain-wire / Drain-wire construction:	Treccia in rame stagnato / Stranded tinned copper wire 18 x 0,10 mm ²
(3)Isolamento / Insulation:	Cloruro di polivinile (PVC) / Polyvinyl Chloride (PVC)
Colori / Colors:	Verde / Green - Rosso / Red - Giallo / Yellow - Nero / Black Bianco / White - nudo / naked
(4)Schermatura / Shield	Nastro Alluminio-Poliestere / Aluminum polyester foil (AL/PET)
(5)Guaina esterna / External Jacket:	Cloruro di polivinile (PVC) / Polyvinyl Chloride (PVC)
Diametro / Diameter:	5,00 ± 0,25
Durezza / Hardness:	65 ± 2 Shore A
<i>Caratteristiche meccaniche / Mechanical characteristics:</i>	
Temperatura di esercizio / Temperature range:	-20 °C ÷ +70 °C
Minimo raggio di curvatura / Minimum radius bending:	12 x Diametro cavo / Cable diameter (mm)



CVPCAT6 Ø 6,2 mm

MATASSA / ROLL

100 m

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS



- Cavo per UTP CAT6 per trasmissione dati e realizzazioni reti LAN
- Otto conduttori in rame solido OFC puro 98% e sezione nominale 0,25 mm²
- Rivestimento esterno in PVC
- Diametro esterno 6,2 mm
- Confezione in box da m 100

- UTP CAT6 cable for data transmission and LAN
- 8x 98% pure OFC (solid copper) conductors with 0,25 mm² nominal section
- External PVC covering
- 6,2 mm external diameter
- 100 m box

CARATTERISTICHE / FEATURES



O.F.C.


Caratteristiche costruttive / Constructive characteristics:	
Conduttore interno / Inner conductor:	Rame Rosso solido / Solid bare copper wire
Formazione / Construction:	0,575 mm ± 0,008 mm
Dimensione / Size:	AWG23
Isolamento / Insulation:	Poliethylene HD / HD Polyethylene (PE)
Diametro / Diameter:	1,03 mm ± 0,02 mm
Colori / Colors:	Blu / Blue - Bianco / White - Blu / White - Blue - Arancio / Orange - Bianco - Arancio / White - Orange - Verde / Green - Bianco - Verde / White - Green - Marrone / Brown - Bianco - Marrone / White - Brown
Riempimento / Filler:	Croce "X" in PVC / PVC "X" cross
Guaina esterna / External Jacket:	Cloruro di polivinile non propagante l'incendio / Polyvinyl Chloride Fire Retardant (PVC-FR)
Colore / Colour:	Nero / Black
Spessore / Thickness:	0,6 mm
Diametro / Diameter:	6,2 mm ± 0,20 mm
Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics:	
Resistenza DC / Resistance DC (max @ 20° C):	
Conduttore interno / Inner conductor:	89 (Ω/Km)
Impedenza caratteristica / characteristics impedance:	100 ± 15 (Ω)
Caratteristiche meccaniche / Mechanical characteristics:	
Temperatura di esercizio / Temperature range:	-20 °C ÷ +70 °C
Minimo raggio di curvatura / Minimum radius bending:	12 x Diametro cavo / Cable diameter (mm)
Peso approssimativo / Approximate weight:	56 (Kg/Km)

Frequenza	Valore rif.	1,00	4,00	8,00	10,00	16,00	20,00	25,00	31,25	62,50	100,00	155,00	200,00	250,00
ATTENUAZIONE	Typical	1,6	3,4	4,8	5,4	6,8	7,7	8,6	9,7	13,8	17,6	22	24,8	27,9
	EIA/TIA 568/B.2	2,0	3,7	5,3	5,9	7,5	8,4	9,5	10,6	15,3	19,8	25,1	28,9	32,8
NEXT	Typical	79,9	70,3	68,8	61,2	67,1	64,8	66,6	63,3	57,3	57,1	55	53,9	55,9
	EIA/TIA 568/B.2	74,3	65,2	60,7	59,3	56,2	54,7	53,3	51,8	47,3	44,3	41,4	39,7	38,3
ACR	Typical	78,3	67,1	64,2	56,1	60,2	57	58,1	54,3	44,4	40,7	32,5	28,9	29,1
	EIA/TIA 568/B.2	72,2	61,4	55,4	53,3	48,6	46,3	43,8	41,2	31,9	24,5	16,2	10,8	5,4
PSNext	Typical	78	69,5	66,9	61	64,5	62,8	64,4	60,1	55,4	54,3	59,1	49,9	51,9
	EIA/TIA 568/B.2	72,3	63,2	58,7	57,3	54,2	52,7	51,3	49,8	45,3	42,3	39,4	37,7	36,3
Return Loss	Typical	27	31,1	34	34,6	33,9	33,9	40,1	42,3	32,4	31,8	30,5	29,1	36,3
	EIA/TIA 568/B.2	20	23	24,5	25	25	25	24,3	23,6	21,5	20,1	19	18	17,3

RGB5

Ø 10 mm



Made in Italy


BOBINA / REEL

100 m

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS



CARATTERISTICHE / FEATURES

**O.F.C.**

- Cavo 5 canali per trasmissione video, impedenza 75 ohm
- Schermatura in rame stagnato a treccia
- Rivestimento esterno in PVC
- Diametro esterno 10 mm
- Confezione in bobina da m 100

- 5-channel video transmission cable with 75 ohm impedance
- Dipped copper braid shielding
- External PVC covering
- 10 mm external diameter
- 100 m reel

Caratteristiche costruttive / Constructive characteristics:

(1) Conduttore interno / Inner conductor 0,25 mm ² :	Trefoilo in rame stagnato / Stranded tinned copper wire
Formazione / Construction:	7 x 0,127 mm ²
Impedenza / Impedance:	75 ohm
(2) Isolamento / Insulation:	Polipropilene Espanso / Polypropylene Foam (PPE)
Diametro / Diameter:	1,65 mm ± 0,1
Colori / Colors:	Naturale / Natural
(3) Schermo / Shield:	Treccia in rame stagnato / Braid of tinned copper wire
Formazione / Construction:	16 x 5 x 0,10 mm
Copertura / Coverage:	90%
(4) Guaina / Jacket:	Cloruro di polivinile (PVC) / Polyvinyl Chloride (PVC)
Diametro / Diameter:	2,70 mm ± 0,10
Colori / Colors:	Verde / Green - Rosso / Red - Blu / Blue - Nero / Black Bianco / White
(5) Riempitive / Filler:	Filato di cotone / Cotton yarn
(6) Raggruppamento coppe / Pair grouping:	Nastro TNT / TNT tape
Formazione / Construction:	
(7) Guaina esterna / Outer jacket:	Cloruro di polivinile (PVC) / Polyvinyl Chloride (PVC)
Durezza / Hardness:	60 ± 2 Shore A
Diametro / Diameter:	10,00 ± 0,25

Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics:

Resistenza DC / Resistance DC (max @ 20° C):	209,00 (Ω/Km)
Conduttore interno / Inner conductor:	
Capacità / Capacity:	75 ± 3 (pF/m) 1 MHz = 1.47 dB / 100 m 5 MHz = 3.65 dB / 100 m 10 MHz = 5.77 dB / 100 m 20 MHz = 9,91 dB / 100 m 50 MHz = 24 dB / 100 m
Attenuazione / Attenuation:	
Caratteristiche meccaniche / Mechanical characteristics:	

Temperatura di esercizio / Temperature range:	-20 °C ÷ +70 °C
Minimo raggio di curvatura / Minimum radius bending:	12 x Diametro cavo / Cable diameter (mm)



ACCESSORI
ACCESSORIES

STRAPC



- Fascetta avvolgicavo in velcro lunghezza 90 mm
- 90 mm velcro strip

STRAPL



- Fascetta avvolgicavo in velcro lunghezza 180 mm
- 180mm velcro strip

STRAPS



- Fascetta avvolgicavo in velcro: altezza 16 mm, lunghezza 160 mm
- Velcro strip: height 16 mm and length 160 mm

STRAPB



- Fascetta avvolgicavo in vvelcro: altezza 16 mm, lunghezza 250 mm
- Velcro strip: height 16 mm and length 250 mm

TIESMALL



- Velcro serracavo multiuso, con velcro maschio su un lato e femmina sull'altro; altezza 10 mm, lunghezza 300 mm
- Multipurpose velcro strip, male and female side; height 10 mm and length 300 mm

TIENS10



- Velcro serracavo professionale con fascetta in nylon di sicurezza, altezza 25 mm, lunghezza 100 mm
- Professional velcro strip with nylon safety cord; height 25 mm and length 100 mm

TIENS20



- Velcro serracavo professionale con fascetta in nylon di sicurezza, altezza 25 mm, lunghezza 200 mm
- Professional velcro strip with nylon safety cord; height 25 mm and length 200 mm

TIEHL140



- Velcro serracavo con banda centrale per fissaggio, altezza 25 mm, lunghezza 140 mm
- Velcro strip with central fixing band; height 25 mm and length 140 mm

TIEHL175



- Velcro serracavo con banda centrale per fissaggio, altezza 25 mm, lunghezza 175 mm
- *Velcro strip with central fixing band; height 25 mm and length 175 mm*

TIEHL300



- Velcro serracavo con banda centrale per fissaggio, altezza 25 mm, lunghezza 300 mm
- *Velcro strip with central fixing band; height 25 mm and length 300 mm*

TIEHLR240



- Velcro serracavo con speciale occhiello per fissaggio, altezza 25 mm, lunghezza 240 mm
- *Velcro strip with special fixing ring; height 25 mm and length 240 mm*

TIEHLR300



- Velcro serracavo con speciale occhiello per fissaggio, altezza 25 mm, lunghezza 300 mm
- *Velcro strip with special fixing ring; height 25 mm and length 300 mm*

TIEMP2515



- Velcro serracavo standard multiuso, con possibilità di fissaggio sul cavo; altezza 25 mm, lunghezza 150 mm
- *Multipurpose standard velcro strip fixable on the cable; height 25 mm and length 150 mm*

TIEMP2525



- Velcro serracavo standard multiuso, con possibilità di fissaggio sul cavo; altezza 25 mm, lunghezza 250 mm
- *Multipurpose standard velcro strip fixable on the cable; height 25 mm and length 250 mm*

TIEMP2540



- Velcro serracavo standard multiuso, con possibilità di fissaggio sul cavo; altezza 25 mm, lunghezza 400 mm
- *Multipurpose standard velcro strip fixable on the cable; height 25 mm and length 400 mm*

- Espositore in metallo con griglia a tre facciate
 - Comprensivo di n.24 ganci
 - Montato su base con 5 ruote girevoli (2 frenanti)
- Metal display with three-sided grid
 24 hooks included
 Assembled on wooden base with 5 rotating wheels (2 of them with brake)


Altezza/Height: 170 cm

Diametro base/Base diameter: 60 cm

Peso/Weight: 28 Kg

Capacità di carico/ Load capacity: 96 cavi/cables

Imballo singolo / Single pack: 1 (cartone/cartons) 56 x 61 x 10 (H)





CONNECTORS

“

Un perfetto trasferimento di segnale, che sia audio, video o dati, passa per un connettore affidabile. Per questo i connettori e gli adattatori Bespeco sono realizzati seguendo meticolose procedure che garantiscono una perfetta aderenza tra le connessioni e tolleranza zero in materia di disturbi indotti da imperfezioni fisiche.

Nel nostro catalogo sono presenti molte tipologie di connettori progettati e costruiti in diversi materiali, con e senza connessioni dorate.

Per completare la serie, è presente una selezione di connettori Neutrik® per audio, video, dati e distribuzione elettrica.

A perfect signal transmission, whether it is audio, video or data, needs a reliable connector. That is why Bespeco's connectors and adaptors are made respecting meticulous processes, which grant a perfect adherence among connections and zero tolerance in terms of noise created by defects.

Our catalogue includes many kinds of connectors, made of different materials, with and without gold plated connections. A selection of audio, video, data and electrical distribution Neutrik®'s connectors is also available to complete our offer.

”



Connectors

Connettori jack Neutrik® Ø 6,3 mm Neutrik® Ø 6,3 mm jack connectors	338
Connettori cannon Neutrik® Neutrik® cannon connectors	341
Connettori Speakon® Neutrik® Neutrik® Speakon® connectors	343
Connettori PowerCon® Neutrik® Neutrik® PowerCon® connectors	344
Connettori Neutrik® per trasmissione dati Neutrik® data transmission connectors	345
Connettori Cannon Cannon connectors	346
Connettori jack maschio Jack plug connectors	350
Connettori jack femmina Jack socket connectors	357
Connettori mini cannon Mini cannon connectors	361
Connettori per speaker Speaker connectors	363
Connettori RCA maschio RCA plug connectors	364
Connettori RCA femmina RCA socket connectors	366
Connettori DIN DIN connectors	367
Connettori video Video connectors	368
Connettori RJ45 e SUB “D” RJ45 and SUB “D” connectors	370
Connettori VDE I VDE connectors	371
Adattatori Silos Silos adaptors	372
Connettori adattatori Adaptor connectors	378

CONNETTORI JACK NEUTRIK® Ø 6,3 mm NEUTRIK® Ø 6,3 mm JACK CONNECTORS

NP2X



- Spina jack mono Ø 6,3 mm con corpo in metallo, contatti argentati e pinza interna stringicavo. Guida cavo in gomma
- Ø 6,3 mm mono jack plug with nickel shell, silver plated contacts, chuck type strain relief and rubber cable guide

NP3X



- Spina jack stereo Ø 6,3 mm con corpo in metallo, contatti argentati e pinza interna stringicavo. Guida cavo in gomma
- Ø 6,3 mm stereo jack plug with nickel shell, silver plated contacts, chuck type strain relief and rubber cable guide

NP2XB



- Spina jack mono Ø 6,3 mm con corpo in metallo, contatti dorati e pinza interna stringicavo. Guida cavo in gomma. Colore nero
- Ø 6,3 mm mono jack plug with black nickel shell, gold plated contacts, chuck type strain relief and rubber cable guide. Black color

NP3XB



- Spina jack stereo Ø 6,3 mm con corpo in metallo, contatti dorati e pinza interna stringicavo. Guida cavo in gomma. Colore nero
- Ø 6,3 mm stereo jack plug with black nickel shell, gold plated contacts, chuck type strain relief and rubber cable guide. Black color

NP2RXS



- Spina jack mono Ø 6,3 mm 90° con corpo in metallo, contatti argentati e pinza interna stringicavo. Guida cavo in gomma
- Ø 6,3 mm right-angle mono jack plug with nickel shell, silver plated contacts, chuck type strain relief and rubber cable guide

NP3RXS



- Spina jack stereo Ø 6,3 mm 90° con corpo in metallo, contatti argentati e pinza interna stringicavo. Guida cavo in gomma
- Ø 6,3 mm right-angle stereo jack plug with nickel shell, silver plated contacts, chuck type strain relief and rubber cable guide

NP2RXB



- Spina jack mono Ø 6,3 mm 90° con corpo in metallo, contatti dorati e pinza interna stringicavo. Guida cavo in gomma. Colore nero
- Ø 6,3 mm right-angle mono jack plug with black nickel shell, gold plated contacts, chuck type strain relief and rubber cable guide. Black color

NP3RXB



- Spina jack stereo Ø 6,3 mm 90° con corpo in metallo, contatti dorati e pinza interna stringicavo. Guida cavo in gomma. Colore nero
- Ø 6,3 mm right-angle stereo jack plug with black nickel shell, gold plated contacts, chuck type strain relief and rubber cable guide. Black color

NP2XXAU



- Spina jack mono Ø 6,3 mm con SILENT switch, corpo in metallo con copertura in gomma, contatti dorati e pinza interna stringicavo. Guida cavo in gomma
- Ø 6,3 mm gold plated mono jack plug with SILENT switch, nickel shell with rubberized surface, gold plated contacts, chuck type strain relief and rubber cable guide

NP2RXAU



- Spina jack mono Ø 6,3 mm 90° con SILENT switch, corpo in metallo rosso, contatti dorati e pinza interna stringicavo. Guida cavo in gomma
- Ø 6,3 mm right-angle gold plated mono jack plug with SILENT switch, red nickel shell, gold plated contacts, chuck type strain relief and rubber cable guide



CONNETTORI CANNON NEUTRIK®
NEUTRIK® CANNON CONNECTORS

NC3FXX



- Cannon femmina volante 3 poli con corpo in metallo, contatti argentati e pinza interna stringicavo. Guida cavo in gomma
- 3 pole cannon female with nickel housing, silver plated contacts, chuck type strain relief and rubber cable guide

NC3MXX



- Cannon maschio volante 3 poli con corpo in metallo, contatti argentati e pinza interna stringicavo. Guida cavo in gomma
- 3 pole cannon male with nickel housing, silver plated contacts, chuck type strain relief and rubber cable guide

NC3FXXB



- Cannon femmina volante 3 poli con corpo in metallo, contatti dorati e pinza interna stringicavo. Guida cavo in gomma. Colore nero
- 3 pole cannon female with black metal housing, gold plated contacts, chuck type strain relief and rubber cable guide. Black color

NC3MXXB



- Cannon maschio volante 3 poli con corpo in metallo, contatti dorati e pinza interna stringicavo. Guida cavo in gomma. Colore nero
- 3 pole cannon male with black metal housing, gold plated contacts, chuck type strain relief and rubber cable guide. Black color

NC4FXX



- Cannon femmina volante 4 poli con corpo in metallo, contatti argentati e pinza interna stringicavo. Guida cavo in gomma
- 4 pole cannon female with nickel housing, silver plated contacts, chuck type strain relief and rubber cable guide

NC4MXX



- Cannon maschio volante 4 poli con corpo in metallo, contatti argentati e pinza interna stringicavo. Guida cavo in gomma
- 4 pole cannon male with nickel housing, silver plated contacts, chuck type strain relief and rubber cable guide

NC5FXX



- Cannon femmina volante 5 poli con corpo in metallo, contatti argentati e pinza interna stringicavo. Guida cavo in gomma
- 5 pole cannon female with nickel housing, silver plated contacts, chuck type strain relief and rubber cable guide

NC5MXX



- Cannon maschio volante 5 poli con corpo in metallo, contatti argentati e pinza interna stringicavo. Guida cavo in gomma
- 5 pole cannon male with nickel housing, silver plated contacts, chuck type strain relief and rubber cable guide

NC3FP1

- Cannon femmina 3 poli da pannello con corpo in metallo flangia passo "D". Sistema di bloccaggio, connessioni a saldare argentate
- 3 pole panel mount cannon female "D" shape flange and nickel housing. Push lock system and silver plated solder contacts

NC3MP

- Cannon maschio 3 poli da pannello con corpo in metallo flangia passo "D". Connessioni a saldare argentate
- 3 pole panel mount cannon male "D" shape flange and nickel housing. Silver plated solder contacts

NC3FPX

- Cannon femmina 3 poli da pannello con corpo in metallo flangia passo "D". Sistema di bloccaggio, connessioni a saldare argentate
- 3 pole panel mount cannon female "D" shape flange and nickel housing. Push lock system and silver plated solder contacts

NC3MPX

- Cannon maschio 3 poli da pannello con corpo in metallo flangia passo "D". Connessioni a saldare argentate
- 3 pole panel mount cannon male "D" shape flange and nickel housing. Silver plated solder contacts

NC5FP1

- Cannon femmina 5 poli da pannello con corpo in metallo flangia passo "D". Sistema di bloccaggio, connessioni a saldare argentate
- 5 pole panel mount cannon female "D" shape flange and nickel housing. Push lock system and silver plated solder contacts

NC5MP

- Cannon maschio 5 poli da pannello con corpo in metallo flangia passo "D". Connessioni a saldare argentate
- 5 pole panel mount cannon male "D" shape flange and nickel housing. Silver plated solder contacts

NC3FXS

- Cannon femmina volante 3 poli con interruttore; corpo in metallo, contatti argentati e pinza interna stringicavo. Guida cavo in gomma
- 3 pole cannon female with noiseless ON-OFF switch, nickel housing, silver plated contacts chuck type strain relief and rubber cable guide

NCJ6FIS

- Connettore COMBO da pannello cannon femmina 3 poli/jack bilanciato Ø 6,3 mm con corpo in plastica flangia passo "D". Sistema di bloccaggio, connessioni a saldare dorate
- COMBO connector 3 pole panel cannon female / Ø 6,3 mm balanced jack with plastic housing, "D" shape flange. Push lock system and gold plated solder contacts

CONNETTORI SPEAKON® NEUTRIK® NEUTRIK® SPEAKON® CONNECTORS

NL2FXXWS



- Speakon® femmina volante 2 poli. Corpo in plastica, sistema di bloccaggio e doppia pinza stringicavo per cavi con diametro da 5 a 10 mm
- 2 pole female Speakon® connector. Plastic body, locking system and double chuck type strain relief for 5 to 10 mm cable O.D.

NL4FXXWS



- Speakon® femmina volante 4 poli. Corpo in plastica, sistema di bloccaggio e doppia pinza stringicavo per cavi con diametro da 5 a 10 mm
- 4 pole female Speakon® connector. Plastic body, locking system and double chuck type strain relief for 5 to 10 mm cable O.D.

NL4MPXX



- Speakon® maschio da pannello 4 poli, corpo in plastica flangia passo "D"
- Panel mount 4 pole male Speakon® connector, black plastic "D" shape flange

NL8MM



- Adattatore Speakon® maschio/maschio 8 poli, corpo in plastica
- Lockable 8 pole Speakon® male / male adaptor, plastic body

CONNETTORI POWERCON® NEUTRIK® NEUTRIK® POWERCON® CONNECTORS

NAC3FXXAWS



- Connettore volante per ingresso corrente, 2P+T, corpo in plastica con sistema di bloccaggio
- *Lockable connector, power-in 2P+T, plastic body*

NAC3FXXBWS



- Connettore volante per uscita corrente, 2P+T, corpo in plastica con sistema di bloccaggio
- *Lockable connector, power-out 2P+T, plastic body*

NAC3MPA



- Connettore da pannello per ingresso corrente, 2P+T, corpo in plastica flangia passo "D"
- *Panel mount connector, power-in 2P+T, plastic "D" shape flange*

NAC3MPB



- Connettore da pannello per uscita corrente, 2P+T, corpo in plastica con sistema di bloccaggio
- *Panel mount connector, power-out 2P+T, plastic "D" shape flange*

NAC3F_TR1S



- Connettore femmina volante Powercon® True1, corpo in plastica impermeabile quando connesso, con sistema di bloccaggio
- *Lockable female connector Powercon® True 1, waterproof plastic body when plugged in*

NAC3M_TR1S



- Connettore maschio volante Powercon® True1, corpo in plastica impermeabile quando connesso, con sistema di bloccaggio
- *Lockable male connector Powercon® True 1, waterproof plastic body when plugged in*

CONNETTORI NEUTRIK® PER TRASMISSIONE DATI NEUTRIK® DATA TRANSMISSION CONNECTORS

NE8MX-1



- Connettore volante metallico EtherCon® per alloggiamento di connettori RJ45 (connettore RJ45 non incluso). Adatto per cavi con diametro da 3,5 ad 8 mm
- *EtherCon® metal connector for RJ45 connectors (RJ45 connector not included). Suitable for 3,5 to 8 mm O.D. cables*

NE8FDP



- Connettore da pannello femmina RJ45 per trasmissione dati, connessione passante. Corpo in metallo con blocco di sicurezza, flangia passo "D"
- *Panel mount female RJ45 feedthrough connector for data transmission. Metal "D" shape flange with latch lock system*

NE8FDY



- Connettore da pannello femmina RJ45 per trasmissione dati, connessioni a crimpare. Corpo in metallo con blocco di sicurezza, flangia passo "D"
- *Panel mount female RJ45 crimping connector for data transmission. Metal "D" shape flange with latch lock system*

CONNETTORI CANNON CANNON CONNECTORS

BX3FS



- Cannon femmina volante 3 poli con corpo in metallo, contatti argentati e pinza interna stringicavo. Guida cavo in gomma
- 3 pole cannon female with metal housing, silver plated contacts strain relief and rubber cable guide

BX3MS



- Cannon maschio volante 3 poli con corpo in metallo, contatti argentati e pinza interna stringicavo. Guida cavo in gomma
- 3 pole cannon male with metal housing, silver plated contacts strain relief and rubber cable guide

BX3FB



- Cannon femmina volante 3 poli con corpo in metallo, contatti argentati e pinza interna stringicavo. Guida cavo in gomma, colore nero
- 3 pole cannon female with black metal housing, silver plated contacts strain relief and rubber cable guide, black color

BX3MB



- Cannon maschio volante 3 poli con corpo in metallo, contatti argentati e pinza interna stringicavo. Guida cavo in gomma, colore nero
- 3 pole cannon male with black metal housing, silver plated contacts strain relief and rubber cable guide, black color

XLR3FX



- Cannon femmina volante 3 poli con corpo in metallo, contatti argentati e pinza interna stringicavo. Guida cavo in gomma
- 3 pole cannon female with metal housing, silver plated contacts strain relief and rubber cable guide

XLR3MX



- Cannon maschio volante 3 poli con corpo in metallo, contatti argentati e pinza interna stringicavo. Guida cavo in gomma
- 3 pole cannon male with metal housing, silver plated contacts strain relief and rubber cable guide

XLR3FXN



- Cannon femmina volante 3 poli con corpo in metallo, contatti argentati e pinza interna stringicavo. Guida cavo in gomma, colore nero
- 3 pole cannon female with black metal housing, silver plated contacts strain relief and rubber cable guide, black color

XLR3MXN



- Cannon maschio volante 3 poli con corpo in metallo, contatti argentati e pinza interna stringicavo. Guida cavo in gomma, colore nero
- 3 pole cannon male with black metal housing, silver plated contacts strain relief and rubber cable guide, black color

XLR3FXM



- Cannon femmina volante 3 poli con corpo in metallo, contatti argentati e pinza interna stringicavo. Molla guida cavo prolungata
- 3 pole cannon female with metal housing, silver plated contacts, strain relief and extra long spring cable guide

XLR3MXM



- Cannon maschio volante 3 poli con corpo in metallo, contatti argentati e pinza interna stringicavo. Molla guida cavo prolungata
- 3 pole cannon male with metal housing, silver plated contacts strain relief and extra long spring cable guide

SK038



- Cannon femmina volante 3 poli 90° con corpo in metallo, contatti argentati e pinza interna stringicavo. Guida cavo in gomma
- 3 pole right-angle cannon female with metal housing, silver plated contacts strain relief and rubber cable guide

SK037



- Cannon maschio volante 3 poli 90° con corpo in metallo, contatti argentati e pinza interna stringicavo. Guida cavo in gomma
- 3 pole right-angle cannon male with metal housing, silver plated contacts strain relief and rubber cable guide

XLR4FX

- Cannon femmina volante 4 poli con corpo in metallo, contatti argentati e pinza interna stringicavo. Guida cavo in gomma
- 4 pole cannon female with metal housing, silver plated contacts strain relief and rubber cable guide

XLR4MX

- Cannon maschio volante 4 poli con corpo in metallo, contatti argentati e pinza interna stringicavo. Guida cavo in gomma
- 4 pole cannon male with metal housing, silver plated contacts strain relief and rubber cable guide

XLR5FX

- Cannon femmina volante 5 poli con corpo in metallo, contatti argentati e pinza interna stringicavo. Guida cavo in gomma
- 5 pole cannon female with metal housing, silver plated contacts strain relief and rubber cable guide

XLR5MX

- Cannon maschio volante 5 poli con corpo in metallo, contatti argentati e pinza interna stringicavo. Guida cavo in gomma
- 5 pole cannon male with metal housing, silver plated contacts strain relief and rubber cable guide

XLR3FP

- Cannon femmina 3 poli da pannello con corpo in metallo flangia passo "D". Sistema di bloccaggio, connessioni a saldare argentate
- 3 pole panel mount cannon female "D" shape flange and metal housing. Push lock system and silver plated solder contacts

XLR3MP

- Cannon maschio 3 poli da pannello con corpo in metallo flangia passo "D". Connessioni a saldare argentate
- 3 pole panel mount cannon male "D" shape flange and metal housing. Silver plated solder contacts

XLR4FP

- Cannon femmina 4 poli da pannello con corpo in metallo flangia passo "D". Sistema di bloccaggio, connessioni a saldare argentate
- 4 pole panel mount cannon female "D" shape flange and metal housing. Push lock system and silver plated solder contacts

XLR4MP

- Cannon maschio 4 poli da pannello con corpo in metallo flangia passo "D". Connessioni a saldare argentate
- 4 pole panel mount cannon male "D" shape flange and metal housing. Silver plated solder contact

XLR5FP



- Cannon femmina 5 poli da pannello con corpo in metallo flangia passo "D". Sistema di bloccaggio, connessioni a saldare argenate
- *5 pole panel mount cannon female "D" shape flange and metal housing. Push lock system and silver plated solder contacts*

XLR5MP



- Cannon maschio 5 poli da pannello con corpo in metallo flangia passo "D". Connessioni a saldare argenteate
- *5 pole panel mount cannon male "D" shape flange and metal housing. Silver plated solder contacts*

XLR3FPJ



- Connettore combinato da pannello cannon femmina 3 poli/jack bilanciato Ø 6,3 mm. Corpo in plastica con sistema di bloccaggio, connessioni a saldare argenteate
- *Combined connector 3 pole panel cannon female / Ø 6,3 mm balanced jack. Plastic housing with push lock system and silver plated solder contacts*



CONNETTORI JACK MASCHIO JACK PLUG CONNECTORS

S70BK



Ø 3,5mm

- Spina jack mono Ø 3,5 mm con contatti dorati, corpo in alluminio con logo Bespeco e guida cavo in gomma, nero
- Ø 3,5 mm mono jack plug with golden contacts, aluminum body with Bespeco logo and rubber cable guide. Black color


S130



Ø 3,5mm

- Spina jack stereo Ø 3,5 mm con contatti dorati, corpo in alluminio con logo Bespeco e guida cavo in gomma.
- Ø 3,5 mm stereo jack plug with golden contacts, aluminum body with Bespeco logo and rubber cable guide.

SS70BK



Ø 3,5mm

- Spina jack stereo Ø 3,5 mm con contatti dorati, corpo in alluminio con logo Bespeco e guida cavo in gomma, nero
- Ø 3,5 mm stereo jack plug with golden contacts, aluminum body with Bespeco logo and rubber cable guide. Black color

S130BK



Ø 3,5mm

- Spina jack stereo Ø 3,5 mm con contatti dorati, corpo in alluminio con logo Bespeco e guida cavo in gomma, nero
- Ø 3,5 mm stereo jack plug with golden contacts, aluminum body with Bespeco logo and rubber cable guide. Black color

S40M

Ø 3,5mm

- Spina jack mono Ø 3,5 mm con corpo e molla guida cavo in metallo, contatti argentati
- Ø 3,5 mm mono jack plug with metal body and metal spring cable guide, silver plated contacts

SS40M

Ø 3,5mm

- Spina jack stereo Ø 3,5 mm con corpo e molla guida cavo in metallo, contatti argentati
- Ø 3,5 mm stereo jack plug with metal body and metal spring cable guide, silver plated contacts

S40MD

Ø 3,5mm

- Spina jack mono Ø 3,5 mm con corpo e molla guida cavo in metallo dorato, contatti dorati
- Ø 3,5 mm mono jack plug with gold plated metal body and spring cable guide, golden contacts

SS40MD

Ø 3,5mm

- Spina jack stereo Ø 3,5 mm con corpo e molla guida cavo in metallo dorato, contatti dorati
- Ø 3,5 mm stereo jack plug with gold plated metal body and spring cable guide, golden contacts

S60BKB

Ø 6,3mm

- Spina jack mono Ø 6,3 mm con contatti dorati, corpo in alluminio con logo Bespeco e guida cavo in gomma. Colore nero
- Ø 6,3 mm mono jack plug with golden contacts, aluminum body with Bespeco logo and rubber cable guide. Black color

SS60BK

Ø 6,3mm

- Spina jack stereo Ø 6,3 mm con contatti dorati, corpo in alluminio con logo Bespeco e guida cavo in gomma. Colore nero
- Ø 6,3 mm stereo jack plug with golden contacts, aluminum body with Bespeco logo and rubber cable guide. Black color

S100BK

Ø 6,3mm

- Spina jack mono Ø 6,3 mm con punta dorata, corpo in metallo e guida cavo in gomma. Colore nero
- Ø 6,3 mm mono jack plug with golden tip, metal body and rubber cable guide. Black color

S110BK

Ø 6,3mm

- Spina jack stereo Ø 6,3 mm con punta dorata, corpo in metallo e guida cavo in gomma. Colore nero
- Ø 6,3 mm stereo jack plug with golden tip, metal body and rubber cable guide. Black color

S100

Ø 6,3mm

- Spina jack mono Ø 6,3 mm con punta dorata, corpo in metallo con finitura perlata e guida cavo in gomma
- Mono jack plug Ø 6,3 mm with golden tip, metal body with pearl finish and rubber cable guide

S110

Ø 6,3mm

- Spina jack stereo Ø 6,3 mm con punta dorata, corpo in metallo con finitura perlata e guida cavo in gomma
- Stereo jack plug Ø 6,3 mm with golden tip, metal body with pearl finish and rubber cable guide

S80

Ø 6,3mm

- Spina jack mono Ø 6,3 mm con punta dorata, corpo in metallo e guida cavo in gomma
- Ø 6,3 mm mono jack plug with golden tip, metal body and rubber cable guide

SS80

Ø 6,3mm

- Spina jack stereo Ø 6,3 mm con punta dorata, corpo in metallo e guida cavo in gomma
- Ø 6,3 mm stereo jack plug with golden tip, metal body and rubber cable guide

S60

Ø 6,3mm

- Spina jack mono Ø 6,3 mm con contatti dorati, corpo in alluminio e guida cavo in gomma. Colore grigio
- Ø 6,3 mm mono jack plug with golden contacts, aluminum body and rubber cable guide. Grey color

SS60

Ø 6,3mm

- Spina jack stereo Ø 6,3 mm con contatti dorati, corpo in alluminio e guida cavo in gomma. Colore grigio
- Ø 6,3 mm stereo jack plug with golden contacts, aluminum body and rubber cable guide. Grey color

S60BKR

Ø 6,3mm

- Spina jack mono Ø 6,3 mm con contatti dorati corpo in alluminio con logo Bespeco e guida cavo in gomma. Colore grigio
- Ø 6,3 mm mono jack plug with golden contacts, aluminum body with Bespeco logo and rubber cable guide. Grey color

S50

Ø 6,3mm

- Spina jack mono Ø 6,3 mm con punta dorata, corpo in metallo e molla guida cavo prolungata per diametri fino a 7 mm
- Ø 6,3 mm mono jack plug with golden tip, metal body and extra long spring cable guide for 7 mm maximum cable O.D.

SS50

Ø 6,3mm

- Spina jack stereo Ø 6,3 mm con punta dorata, corpo in metallo e molla guida cavo prolungata per diametri fino a 7 mm
- Ø 6,3 mm stereo jack plug with golden tip, metal body and extra long spring cable guide for 7 mm maximum cable O.D.

S10D

Ø 6,3mm

- Spina jack mono Ø 6,3 mm con corpo e molla guida cavo in metallo dorato per diametri fino a 6 mm, contatti dorati
- Ø 6,3 mm mono jack plug with gold plated metal body and spring cable guide for 6 mm maximum cable O.D., gold plated contacts

SS10D

Ø 6,3mm

- Spina jack stereo Ø 6,3 mm con corpo e molla guida cavo in metallo dorato per diametri fino a 6 mm, contatti dorati
- Ø 6,3 mm stereo jack plug with gold plated metal body and spring cable guide for 6 mm maximum cable O.D., gold plated contacts

S10

Ø 6,3mm

- Spina jack mono Ø 6,3 mm con corpo e molla guida cavo in metallo per diametri fino a 6 mm, contatti argentati
- Ø 6,3 mm mono jack plug with metal body and metal spring cable guide for 6 mm maximum cable O.D., silver plated contacts

SS10

Ø 6,3mm

- Spina jack stereo Ø 6,3 mm con corpo e molla guida cavo in metallo per diametri fino a 6 mm, contatti argentati
- Ø 6,3 mm stereo jack plug with metal body and metal spring cable guide for 6 mm maximum cable O.D., silver plated contacts

S10M

Ø 6,3mm

- Spina jack mono Ø 6,3 mm con corpo e molla guida cavo in plastica per diametri fino a 6 mm, contatti argentati
- Ø 6,3 mm mono jack plug with plastic body and plastic spring cable guide for 6 mm maximum cable O.D., silver plated contacts

SS10M

Ø 6,3mm

- Spina jack stereo Ø 6,3 mm con corpo e molla guida cavo in plastica per diametri fino a 6 mm, contatti argentati
- Ø 6,3 mm stereo jack plug with plastic body and plastic spring cable guide for 6 mm maximum cable O.D., silver plated contacts

S60BKA**Ø 6,3mm**

- Spina jack mono Ø 6,3 mm 90° con contatti dorati, corpo in alluminio con logo Bespeco e guida cavo in gomma. Colore nero
- Ø 6,3 mm right-angle mono jack plug with golden contacts, aluminum body with Bespeco logo and rubber cable guide. Black color

S120**Ø 6,3mm**

- Spina jack mono Ø 6,3 mm 90° con punta dorata, corpo in metallo con finitura perlata e guida cavo in gomma
- Ø 6,3 mm right-angle mono jack plug with golden tip, metal body with pearl finish and rubber cable guide

S90**Ø 6,3mm**

- Spina jack mono Ø 6,3 mm 90° con corpo in metallo, contatti argentati e guida cavo in plastica
- Ø 6,3 mm right-angle mono jack plug with metal body, silver plated contacts and plastic cable guide

S30N**Ø 6,3mm**

- Spina jack mono Ø 6,3 mm 90° con corpo e molla guida cavo prolungata in metallo, punta dorata
- Ø 6,3 mm right-angle mono jack plug with metal body and extra long spring cable guide, golden tip

S120BK**Ø 6,3mm**

- Spina jack mono Ø 6,3 mm 90° con punta dorata, corpo in alluminio con logo Bespeco e guida cavo in gomma, nero
- Ø 6,3 mm right-angle mono jack plug with golden tip, aluminum body with Bespeco logo and rubber cable guide. Black color

SS90**Ø 6,3mm**

- Spina jack stereo Ø 6,3 mm 90° corpo in metallo, contatti argentati e guida cavo in plastica
- Ø 6,3 mm right-angle stereo jack plug with metal body, silver plated contacts and plastic cable guide

S30**Ø 6,3mm**

- Spina jack mono Ø 6,3 mm 90° con corpo e molla guida cavo in metallo, contatti argentati
- Ø 6,3 mm right-angle mono jack plug with metal body, silver plated contacts and spring cable guide

S20



- Spina jack mono Ø 6,3 mm 90° con corpo in metallo e contatti argentati
- Ø 6,3 mm right-angle mono jack plug with metal body and silver plated contacts

SS20



- Spina jack stereo Ø 6,3 mm 90° con corpo in metallo e contatti argentati
- Ø 6,3 mm right-angle stereo jack plug with metal body and silver plated contacts

SKA



- Spina jack mono Ø 6,3 mm con corpo e guida cavo in gomma cloroprenica per diametri fino a 7 mm. Contatti argentati
- Ø 6,3 mm mono jack plug with chloroprenic rubber body and cable guide for 7 mm maximum cable O.D. Silver plated contacts

SKB



- Spina jack stereo Ø 6,3 mm con corpo e guida cavo in gomma cloroprenica per diametri fino a 7 mm. Contatti argentati
- Ø 6,3 mm stereo jack plug with chloroprenic rubber body and cable guide for 7 mm maximum cable O.D. Silver plated contacts

SKF



- Spina jack mono “jumbo” Ø 6,3 mm con corpo e guida cavo in gomma cloroprenica per diametri fino a 9 mm. Contatti argentati
- Ø 6,3 mm “jumbo” mono jack plug with chloroprenic rubber body and cable guide for 9 mm maximum cable O.D. Silver plated contacts

VP1NG



- Spina jack mono Ø 6,3 mm con punta dorata, corpo e guida cavo in gomma cloroprenica nera per diametri fino a 7 mm. Logo “Viper”
- Ø 6,3 mm mono jack plug with golden tip, black chloroprenic rubber body and cable guide for 7 mm maximum cable O.D. “Viper” logo

VP1FV




- Spina jack mono Ø 6,3 mm con punta dorata, corpo e guida cavo in gomma cloroprenica viola per diametri fino a 7 mm, fucsia. Logo “Viper”
- Ø 6,3 mm mono jack plug with golden tip, violet chloroprenic rubber body and cable guide for 7 mm maximum cable O.D. “Viper” logo

VP1G



- Spina jack mono Ø 6,3 mm con connessioni dorate, corpo e guida cavo in gomma cloroprenica per diametri fino a 7 mm. Logo “Viper”
- Ø 6,3 mm mono jack plug with golden contacts, chloroprenic rubber body and cable guide for 7 mm maximum cable O.D. “Viper” logo



CONNETTORI JACK FEMMINA
JACK SOCKET CONNECTORS

SS70BF



Ø 3,5mm

- Presa jack stereo Ø 3,5 mm con corpo in alluminio, contatti dorati e gommino guida cavo
- Ø 3,5 mm stereo jack socket with aluminium body, gold-plated contacts and cable guide rubber

PS40I



Ø 3,5mm

- Presa jack stereo Ø 3,5 mm con corpo e molla guida cavo in plastica. Contatti argentati
- Ø 3,5 mm stereo jack socket with plastic body and plastic spring cable guide. Silver plated contacts

P40M



Ø 3,5mm

- Presa jack mono Ø 3,5 mm con corpo e molla guida cavo in metallo. Contatti argentati
- Ø 3,5 mm mono jack socket with metal body and metal spring cable guide. Silver plated contacts

PS40M



Ø 3,5mm

- Presa jack stereo Ø 3,5 mm con corpo e molla guida cavo in metallo. Contatti argentati
- Ø 3,5 mm stereo jack socket with metal body and metal spring cable guide. Silver plated contacts

PV1



Ø 6,3mm

- Presa jack mono Ø 6,3 mm con corpo e molla guida cavo in metallo per diametri fino a 6 mm. Contatti argentati
- Ø 6,3 mm mono jack socket with metal body and metal spring cable guide for 6 mm maximum cable O.D. Silver plated contacts

PV3



Ø 6,3mm

- Presa jack stereo Ø 6,3 mm con corpo e molla guida cavo in metallo per diametri fino a 6 mm. Contatti argentati
- Ø 6,3 mm stereo jack socket with metal body and metal spring cable guide for 6 mm maximum cable O.D. Silver plated contacts

P3V

Ø 6,3mm

- Presa jack stereo Ø 6,3 mm con blocco di sicurezza. Corpo in metallo e guida cavo in gomma
- Ø 6,3 mm stereo jack socket with lock system. Metal body and rubber cable guide

P3P

Ø 6,3mm

- Presa jack stereo Ø 6,3 mm da pannello con sistema di bloccaggio e flangia passo "D"
- Ø 6,3 mm panel mount stereo jack socket with lock system. "D" shape flange

P10S

Ø 6,3mm

- Presa jack stereo Ø 6,3 mm da pannello con corpo in plastica e contatti a saldare, completa di dado
- Ø 6,3 mm panel mount stereo jack socket with plastic body and solder contacts. Nut included

P11

Ø 6,3mm

- Presa jack mono Ø 6,3 mm da pannello con interruttore. Corpo in plastica e contatti a saldare, completa di dado
- Ø 6,3 mm panel mount mono jack socket with switch. Plastic body and solder contacts. Nut included

P12

Ø 6,3mm

- Presa jack mono Ø 6,3 mm da pannello con corpo in plastica e contatti per circuito stampato, completa di dado
- Ø 6,3 mm panel mount mono jack socket. Plastic body and PCB contacts. Nut included

P12S

Ø 6,3mm

- Presa jack stereo Ø 6,3 mm da pannello con corpo in plastica e contatti per circuito stampato, completa di dado
- Ø 6,3 mm panel mount stereo jack socket. Plastic body and PCB contacts. Nut included

P13S

Ø 6,3mm

- Presa jack stereo Ø 6,3 mm da pannello con interruttore. Corpo in plastica e contatti per circuito stampato, completa di dado
- Ø 6,3 mm panel mount stereo jack socket with switch. Plastic body and PCB contacts. Nut included

stereo





CONNETTORI MINI CANNON
MINI CANNON CONNECTORS

XLR3FXS



- Mini cannon 3 poli femmina volante con corpo in metallo e guida cavo in plastica
- *3 pole female mini cannon with metal housing and plastic cable guide*

XLR3MXS



- Mini cannon 3 poli maschio volante con corpo in metallo e guida cavo in plastica
- *3 pole male mini cannon with metal housing and plastic cable guide*

XLR3MPS



- Mini cannon 3 poli maschio da pannello con corpo in metallo e flangia a vite. Completo di dado
- *3 pole panel mount male mini cannon with metal housing and screw type flange. Nut included*

XLR4FXS



- Mini cannon 4 poli femmina volante con corpo in metallo e guida cavo in plastica
- *4 pole female mini cannon with metal housing and plastic cable guide*

XLR4MXS



- Mini cannon 4 poli maschio volante con corpo in metallo e guida cavo in plastica
- *4 pole male mini cannon with metal housing and plastic cable guide*

A close-up photograph of two speaker connectors. One connector is black with a circular center and a ribbed outer ring. The other is silver with a textured, stepped top and a black base. They are positioned against a dark background with a blue fabric-like texture visible at the top right.

CONNETTORI PER SPEAKER
SPEAKER CONNECTORS

SK102/4P



- Connettore per speaker femmina volante 4 poli. Corpo in plastica con sistema di bloccaggio e guida cavo in gomma
- 4 pole female speaker connector. Plastic body, locking system and rubber cable guide

SK101/4P



- Connettore per speaker maschio volante 4 poli. Corpo in plastica e guida cavo in gomma
- 4 pole male speaker connector. Plastic body and rubber cable guide

SK103/4P



- Connettore per speaker femmina volante 4 poli. Corpo in plastica con sistema di bloccaggio
- 4 pole female speaker connector. Plastic body and locking system

SK097



- Connettore per speaker maschio da pannello 4 poli. Corpo in plastica, flangia quadrata
- 4 pole panel mount male speaker connector. Plastic body and squared shape flange

SK098



- Connettore per speaker maschio da pannello 4 poli. Corpo in plastica, flangia passo "D"
- 4 pole panel mount male speaker connector. Plastic body and "D" shape flange

SK100/4P



- Adattatore accoppiatore per connettori speaker maschio/ maschio 4 poli. Corpo in plastica
- 4 pole male / male speaker connectors adaptor. Plastic body

CONNETTORI RCA MASCHIO

RCA PLUG CONNECTORS

MRCABKB



- Spina RCA dorata, corpo in alluminio nero con logo Bespeco e guida cavo in gomma
- *RCA golden plug, black aluminum body with Bespeco logo and rubber cable guide*

MRCABKR



- Spina RCA dorata, corpo in alluminio grigio con logo Bespeco e guida cavo in gomma
- *RCA golden plug, grey aluminum body with Bespeco logo and rubber cable guide*

MRCA1BKB



- Spina RCA dorata, corpo in alluminio nero con logo Bespeco e guida cavo in gomma nera
- *RCA golden plug, black aluminum body with Bespeco logo and black rubber cable guide*

MRCA1BKR



- Spina RCA dorata, corpo in alluminio nero con logo Bespeco e guida cavo in gomma rossa
- *RCA golden plug, grey aluminum body with Bespeco logo and red rubber cable guide*

MRCA1B



- Spina RCA dorata, corpo in alluminio con finitura perlata e con logo Bespeco, guida cavo in gomma nera
- *Golden RCA plug, aluminum body with pearl finish and bespeco logo, black rubber cable guide*

MRCA1R



- Spina RCA dorata, corpo in alluminio con finitura perlata e con logo Bespeco, guida cavo in gomma rossa
- *Golden RCA plug, aluminum body with pearl finish and bespeco logo, red rubber cable guide*

MMRCA

- Spina RCA dorata con corpo in ottone nichelato. Indice colore nero
- *RCA golden plug with nickel-plated brass body. Black ring*

MMRCAR

- Spina RCA dorata con corpo in ottone nichelato. Indice colore rosso
- *RCA golden plug with nickel-plated brass body. Red ring*

MMRCAB

- Spina RCA dorata con corpo in alluminio lucido. Indice colore nero
- *RCA golden plug with black shiny aluminum body. Black ring*

MMRCABR

- Spina RCA dorata con corpo in alluminio lucido. Indice colore rosso
- *RCA golden plug with black shiny aluminum body. Red ring*

MMRCAG

- Spina RCA dorata con corpo in ottone dorato. Indice colore nero
- *RCA golden plug with gold-plated brass body. Black ring*

MMRCAGR

- Spina RCA dorata con corpo in ottone dorato. Indice colore rosso
- *RCA golden plug with gold-plated brass body. Red ring*

MRCAM

- Spina RCA in ottone nichelato. Indice colore nero e molla guida cavo
- *RCA plug with nickel-plated brass body. Black ring and spring cable guide*

MRCAMR

- Spina RCA in ottone nichelato. Indice colore rosso e molla guida cavo
- *RCA plug with nickel-plated brass body. Red ring and spring cable guide*

CONNETTORI RCA FEMMINA RCA SOCKET CONNECTORS

FRCABKB



- Presa RCA dorata, corpo in alluminio nero con logo Bespeco e guida cavo in gomma
- *RCA golden socket, black aluminum body with Bespeco logo and rubber cable guide*

FRCABKR



- Presa RCA dorata, corpo in alluminio grigio con logo Bespeco e guida cavo in gomma
- *RCA golden socket, with grey aluminum body with Bespeco logo and rubber cable guide*

FMRCA



- Presa RCA dorata con corpo in ottone nichelato. Indice colore nero
- *RCA golden socket with nickel-plated brass body. Black ring*

FMRCAR



- Presa RCA dorata con corpo in ottone nichelato. Indice colore rosso
- *RCA golden socket with nickel-plated brass body. Red ring*

RCAF



- Presa RCA da pannello con contatti a saldare. Flangia in metallo passo "D". Indice colore nero
- *Panel mount RCA socket with solder contacts. "D" shape metal flange. Black ring*

RCAFPR



- Presa RCA da pannello con contatti a saldare. Flangia in metallo passo "D". Indice colore rosso
- *Panel mount RCA socket with solder contacts. "D" shape metal flange. Red ring*

CONNETTORI DIN DIN CONNECTORS

CDINMM5



- Spina volante DIN 5 poli, corpo e guida cavo in plastica
- 5 pole DIN plug with plastic body and plastic cable guide

CDINMM5M



- Spina volante DIN 5 poli, corpo in metallo e guida cavo in plastica
- 5 pole DIN plug with metal body and plastic cable guide

CONNETTORI VIDEO VIDEO CONNECTORS

CBN2T



- Adattatore BNC da un maschio a due femmine
- *BNC adaptor male – double female*

CBNRCM



RCA

- Adattatore da BNC maschio a RCA maschio
- *BNC male – RCA male adaptor*

CBNRCF



RCA

- Adattatore da BNC maschio a RCA femmina
- *BNC male – RCA female adaptor*

CBNFRCM



RCA

- Adattatore da BNC femmina a RCA maschio
- *BNC female – RCA male adaptor*

CBNFRCF



RCA

- Adattatore da BNC femmina a RCA femmina
- *BNC female – RCA female adaptor*

CBN9CFFP



- BNC femmina da pannello con connessione passante, corpo in metallo flangia passo "D"
- *Panel mount metal BNC female, feedthrough contacts version and "D" shape flange*

RCAFPG



- Connettore video RCA da pannello con terminali a saldare, corpo in metallo flangia passo "D"
- *Panel mount metal RCA female, solder contacts version and "D" shape flange*



CONNETTORI RJ45 E SUB “D” RJ45 AND SUB “D” CONNECTORS

SRJ45



- Connettore RJ45 8 poli in plastica a crimpare
- 8 pole plastic RJ45 connector, crimp contacts version

CRJ45



- Cover in gomma per connettore RJ45
- Rubber cover for RJ45 connector

NE8MX-1



- Connettore volante metallico EtherCon® per alloggiamento di connettori RJ45 (connettore RJ45 non incluso). Adatto per cavi con diametro da 3,5 ad 8 mm
- EtherCon® metal connector for RJ45 connectors (RJ45 connector not included). Suitable for 3,5 to 8 mm O.D. cables

21CNSD25F



- SUB-D 25 poli femmina in metallo, contatti a saldare
- 25 pole metal SUB-D female, solder contacts version

21CNSD25



- SUB-D 25 poli maschio in metallo, contatti a saldare
- 25 pole metal SUB-D male, solder contacts version

21CLSD25



- Custodia in plastica per connettore SUB-D 25 poli con viti di serraggio
- Plastic cover for 25 pole SUB-D connector with locking screws

CONNETTORI VDE VDE CONNECTORS

TMV



- Spina volante VDE tripolare in plastica
- Three-pole plastic VDE plug

TF



- Presa volante VDE tripolare in plastica
- Three-pole plastic VDE socket

ADATTATORI SILOS SILOS ADAPTORS

THE FOREVER AND EVER ADAPTORS

Noi alla Bespeco abbiamo la buona abitudine di non fermarci mai agli standard imposti dal mercato.

Per questo abbiamo dato vita alla serie di adattatori professionali SILOS. Design accattivante a profilo ridotto, blister a conchiglia, connettori placcati oro 24K, impugnatura ergonomica, serigrafie di connessione riportate su entrambi i lati e soprattutto un nuovo standard di connessione interna realizzato tramite il cablaggio manuale dei connettori protetto dal rivestimento esterno in bagno di resina. Aprite pure un classico adattatore e capirete perché noi alla Bespeco non ci adattiamo!

In Bespeco we have the good habit to never suit us for the standards imposed by the market.

For the above reason we designed the SILOS series of professional adaptors. Winning slim low-profile design, double shell blister, 24K gold plated patchplugs, ergonomic hilt, explanation of the connection on both sides and above all a new standard of connection realized through the hand wiring of the patchplugs subsequently protected through the external resin bath covering. Please open a classic adaptor and you will understand why in Bespeco we don't "adapt" ourselves!



- A
- B
- C
- D

A CONNESSIONI PLACCATE ORO 24K • 24K GOLD PLATED CONTACTS

Connettori placcati oro 24K per offrire il massimo della qualità di connessione
24K gold plated connectors to offer the maximum connection quality

B DESIGN A PROFILO RIDOTTO • LOW-PROFILE DESIGN

Il profilo minimo dell'adattatore consente l'impiego anche con strumentazione micro (es: schede di Hard-Disk recording, strumentazioni a 1/2 unità rack, lettori MP3, ecc.)
The slim low-profile design allows you to use the adaptor with micro gear (ex: MP3 player, Hard-Disk recording interfaces, 1/2 rack unit gear, smartphone, etc.)

C SERIGRAFIE ESPLICATIVE • EXPLANATORY SILK PRINTINGS

Le specifiche del tipo di adattatore (es: stereo-mono) sono riportate specularmente su entrambi i lati dell'adattatore per "ricordare" facilmente che tipo di connessioni si utilizzano
The specifications of the adaptor type (ex: stereo-mono) are printed on both sides of the adaptor, easily identifying what kind of interconnection is in use

D IMPUGNATURA ERGONOMICA • ERGONOMIC HILT

Entrambi i lati dell'adattatore presentano una zigrinatura in rilievo per facilitare la presa delle dita durante l'inserimento/estrazione dell'adattatore
Both sides of the adaptor have a grip to facilitate the insertion/extraction of the adaptor

ADATTATORE SILOS SILOS ADAPTOR

CONNESSIONI CABLATE A MANO HAND-WIRED CONNECTIONS

La connessione interna è realizzata a mano collegando i connettori tramite cavo, proteggendolo successivamente tramite il rivestimento esterno in bagno di resina. In questo modo si garantisce a VITA la connessione perfetta!

The inside connection is hand-wired linking the plugs through cables, protecting them through the external resin bath covering. In this way, a perfect connection is LIFETIME guaranteed!



ADATTATORE STANDARD STANDARD ADAPTOR

L'adattatore standard utilizza delle lamelle di contatto tra le connessioni suscettibili di ossidazione, mancato contatto, interruzione di segnale, ecc.

The typical adaptor uses thin metal contact plates among the connections. They are susceptible to oxidation, intermittent contact and loss of signal.

SLAD100



SLAD110



- Spina jack mono Ø 3,5 mm --> presa jack mono Ø 6,3 mm
- Ø 3,5 mm mono jack plug --> Ø 6,3 mm mono jack socket

- Presa jack stereo Ø 6,3 mm --> presa jack stereo Ø 6,3 mm
- Ø 6,3 mm stereo jack socket --> Ø 6,3 mm stereo jack socket

SLAD120



- Cannon femmina --> presa jack mono Ø 6,3 mm
Non bilanciato
- Cannon female --> Ø 6,3 mm mono jack socket
Unbalanced

SLAD125



- Cannon maschio --> presa jack mono Ø 6,3 mm
Non bilanciato
- Cannon male --> Ø 6,3 mm mono jack socket
Unbalanced

SLAD135



- Spina jack mono Ø 3,5 mm --> presa jack stereo Ø 6,3 mm
- Ø 3,5 mm mono jack plug --> Ø 6,3 mm stereo jack socket

SLAD140



- Spina jack stereo Ø 3,5 mm --> presa jack stereo Ø 6,3 mm
- Ø 3,5 mm stereo jack plug --> Ø 6,3 mm stereo jack socket

SLAD165

- Spina jack mono Ø 3,5 mm --> 2 x presa jack mono Ø 6,3 mm
- Ø 3,5 mm mono jack plug --> 2 x Ø 6,3 mm mono jack socket

SLAD170

- Spina jack stereo Ø 3,5 mm --> 2 x presa jack stereo Ø 6,3 mm
- Ø 3,5 mm stereo jack plug --> 2 x Ø 6,3 mm stereo jack socket

SLAD180

- Spina jack stereo Ø 6,3 mm --> 2 x presa jack stereo Ø 6,3 mm
- Ø 6,3 mm stereo jack plug --> 2 x Ø 6,3 mm stereo jack socket

SLAD200

- Spina jack mono Ø 6,3 mm --> presa jack mono Ø 3,5 mm
- Ø 6,3 mm mono jack plug --> Ø 3,5 mm mono jack socket

SLAD205

- Spina RCA --> presa jack mono Ø 3,5 mm
- RCA plug --> Ø 3,5 mm mono jack socket

SLAD210

- Spina jack stereo Ø 3,5 mm --> presa jack stereo Ø 6,3 mm
- Ø 3,5 mm stereo jack plug --> Ø 6,3 mm stereo jack socket

SLAD230



- Spina jack stereo Ø 6,3 mm --> 2 x presa jack stereo Ø 3,5 mm
- Ø 6,3 mm stereo jack plug --> 2 x Ø 3,5 mm stereo jack socket

SLAD305



- Spina jack mono Ø 6,3 mm --> presa RCA
- Ø 6,3 mm mono jack plug --> RCA socket

SLAD315



- Cannon maschio --> presa RCA
- Cannon male --> RCA socket

SLAD345



- Tripla presa RCA --> tripla presa RCA
- 3 x RCA socket --> 3 x RCA socket

SLAD380



- Spina jack stereo Ø 3,5 mm --> doppia presa RCA
- Ø 3,5 mm stereo jack plug --> 2 x RCA socket

SLAD500



- Spina jack mono Ø 6,3 mm --> cannon femmina
Non bilanciato
- Ø 6,3 mm mono jack plug --> cannon female
Unbalanced

SLAD510



- Spina jack mono Ø 6,3 mm --> cannon maschio
Non bilanciato
- Ø 6,3 mm mono jack plug --> cannon male
Unbalanced

SLAD515



- Spina jack stereo Ø 6,3 mm --> cannon maschio
Bilanciato
- Ø 6,3 mm stereo jack plug --> cannon male
Balanced

SLAD520



- Cannon maschio --> cannon maschio
- Cannon male --> cannon male

SLAD525



- Cannon femmina --> cannon femmina
- Cannon female --> cannon female



CONNETTORI ADATTATORI ADAPTOR CONNECTORS

AD120




- Spina jack mono Ø 3,5 mm --> presa jack mono Ø 6,3 mm
- Ø 3,5 mm mono jack plug --> Ø 6,3 mm mono jack socket

AD125



- Spina jack mono Ø 3,5 mm --> presa jack stereo Ø 6,3 mm
- Ø 3,5 mm mono jack plug --> Ø 6,3 mm stereo jack socket

AD5



- Spina jack stereo Ø 3,5 mm --> presa jack stereo Ø 6,3 mm
- Ø 3,5 mm stereo jack plug --> Ø 6,3 mm stereo jack socket

AD140



- Spina jack stereo Ø 3,5 mm --> 2 x presa jack stereo Ø 3,5 mm
- Ø 3,5 mm stereo jack plug --> 2 x Ø 3,5 mm stereo jack socket

AD146

2 x Ø 6,3mm

Ø 3,5mm

- Spina jack stereo Ø 3,5 mm --> 2 x presa jack mono Ø 6,3 mm
- Ø 3,5 mm stereo jack plug --> 2 x Ø 6,3 mm mono jack socket

AD160

2 x RCA

Ø 3,5mm

- Spina jack stereo Ø 3,5 mm --> 2 x presa RCA
- Ø 3,5 mm stereo jack plug --> 2 x RCA socket

AD200

Ø 3,5mm

Ø 6,3mm

- Spina jack mono Ø 6,3 mm --> presa jack mono Ø 3,5 mm
- Ø 6,3 mm mono jack plug --> Ø 3,5 mm mono jack socket

AD190

Ø 3,5mm

Ø 6,3mm

- Spina jack stereo Ø 6,3 mm --> presa jack stereo Ø 3,5 mm
- Ø 6,3 mm stereo jack plug --> Ø 3,5 mm stereo jack socket

AD10

Ø 6,3mm

Ø 6,3mm

- Spina jack mono Ø 6,3 mm --> presa jack stereo Ø 6,3 mm
- Ø 6,3 mm mono jack plug --> Ø 6,3 mm stereo jack socket

AD130

2 x Ø 6,3mm

Ø 6,3mm

- Spina jack mono Ø 6,3 mm --> 2 x presa jack mono Ø 6,3 mm
- Ø 6,3 mm mono jack plug --> 2 x Ø 6,3 mm mono jack socket

AD30

2 x Ø 6,3mm

Ø 6,3mm

- Spina jack stereo Ø 6,3 mm --> 2 x presa jack stereo Ø 6,3 mm
- Ø 6,3 mm stereo jack plug --> 2 x Ø 6,3 mm stereo jack socket

AD175

2 x Ø 3,5mm

6,3mm

- Spina jack stereo Ø 6,3 mm --> 2 x presa jack stereo Ø 3,5 mm
- Ø 6,3 mm stereo jack plug --> 2 x Ø 3,5 mm stereo jack socket

AD65

- Spina jack mono Ø 6,3 mm --> presa RCA
- Ø 6,3 mm mono jack plug --> RCA socket

AD165

- Spina jack mono Ø 6,3 mm --> 2 x presa RCA
- Ø 6,3 mm mono jack plug --> 2 X RCA socket

AD170

- Spina jack stereo Ø 6,3 mm --> 2 x presa RCA
- Ø 6,3 mm stereo jack plug --> 2 X RCA socket

AD60


- Spina RCA --> presa jack mono Ø 6,3 mm
- RCA plug --> Ø 6,3 mm mono jack socket

AD75

- Presa RCA --> presa RCA
- RCA socket --> RCA socket

AD150

- Spina RCA --> 2 x presa RCA
- RCA plug --> 2 x RCA socket

PV2P

- Presa jack mono Ø 6,3 mm --> presa jack mono Ø 6,3 mm
Corpo in plastica
- Ø 6,3 mm mono jack socket --> Ø 6,3 mm mono jack socket
Plastic body

PV4P

- Presa jack stereo Ø 6,3 mm --> presa jack stereo Ø 6,3 mm
Corpo in plastica
- Ø 6,3 mm stereo jack socket --> Ø 6,3 mm stereo jack socket
Plastic body

AD5M

Ø 6,3mm

Ø 3,5mm

- Presa jack stereo Ø 6,3 mm --> jack stereo Ø 3,5 mm
Corpo in metallo

- Ø 6,3 mm stereo jack socket --> Ø 3,5 mm stereo jack.
Metal body

PV2

Ø 6,3mm

Ø 6,3mm

- Presa jack mono Ø 6,3 mm --> presa jack mono Ø 6,3 mm
Corpo in metallo

- Ø 6,3 mm mono jack socket --> Ø 6,3 mm mono jack socket
Metal body

PV4M

Ø 3,5mm

Ø 3,5mm

- Presa jack stereo Ø 3,5 mm --> presa jack stereo Ø 3,5 mm
Corpo in metallo

- Ø 3,5 mm stereo jack socket --> Ø 3,5 mm stereo jack socket
Metal body

ADKW

Ø 6,3mm

Ø 6,3mm

- Doppia spina jack mono Ø 6,3 mm in metallo - eccentrico
ideale per l'accoppiamento di pedali effetto

- Ø 6,3 mm double mono jack plug - eccentric
ideal for effect pedals coupling

AD190M

Ø 6,3mm

Ø 3,5mm

- Presa jack stereo Ø 3,5 mm --> jack stereo Ø 6,3 mm
Corpo in metallo

- Ø 3,5 mm stereo jack socket --> Ø 6,3 mm stereo jack
Metal body

PV4

Ø 6,3mm

Ø 6,3mm

- Presa jack stereo Ø 6,3 mm --> presa jack stereo Ø 6,3 mm
Corpo in metallo

- Ø 6,3 mm stereo jack socket --> Ø 6,3 mm stereo jack socket
Metal body

ADKD

Ø 6,3mm

Ø 6,3mm

- Doppia spina jack mono Ø 6,3 mm in metallo
ideale per l'accoppiamento di pedali effetto

AD50

Ø 6,3mm

XLR

- Cannon maschio --> spina jack mono Ø 6,3 mm
Non bilanciato

- Cannon plug --> Ø 6,3 mm mono jack plug
Unbalanced

AD230

Ø 6,3mm

XLR

- Cannon maschio --> spina jack stereo Ø 6,3 mm bilanciato
- Cannon male --> Ø 6,3 mm stereo jack plug balanced

AD45

Ø 6,3mm

XLR

- Cannon femmina --> spina jack mono Ø 6,3 mm non bilanciato
- Cannon female --> Ø 6,3 mm mono jack plug unbalanced

AD240

Ø 6,3mm

XLR

- Cannon femmina --> spina jack stereo Ø 6,3 mm bilanciato
- Cannon female --> Ø 6,3 mm stereo jack plug balanced

AD85

Ø 6,3mm

XLR

- Cannon maschio --> presa jack mono Ø 6,3 mm non bilanciato
- Cannon male --> Ø 6,3 mm mono jack socket unbalanced

AD85S

Ø 6,3mm

XLR

- Cannon maschio --> presa jack stereo Ø 6,3 mm bilanciato
- Cannon male --> Ø 6,3 mm stereo jack socket balanced

AD55

Ø 6,3mm

XLR

- Cannon femmina --> presa jack stereo Ø 6,3 mm bilanciato
- Cannon female --> Ø 6,3 mm stereo jack socket balanced

AD90

XLR

XLR

- Cannon maschio --> cannon maschio bilanciato
- Cannon male --> cannon male balanced

AD95

XLR

XLR

- Cannon femmina --> cannon femmina bilanciato
- Cannon female --> cannon female balanced

AD100



SK085



- Cannon maschio --> cannon femmina
Invertitore di fase
- Cannon male --> cannon female
Phase inverter

- Cannon femmina --> spina RCA
- Cannon female --> RCA plug

SK086



- Cannon maschio --> spina RCA
- Cannon male --> RCA plug

SK087



- Cannon femmina --> presa RCA
- Cannon female --> RCA socket

SK088



- Cannon maschio --> presa RCA
- Cannon male --> RCA socket

AD3F5M

DMX




- Cannon maschio 5 poli --> cannon femmina 3 poli
- 5 pole cannon male --> 3 pole cannon female

AD3M5F

DMX



- Cannon maschio 3 poli --> cannon femmina 5 poli
- 3 pole cannon male --> 5 pole cannon female



ELECTRONICS

“


Il mondo degli accessori per strumenti musicali ha anche un'anima elettronica. Anzi, tante anime elettroniche quante sono le apparecchiature che contribuiscono all'attività musicale: microfoni, radio microfoni, alimentatori, pedali volume e footswitches.

Per assecondare nel modo migliore la vocazione alla qualità riproduttiva del suono, la Bespeco realizza e distribuisce dispositivi, sempre all'avanguardia, testati al 100% nel rispetto delle normative vigenti. Tutti i prodotti sono certificati da enti accreditati in materia per garantirne l'utilizzo in estrema sicurezza.

The world of musical instruments accessories has also an electronics soul. Better said, as many electronics souls as the devices employed in music: microphones, wireless microphones, power supplies, volume pedals and footswitches. In an aim of being loyal to its vocation of reproducing the best quality of sound, Bespeco produces and distributes forefront electronics devices, 100% tested according to the rules in force.

Every product is certified by proper bodies to grant its use in total safety.

”



Electronics

Pedali volume e di espressione Volume and expression pedals	389
Pedali sustain e on-off Sustain and on-off pedals	395
Alimentatori di rete AC-DC power supplies	399
Mixer e D.I. boxes Mixer and D.I. boxes	401
Accessori elettronici Electronic accessories	402
Radiomicrofoni e headset Wireless and headset microphones	404
Microfoni gooseneck Gooseneck microphones	415




**PEDALI VOLUME E DI
ESPRESSIONE
VOLUME AND
EXPRESSION PEDALS**

VM10

MADE IN ITALY ■ ■

- Pedale volume mono in ABS per chitarra con base schermata in metallo e piedini antiscivolo
- *Guitar mono volume pedal, made of ABS with shielded metal plate base and rubber feet*



Tipo / type

Pedale volume per chitarra / *Guitar volume pedal*

Ingresso / input

Cavo 2 m - spina jack mono Ø 6,3 mm /
2 m cable - Ø 6,3 mm mono jack plug

Uscita / output

Presa jack mono Ø 6,3 mm / Ø 6,3 mm mono
jack socket

Impedenza / impedance

100 Kohm

Dimensioni / dimensions


86 x 198 x 60 (H) mm



VM12

MADE IN ITALY ■ ■

- Pedale volume mono in ABS per chitarra con base schermata in metallo e piedini antiscivolo
- *Guitar mono volume pedal, made of ABS with shielded metal plate base and rubber feet*



Tipo / type

Pedale volume per chitarra / *Guitar volume pedal*

Ingresso / input

Presa jack mono Ø 6,3 mm / Ø 6,3 mm mono
jack socket

Uscita / output

Presa jack mono Ø 6,3 mm / Ø 6,3 mm mono
jack socket

Impedenza / impedance


100 Kohm

Dimensioni / dimensions

86 x 198 x 60 (H) mm



- Pedale volume stereo in ABS per chitarra con base schermata in metallo e piedini antiscivolo
- *Guitar stereo volume pedal, made of ABS with shielded metal plate base and rubber feet*



Tipo / type Pedale volume per chitarra / *Guitar volume pedal*

Ingresso / input 2 x presa jack mono Ø 6,3 mm / 2 x Ø 6,3 mm mono jack socket

Uscita / output 2 x presa jack mono Ø 6,3 mm / 2 x Ø 6,3 mm mono jack socket


Controlli / controls Potenziometro regolazione minimo 100 Kohm / *Minimum regulations POT 100 Kohm*

Impedenza / impedance 100 Kohm

Dimensioni / dimensions 86 x 198 x 60 (H) mm



- Pedale volume mono in ABS per tastiera con base schermata in metallo e piedini antiscivolo
- *Keyboard mono volume pedal, made of ABS with shielded metal plate base and rubber feet*



Tipo / type Pedale volume per tastiera / *Keyboard volume pedal*

Ingresso / input Cavo 2 m - spina jack mono Ø 6,3 mm / 2 m cable - Ø 6,3 mm mono jack plug mono


Uscita / output Presa jack mono Ø 6,3 mm / Ø 6,3 mm jack socket

Impedenza / impedance 20 Kohm

Dimensioni / dimensions 86 x 198 x 60 (H) mm



- Pedale volume mono in ABS per tastiera con base schermata in metallo e piedini antiscivolo
- Keyboard mono volume pedal, made of ABS with shielded metal plate base and rubber feet

**Tipo / type**

Pedale volume per tastiera / Keyboard volume pedal

Ingresso / input

Presa jack mono Ø 6,3 mm / Ø 6,3 mm mono jack socket

Uscita / output

Presa jack mono Ø 6,3 mm / Ø 6,3 mm mono jack socket

Impedenza / impedance


20 Kohm

Dimensioni / dimensions

86 x 198 x 60 (H) mm



- Pedale volume stereo in ABS per tastiera con base schermata in metallo e piedini antiscivolo
- Keyboard stereo volume pedal, made of ABS with shielded metal plate base and rubber feet

**Tipo / type**

Pedale volume per tastiera / Keyboard volume pedal

Ingresso / input

2 x presa jack mono Ø 6,3 mm / 2 x Ø 6,3 mm mono jack socket

Uscita / output

2 x presa jack mono Ø 6,3 mm / 2 x Ø 6,3 mm mono jack socket

Controlli / controls

Potenziometro regolazione minimo 100 Kohm / Minimum regulations POT 100 Kohm

Impedenza / impedance

20 Kohm

Dimensioni / dimensions


86 x 198 x 60 (H) mm



VM16L

MADE IN ITALY

- Pedale di espressione in ABS con base schermata in metallo e piedini antiscivolo
- *Expression volume pedal, made of ABS with shielded metal plate base and rubber feet*



Tipo / type

Pedale di espressione / Expression pedal

**Ingresso / Uscita
Input / Output**

Cavo 2 m - spina Ø 6,3 mm jack stereo
2 m cable - Ø 6,3 mm stereo jack plug

Impedenza / impedance

20 Kohm

Dimensioni / dimensions


86 x 198 x 60 (H) mm



VM18L

MADE IN ITALY

- Pedale di espressione in ABS con base schermata in metallo e piedini antiscivolo
- *Expression volume pedal, made of ABS with shielded metal plate base and rubber feet*



Tipo / type

Pedale di espressione / Expression pedal

**Ingresso / Uscita
Input / Output**

Cavo 2 m - spina Ø 6,3 mm jack stereo
2 m cable - Ø 6,3 mm stereo jack plug

Controlli / controls

Deviatore inversione di rotazione / Rotation inverter switch

Impedenza / impedance


20 Kohm

Dimensioni / dimensions

86 x 198 x 60 (H) mm



- Pedale di espressione universale in ABS con base schermata in metallo e piedini antiscivolo
- Universal expression volume pedal, made of ABS with shielded metal plate base and rubber feet

**Tipo / type**

Pedale di espressione / Expression pedal

**Ingresso / Uscita
Input / Output**Cavo 2 m - spina Ø 6,3 mm jack stereo
2 m cable - Ø 6,3 mm stereo jack plug**Controlli / controls**

Doppio deviatore inversione di rotazione e inversione TIP/RING - Double switch for rotation inverter and TIP/RING inverter

Impedenza / impedance


20 Kohm

Dimensioni / dimensions

86 x 198 x 60 (H) mm



- Pedale di espressione in ABS con base schermata in metallo e piedini antiscivolo
- Expression volume pedal, made of ABS with shielded metal plate base and rubber feet

**Tipo / type**

Pedale di espressione / Expression pedal

**Ingresso / Uscita
Input / Output**Presa jack stereo Ø 6,3 mm
Ø 6,3 mm stereo jack socket**Controlli / controls**Deviatore inversione di rotazione / Rotation inverter switch
Potenziometro regolazione minimo 100 Kohm / Minimum regulations POT 100 Kohm**Impedenza / impedance**

20 Kohm

Dimensioni / dimensions


86 x 198 x 60 (H) mm





**PEDALI SUSTAIN E ON-OFF
SUSTAIN AND ON-OFF PEDALS**

- Pedale sustain “unlatch” con base in ABS e piedini antiscivolo
- Corpo in metallo con possibilità di agganciare più pedali insieme
- Sustain “unlatch” pedal with ABS base and rubber feet
- Metal body that allows to couple pedals together

**Tipo / type**

SUSTAIN “unlatch”

Connessione / connection

Presa jack mono Ø 6,3 mm / Ø 6,3 mm mono jack socket

Controlli / controls


Deviatore per inversione comando / Inverter switch

Dimensioni / dimensions

94 (L) x 90 (P/D) x 42 (H)



- Pedale sustain “unlatch” con base in ABS e piedini antiscivolo
- Corpo in metallo con possibilità di agganciare più pedali insieme
- Sustain “unlatch” pedal with ABS base and rubber feet
- Metal body that allows to couple pedals together

**Tipo / type**

SUSTAIN “unlatch”

Connessione / connection

Cavo 2 m - spina jack mono Ø 6,3 mm / 2 m cable - Ø 6,3 mm mono jack socket

Controlli / controls

Deviatore per inversione comando / Inverter switch


Dimensioni / dimensions

94 (L) x 90 (P/D) x 42 (H)



NT13

- Pedale sustain "unlatch" con base in ABS e piedini antiscivolo
- Corpo in ABS con gomma superiore antiscivolo intercambiabile (3 colori)
- Sustain "unlatch" pedal with ABS base and rubber feet
- ABS body with non-slip interchangeable rubber platform (3 colors)



Tipo / type

SUSTAIN "unlatch"

Connessione / connection

Cavo 2 m - spina jack mono Ø 6,3 mm / 2 m cable - Ø 6,3 mm mono jack socket

Controlli / controls

Deviatore per inversione comando / Inverter switch

Dimensioni / dimensions


94 (L) x 90 (P/D) x 42 (H)



VM170

MADE IN ITALY  

- Pedale sustain "unlatch" con base in metallo e piedini antiscivolo
- Corpo in ABS, piano style
- Sustain "unlatch" pedal with metal base and rubber feet
- ABS body, piano style



Tipo / type

SUSTAIN "unlatch"

Connessione / connection

Cavo 2 m - spina jack mono Ø 6,3 mm / 2 m cable - Ø 6,3 mm mono jack socket

Controlli / controls


Deviatore per inversione comando / Inverter switch

Dimensioni / dimensions

60 (L) x 240 (P/D) x 75 (H)



- Pedale ON/OFF "latch" con base in ABS e piedini antiscivolo
- Corpo in metallo con possibilità di agganciare più pedali insieme
- ON/OFF "latch" pedal with ABS base and rubber feet
- Metal body that allows to couple pedals together

**Tipo / type**

ON/OFF "latch"

Connessione / connection

Presa jack mono Ø 6,3 mm / Ø 6,3 mm mono jack socket

Alimentazione / power supply

Batteria 9Vcc per LED (non inclusa) / 9Vcc Battery (not included) for LED

Controlli / controls

LED / LED

Dimensioni / dimensions

94 (L) x 90 (P/D) x 42 (H)



- Pedale ON/OFF "latch" con base in ABS e piedini antiscivolo
- Corpo in metallo con possibilità di agganciare più pedali insieme
- ON/OFF "latch" pedal with ABS base and rubber feet
- Metal body that allows to couple pedals together

**Tipo / type**

ON/OFF "latch"

Connessione / connection

Cavo 2 m - spina jack mono Ø 6,3 mm / 2 m cable - Ø 6,3 mm mono jack socket

Alimentazione / power supply

Batteria 9Vcc per LED (non inclusa) / 9Vcc Battery (not included) for LED


Controlli / controls

LED / LED

Dimensioni / dimensions

94 (L) x 90 (P/D) x 42 (H)





**ALIMENTATORI DI RETE
AC-DC POWER SUPPLIES**

PS20SW

- Alimentatore switching stabilizzato 500 mA multitensione da parete con serie di adattatori in dotazione per molteplici connessioni
- *Multi Voltage regulated switching power supply 500mA for wall outlet with a complete set of adaptors for various connection needs*



Ingresso / input 90 - 240 Vac, 50/60 Hz

Uscita / output 3, 4.5, 6, 7.5, 9, 12 Volt - 500 mA

Connessioni / connections Cavo 1,5 m - prese universali / 1,5 m cable - universal plugs

Polarità / polarity Selezionabile / Selectable

Dimensioni / dimensions 56 (L) x 51 (P/D) x 84 (H)

PS40SW

- Alimentatore switching stabilizzato 1000 mA multitensione da parete con serie di adattatori in dotazione per molteplici connessioni
- *Multi Voltage regulated switching power supply 1000 mA for wall outlet with a complete set of adaptors for various connection needs*



Ingresso / input 90 - 240 Vac, 50/60 Hz

Uscita / output 3, 4.5, 6, 7.5, 9, 12 Volt - 1000 mA

Connessioni / connections Cavo 1,5 m - prese universali / 1,5 m cable - universal plugs

Polarità / polarity Selezionabile / Selectable

Dimensioni / dimensions 56 (L) x 51 (P/D) x 84 (H)

ULDC5

- Cavo Daisy Chain 1 ingresso, 5 uscite. Connettori plug 2.1 mm. Lunghezza totale cavo 0,8 m, distanza tra connettori 0,16 m.
- *Daisy Chain Cable 1 input, 5 outputs. 2.1 mm plug connectors. Total cable length 0.8 m, distance between connectors 0.16 m.*



Connettori utilizzati/ Connectors used 1 x plug 2.1 mm femmina + 5 x plug 2.1 mm maschio/ 1 x female plug 2.1 mm + 5 x male plug 2.1 mm

Lunghezza / output 0.8 m (5 x 0.16 m)



MIXER AND D.I. BOXES

- Mixer mono 3 canali
- 3 channels mono mixer

Ingresso / input

3 x ingressi jack mono Ø 6,3 mm sensibilità 300 mVpp max (47 K Ω) / 3 x Ø 6,3 mm mono jack inputs sensitivity 300 mVpp max (47 K Ω)

Uscita / output

1 uscita jack Ø 6,3 mm mono (4 Vpp) / 1 Ø 6,3 mm mono jack output (4 Vpp)

Controlli / controls

3 x controlli volume canale - 1 controllo master / 3 x volume control channels - 1 master control

Alimentazione / power supply

9 Vcc a batteria (non in dotazione) / 9Vcc battery (not included)

Dimensioni / dimensions

94 (L) x 90 (P/D) x 42 (H) mm

**DBX10C**

- D.I. box passiva ad un canale con attenuatori e GND/Lift
- Passive one channel D.I. box with attenuator control and GND/Lift

Ingresso / input

50 Kohm – jack TS non bilanciato / 50 Kohm – unbalanced TS jack

**Ingresso-uscita
input-output**

50 Kohm – jack TS non bilanciato / 50 Kohm – unbalanced TS jack

**Uscita bilanciata / balanced
output**

600 Ohm – XLR cannon bilanciato / 600 Ohm – balanced XLR cannon

Attenuazione / attenuation:

Selezionabile - Switchable (0 dB, -20 dB, -40 dB)

Controlli / controls

Selezionabile - Switchable GND / LIFT

Dimensioni / dimensions

75 (L) x 120 (P/D) x 40 (H) mm

**DBX10AC**

- D.I. box attiva ad un canale con controlli normal/PAD, 0/+20dB e GND/Lift
- Active one channel D.I. box with controls normal/PAD, 0/+20dB and GND/Lift

Ingresso / input

Jack mono Ø 6,3 mm / Ø 6,3 mm mono jack

**Ingresso-uscita
input-output**

Jack mono Ø 6,3 mm / Ø 6,3 mm mono jack

**Uscita bilanciata / balanced
output**

2 x cannon maschio (+2) / 2 x cannon male (+2)

**Uscita sbilanciata
unbalanced output**

Jack mono Ø 6,3 mm / Ø 6,3 mm mono jack

Impedenza / impedance

600 Kohm

Controlli / controls

Switch 0/-20 dB - Switch GND/Lift - Switch Normal/Pad

Alimentazione / power supply

Adattatore DC12V 100 mA / DC Adaptor 12V 100 mA

2 batterie 9Vcc (non incluse) / 2 batteries 9Vcc (not included)

Phantom Power 48 V

Dimensioni / dimensions

121 (L) x 111 (P/D) x 56 (H) mm





ACCESSORI ELETTRONICI ELECTRONIC ACCESSORIES

VM400

- Pedale wireless voltapagina per controllo multimedia player
 - Compatibile con IOs e Android
 - 4 pulsanti di comando disposti su due file
 - Funzioni di SPACE BAR, RETURN, PLAY e SKIP sui pulsanti superiori
 - Funzioni di PAGE UP/DOWN, ARROWS UP/DOWN, ARROWS LEFT/RIGHT sui pulsanti inferiori
 - Modalità REPEAT
 - Cavo di ricarica USB-C in dotazione
- Wireless page turner foot pedal and multimedia player control
- IOs and Android compatible
- 4 control buttons arranged on two rows
- SPACE BAR, RETURN, PLAY and SKIP functions on the top buttons
- PAGE UP/DOWN, ARROWS UP/DOWN, ARROWS LEFT/RIGHT functions on the lower buttons
- REPEAT mode
- Rechargeable battery and USB-C charging cable provided



Distanza operativa / operating distance

max 10 m

Durata batteria / battery life

circa 50 ore in regime di normale utilizzo / about 50 hours under normal use

Tempo di ricarica / recharge time

3 ore / 3 hours

Tensione di ricarica / tensione di ricarica

400 mA

Peso / weight

0,3 Kg

Dimensioni / dimensions

194 (L) x 123 (P/D) x 39 (H)

MT200

- Metronomo ed accordatore per chitarra, basso, violino ed ukulele, con modalità "cromatica"
 - Generatore acustico di toni e semitonni, clip con microfono esterno incluso
 - A4 calibrabile da 410 a 490 Hz. Alimentato con 2 batterie AAA incluse
- *Metronome and tuner for guitar, bass, violin and ukulele with "chromatic" mode*
- *Acoustic generator of tones and semitones, external clip with microphone included*
- *A4 tunable from 410 to 490 Hz. Powered by 2 AAA batteries included*



MT50

- Accordatore a clip per chitarra, basso, violino ed ukulele, con modalità "cromatica"
 - A4 calibrabile da 430 a 450 Hz. Batteria inclusa
- *Clip tuner for guitar, bass, violin and ukulele with "chromatic" mode*
- *A4 tunable from 430 to 450 Hz. Battery included*





RADIOMICROFONI E HEADSET

WIRELESS AND HEADSET MICROPHONES

GM9781

- Radiomicrofono palmare UHF, con comoda valigetta ergonomica in ABS
 - 100 canali selezionabili e sistema Auto scan delle frequenze libere disponibili
 - Trasmissione a raggi infrarossi verso il trasmettitore per un rapido settaggio
 - Volume frontale. Uscita cannon XLR + jack Ø 6,3 mm posteriori
 - LED di controllo per presenza radiofrequenza ed audiofrequenza
 - Alimentatore esterno incluso
 - Adattatori per montaggio su rack inclusi
-
- Handheld UHF wireless microphone system with comfortable ABS case for carriage
 - 100 channels available and Auto scan system of free available frequencies
 - Infrared rays transmission towards the transmitter for a quick setting
 - Frontal volume setting. XLR cannon output + Ø 6,3 mm jack output on the back side
 - Control LED for radio and audio frequency
 - External power supply included
 - Rack mount adaptors included



GM9781H

- Radiomicrofono headset UHF, con comoda valigetta ergonomica in ABS
- 100 canali selezionabili e sistema Auto scan delle frequenze libere disponibili
- Trasmissione a raggi infrarossi verso il trasmettitore per un rapido settaggio
- Volume frontale. Uscita cannon XLR + jack Ø 6,3 mm posteriori
- LED di controllo per presenza radiofrequenza ed audiofrequenza
- Alimentatore esterno incluso
- Adattatori per montaggio su rack inclusi

- Headset UHF wireless microphone system with comfortable ABS case for carriage
- 100 channels available and Auto scan system of free available frequencies
- Infrared rays transmission towards the transmitter for a quick setting
- Frontal volume setting. XLR cannon output + Ø 6,3 mm jack output on the back side
- Control LED for radio and audio frequency
- External power supply included
- Rack mount adaptors included



Caratteristiche tecniche / Technical features

GM9781 - GM9781H

System	
Carrier frequency range	480 - 530 MHz
Mode	FM (Wideband)
Channels	100 channels
Stability	± 10 ppm
Dynamic range	100 dB
Max deviation	±45 KHz
Frequency response	80 Hz-18 KHz (± 3 dB)
S/N ratio	> 95 dB
T.H.D	< 0.5%
Operation distance	80 m (under typical condition)
Receiver	
Receiver mode	PLL
Sensitivity	4 dBuV
Image rejection	>90 dB
Audio output	0-500 mv
Power requirement	DC 13.5V 400 mA
Transmitter (Microphone)	
Handheld	Moving coil dynamic
Body- pack or headset	Electronic condenser
Antenna	Built-in
RF output	~ 10 m



GM9882

- Doppio radiomicrofono palmare UHF, con comoda valigetta ergonomica in ABS
 - 200 canali selezionabili (100+100) e sistema Auto scan delle frequenze libere disponibili
 - Trasmissione a raggi infrarossi verso il trasmettitore per un rapido settaggio
 - Volumi frontali a regolazione indipendente, due uscite cannon XLR ed una uscita jack Ø 6,3 mm miscelata (MIX).
 - LED di controllo per presenza radiofrequenza ed audiofrequenza
 - Alimentatore esterno incluso
 - Adattatori per montaggio su rack inclusi
-
- Double handheld UHF wireless microphone system with comfortable ABS case for carriage
 - 200 channels available (100+100) and Auto scan system of free available frequencies
 - Infrared rays transmission towards the transmitter for a quick setting
 - Frontal volume setting independent for each channel, two XLR outputs and one MIX Ø 6,3 mm jack output
 - Control LED for radio and audio frequency
 - External power supply included
 - Rack mount adaptors included



GM9882H

- Doppio radiomicrofono headset UHF, con comoda valigetta ergonomica in ABS
 - 200 canali selezionabili (100+100) e sistema Auto scan delle frequenze libere disponibili
 - Trasmissione a raggi infrarossi verso il trasmettitore per un rapido settaggio
 - Volumi frontali a regolazione indipendente, due uscite cannon XLR ed una uscita jack Ø 6,3 mm miscelata (MIX).
 - LED di controllo per presenza radiofrequenza ed audiofrequenza
 - Alimentatore esterno incluso
 - Adattatori per montaggio su rack inclusi
-
- Double headset UHF wireless microphone system with comfortable ABS case for carriage
 - 200 channels available (100+100) and Auto scan system of free available frequencies
 - Infrared rays transmission towards the transmitter for a quick setting
 - Frontal volume setting independent for each channel, two XLR outputs and one MIX Ø 6,3 mm jack output
 - Control LED for radio and audio frequency
 - External power supply included
 - Rack mount adaptors included



GM9882HP

- Doppio radiomicrofono palmare + headset UHF, con comoda valigetta ergonomica in ABS
- 200 canali selezionabili (100+100) e sistema Auto scan delle frequenze libere disponibili
- Trasmissione a raggi infrarossi verso il trasmittitore per un rapido settaggio
- Volumi frontali a regolazione indipendente, due uscite cannon XLR ed una uscita jack Ø 6,3 mm miscelata (MIX).
- LED di controllo per presenza radiofrequenza ed audiofrequenza
- Alimentatore esterno incluso
- Adattatori per montaggio su rack inclusi

- Double handheld + headset UHF wireless microphone system with comfortable ABS case for carriage
- 200 channels available (100+100) and Auto scan system of free available frequencies
- Infrared rays transmission towards the transmitter for a quick setting
- Frontal volume setting independent for each channel, two XLR outputs and one MIX Ø 6,3 mm jack output
- Control LED for radio and audio frequency
- External power supply included
- Rack mount adaptors included



Caratteristiche tecniche / Technical features

GM9882 - GM9882H - GM9882HP

System	
Carrier frequency range	480 - 530 MHz
Mode	FM (Wideband)
Channels	2*100 channels
Stability	± 10 ppm
Dynamic range	100 dB
Max deviation	± 45 KHz
Frequency response	80 Hz - 18 KHz (± 3 dB)
S/N ratio	> 95 dB
T.H.D	< 0.5%
Operation distance	80 m (under typical condition)
Ambient temperature	- 10°C - 50 °C
Receiver	
Receiver mode	PLL
Sensitivity	4 dBuV
Image rejection	>90 dB
Audio output	0-500 mv
Power requirement	DC 13.5 V 400 mA
Transmitter (Microphone)	
Handheld	Moving coil dynamic
Body- pack or headset	Electronic condenser
Antenna	Built-in
RF output	~ 10 m
Battery	Two 1,5 Vcc AA batteries (not included)
Battery life	> 8 hours



GM805R

- Radiomicrofono palmare VHF
- Volume frontale. Uscita cannon XLR + jack Ø 6,3 mm posteriori
- LED di controllo per presenza radiofrequenza ed audiofrequenza
- Alimentatore esterno incluso
-
- Handheld VHF wireless microphone system
- Frontal volume setting. XLR cannon output + Ø 6,3 mm jack output on the back side
- Control LED for radio and audio frequency
- External power supply included



GM805HR

- Radiomicrofono headset VHF
- Volume frontale e uscita cannon XLR + jack Ø 6,3 mm posteriori
- LED di controllo per presenza radiofrequenza ed audiofrequenza
- Alimentatore esterno incluso
-
- Headset VHF wireless microphone system
- Frontal volume setting. XLR cannon output + Ø 6,3 mm jack output on the back side
- Control LED for radio and audio frequency
- External power supply included



Caratteristiche tecniche / Technical features

System	
Carrier frequency range	180 - 220 MHz
Mode	Quarz Controlled Fixed Frequency
S/N ratio	>90 dB
Stability	± 0.005 %
T.H.D	< 0.5%
Max deviation	± 25 kHz
Dynamic range	90 dB
Frequency response	60 Hz - 15 kHz
Operation distance	50 m (under typical condition)



GM905R

- Doppio radiomicrofono palmare VHF
- Volumi frontali a regolazione indipendente, due uscite cannon XLR indipendenti ed un'uscita jack Ø 6,3 mm miscelata (MIX)
- LED di controllo per presenza radiofrequenza ed audiofrequenza
- Alimentatore esterno incluso
- Double handheld VHF wireless microphone system
- Frontal volume setting independent for each channel, two XLR outputs and one MIX Ø 6,3 mm jack output
- Control LED for radio and audio frequency
- External power supply included



GM905HR

- Doppio radiomicrofono headset VHF
- Volumi frontali a regolazione indipendente, due uscite cannon XLR indipendenti ed un'uscita jack Ø 6,3 mm miscelata (MIX)
- LED di controllo per presenza radiofrequenza ed audiofrequenza
- Alimentatore esterno incluso
- Double headset VHF wireless microphone system
- Frontal volume setting independent for each channel, two XLR outputs and one MIX Ø 6,3 mm jack output
- Control LED for radio and audio frequency
- External power supply included



GM905HPR

- Doppio radiomicrofono headset + palmare VHF
- Volumi frontali a regolazione indipendente, due uscite cannon XLR indipendenti ed un'uscita jack Ø 6,3 mm miscelata (MIX)
- LED di controllo per presenza radiofrequenza ed audiofrequenza
- Alimentatore esterno incluso
- Double handheld + headset VHF wireless microphone system
- Frontal volume setting independent for each channel, two XLR outputs and one MIX Ø 6,3 mm jack output
- Control LED for radio and audio frequency
- External power supply included



Caratteristiche tecniche / Technical features

GM905R - GM905HR - GM905HPR

System	
Carrier frequency range	180 - 220 MHz
Mode	Quarz Controlled Fixed Frequency
S/N ratio	>90 dB
Stability	± 0.005 %
T.H.D	< 0.5%
Max deviation	±25 KHz
Dynamic range	90 dB
Frequency response	60 Hz-15 KHz
Operation distance	50 m (under typical condition)



- Sistema wireless UHF in-ear monitor stereo, comprensivo di auricolare, cavo e adattatori per montaggio 1/2 rack
- Connessioni tutte bilanciate
- Canali selezionabili
- Fino a 20 sistemi utilizzabili contemporaneamente
- Accoppiamento tra trasmittitore e ricevitore avviene mediante led a raggi infrarossi

- Wireless UHF in-ear stereo monitor system, including earphone, cable and adapters for 1/2 rack mounting
- Connections are all balanced
- Channels are selectable
- Up to 20 systems can be used simultaneously
- Pairing between transmitter and receiver is via infrared LEDs



Caratteristiche tecniche / Technical features

System	
Canali/ Channels	20 canali pre-impostati/ 20 preset channels
Range di frequenza operativa Operating frequency range	UHF 480-530 MHz
Distanza operativa Operation distance	80 m (in assenza di ostacoli/ in the absence of obstacles)
Risposta in frequenza Frequency response	30 Hz – 18 KHz (±3dB)
Batteria/Battery	Ricaricabile inclusa/ Rechargeable included
Tempo ricarica completa Time to fully charge	3 ore/hours
Ingressi/Inputs	2x Combo bilanciati (L-R)/ 2x balanced Combo (L-R)
Ingresso/uscita Input/output	2x Jack bilanciati (L-R)/ 2x balanced Jack (L-R)
Controlli/Controls	PAD 0/-12 dB
Alimentazione/Power supply	Adattatore 12-18Vcc 1000 mA incluso/ 12-18Vcc 1000 mA included adapter



GM01GR

- Sistema wireless UHF per chitarra
- Parità automatica tra trasmettitore e ricevitore
- Fino a 6 sistemi utilizzabili contemporaneamente
- Batterie ricaricabili

- UHF wireless guitar system*
- Automatic parity between transmitter and receiver*
- Up to 6 systems can be used simultaneously*
- Rechargeable batteries*



GM01HR

- Radiomicrofono palmare UHF con mini ricevitore
- Canali selezionabili
- Fino a 6 sistemi utilizzabili contemporaneamente
- Batterie ricaricabili

- UHF handheld wireless microphone with mini receiver*
- Selectable channels*
- Up to 6 systems can be used simultaneously*
- Rechargeable batteries*



Caratteristiche tecniche / Technical features

GM01GR - GM01HR

System	
Canali/Channels	16 canali pre-impostati/20 preset channels
Range di frequenza operativa Operating frequency range	UHF 480-530 MHz
Distanza operativa Operation distance	30 m (sotto tipiche condizioni/ under typical condition)
Risposta in frequenza Frequency response	20 Hz – 18 KHz, +1 dB/-3 dB
Batteria/Battery	Ricaricabile inclusa/ Rechargeable included
Tempo ricarica completa Time to fully charge	3 ore/hours

LV100HS

- Microfono Levalier omnidirezionale a clip
- Terminale con mini cannon 3 poli
- Compatibile con bodypack serie GM9781 e serie GM9882
- Condenser Levalier microphone with clamp
- 3 pole mini cannon termination
- Compatible with bodypack of wireless microphone series GM9781 / GM9882



HS100SU

- Microfono headset omnidirezionale a condensatore
- Terminale con mini cannon 4 poli
- Compatibile con bodypack Shure
- Omnidirectional condenser headset microphone
- 4 pole mini cannon termination
- Compatible with Shure bodypack



HS100SE

- Microfono headset omnidirezionale a condensatore
- Terminale con jack Ø 3,5 mm
- Compatibile con bodypack Sennheiser
- Omnidirectional condenser headset microphone
- Ø 3,5 jack mm termination
- Compatible with Sennheiser bodypack



HS100AK

- Microfono headset omnidirezionale a condensatore
- Terminale mini cannon 3 poli
- Compatibile con bodypack AKG
- Omnidirectional condenser headset microphone
- 3 pole mini cannon termination
- Compatible with AKG bodypack



HS100AKBK

- Microfono headset omnidirezionale a condensatore
- Terminale con jack Ø 6,3 mm TRS
- Colore Nero
- Omnidirectional condenser headset microphone
- TRS Ø 6,3 jack mm termination
- Black





**MICROFONI
GOOSENECK
GOOSENECK
MICROPHONES**

GM4018

- Microfono gooseneck a condensatore supercardioide, lunghezza 48 cm
 - Ghiera luminosa che indica lo stato ON
 - Base di alimentazione con interruttore
 - Alimentazione tramite base esclusivamente con due batterie da 1,5 Vcc modello AAA
 - Può essere alimentato tramite phantom power escludendo la base (Max 18 Vcc)
 - Cavo cannon / jack Ø 6,3 mm incluso
-
- *Supercardioid condenser gooseneck microphone, 48 cm long*
 - *Bright ring to indicate ON air*
 - *Power base with switch*
 - *Powered by the base only with 2x 1,5 Vcc AAA batteries*
 - *Can be powered by phantom power only without base (Max 18 Vcc)*
 - *Cannon / Ø 6,3 mm jack plug cable included*

Caratteristiche tecniche / Technical features

System

Additional power sources	Phantom IF without base
Impedance	2,2 KOhms
Frequency response	50 - 17000 MHz
Sensitivity	- 54 dB + 3 dB
Microphone lenght	48 cm
Cable lenght	5 m
Weight	0,55 Kg



GM4018P

- Microfono gooseneck a condensatore supercardioide, lunghezza 48 cm
 - Ghiera luminosa che indica lo stato ON
 - Base di alimentazione con interruttore e batterie
 - Può essere alimentato tramite phantom power
 - Cavo cannon / jack Ø 6,3 mm incluso
-
- *Supercardioid condenser gooseneck microphone, 48 cm long*
 - *Bright ring to indicate ON air*
 - *Power base with switch and batteries*
 - *Can be powered by phantom power*
 - *Cannon / Ø 6,3 mm jack plug cable included*

Caratteristiche tecniche / Technical features

System

Additional power sources	Phantom power
Impedance	2,2 KOhms
Frequency response	50 - 17000 MHz
Sensitivity	- 54 dB + 3 dB
Microphone lenght	48 cm
Cable lenght	5 m
Weight	0,55 Kg





AUDIO SYSTEMS

“

La grande esperienza maturata negli anni, la costante presenza del nostro team sui palchi e i continui aggiornamenti in materia, sono elementi che fanno la differenza sulla qualità e praticità dei sistemi audio professionali realizzati dalla Bespeco.

Oltre alla produzione standard, grazie al proprio staff di tecnici preparati, l'azienda è in grado di sviluppare preventivi per la realizzazione di sistemi audio su misura. All'interno delle prossime pagine vengono descritte in modo minuzioso le caratteristiche basilari e personalizzabili delle varie serie di prodotti.

Il catalogo inoltre comprende una vasta gamma di accessori utili per installazioni.

The great experience over the years, the constant presence of our team on stages, the continuous update are all elements which define the quality and convenience of professional audio systems made by Bespeco.

In addition to pre-made products, thanks to its staff of skillfull technicians, the company can offer quotations for custom-made audio systems. In the following pages there is an accurate description of all standard and customizable features of various series.

A wide range of useful accessories for installations is also available.

”



Audio systems

Sistemi audio serie "XTRA" "XTRA" series audio systems	421
Sistemi audio e cavi multicanali personalizzabili Customized audio systems and multi-channel cables	427
Accessori per sistemi audio Audio systems accessories:	
- Scatole in metallo per sistemi audio Metal boxes for audio systems	443
- Scatole in metallo per pannelli rack Metal boxes for rack panels	444
- Flight cases in legno per sistemi audio Wooden flight cases for audio systems	444
- Pressacavi Skintops	445
- Accessori vari Various accessories	446
Rulli avvolgicavo Cable drums	449



SISTEMI AUDIO SERIE “XTRA”
“XTRA” SERIES AUDIO SYSTEMS



- Sistemi audio con struttura in ABS con base rinforzata e pannello superiore in metallo. Dotati di comoda e pratica maniglia per il trasporto
 - **No PCB** soggetti a facili rotture! I nostri cavi sono assemblati con saldature eseguite a mano direttamente sul connettore
 - Connettori cannon da pannello in metallo
 - Frusta con connettori in metallo numerati e pratica borsa per la loro protezione
 - Disponibile in due versioni: con cavo a schermi a contatto oppure a schermi isolati con connettori "combo"
-
- Audio systems made of ABS with reinforced base and upper metal panel. Built-in comfortable and practical carrying handle
 - **No easy to break PCB!** Our cables are assembled by hand-soldering directly on the connector
 - Metal Panel cannon connectors
 - Fantail with numbered metal connectors and practical protection bag
 - Available in two versions: with common shields link, or insulated shields with "combo" connectors

Xtra STAGEBOXES



SCHERMI A CONTATTO
COMMON SHIELDS



NO PCB



■ Assemblaggio realizzato con cavo a **schermi a contatto**

□ Assembled with **common shields cable**

Codice /Code	Canali Channels	Connessioni / Connections				Lunghezza Length
		BOX IN	BOX OUT	CABLE OUT	CABLE IN	
XTRA800L10	8	8x F		8x M		10 m
XTRA800L20	8	8x F		8x M		20 m
XTRA804L10	12	8x F	4x M	8x M	4x F	10 m
XTRA804L20	12	8x F	4x M	8x M	4x F	20 m
XTRA1204L20	16	12x F	4x M	12x M	4x F	20 m
XTRA1204L30	16	12x F	4x M	12x M	4x F	30 m
XTRA1608L20	24	16x F	8x M	16x M	8x F	20 m
XTRA1608L30	24	16x F	8x M	16x M	8x F	30 m
XTRA1608L50	24	16x F	8x M	16x M	8x F	50 m
XTRA2408L20	32	24x F	8x M	24x M	8x F	20 m
XTRA2408L30	32	24x F	8x M	24x M	8x F	30 m
XTRA2408L50	32	24x F	8x M	24x M	8x F	50 m


Xtra STAGEBOXES



SCHERMI A ISOLATI
INSULATED SHIELDS



NO PCB



- Assemblaggio realizzato con cavo a **schermi individualmente isolati**
- **Connettori "combo"** (cannon/jack) montati sulla metà del numero di canali in ingresso
- Assembled with ***individual insulated shields cable***
- **"Combo" connectors** (cannon /jack) mounted on half the quantity of input channels

Codice / Code	Canali Channels	Connettori / Connections				Lunghezza Length
XTRA800L10SC	8	BOX IN 4x C 	BOX OUT 4x F 	CABLE OUT 8x M 	CABLE IN	10 m
XTRA800L20SC	8	BOX IN 4x C 	BOX OUT 4x F 	CABLE OUT 8x M 	CABLE IN	20 m
XTRA804L10SC	12	BOX IN 4x C 	BOX OUT 4x F 	BOX OUT 4x M 	CABLE OUT 8x M 	4x F 10 m
XTRA804L20SC	12	BOX IN 4x C 	BOX OUT 4x F 	BOX OUT 4x M 	CABLE OUT 8x M 	4x F 20 m
XTRA1204L10SC	16	BOX IN 6x C 	BOX OUT 6x F 	BOX OUT 4x M 	CABLE OUT 12x M 	4xF 10 m
XTRA1204L20SC	16	BOX IN 6x C 	BOX OUT 6x F 	BOX OUT 4x M 	CABLE OUT 12x M 	4x F 20 m
XTRA1204L30SC	16	BOX IN 8x C 	BOX OUT 8x F 	BOX OUT 8x M 	CABLE OUT 16x M 	8x F 30 m
XTRA1608L20SC	24	BOX IN 8x C 	BOX OUT 8x F 	BOX OUT 8x M 	CABLE OUT 16x M 	8x F 20 m
XTRA1608L30SC	24	BOX IN 8x C 	BOX OUT 8x F 	BOX OUT 8x M 	CABLE OUT 16x M 	8x F 30 m
XTRA1608L50SC	24	BOX IN 12x C 	BOX OUT 12x F 	BOX OUT 8x M 	CABLE OUT 24x M 	8x F 50 m
XTRA2408L20SC	32	BOX IN 12x C 	BOX OUT 12x F 	BOX OUT 8x M 	CABLE OUT 24x M 	8x F 20 m
XTRA2408L30SC	32	BOX IN 12x C 	BOX OUT 12x F 	BOX OUT 8x M 	CABLE OUT 24x M 	8x F 30 m
XTRA2408L50SC	32	BOX IN 12x C 	BOX OUT 12x F 	BOX OUT 8x M 	CABLE OUT 24x M 	8x F 50 m



**SISTEMI AUDIO
E CAVI MULTICANALI
PERSONALIZZABILI**
**CUSTOMIZED
AUDIO SYSTEMS AND
MULTI-CHANNEL
CABLES**



- Le installazioni professionali richiedono, nella maggior parte dei casi, soluzioni personalizzate nella realizzazione di sistemi audio.
- Per questo la Bespeco offre la propria esperienza nel valutare, progettare, sviluppare preventivi e realizzare sistemi audio di diverse tipologie utilizzando cavi, connettori ed accessori professionali.
- **Made in Italy.** 

- *Professional installations mostly require customized solutions for audio systems.*
- *For this reason Bespeco offers its own experience to evaluate, design, quote and produce audio systems by using different cables, connectors and professional accessories.*
- **Made in Italy.** 

CARATTERISTICHE STANDARD
STANDARD FEATURES

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Box in legno ■ Connettori cannon Bespeco sul box ■ Connettori multipolari circolari per collegamento cavo e SPLIT ■ Cavo a schermi isolati con connettore multipolare ■ Protezione della frusta con guaina retinata ■ Connettori volanti cannon Bespeco numerati ■ Numero di canali massimo gestibili: 48 su unico cavo | <ul style="list-style-type: none"> □ Wooden box □ Bespeco cannon connectors on the box □ Round multipin connectors for cable connection and SPLIT □ Insulated shields cable with multipin connector □ Fantail protected by a net sleeve □ Numbered Bespeco cannon connectors on the fantail □ Maximum number of channels to assemble: 48 on a sole cable |
|---|---|



PREVENTIVO SU RICHIESTA
PRICE ON REQUEST

CARATTERISTICHE PERSONALIZZABILI
CUSTOMIZABLE FEATURES

- Combinazione di connettori sulla scatola: IN e/o OUT
 - Tipologia di connettori sulla scatola: cannon e/o jack e/o combo
 - Brand dei connettori sulla scatola e sulla frusta: Bespeco o Neutrik®
 - Posizionamento dei connettori multipolari: frontale o posteriore
 - Aggiunta o rimozione dei connettori multipolari per SPLIT
 - Ampliamento dei canali gestibili con l'aggiunta di un secondo cavo
 - Ampliamento con box esterni per distribuzione sul palco
 - Tipologia di connettore sulla frusta
 - Lunghezza del cavo
 - Ulteriori personalizzazioni a richiesta
- Combination of connectors on the box: IN and/or OUT
 - Type of connectors on the box: cannon and/or jack and/or combo
 - Brand of connectors on the box and on the fantail: Bespeco or Neutrik®
 - Positioning of multipin connectors: on the front or on the rear
 - Addition or removal of multipin connectors for SPLIT
 - Extension of channels to assemble with the addition of a second cable
 - Extension with external boxes for stage distribution
 - Type of connectors on the fantail
 - Cable length
 - More customized features on request



CARATTERISTICHE STANDARD
STANDARD FEATURES

- Box modulabile in metallo per pannelli rack
- Connettori cannon Bespeco sul box
- Connettore multipolare circolare per collegamento cavo con tappo incluso
- Cavo a schermi isolati con connettore multipolare
- Protezione della frusta con guaina retinata
- Connettori volanti cannon Bespeco numerati
- Numero di canali massimo gestibile: 48

- Modular metal box for rack panels
- Bespeco cannon connectors on the box
- Round multipin connector for cable connection and cap included
- Insulated shields cable with multipin connector
- Fantail protected by a net sleeve
- Numbered Bespeco cannon connectors on the fantail
- Maximum number of channels to assemble: 48



PREVENTIVO SU RICHIESTA
PRICE ON REQUEST

CARATTERISTICHE PERSONALIZZABILI
CUSTOMIZABLE FEATURES

- Combinazione di connettori sulla scatola: IN e/o OUT
- Tipologia di connettori sulla scatola: cannon e/o jack e/o combo
- Brand dei connettori sulla scatola e sulla frusta: Bespeco o Neutrik®
- Posizionamento del connettore multipolare su qualsiasi lato della scatola
- Aggiunta di un secondo connettore multipolare per SPLIT
- Tipologia di connettore sulla frusta
- Lunghezza del cavo

- Combination of connectors on the box: IN and/or OUT
- Type of connectors on the box: cannon and/or jack and/or combo
- Brand of connectors on the box and on the fantail: Bespeco or Neutrik®
- Positioning of multipin connector on each box side
- Additional multipin connector for SPLIT
- Type of connectors on the fantail
- Cable lenght



CARATTERISTICHE STANDARD
STANDARD FEATURES

- Box modulabile in metallo per pannelli rack
- Connettori cannon/jack Bespeco sul box
- Cavo a schermi isolati collegato direttamente al box
- Pressacavo in ABS
- Protezione della frusta con guaina retinata
- Connettori volanti cannon Bespeco numerati
- Numero di canali massimo gestibile: 48

- Modular metal box for rack panels
- Bespeco cannon/jack connectors on the box
- Insulated shields cable directly connected to the box
- ABS skintop
- Fantail protected by a net sleeve
- Numbered Bespeco cannon connectors on the fantail
- Maximum number of channels to assemble: 48

CARATTERISTICHE PERSONALIZZABILI
CUSTOMIZABLE FEATURES

- Combinazione di connettori sulla scatola: IN e/o OUT
- Brand dei connettori sulla scatola e sulla frusta: Bespeco o Neutrik®
- Tipologia di connettore sulla frusta
- Lunghezza del cavo

- Combination of connectors on the box: IN and/or OUT
- Brand of connectors on the box and on the fantail: Bespeco or Neutrik®
- Type of connectors on the fantail
- Cable lenght



PREVENTIVO SU RICHIESTA
PRICE ON REQUEST

**CARATTERISTICHE STANDARD
STANDARD FEATURES**

- Box in metallo preforato
- Connitori cannon Bespeco numerati sul box
- Cavo a schermi isolati collegato direttamente al box
- Pressacavo in ABS
- Protezione della frusta con guaina retinata
- Connitori cannon volanti Bespeco numerati
- Numero di canali massimo gestibile: 32

- Perforated metal box
- Numbered Bespeco cannon connectors on the box
- Insulated shields cable directly connected to the box
- ABS skintop
- Fantail protected by a net sleeve
- Numbered Bespeco cannon connectors on the fantail
- Maximum number of channels to assemble: 32

**CARATTERISTICHE PERSONALIZZABILI
CUSTOMIZABLE FEATURES**

- Combinazione di connettori sulla scatola: IN e/o OUT
- Tipologia di connettori sulla scatola: cannon e/o jack e/o combo
- Brand dei connettori sulla scatola e sulla frusta: Bespeco o Neutrik®
- Tipologia di connettore sulla frusta
- Lunghezza del cavo

- Combination of connectors on the box: IN and/or OUT
- Type of connectors on the box: cannon and/or jack and/or combo
- Brand of connectors on the box and on the fantail: Bespeco or Neutrik®
- Type of connectors on the fantail
- Cable lenght



**PREVENTIVO SU RICHIESTA
PRICE ON REQUEST**

- Realizzati con cavo multipolare a schermi isolati in diverse lunghezze e con connettori jack, cannon, RCA e SUB"D" 25 poli
- Connettori in metallo numerati e cavi della frusta protetti da una resistente guaina in nylon a rete
- Possibilità di personalizzazione
- *Made with insulated shields multi-polar cable available in several lengths and jack, cannon, RCA and SUB"D" 25 poles connectors*
- *Numbered metal connectors and fantail cables covered by a resistant net nylon protective sleeve*
- *Customised version is available*



PREVENTIVO SU RICHIESTA
PRICE ON REQUEST



**PREVENTIVO SU RICHIESTA
PRICE ON REQUEST**

CAVO MULTICANALE CON CONNETTORI CANNON MASCHIO – CANNON FEMMINA
MULTI-CHANNEL CABLE WITH CANNON MALE – CANNON FEMALE CONNECTORS



Codice / Code	Canali / Channels	Connessioni / Connections	Connessioni / Connections	M
BRC04L5	4	4x M	4x F	5
BRC08L5	8	8x M	8x F	5
BRC12L5	12	12x M	12x F	5
BRC12L10	12	12x M	12x F	10
BRC16L5	16	16x M	16x F	5
BRC16L10	16	16x M	16x F	10
BRC24L5	24	24x M	24x F	5
BRC24L10	24	24x M	24x F	10
BRC32L5	32	32x M	32x F	5
BRC32L10	32	32x M	32x F	10

CAVO MULTICANALE CON CONNETTORI JACK Ø 6,3 mm – RCA
MULTI-CHANNEL CABLE WITH Ø 6,3 mm JACK – RCA CONNECTORS



Codice / Code	Canali / Channels	Connessioni / Connections	Connessioni / Connections	M
		← ... JACK MONO 4x	RCA 4x ... →	
BRR04L5	4			5
BRR08L5	8			5
BRR12L5	12			5
BRR16L5	16			5
BRR24L5	24			5
BRR32L5	32			5

CAVO MULTICANALE CON CONNETTORI JACK Ø 6,3 mm BILANCIATI
MULTI-CHANNEL CABLE WITH BALANCED Ø 6,3 mm JACK CONNECTORS



Codice / Code	Canali / Channels	Connessioni / Connections	Connessioni / Connections	M
		← ... JACK TRS 8x	JACK TRS ... → 8x	
BRS08L5	8			5
BRS12L5	12			5
BRS16L5	16			5
BRS24L5	24			5
BRS32L5	32			5

**CAVO MULTICANALE INSERT
MULTI-CHANNEL INSERT CABLE**



Codice / Code	Canali / Channels	Connessioni / Connections	Connessioni / Connections	M
BRT02L5	2 insert	2x 	4x 	5
BRT04L5	4 insert	4x 	8x 	5
BRT08L5	8 insert	8x 	16x 	5
BRT08L10	8 insert	8x 	16x 	10
BRT12L5	12 insert	12x 	24x 	5
BRT12L10	12 insert	12x 	24x 	10
BRT16L5	16 insert	16x 	32x 	5
BRT16L10	16 insert	16x 	32x 	10
BRT24L5	24 insert	24x 	48x 	5
BRT24L10	24 insert	24x 	48x 	10

CAVO MULTICANALE CON CONNETTORI JACK Ø 6,3 mm NON BILANCIATI
MULTI-CHANNEL CABLE WITH NON-BALANCED Ø 6,3 mm JACK CONNECTORS



Codice / Code	Canali / Channels	Connessioni / Connections	Connessioni / Connections	M
		← ... JACK MONO ... →	JACK MONO	
BRM08L5	8	8x 12x	8x 12x	5
BRM12L5	12	16x	16x	5
BRM16L5	16	24x	24x	5
BRM24L5	24	32x	32x	5
BRM32L5	32			5

CAVO MULTICANALE DIGITALE AES/EBU CON CONNETTORI JACK Ø 6,3 mm E CANNON
DIGITAL AES/EBU MULTI-CHANNEL CABLE WITH Ø 6,3 mm JACK AND CANNON CONNECTORS




DIGITAL



Codice / Code	Canali / Channels	Connessioni / Connections	Connessioni / Connections	M
		← →	
BRA08L5	8	8x JACK TRS	8x JACK TRS	5
BRA08L10	8	8x JACK TRS	8x JACK TRS	10
BRU08L5	8	8x M	8x F	5
BRU08L10	8	8x M	8x F	10



Bespeco adotta come standard di cablaggio il seguente PINOUT, altrimenti specificare il tipo di cabaggio da eseguire
Bespeco adopts as standard wiring method the following PINOUT. For different needs please specify the wiring method required



CAVO MULTICANALE CON CONNETTORI SUB "D" 25 POLI – CANNON / JACK Ø 6,3 mm
MULTI-CHANNEL CABLE WITH SUB "D" 25 POLES – CANNON / Ø 6,3 mm JACK CONNECTORS



Codice / Code	Canali / Channels	Connessioni / Connections	M
BRD25J	8	8x JACK TRS	5
BRD25X	8	4x M	5
BRD25XM	8	8x M	5
BRD25XF	8	8x F	5
BRD25XMN	8	8x M	5
BRD25XFN	8	8x F	5

CAVO PROLUNGA MULTICANALE CON CONNETTORE SUB "D" 25 POLI
MULTI-CHANNEL EXTENSION CABLE WITH SUB "D" 25 POLES CONNECTORS



Codice / Code	Canali / Channels	Connessioni / Connections	M
BRD25L5	8	maschio - femmina / male - female	5
BRD25L10	8	maschio - femmina / male - female	10
BRD25L5M	8	maschio - maschio / male - male	5



**ACCESSORI PER
SISTEMI AUDIO
AUDIO SYSTEMS
ACCESSORIES**

- Scatole in lamiera preforate utili per la realizzazione di sistemi audio
- Verniciate a polvere epossidica e numerate con serigrafia
- *Perforated metal sheet boxes ideal for audio systems assembly*
- *Epoxy powder coated and numbered with silk-screen printing*



Codice / Code	Descrizione / Description
---------------	---------------------------

25SC08S	Parte superiore in lamiera preforata per 8 cannon <i>Perforated upper part plate, 8 cannon</i>
25SC804S	Parte superiore in lamiera preforata per 12 cannon <i>Perforated upper part plate, 12 cannon</i>
25SC126S	Parte superiore in lamiera preforata per 18 cannon <i>Perforated upper part plate, 18 cannon</i>
25SC168S	Parte superiore in lamiera preforata per 24 cannon <i>Perforated upper part plate, 24 cannon</i>
25SC248S	Parte superiore in lamiera preforata per 32 cannon <i>Perforated upper part plate, 32 cannon</i>



Codice / Code	Descrizione / Description
---------------	---------------------------

25FN08S	Parte inferiore in lamiera per 25SC08S <i>Lower part for 25SC08S</i>
25FN804S	Parte inferiore in lamiera per 25SC804S <i>Lower part for 25SC804S</i>
25FN126S	Parte inferiore in lamiera per 25SC126S <i>Lower part for 25SC126S</i>
25FN168S	Parte inferiore in lamiera per 25SC168S <i>Lower part for 25SC168S</i>
25FN248S	Parte inferiore in lamiera per 25SC248S <i>Lower part for 25SC248S</i>

SCATOLE IN METALLO PER PANNELLI RACK / METAL BOXES FOR RACK PANEL

- Scatole in lamiera modulare utili a contenere pannelli rack 19"
- Verniciate a polvere epossidica
- Dimensioni in mm: 520 (L) x 85 (P) x H = unità rack

- *Metal sheet modular boxes ideal for 19" rack panels*
- *Epoxy powder coated*
- *Dimensions in mm: 520(L) x 85 (D) x H = rack unit*



Codice / Code	Descrizione / Description
---------------	---------------------------

SRK1U Box per rack standard 19"; H=1U
Box for standard rack 19"; H=1U

SRK2U Box per rack standard 19"; H=2U
Box for standard rack 19"; H=2U

SRK3U Box per rack standard 19"; H=3U
Box for standard rack 19"; H=3U

SRK4U Box per rack standard 19"; H=4U
Box for standard rack 19"; H=4U

FLIGHT CASES IN LEGNO PER SISTEMI AUDIO / WOODEN FLIGHT CASES FOR AUDIO SYSTEMS

- Flight cases in legno utili per la realizzazione di sistemi audio
- Doppio montante rack anteriore e posteriore
- *Disponibili a 3U e 4U, profondità 22 cm e con maniglie ad incasso*

- *Wooden flight cases ideal for audio systems assembly*
- *Double front and rear rack bar*
- *Available in 3U and 4U, 22 cm depth and with recessed handles*



Codice / Code	Descrizione / Description
---------------	---------------------------

CROBOX3U Box in legno con interno rack 19"; H=3U
Wooden box with internal rack 19"; H=3U

CROBOX4U Box in legno con interno rack 19"; H=4U
Wooden box with internal rack 19"; H=4U

- Pressacavi in nylon per sistemi audio
- Nylon skintops for audio systems



Codice / Code	PG	Tipo / Type
PSK13	13,5	Pressacavo / Skintop
PSK16	16	Pressacavo / Skintop
PSK21	21	Pressacavo / Skintop
PSK29	29	Pressacavo / Skintop
PSK36	36	Pressacavo / Skintop
PSK13M	13,5	Pressacavo a molla / Spring skintop
PSK16M	16	Pressacavo a molla / Spring skintop
PSK21M	21	Pressacavo a molla / Spring skintop
CND13	13,5	Controdado per pressacavo / Locking nut for skintop
CND16	16	Controdado per pressacavo / Locking nut for skintop
CND21	21	Controdado per pressacavo / Locking nut for skintop
CND29	29	Controdado per pressacavo / Locking nut for skintop
CND36	36	Controdado per pressacavo / Locking nut for skintop

BAGSNAKE

- Sacca in nylon proteggi frusta
- Protective nylon bag for fantail

**GUAINE TERMO RETRATTILI ED A RETE
HEAT-SHRINKABLE AND NYLON NET-SHEET SLEEVES**

- Guaine termo retrattili ed a rete in nylon per la protezione di cavi multipolari
- Heat-shrinkable and nylon net-sheet sleeves for multipolar cables protection

Codice / Code	Tipo / Type	Diametro / Diameter	Colore / Color
60GUR48N	Guaina in NYLON a rete NYLON net sleeve	4,8 mm	nero / black
60GUR48B	Guaina in NYLON a rete NYLON net sleeve	4,8 mm	grigio / grey
60GUA316	Guaina Termo-retrattile Heat-shrinkable sleeve	da 4,8 a 2,4 mm from 4,8 to 2,4 mm	nero / black
60GUA316R	Guaina Termo-retrattile Heat-shrinkable sleeve	da 4,8 a 2,4 mm from 4,8 to 2,4 mm	rosso / red
60GUA316B	Guaina Termo-retrattile Heat-shrinkable sleeve	da 4,8 a 2,4 mm from 4,8 to 2,4 mm	blu / blue
60GUA308	Guaina Termo-retrattile Heat-shrinkable sleeve	da 9,5 a 4,8 mm from 9,5 to 4,8 mm	nero / black
60GUA100	Guaina Termo-retrattile Heat-shrinkable sleeve	da 32 a 16 mm from 32 to 16 mm	nero / black
60GUTR50	Guaina Termo-retrattile Heat-shrinkable sleeve	da 12 a 6 mm from 12 to 6 mm	bianco / white

90ETINUM

- Etichette in PVC adesivo per la numerazione di connettori nei sistemi audio
- *Adhesive PVC labels for audio systems connectors numbering*

Numerazioni disponibili/ Available number series:

da 1 a 4; da 1 a 6; da 1 a 8; da 1 a 12; da 1 a 24; da 1 a 32, da 1 a 40; L/R
from 1 to 4; from 1 to 6; from 1 to 8; from 1 to 12; from 1 to 16; from 1 to 24; from 1 to 32; from 1 to 40; L/R

1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24



Per ordinare una serie di numeri da 1 a 16 seguire l'esempio seguente
To order a series of numbers from 1 to 16, follow the example below


Codice: **90ETINUM**
Code: **90ETINUM**

Descrizione: **da 1 a 16**
Description: **from 1 to 16**

Quantità: **16**
Quantity: **16**

TPXLRP

- Tappo in plastica per foro cannon
- *Plastic cap for cannon hole*



TPXLRJ

- Adattatore in metallo da foro cannon a foro jack Ø12mm
- *Metal adaptor from cannon plug to Ø12 mm jack plug*





RULLI AWOLGICAVO
CABLE DRUMS

ROLL100

MADE IN ITALY 

- Avvolgicavo con unico fulcro
- Struttura in metallo e cilindro in materiale termoplastico, con maniglia
- Cable drum with single fulcrum
- Metal structure and thermoplastic cylinder, with handle



ROLL300

MADE IN ITALY 

- Avvolgicavo di grandi dimensioni con unico fulcro
- Struttura e cilindro in metallo, con maniglia
- Big cable drum with single fulcrum
- Metal structure and cylinder, with handle





FLIGHT CASES

“

Non solo l'utilizzo, ma anche il trasporto e lo stoccaggio di apparecchiature elettroniche e musicali sono operazioni fondamentali che accompagnano ogni giorno il lavoro degli addetti del settore audio professionale.

Per questo la Bespeco guarda alla qualità, praticità e robustezza dei flight cases di propria produzione.

Essi sono realizzati utilizzando i migliori legni, di diverso spessore, i migliori accessori come maniglie, chiusure e cerniere e la massima precisione durante l'assemblaggio dei particolari.

I flight cases Bespeco sono studiati per resistere agli urti più violenti e agli agenti atmosferici che ne potrebbero procurare l'usura, proteggendone al massimo il loro contenuto.

Not only the use, but also the transport and the storage of electronic and musical equipments are fundamental operations in daily activities of professional audio insiders.

For this reason, Bespeco cares about quality, convenience and strength of its own-produced flight cases.

They are made using the best wood, of different thickness, the best accessories like handles, latches and hinges and the maximum precision during the assembly of components.

Bespeco flight cases are studied to resist to the strongest shocks and to the atmospheric agents that may create damages, protecting at maximum their content.

”



Flight Cases

Flight cases in legno | Wooden flight cases:

- Serie Smart Smart Series	455
- Serie Standard con porta mixer Standard Series with mixer holder	460
- Serie Professional Professional Series	462
- Serie Professional con ruote Professional Series with wheels	464
- Serie Professional con porta mixer Professional Series with mixer holder	468
- Serie Professional con ruote e porta mixer Professional Series with wheels and mixer holder	470
- Custodie per consolle da Dj Coffin cases for Dj consolle	473
Accessori e ricambi per flight cases Accessories and spare parts for flight cases	476



**FLIGHT CASES IN LEGNO
WOODEN FLIGHT CASES**

CRO8040

CARATTERISTICHE / FEATURES

- Baule professionale 76 x 36 x 34 (H) cm (interna)
- Utile per il trasporto di cavi ed accessori vari
- **Realizzato in legno multistrato 9 mm, laminato nero**
- Coperchio superiore con cerniera
- Hardware professionale
- Dotato di skate con ruote 100 mm (due frenati)
- Possibilità di impilaggio

- Professional flight case 76 x 36 x 34 (H) cm (inside dimensions)
- Ideal for carrying cables and various accessories
- **Made of 9 mm plywood, black laminate**
- Cover with hinges
- Professional hardware
- Equipped with skate with 100 mm wheels (2 wheels with brakes)
- Stackable product



- 1** Robuste maniglie in acciaio a scomparsa con impugnatura in gomma
Sturdy steel recessed handles with rubber grip
- 2** Robusta cerniera in acciaio
Robust steel hinge
- 3** Chiusure a farfalla a scomparsa
Recessed butterfly latches

- 4** Cantonali bombaria
Ball corners
- 5** Partizione rimovibile
Removable partition
- 6** Ruote professionali
Professional wheels
- 7** Vaschetta per impilaggio
Stackable product

CRO11040

CARATTERISTICHE / FEATURES

- Baule professionale 110 x 40 x 38 (H) cm (misure interne)
- Utile per il trasporto di hardware, cavi ed accessori vari
- **Realizzato in legno multistrato 9 mm, laminato nero**
- Coperchio superiore con cerniera
- Hardware professionale
- Dotato di skate con ruote 100 mm (due frenati)
- Possibilità di impilaggio

- Professional flight case 110 x 40 x 38 (H) cm (inside dimensions)
- Ideal for carrying hardware, cables and various accessories
- **Made of 9 mm plywood, black laminate**
- Cover with hinges
- Professional hardware
- Equipped with skate with 100 mm wheels (2 wheels with brakes)
- Stackable product



- 1** Robuste maniglie in acciaio a scomparsa con impugnatura in gomma
Sturdy steel recessed handles with rubber grip
- 2** Robusta cerniera in acciaio
Robust steel hinge
- 3** Chiusura a farfalla a scomparsa
Recessed butterfly latches

- 4** Cantonali bombati
Ball corners
- 5** Partizione rimovibile
Removable partition
- 6** Ruote professionali
Professional wheels
- 7** Vaschetta per impilaggio
Stackable product


CARATTERISTICHE / FEATURES

- Realizzati in legno di pino marino multistrato da 5 mm e laminato antigraffio
- **Profondità corpo 36 cm** (distanza utile tra montante rack e fondo 34 cm)
- Coperchi con chiusure a farfalla
- Robuste maniglie con molla di ritorno
- Doppio profilo rack anteriore
- Resistenti profili in alluminio anodizzato argento
- Gommini antiscivolo
- Colore nero

- *Made of 5 mm marine pine plywood and scratchproof laminate*
- **36 cm depth** (34 cm effective distance between rack bar and bottom)
- *Covers equipped with butterfly latches*
- *Sturdy handles with spring release*
- *Double frontal rack bar*
- *Resistant silver anodized aluminum profiles*
- *Anti-slip rubber feet*
- *Black color*

CRO28EX

8U



1 Robuste maniglie in acciaio
Sturdy steel handles

2 Montante rack anteriore
Frontal rack bar

3 Chiusure a farfalla
Butterfly latches

4 Cantonali bombati
Ball corners

5 Gommini antiscivolo
Anti-slip rubber feet

6 Kit di viti, dadi e rondelle
Set of screws, nuts and washers

CRO20EX

2U



CRO23EX

3U



CRO24EX

4U



CRO26EX

6U



CRO28EX



8U



CARATTERISTICHE / FEATURES

- Realizzati in legno di pino marino multistrato da 5 mm e laminato antigraffio
- **Profondità corpo 42 cm** (distanza utile tra montante rack e fondo 41 cm)
- Coperchi con chiusure drawbolt e chiave
- Robuste maniglie a scomparsa con molla di ritorno
- Profilo rack anteriore e superiore con alzata regolabile
- Resistenti profili in alluminio anodizzato argento
- Gommini antiscivolo
- Colore nero

- *Made of 5 mm marine pine plywood and scratchproof laminate*
- **42 cm depth** (*41 cm usable depth between rack bar and bottom*)
- *Covers equipped with drawbolt latches and key*
- *Sturdy recessed handles with spring release*
- *Frontal and upper rack bar with height adjustment*
- *Resistant silver anodized aluminum profiles*
- *Anti-slip rubber feet*
- *Black color*



- 1 Robuste maniglie in acciaio a scomparsa con impugnatura in gomma
Sturdy steel recessed handle with rubber grip
- 2 Montante rack anteriore
Frontal rack bar
- 3 Montante rack superiore con alzata regolabile
Upper rack bar with height adjustment
- 4 Chiusure drawbolt con chiave
Drawbolt latches and key

- 5 Cantonali bombati
Ball corners
- 6 Gommini antiscivolo
Anti-slip rubber feet
- 7 Kit di viti, dadi e rondelle
Set of screws, nuts and washers


CROMIX4U

4U

- Utili frontali
- *Frontal racks*

8U

- Racks superiori
- *Upper racks*



CROMIX10U

10U

- Utili frontali
- *Frontal racks*

8U


- Racks superiori
- *Upper racks*



CARATTERISTICHE / FEATURES

- Realizzati in legno di pino marino multistrato da 7 mm e laminato antigraffio
- **Profondità corpo 42 cm** (distanza utile tra montanti rack 39 cm)
- Coperchi con chiusure a farfalla a scomparsa
- Robuste maniglie a scomparsa con molla di ritorno
- Doppio profilo rack anteriore e posteriore
- Resistenti profili in alluminio anodizzato argento
- Gommini antiscivolo
- Colore nero

- *Made of 7 mm marine pine plywood and scratchproof laminate*
- **42 cm depth** (39 cm usable depth between rack bars)
- *Covers equipped with recessed butterfly latches*
- *Sturdy recessed handles with spring release*
- *Double frontal and rear rack bar*
- *Resistant silver anodized aluminum profiles*
- *Anti-slip rubber feet*
- *Black color*



1 Robusta maniglia in acciaio a scomparsa con impugnatura in gomma
Sturdy steel recessed handle with rubber grip

2 Doppio montante rack anteriore e posteriore
Frontal and rear double rack bar

3 Chiusure a farfalla a scomparsa
Recessed butterfly latches

4 Cantonali bombati
Ball corners

5 Gommini antiscivolo
Anti-slip rubber feet

6 Kit di viti, dadi e rondelle
Set of screws, nuts and washers

CRO24P

4U



CRO26P

6U



CRO28P

8U



CRO30P



10U



CARATTERISTICHE / FEATURES

- Realizzati in legno multistrato di pino marino da 9 mm e laminato antigraffio
- **Profondità corpo 42 cm** (distanza utile tra montanti rack 39 cm)
- Coperchi con chiusure a farfalla a scomparsa
- Robuste maniglie con molla di ritorno
- Doppio profilo rack anteriore e posteriore
- Resistenti profili in alluminio anodizzato argento
- Carrello con 4 ruote da 100 mm di diametro, di cui due frenanti
- Colore nero

- Made of 9 mm marine pine plywood and scratchproof laminate
- **42 cm depth** (39 cm usable depth between rack bars)
- Covers equipped with recessed butterfly latches
- Sturdy recessed handles with spring release
- Frontal and rear double rack bar
- Resistant silver anodized aluminum profiles
- 100 mm diameter 4 wheels trolley, 2 wheels with brakes
- Black color



- 1 Robuste maniglie in acciaio a scomparsa con impugnatura in gomma
Sturdy steel recessed handles with rubber grip
- 2 Doppio montante rack anteriore e posteriore
Frontal and rear double rack bar
- 3 Chiusure a farfalla a scomparsa
Recessed butterfly latches
- 4 Cantonali bombati
Ball corners

- 5 Ruote professionali
Professional wheels
- 6 Kit di viti, dadi e rondelle
Set of screws, nuts and washers

CRO308PR

8U

- Con ruote
- With wheels



CRO310PR

10U

- Con ruote
- With wheels



CRO312PR

12U

- Con ruote
- With wheels



CRO315PR

15U

- Con ruote
- With wheels



CRO320PR

20U


- Con ruote
- With wheels





CARATTERISTICHE / FEATURES

- Realizzati in legno multistrato di pino marino da 9 mm e laminato antiraffio
- **Profondità corpo 42 cm** (distanza utile tra montante rack e fondo 41 cm)
- Coperchi con chiusure a farfalla a scomparsa
- Robuste maniglie con molla di ritorno
- Resistenti profili in alluminio anodizzato argento
- Profilo rack anteriore e superiore con alzata regolabile
- Colore nero
- Made of 9 mm marine pine plywood and scratchproof laminate
- **42 cm depth** (41 cm usable depth between rack bar and bottom)
- Covers equipped with recessed butterfly latches
- Sturdy recessed handles with spring release
- Resistant silver anodized aluminum profiles
- Frontal and upper rack bar with height adjustment
- Black color



- 1** Robuste maniglie in acciaio a scomparsa con impugnatura in gomma
Sturdy steel recessed handles with rubber grip
- 2** Montante rack anteriore
Frontal rack bar
- 3** Montante rack superiore con alzata regolabile
Upper rack bar with height adjustment
- 4** Chiusure a farfalla a scomparsa
Recessed butterfly latches

- 5** Cantonali bombati
Ball corners
- 6** Kit di viti, dadi e rondelle
Set of screws, nuts and washers


CROMIX4P

4U

- Utili frontali
- Frontal racks

8U

- Racks superiori
- Upper racks



CROMIX6P

6U

- Utili frontali
- Frontal racks

8U

- Racks superiori
- Upper racks


CROMIX8P

8U

- Utili frontali
- Frontal racks

8U

- Racks superiori
- Upper racks



CROMIX10P

10U

- Utili frontali
- Frontal racks

8U




- Racks superiori
- Upper racks



CARATTERISTICHE / FEATURES

- Realizzati in legno multistrato di pino marino da 9 mm e laminato antigraffio
- **Profondità corpo 42 cm** (distanza utile tra montante rack e fondo 41 cm)
- Coperchi con chiusure a farfalla a scomparsa
- Robuste maniglie con molla di ritorno
- Resistenti profili in alluminio anodizzato argento
- Profilo rack anteriore e superiore con alzata regolabile
- Carrello con 4 ruote professionali da 100 mm di cui due frenanti
- Colore nero

- Made of 9 mm marine pine plywood and scratchproof laminate
- **42 cm depth** (41 cm usable depth between rack bar and bottom)
- Covers equipped with recessed butterfly latches
- Sturdy recessed handles with spring release
- Resistant silver anodized aluminum profiles
- Frontal and upper rack bar with height adjustment
- 100 mm diameter 4 wheels trolley, 2 wheels with brakes
- Black color



- 1 Robuste maniglie in acciaio a scomparsa con impugnatura in gomma
Sturdy steel recessed handles with rubber grip
- 2 Montante rack anteriore
Frontal rack bar
- 3 Montante rack superiore con alzata regolabile
Upper rack bar with height adjustment
- 4 Chiusure a farfalla a scomparsa
Recessed butterfly latches

- 5 Cantonali bombati
Ball corners
- 6 Ruote professionali
Professional wheels
- 7 Kit di viti, dadi e rondelle
Set of screws, nuts and washers


CROMIX10PR

10U

- Utili frontali
- *Frontal racks*

8U

- Racks superiori
- *Upper racks*



CROMIX12PR

12U

- Utili frontali
- *Frontal racks*

8U

- Racks superiori
- *Upper racks*



CROMIX15PR

15U

- Utili frontali
- Frontal racks

8U

- Racks superiori
- Upper racks



CROMIX20PR

20U

- Utili frontali
- Frontal racks

8U


- Racks superiori
- Upper racks



CARATTERISTICHE / FEATURES

- Realizzati in legno multistrato di pino marino da 9 mm e laminato antigraffio
- Chiusure a farfalla ad incasso
- Robuste maniglie con molla di ritorno
- Resistenti profili in alluminio anodizzato argento
- Ruote per un facile trasporto
- Imbottitura interna anti-shock
- Colore nero

- Made of 9 mm marine pine plywood and scratchproof laminate
- Recessed butterfly latches
- Sturdy recessed handles with spring release
- Resistant silver anodized aluminum profiles
- Wheels for easy carriage
- Shock-resistant internal padding
- Black color



1 Robuste maniglie in acciaio con impugnatura in gomma
Sturdy steel handles with rubber grip

2 Chiusure a farfalla a scomparsa
Recessed butterfly latches

3 Cantonali bombati
Ball corners


4 Ruote
Wheels

5 Imbottitura interna
Internal padding

6 Coperchio asportabile con cerniere posteriori
Removable cover with rear hinges


DJCS COF01

- Coffin case per mixer da 12" e piatti standard per DJ
- *Coffin case for 12" mixer and DJ standard turntables*




DJCS COF02

- Coffin case per mixer da 10" e n. 2 lettori CD da 8" a 9"
- *Coffin case for 10" mixer and 2 CD players from 8" to 9"*



DJCS COF03

- Coffin case per mixer da 12" e n. 2 lettori CD da 11" a 12"
- Coffin case for 12" mixer and 2 CD players from 11" to 12"



DJCSCD

- Coffin case per lettore CD singolo da 8" a 9"
- Coffin case for CD player from 8" to 9"





ACCESSORI E RICAMBI PER FLIGHT CASES

ACCESSORIES AND SPARE PARTS FOR FLIGHT CASES

RK20



- Vite M6x10, testa croce
- *M6x10 Phillips head screw*

RK25



- Vite M6x20, testa croce
- *M6x20 Phillips head screw*

RK30



- Rondella in nylon Ø13,5 mm con foro interno Ø6,5 mm
- *Nylon Ø 13,5 mm washer with Ø 6,5 mm internal hole*

RK40



- Dado M6 ingabbiato
- *M6 cage nut*

HM10



- Maniglia ad incasso
- *Recessed handle*
- Dimensioni: 163 x 280 mm
- *Dimensions: 163 x 280 mm*

HM15



- Maniglia a scomparsa, molla di ritorno e impugnatura in gomma, nera
- *Recessed handle with spring release and rubber grip, black*
- Dimensioni: 153 x 100 mm
- *Dimensions: 153 x 100 mm*

HM20



- Maniglia a scomparsa,molla di ritorno e impugnatura in gomma, cromata
- *Recessed handle with spring release and rubber grip, chromed*
- Dimensioni: 160 x 105 mm
- *Dimensions: 160 x 105 mm*

CH35



- Chiusura drawbolt
- *Drawbolt hinge*
- Dimensioni: 35 x 60 mm
- *Dimensions: 35 x 60 mm*

AG110



- Angolare professionale 3 fori
- *Professional ball corner with 3 mounting holes*

AG135



- Angolare professionale 6 fori
- *Professional ball corner with 6 mounting holes*



BAGS AND STRAPS

“

Proteggere il prezioso strumento musicale personale è una delle priorità che la Bespeco si è imposta. Perciò ha pensato e sviluppato una serie di custodie morbide e semi rigide per strumenti a corde, tastiere, fiati e batterie, oltre a borse per supporti casse e strumenti vari.

Esse sono costruite in robusti materiali, come l'innovativo "Grid Cloth", "Oxford Cloth" e nylon antistrappo, imbottiti con padding di diversi spessori o foam.

Tutte le cuciture, comprese quelle delle cerniere lampo, sono realizzate in nylon antistrappo rinforzato.

Le custodie sono dotate di tasche e tracolle per un comodo utilizzo. Le custodie Bespeco sono il posto più sicuro dove riporre il proprio strumento musicale.

Protecting the own valuable musical instrument is one of Bespeco's priorities. For this reason it designed and developed a series of soft and semi-rigid bags for string instruments, keyboards, wind instruments, drums, in addition to bags for speaker stands and other instruments.

They are made of sturdy materials like the innovative "Grid Cloth", "Oxford Cloth" and anti-rip nylon, padded in different thickness or foam. All stitchings, including those in zippers, are made of reinforced anti-rip nylon.

Bags are equipped with pockets and shoulder straps for a comfortable use.

Bespeco bags are the safest place where your musical instrument can be stored.

”



Bags and Straps



Borse morbide per chitarra e basso Guitar and bass soft bags	484
Borse morbide per ukulele Ukulele soft bags	500
Borse morbide per tastiera Keyboard soft bags	504
Borse morbide per aste microfoniche Microphones stands soft bags	509
Borse morbide per strumenti a fiato Wind instruments soft bags.....	512
Borse morbide per batteria Drums soft bags	516
Borse multifunzionali Multifunctional bags.....	521
Borse in FOAM FOAM bags	526
Tracolle Straps	532

**BORSE MORBIDE PER
CHITARRA E BASSO
GUITAR AND BASS
SOFT BAGS**



CARATTERISTICHE / FEATURES

- Realizzate in nylon "Oxford cloth 600D" antistrappo e bordatura in nastro telato
- Colore nero
- *Made of rip-proof nylon "Oxford cloth 600D" with cloth outer border*
- *Black color*


Essential Line**BAG034CG**

- 1** Maniglia rinforzata con chiusura a strappo in velcro
Velcro reinforced easy-to-open handle
- 2** Tracolla doppia regolabile
Adjustable double strap
- 3** Ampia tasca frontale
Large frontal pocket
- 4** Robuste cerniere lampo cucite con nylon antistrappo
Strong zippers stitched with anti-rip nylon

- Per chitarra classica $\frac{3}{4}$
- *For $\frac{3}{4}$ classic guitar*




BAG0CG




- Per chitarra classica
- For classic guitar

BAG0AG





- Per chitarra acustica
- For acoustic guitar

BAG0EG



- Per chitarra elettrica
- For electric guitar

BAG0BG




- Per basso elettrico
- For electric bass

CARATTERISTICHE / FEATURES

- Imbottitura da 5 mm
- Realizzate in nylon "Oxford cloth 600D" antistrappo e bordatura in PVC
- Colore nero


- 5 mm padding
- Made of rip-proof nylon "Oxford cloth 600D" with PVC outer border
- Black color

Young Line




- 1 Maniglia imbottita
Padded handle
- 2 Tracolla doppia regolabile
Adjustable double strap
- 3 Ampia tasca frontale
Large frontal pocket
- 4 Robuste cerniere lampo cucite con nylon antistrappo
Strong zippers stitched with anti-rip nylon

BAG5CG




- Per chitarra classica
- For classic guitar

BAG5AG





- Per chitarra acustica
- For acoustic guitar

BAG5EG



- Per chitarra elettrica
- For electric guitar

BAG5BG



- Per basso elettrico
- For electric bass

CARATTERISTICHE / FEATURES


- Imbottitura da 10 mm
■ Realizzate in nylon "Oxford cloth 600D" antistrappo e bordatura in PVC
■ Colore nero
- 10 mm padding
□ Made of rip-proof nylon "Oxford cloth 600D" with PVC outer border
□ Black color

Training Line




- 1 Maniglia ergonomica professionale
Ergonomic and professional handle
- 2 Tracolla doppia regolabile
Adjustable double strap
- 3 Ampia tasca frontale
Large frontal pocket
- 4 Gommini paracolpi in gomma
Shock-resistant rubber protections
- 5 Robuste cerniere lampo cucite con nylon antistrappo
Strong zippers stitched with anti-rip nylon
- 6 Gancio posteriore
Back hanger
- 7 Rinforzo interno a protezione di corde e ponte
Inner strengthening for strings and bridge protection

BAG10CG




- Per chitarra classica
- For classic guitar

BAG10AG





- Per chitarra acustica
- For acoustic guitar

BAG10EG



- Per chitarra elettrica
- For electric guitar

BAG10BG



- Per basso elettrico
- For electric bass

CARATTERISTICHE / FEATURES


- Imbottitura da 15 mm
- Realizzate in "Oxford cloth 600D" antistrappo e bordatura in PVC
- Colore nero

- 15 mm padding
- Made of rip-proof "Oxford cloth 600D" with PVC outer border
- Black color

Performer Line



BAG200CG




- 1 Maniglia imbottita
Padded handle
- 2 Tracolla doppia regolabile
Adjustable double strap
- 3 Ampia tasca frontale e superiore
Large frontal and upper pocket
- 4 Gommini paracolpi in gomma
Shock-resistant rubber protections
- 5 Robuste cerniere lampo cucite con nylon antistrappo
Strong zippers stitched with anti-rip nylon
- 6 Gancio posteriore
Back hanger
- 7 Rinforzo interno a protezione di corde e ponte
Inner strengthening for strings and bridge protection

- Per chitarra classica
- For classic guitar




BAG210AG



- Per chitarra acustica
- For acoustic guitar




BAG220EG



- Per chitarra elettrica
- For electric guitar




BAG230BG




- Per basso elettrico
- For electric bass



BAG240AB



- Per basso acustico
- For acoustic bass



CARATTERISTICHE / FEATURES

- Imbottitura da 25 mm
- Realizzate in "Oxford cloth 600D" antistrappo e bordatura in PVC
- Colore nero


- 25 mm padding
- Made of rip-proof "Oxford cloth 600D" with PVC outer border
- Black color

Virtuoso Line



- 1 Maniglia imbottita
Padded handle
- 2 Tracolla doppia regolabile
Adjustable double strap
- 3 Ampia tasca frontale e superiore
Large frontal and upper pocket
- 4 Gommini paracolpi in gomma
Shock-resistant rubber protections
- 5 Robuste cerniere lampo cucite con nylon antistrappo
Strong zippers stitched with anti-rip nylon
- 6 Gancio posteriore
Back hanger
- 7 Rinforzo interno a protezione di corde e ponte
Inner strengthening for strings and bridge protection


BAG300CG



- Per chitarra classica
- For classic guitar




BAG310AG



- Per chitarra acustica
- For acoustic guitar




BAG320EG



- Per chitarra elettrica
- For electric guitar




BAG330BG



- Per basso elettrico
- For electric bass




BAG352AE



- Per una chitarra acustica + una chitarra elettrica
- For an acoustic + an electric guitar



BAG362EG



- Per due chitarre elettriche
- For two electric guitars






CARATTERISTICHE / FEATURES*Famous Line*

- Imbottitura da 35 mm
- Realizzate in "Oxford cloth 600D" antistrappo e bordatura in nastro telato imbottito
- Colore nero + arancione
- 35 mm padding
- Made of rip-proof "Oxford cloth 600D" with padded cloth outer border
- Black and orange color



- 1 Maniglia imbottita
Padded handle
- 2 Doppia tracolla a scomparsa regolabile, con moschettoni professionali
Hidden adjustable double strap, with professional hooks
- 3 Ampia tasca frontale e superiore
Large frontal and upper pocket
- 4 Robuste cerniere lampo cucite con nylon antistrappo
Strong zippers stitched with anti-rip nylon
- 5 Gancio posteriore
Back hanger
- 6 Rinforzo interno a protezione di corde e ponte
Inner strengthening for strings and bridge protection


BAG400CG



- Per chitarra classica
- For classic guitar




BAG410AG



- Per chitarra acustica
- For acoustic guitar




BAG420EG



- Per chitarra elettrica
- For electric guitar



BAG430BG



- Per basso elettrico
- For bass






**BORSE MORBIDE PER UKULELE
UKULELE SOFT BAGS**




CARATTERISTICHE / FEATURES

- Imbottitura da 15 mm
 - Realizzate in Nylon tecnico antistrappo "gridding cloth" e bordatura in nastro telato
 - Colore nero con finiture arancioni
- 15 mm padding
 - Made of rip-proof technical "gridding cloth" nylon with cloth outer border
 - Black color with orange finishings




-
- 1 Maniglia rinforzata con chiusura a strappo in velcro
Velcro reinforced easy-to-open handle
 - 2 Tracolla doppia regolabile
Adjustable double strap
 - 3 Ampia tasca frontale
Large frontal pocket
 - 4 Robuste cerniere lampo cucite con nylon antistrappo
Strong zippers stitched with anti-rip nylon

BAGUKES




- Per ukulele soprano
- For soprano ukulele

BAGUKEC




- Per ukulele concerto
- For concert ukulele

BAGUKET



- Per ukulele tenore
- For tenor ukulele



**BORSE MORBIDE PER TASTIERA
KEYBOARD SOFT BAGS**



CARATTERISTICHE / FEATURES

- Realizzate in Nylon 420D antistrappo e bordatura in PVC
 - Colore nero
- Made of rip-proof Nylon 420D with PVC outer border*
- Black color*

Young Line



1



2



3

1 Maniglia per trasporto
Carry handle

2 Ampia tasca frontale
Large frontal pocket

3 Robuste cerniere lampo cucite con nylon antistrappo
Strong zippers stitched with anti-rip nylon

BAG44MKB

44



- Per tastiera 44 tasti
- Dimensioni: 610 (W) x 230 (P) x 70 (H) mm
- For 44 keys keyboard
- Dimensions: 610 (W) x 230 (D) x 70 (H) mm

BAG44MKBR

49



- Per tastiera 49 tasti ridotta
- Dimensioni: 680 (L) x 260 (P) x 80 (H) mm
- For 49 keys small keyboard
- Dimensions: 680 (W) x 260 (D) x 80 (H) mm

BAG44MKB

49




- Per tastiera 49 tasti
- Dimensioni: 870 (L) x 330 (P) x 100 (H) mm
- For 49 keys keyboard
- Dimensions: 870 (W) x 330 (D) x 100 (H) mm

CARATTERISTICHE / FEATURES

- Imbottitura da 15 mm
 - Realizzate in "Oxford cloth 600D" antistrappo e bordatura in PVC
 - Colore nero
-
- 15 mm padding
 - Made of rip-proof "Oxford cloth 600D" with PVC outer border
 - Black color

Performer Line



-
- 1 Maniglia rinforzata con chiusura a strappo in velcro
Velcro reinforced easy-to-open handle
 - 2 Tracolla regolabile con moschettoni professionali
Adjustable strap with professional hooks
 - 3 Ampia tasca frontale
Large frontal pocket
 - 4 Gommini paracolpi in gomma
Shock-resistant endings in rubber
 - 5 Robuste cerniere lampo cucite con nylon antistrappo
Strong zippers stitched with anti-rip nylon

BAG44KBR



- Per tastiera 49 tasti ridotta
- Dimensioni: 680 (L) x 260 (P) x 80 (H) mm
- For 49 keys small keyboard
- Dimensions: 680 (W) x 260 (D) x 80 (H) mm

BAG44KB



- Per tastiera 49 tasti
- Dimensioni: 870 (L) x 330 (P) x 100 (H) mm
- For 49 keys keyboard
- Dimensions: 870 (W) x 330 (D) x 100 (H) mm

BAG461KB



- Per tastiera 61 tasti
- Dimensioni: 1020 (L) x 390 (P) x 155 (H) mm
- For 61 keys keyboard
- Dimensions: 1020 (W) x 390 (D) x 155 (H) mm

BAG476KB



- Per tastiera 76 tasti
- Dimensioni: 1295 (L) x 445 (P) x 165 (H) mm
- For 76 keys keyboard
- Dimensions: 1295 (W) x 445 (D) x 165 (H) mm

BAG488KBY



- Per tastiera 88 tasti ridotta
- Dimensioni: 1400 (L) x 310 (P) x 170 (H) mm
- For 88 keys small keyboard
- Dimensions: 1400 (W) x 310 (D) x 170 (H) mm

BAG488KB



- Per tastiera 88 tasti
- Dimensioni: 1410 (L) x 460 (P) x 170 (H) mm
- For 88 keys keyboard
- Dimensions: 1410 (W) x 460 (D) x 170 (H) mm

- Adatta al trasporto di 6 aste microfoniche, protette tra loro grazie alle partizioni
 - Imbottitura da 15 mm
 - Realizzate in "Oxford cloth 600D" antistrappo e bordatura in PVC
 - Colore nero
-
- Suitable to carry 6 pcs microphone stands, well protected thanks to the partitions
 - 15 mm padding
 - Made of rip-proof "Oxford cloth 600D" with PVC outer border
 - Black color

BAG600MS




Altezza/Height: 104 cm

Diametro/Diameter: 34 cm

Peso/Weight: 2,1 Kg





**BORSE MORBIDE PER
STRUMENTI A FIATO**
WIND INSTRUMENTS
SOFT BAGS



CARATTERISTICHE / FEATURES

- Imbottitura da 10 mm
- Realizzate in "Oxford cloth 600D" antistrappo e bordatura in PVC
- Colore nero

- 10 mm padding
- Made by rip-proof "Oxford cloth 600D" with PVC outer border
- Black color

Training Line




1



2



3



4

1 Maniglia rinforzata con chiusura a strappo in velcro
Velcro reinforced easy-to-open handle

2 Tracolla regolabile con moschettoni professionali
Adjustable strap with professional hooks

3 Ampie tasche frontali
Large frontal pockets

4 Robuste cerniere lampo cucite con nylon antistrappo
Strong zippers stitched with anti-rip nylon

BAG520TP



- Per tromba ■ Dimensioni: 520 (L) x 190 (P) mm
- For trumpet □ Dimensions: 520 (L) x 190 (D) mm

BAG500AS



- Per sax contralto
- For alto saxophone

BAG510TS



- Per sax tenore
- For tenor saxophone

BAG530FL



- Per flauto traverso
- For transverse flute
- Dimensioni: 450 (L) x 150 (P) x 50 (H) mm
- Dimensions: 450 (L) x 150 (D) x 50 (H) mm



**BORSE MORBIDE PER
BATTERIA
DRUMS SOFT BAGS**



CARATTERISTICHE / FEATURES

- Imbottitura da 15 mm
- Realizzate in "Oxford cloth 600D" antistrappo
- Colore nero

- 15 mm padding
- Made of rip-proof "Oxford cloth 600D"
- Black color


Performer Line



1



2



3



4

- 1 Maniglia imbottita
Padded handle
- 2 Tracolla regolabile
Adjustable strap
- 3 Robuste cerniere lampo cucite con nylon antistrappo
Strong zippers stitched with anti-rip nylon
- 4 Gommini paracolpi in gomma
Shock-resistant rubber endings

Codice / Code	Strumento / Instrument	Dimensione / Dimension
BAG608TD	Tom / Tom	8" x 8"
BAG610TD	Tom / Tom	10" x 9"
BAG612TD	Tom / Tom	12" x 10"
BAG613TD	Tom / Tom	13" x 11"
BAG614TD	Tom / Tom	14" x 12"
BAG614FD	Tom / Timpano - Tom / Floor tom	14" x 14"
BAG614SD	Rullante / Snare	14" x 5,5"
BAG614SDT	Rullante / Snare	14" x 6,5"
BAG616FDT	Timpano / Floor tom	16" x 14"
BAG616FD	Timpano / Floor tom	16" x 16"
BAG618TD	Grancassa / Bass drum	18" x 18"
BAG620BD	Grancassa / Bass drum	20" x 18"
BAG622BD	Grancassa / Bass drum	22" x 18"



BAG640CD



- Per piatti max 22", imbottitura da 10 mm
- For cymbals max 22", 10 mm padding

BAG645ST



- Per bacchette
- For drumsticks

SETBAG01

- Kit di 5 custodie per batteria
- Set with 5 drum bags



BAG622BD



BAG610TD



BAG612TD



BAG614FD



BAG614SD

SETBAG02

- Kit di 5 custodie per batteria
- Set with 5 drum bags



BAG620BD



BAG610TD



BAG612TD



BAG614FD



BAG614SD

SETBAG03

- Kit di 5 custodie per batteria
- Set with 5 drum bags



BAG622BD



BAG612TD



BAG613TD



BAG616FD



BAG614SD

SETBAG04

- Kit di 5 custodie per batteria
- Set with 5 drum bags



BAG622BD



BAG610TD



BAG612TD



BAG616FD



BAG614SD



BORSE MULTIFUNZIONALI
MULTIFUNCTIONAL BAGS

BAGKST2

- Borsa per il trasporto di supporti vari
 - Realizzata in nylon 420D
 - Maniglia rinforzata con velcro a strappo
 - Cuciture rinforzate in nylon antistrappo
 - Colore nero
-
- Carrying bag for stands
 - Made of 420D nylon
 - Velcro reinforced flip-off handle
 - Reinforced stitchings in rip-proof nylon
 - Black colour



Altezza/Height: 140 mm

Larghezza/Width: 1320 mm

Profondità/Depth: 145 mm

BAG1000SP

- Borsa per il trasporto di n.2 supporti standard per casse (consigliata per PN90XLN - PN90XLNO)
 - Realizzata in nylon 420D
 - Maniglia rinforzata con velcro a strappo
 - Cuciture rinforzate in nylon antistrappo
 - Colore nero
-
- Carrying bag for n. 2 standard speaker stands (suitable for PN90XLN - PN90XLNO)
 - Made of 420D nylon
 - Velcro reinforced flip-off handle
 - Reinforced stitchings in rip-proof nylon
 - Black colour



Altezza/Height: 175 mm

Larghezza/Width: 1250 mm

Profondità/Depth: 290 mm

BORSE PORTA MIXER / MIXER BAGS

- Borse per mixer
 - Tracolla con moschettoni professionali
 - Cuciture rinforzate in nylon antistrappo
 - Colore nero
-
- Mixer bags
 - Strap with professional hooks
 - Reinforced stitchings in rip-proof nylon
 - Black colour



BAG2000MIX

Altezza/Height: 107 mm
Larghezza/Width: 257 mm
Profondità/Depth: 344

BAG2010MIX

Altezza/Height: 107 mm
Larghezza/Width: 355 mm
Profondità/Depth: 361 mm

BAG2020MIX

Altezza/Height: 107 mm
Larghezza/Width: 418 mm
Profondità/Depth: 377 mm

BAG70GPD

- Borsa per pedali e pedalini per chitarra, con fondo in robusto legno
 - Tracolla con moschettoni professionali
 - Cuciture rinforzate in nylon antistrappo
 - Bande in velcro adesivo incluse
 - Colore nero
-
- Guitar pedals bag, with strong wooden bottom
 - Strap with professional hooks
 - Reinforced stitchings in rip-proof nylon
 - Adhesive velcro bands included
 - Black colour

Altezza/Height: 120 mm
Larghezza/Width: 810 mm
Profondità/Depth: 460 mm



BAG70MS

- Borsa in nylon per leggio. Consigliata per SH200 | SH200U
- Nylon carry bag for music stand. Recommended for SH200 | SH200U

Dimensioni borsa/Bag dimensions: 70 x 14 x 36 cm



BAGMSS2

- Borsa in nylon per leggio
- Nylon carry bag for music stand

Dimensioni borsa/Bag dimensions: 56 x 13 x 39 cm



A close-up photograph of a black guitar case lying on a white surface. A guitar with a sunburst finish and a white pickguard is partially visible, resting inside the case. The case has a textured fabric exterior and a silver zipper running along its side.

BORSE IN FOAM
FOAM BAGS



CARATTERISTICHE / FEATURES


- Imbottitura in resistente foam da 15 mm rivestito in velluto protettivo
- Realizzate in "Oxford cloth 600D" antistrappo
- Colore nero
- 15 mm strong foam padding velvet coated for internal protection
- Made of rip-proof "Oxford cloth 600D"
- Black color

Performer Line



- 1 Maniglia rinforzata con velcro a strappo
Velcro reinforced flip-off handle
- 2 Tracolle regolabili con moschettoni professionali
Adjustable straps with professional hooks
- 3 Ampia tasca frontale
Large frontal pocket
- 4 Gommini paracolpi in gomma
Shock-resistant rubber endings
- 5 Robuste cerniere lampo cucite con nylon antistrappo
Strong zippers stitched with anti-rip nylon


FOAM100CG



- Per chitarra classica
- For classic guitar




FOAM110AG



- Per chitarra acustica
- For acoustic guitar





FOAM120EG



- Per chitarra elettrica
- For electric guitar

FOAM130BG



- Per basso elettrico
- For bass

CARATTERISTICHE / FEATURES

- Imbottitura in resistente foam
- Realizzate in "Oxford cloth 600D" antistrappo
- Colore nero

- Strong foam padding
- Made of rip-proof "Oxford cloth 600D"
- Black color

Performer Line




1



2



3



4



5

1 Maniglia rinforzata con impugnatura in gomma
Reinforced handle with rubber grip

2 Ampia tasca frontale
Large frontal pocket

3 Robuste cerniere lampo cucite con nylon antistrappo
Strong zippers stitched with anti-rip nylon

4 Ruote in ABS
ABS wheels

5 Spessori interni
Inner spacers



- Per tastiera 88 tasti
- Dimensioni: 1410 (L) x 400 (P) x 170 (H) mm
- For 88 keys keyboard
- Dimensions: 1410 (W) x 400 (D) x 170 (H) mm

**TRACOLLE
STRAPS**





CARATTERISTICHE / FEATURES

■ Tracolla professionale per chitarra, in nylon rinforzato
 ■ Terminali in pelle sintetica e fibbie in plastica
 ■ 5 cm di larghezza x 82/148 cm in lunghezza (regolabile)

□ *Guitar strap made of reinforced nylon*
 □ *Synthetic leather ends and plastic hooks*
 □ *5 cm width x 82/148 cm adjustable length*

Young Line

**TCNBK**

- Nero
Black

TCNGN

- Verde
Green

TCNBR

- Marrone
Brown

TCNBL

■ Blu

□ Blue

TCNRD

■ Rosso

□ Red

TC1PT

■ Pattern scuro originale Bespeco

□ Original Bespeco's Dark Pattern.

TC2PT

■ Pattern chiaro originale Bespeco


□ Original Bespeco's Light Pattern



CARATTERISTICHE / FEATURES

- Tracolla professionale per chitarra, in tessuto jacquard
- Terminali in pelle sintetica e fibbie in metallo
- Parte posteriore: 70% cotone + 30% poliestere
- 5 cm di larghezza x 82/148 cm in lunghezza (regolabile)

- Guitar strap made of jacquard texture*
- Synthetic leather ends and metal hooks*
- Rear side: 70% cotton + 30% polyester*
- 5 cm width x 82/148 cm adjustable length*

**TCJBL**

- Jacquard Blu

- Blue Jacquard*

TCJRD

- Jacquard Rosso

- Red Jacquard*

CARATTERISTICHE / FEATURES

- Tracolla professionale per chitarra, in misto lana e poliestere
- Terminali in pelle sintetica e fibbie in metallo
- Parte posteriore: 70% cotone + 30% poliestere
- 5 cm di larghezza x 82/148 cm in lunghezza (regolabile)

- Guitar strap made of polyester wool*
- Synthetic leather ends and metal hooks*
- Rear side: 70% cotton + 30% polyester*
- 5 cm width x 82/148 cm adjustable length*

Young Line

**TCVBK**

- Fantasia geometrica
- Geometric pattern*

TCVYE

- Fantasia geometrica
- Geometric pattern*

CARATTERISTICHE / FEATURES

- Tracolla professionale per chitarra, in denim
- Terminali in pelle sintetica e fibbie in metallo
- Parte posteriore: 70% cotone + 30% poliestere
- 5 cm di larghezza x 82/148 cm in lunghezza (regolabile)

- *Guitar strap made of denim*
- *Synthetic leather ends and metal hooks*
- *Rear side: 70% cotton + 30% polyester*
- *5 cm width x 82/148 cm adjustable length*



Young Line



TCDBC



- Denim chiaro
- Light denim

TCDBL



- Denim scuro
- Dark denim

TCDBK



- Denim nero
- Black denim

CARATTERISTICHE / FEATURES

- Tracolla professionale per chitarra, in cotone rinforzato
- Terminali in pelle scamosciata e fibbie in metallo
- 5 cm di larghezza x 88/156 cm in lunghezza (regolabile)

- Professional guitar strap made of reinforced cotton
- Suede leather ends and metal hooks
- 5 cm width x 88/156 cm adjustable length

Virtuoso Line



TCCBK

TCCBA

TCCRD



■ Nero

□ Black



■ Blu Avio

□ Blue Avio



■ Rosso

□ Red

TRACOLLE PER CHITARRA - "TRAINING LINE" / GUITAR STRAPS - "TRAINING LINE"

CARATTERISTICHE / FEATURES

- Tracolla professionale per chitarra, in cotone rinforzato
 - Terminali in pelle sintetica e fibbie in plastica
 - 5 cm di larghezza x 91/152 cm in lunghezza (regolabile)
 - Alloggi per 3 plettri
- Professional guitar strap made of reinforced cotton
 - Synthetic leather ends and plastic hooks
 - 5 cm width x 91/152 cm adjustable length
 - Space for 3 picks

Training Line

alloggi per
3 plettri

TCPGR



TRACOLLE PER CHITARRA - "PERFORMER LINE" / GUITAR STRAPS - "PERFORMER LINE"

CARATTERISTICHE / FEATURES

- Tracolla professionale per chitarra in finta pelle imbottita
 - Larghezza 8 cm
 - Lunghezza min 90 – max 140 cm
- Professional guitar strap made of padded synthetic leather
 - 8 cm width
 - length min 90 – max 140 cm

Performer Line

TCLBK



TC5

- Per fisarmonica 26 tasti, 48 bassi (coppia)
- In finta pelle imbottita
- For 26 keys, 48 basses accordion (pair)
- Synthetic padded leather

TC6

- Per fisarmonica 96 tasti, 80 bassi (coppia)
- In finta pelle imbottita
- For 96 keys, 80 basses accordion (pair)
- Synthetic padded leather

TC7

- Per fisarmonica 120 bassi in terza (coppia)
- In finta pelle imbottita
- For 120 keys accordion (pair)
- Synthetic padded leather



INDICE PRODOTTI in ordine alfabetico (codice-pagina)

PRODUCTS INDEX alphabetical order (code-page)

I codici con () hanno l'opzione colore da scegliere nella pagina prodotto
Codes with () include the color option to be selected in the product page

21CLSD25	370	AG110	477	B/CVP100SHF	301	BAG614FD	516
21CNSD25.....	370	AG135	477	B/CVP100T*.....	294	BAG614SD.....	516
21CNSD25F.....	370	AG28	90	B/CVP100TS*.....	302	BAG614SDT.....	516
21CVR315S.....	323	AG30	90	B/CVP300BK	291	BAG614TD.....	516
21CVR320.....	324	AH100	145	B/CVP300SBK	297	BAG616FD.....	516
21CVR325.....	324	AH200	145	B/CVP400BK	290	BAG616FDT.....	516
21CVR325S.....	323	AH300	145	B/CVP400SBK	296	BAG618TD.....	516
21CVR375.....	324	AH300SL	144	B/FLEX150	307	BAG620BD.....	516
25FN08S.....	443	AH450	145	B/FLEX250	308	BAG622BD.....	516
25FN126S.....	443	AH450SL	144	B/FLEX400	310	BAG640CD.....	517
25FN168S.....	443	AH600	145	B/FLEX425	311	BAG645ST.....	517
25FN248S.....	443	AH600SL	144	B/FLEX440	312	BAG70GPD	522
25FN804S.....	443	AH900	145	B/FLEX75	306	BAG70MS	523
25SC08S.....	443	AH900SL	144	B/FLEX820	313	BAGKST2	521
25SC126S.....	443	AHMA300	147	B/RF2	314	BAGMSS2	523
25SC168S.....	443	AHMA450	147	B/RF25/2	315	BAGSNAKE	446
25SC248S.....	443	AHMA600	147	B/RF2S	316	BAGUKEC	501
25SC804S.....	443	AHMA900	147	BABYCROC	85	BAGUKES	501
35SNOCRO	97	AHMB050	149	BAG034CG	484	BAGUKET	501
60GUA100.....	446	AHMB100	149	BAG0AG	485	BAS100	65
60GUA308.....	446	AHMB1000	149	BAG0BG	485	BAS100U	65
60GUA316.....	446	AHMB1500	149	BAG0CG	485	BAS200R	66
60GUA316B.....	446	AHMB200	149	BAG0EG	485	BAS25	87
60GUA316R.....	446	AHMB2000	149	BAG1000SP	521	BAS25D	87
60GUR48B.....	446	AHMB300	149	BAG10AG	489	BAS50SN	92
60GUR48N.....	446	AHMB450	149	BAG10BG	489	BMUSB100	286
60GUTR50.....	446	AHMB600	149	BAG10CG	489	BMUSB200	287
65MNSPEE	97	AHMB900	149	BAG10EG	489	BMUSB300	287
70MNC28A.....	97	AHMM300	148	BAG2000MIX	522	BOX SERIES	430
70MNC28C.....	97	AHMM450	148	BAG200CG	490	BP01X	63
70MNC28L.....	97	AHMM600	148	BAG2010MIX	522	BP04X	63
70MNC28S.....	97	AHMM900	148	BAG2020MIX	522	BP100SN	91
80MOL268.....	97	AHP300	145	BAG210AG	491	BP100TN	91
90ETINUM	447	AHP300SL	144	BAG220EG	491	BP110	75
AD10	379	AHP450.....	145	BAG230BG	491	BP1EXN	62
AD100	383	AHP450SL	144	BAG240AB	491	BP1EXS	62
AD120	378	AHP600	145	BAG300CG	493	BP1GNFL	61
AD125	378	AHP600SL	144	BAG310AG	493	BP22N	53
AD130	379	AHP900	145	BAG320EG	493	BP2N	67
AD140	378	AHPP015	146	BAG330BG	493	BP400	74
AD146	379	AHPP025	146	BAG352AE	494	BP41E	80
AD150	380	AHPP050	146	BAG362EG	494	BP42	81
AD160	379	AHS100	146	BAG400CG	497	BP42B	81
AD165	380	AHS30	146	BAG410AG	497	BP42R	81
AD170	380	AHS300	146	BAG420EG	497	BP45MT	93
AD175	379	AHS450	146	BAG430BG	497	BP50X	94
AD190	379	AHS50	146	BAG444MKB	505	BP50XLN	73
AD190M	381	AHS600	146	BAG449KB	507	BP50XXL	94
AD200	379	AHS900	146	BAG449KBR	507	BP750	79
AD230	382	AHSMA300	147	BAG449MKB	505	BP9	111
AD240	382	AHSMA450	147	BAG449MKBR	505	BP9S	111
AD30	379	AHSMA600	147	BAG461KB	507	BPMIX01	99
AD3F5M	383	AHSMA900	147	BAG476KB	508	BPRACKM8	126
AD3M5F	383	AHSMM300	148	BAG488KB	508	BPS	68
AD45	382	AHSMM450	148	BAG488KBY	508	BRA08L10	439
AD5	378	AHSMM600	148	BAG500AS	513	BRA08L5	439
AD50	381	AHSMM900	148	BAG510TS	513	BRC04L5	436
AD55	382	AM3	39	BAG520TP	512	BRC08L5	436
AD5M	381	AM4	39	BAG530FL	513	BRC12L10	436
AD60	380	AM52	39	BAG5AG	487	BRC12L5	436
AD65	380	AM6	39	BAG5BG	487	BRC16L10	436
AD75	380	B/BOFORSMBK	292	BAG5CG	487	BRC16L5	436
AD85	382	B/BOFORSS	298	BAG5EG	487	BRC24L10	436
AD85S	382	B/BOFORSSF*	299	BAG600MS	509	BRC24L5	436
AD90	382	B/CV100*	295	BAG608TD	516	BRC32L10	436
AD95	382	B/CV100SBK	303	BAG610TD	516	BRC32L5	436
ADKD	381	B/CVP100*	293	BAG612TD	516	BRD25J	441
ADKW	381	B/CVP100S*	300	BAG613TD	516	BRD25L10	441

BRD25L5.....	441	BT2710F	238	CPNJ200	251	DMX100	243
BRD25L5M	441	BT2710FBIS.....	238	CPNJ300	251	DMX1000	243
BRD25X	441	BT2710M	239	CPNJ500	251	DMX100N	244
BRD25XF	441	BT2710MBIS.....	239	CPNK100	250	DMX100N	244
BRD25XFN	441	BT2720F	238	CPNK200	250	DMX1500	243
BRD25XM	441	BT2720FBIS.....	238	CPNK300	250	DMX1500N	244
BRD25XMN	441	BT2720M	240	CPNK500	250	DMX200	243
BRF12.....	82	BT2720MBIS.....	240	CPNL100	251	DMX2000	243
BRM08L5	439	BT2740M	240	CPNL1000	251	DMX2000N	244
BRM12L5	439	BT2740MBIS.....	240	CPNL300	251	DMX200N	244
BRM16L5	439	BT320SM	234	CPNL500	251	DMX300	243
BRM24L5	439	BT320SMBIS.....	234	CRJ45.....	370	DMX300N	244
BRM32L5	439	BT550M	235	CR011040.....	456	DMX500	243
BRR04L5	437	BT550MBIS.....	235	CR020EX.....	459	DMX500N	244
BRR08L5	437	BT650.....	235	CR023EX.....	459	DMXROL100	244
BRR12L5	437	BT650BIS	235	CR024EX.....	459	DMXROL35	244
BRR16L5	437	BT800.....	234	CR024P	463	DMXROL50	244
BRR24L5	437	BT800BIS	234	CR026EX	459	DMXROL80	244
BRR32L5	437	CBN2T	368	CR026P	463	DRAG100*	220
BRS08L5	437	CBN9CFFP	369	CR028EX	459	DRAG1000*	220
BRS12L5	437	CBNFRCF	369	CR028P	463	DRAG1000P*	220
BRS16L5	437	CBNFRCM	369	CR0308PR	465	DRAG100P*	220
BRS24L5	437	CBNRCF	368	CR030P	463	DRAG200*	220
BRS32L5	437	CBNRCM	368	CR0310PR	465	DRAG200P*	220
BRT02L5	438	CDINMM5	367	CR0312PR	465	DRAG30*	220
BRT04L5	438	CDINMM5M	367	CR0315PR	466	DRAG300*	220
BRT08L10	438	CEA500*	190	CR0320PR	466	DRAG300P*	220
BRT08L5	438	CEJ500*	190	CR08040	455	DRAG500*	220
BRT12L10	438	CET400	249	CROBOX SERIES	428	DRAG500P*	220
BRT12L5	438	CET405	249	CROBOX3U	444	DT1	114
BRT16L10	438	CET410	249	CROBOX4U	444	DT2	113
BRT16L5	438	CET500	249	CROCOCILEDSL	88	DT3	114
BRT24L10	438	CET505	249	CROCOCILESL	85	DT5	113
BRT24L5	438	CET510	249	CROMIX10P	469	DUCK	32
BRU08L10	439	CH35	477	CROMIX10PR	471	DUCK6F	32
BRU08L5	439	CL120.....	107	CROMIX10U	461	DUCK7	31
BS015PPNX2	278	CLAMPSX	95	CROMIX12PR	471	DUCK7N	31
BS100	278	CLP015*	221	CROMIX15PR	472	DUCKRB	32
BS1000	278	CLP030*	221	CROMIX20PR	472	DUCKSM	31
BS1000P	278	CLP050*	221	CROMIX4P	469	EA2J150	176
BS100P	278	CLP100*	221	CROMIX4U	461	EA2J300	176
BS100S	279	CLP200*	221	CROMIX6P	469	EA2J500	176
BS300	278	CLR015*	221	CROMIX8P	469	EA2M050	171
BS300P	278	CLR030*	221	CRS2U	127	EA2M100	171
BS300S	279	CLR050*	221	CRS3U	127	EA2M150	171
BS500	278	CLR100*	221	CV12	320	EA2M300	171
BS500P	278	CM100P	241	CV18	320	EA2M500	171
BS500S	279	CM150.....	241	CV24	320	EA2MJ150	169
BSA SERIES	433	CM150P	241	CV32	320	EA2MJ300	169
BSMA100	280	CM150PM	242	CV4	320	EA2MJ600	169
BSMA1000	280	CM200P	241	CV40	320	EA2R100	177
BSMA300	280	CM300	241	CV48	320	EA2R1000	177
BSMA500	280	CM300P	241	CV5POL	326	EA2R150	177
BSMB100	280	CM300PM	242	CV8	320	EA2R300	177
BSMB1000	280	CM500P	241	CVP050	305	EA2R500	177
BSMB1500	280	CM50P	241	CVP050N	304	EA2X150	177
BSMB300	280	CM600P	241	CVPAE8	321	EA2X2F150	179
BSMB500	280	CM900P	241	CVPCAT6	327	EA2X2F300	179
BSMC100	280	CND13	445	CVPDMX	325	EA2X2F500	179
BSMC1000	280	CND16	445	CVPH1	322	EA2X300	177
BSMC300	280	CND21	445	CVPROL100	205	EA2X500	177
BSMC500	280	CND29	445	CVPROL50	205	EAFPP015	165
BSMM100	279	CND36	445	CVPROL80	205	EAFPP030	165
BSMM1000	279	CPH1000	247	DBX10AC	401	EAFPP050	165
BSMM300	279	CPH105	247	DBX10C	401	EAJJ150	164
BSMM500	279	CPH110	247	DJCSCD	475	EAJJ300	164
BSMS100	279	CPH115	247	DJCSCOF01	474	EAJJ500	164
BSMS1000	279	CPH120	247	DJCSCOF02	474	EAJJ600	164
BSMS300	279	CPH1500	247	DJCSCOF03	475	EAJJ900	164
BSMS500	279	CPH2000	247	DMX001	242	EAJP150	164
BSYMSJ150	281	CPH205	248	DMX001N	243	EAJP300	164
BSYMSJ300	281	CPH210	248	DMX002	242	EAJP500	164
BSYMSJ500	281	CPH215	248	DMX002N	243	EAJP900	164
BT1750M	236	CPH220	248	DMX003	242	EAJR150	169
BT1750MBIS	236	CPH301	248	DMX003N	243	EAJR300	169
BT1985M	236	CPH302	248	DMX005	242	EAJR500	169
BT1985MBIS	236	CPH303	248	DMX005N	243	EAJX300	167
BT2300	237	CPH500	247	DMX010	242	EAJX500	167
BT2300BIS	237	CPNA050	250	DMX010N	243	EAJX600	167
BT2400	237	CPNA100	250	DMX015	242	EAJX700	167
BT2400BIS	237	CPNA300	250	DMX015N	243	EAJX900	167
BT2700M	239	CPNA500	250	DMX020	242	EAJXF030	166
BT2700MBIS	239	CPNJ100	251	DMX020N	243	EAJXF050	166

EAJXF100.....	166	EAY2X2R500	178	ETH300N	246	HDPJ600	284
EAJXF300.....	166	EAYFX2X050	179	ETH300X	245	HDPP015X2	284
EAJXF500.....	166	EAYFX2X150	179	ETH600	245	HDPP030	284
EAJXF600.....	166	EAYFX2X300	179	ETH600N	246	HDSF100	285
EAJXF700.....	166	EAYFX2X500	179	ETH600X	245	HDSM100	285
EAJXF900.....	166	EAYMS2FX150.....	175	ETHROL100N	246	HM10.....	477
EAMB050.....	168	EAYMS2FX300.....	175	ETHROL30N	246	HM12A.....	37
EAMB1000.....	168	EAYMS2FX500.....	175	ETHROL35N	246	HM15.....	477
EAMB100.....	168	EAYMS2MX150.....	175	ETHROL50N	246	HM20.....	477
EAMB1500.....	168	EAYMS2MX300.....	175	ETHROL70N	246	HS100AK.....	413
EAMB2000.....	168	EAYMS2MX500.....	175	ETHROL75N	246	HS100AKBK	413
EAMB200.....	168	EAYMSJ075	174	EXMA100	231	HS100SE	413
EAMB300.....	168	EAYMSJ1000	174	EXMA200	231	HS100SU	413
EAMB500.....	168	EAYMSJ150	174	EXMA300	231	IR0100*	214
EAMB600.....	168	EAYMSJ300	174	EXMA450	231	IR01000*	214
EAMB700.....	168	EAYMSJ500	174	EXMA600	231	IR01000P*	186
EAMB900.....	168	EAYMSR1000	174	EXMB100	232	IR0100AP*	186
EAMC100.....	229	EAYMSR150	174	EXMB200	232	IR0100P*	186
EAMC200.....	229	EAYMSR300	174	EXMB300	232	IR0100S*	214
EAMC300.....	229	EAYMSR500	174	EXMB450	232	IR0100SP*	187
EAMC450.....	229	EAYS2J150	173	EXMB600	232	IR01500*	214
EAMC600.....	229	EAYS2J300	173	EXMC100	232	IR01500P*	186
EAMFX150.....	171	EAYS2J500	173	EXMC200	232	IR0200*	214
EAMFX300.....	171	EAYSRM150	173	EXMC300	232	IR02000*	214
EAMFX500.....	171	EAYSRM300	173	EXMC450	232	IR02000P*	186
EAMMS150.....	170	EAYSRM500	173	EXMC600	232	IR0200AP*	186
EAMMS300.....	170	EBMC100	230	EXMS100	233	IR0200P*	186
EAMMS500.....	170	EBMC200	230	EXMS200	233	IR0200S*	214
EAMS100.....	230	EBMC300	230	EXMS300	233	IR0200SP*	187
EAMS200.....	230	EBMC450	230	EXMS450	233	IR030*	214
EAMS300.....	230	EBMC600	230	EXMS600	233	IR0300*	214
EAMS450.....	230	EBMS100	231	EXPOS	105	IR0300AP*	186
EAMS600.....	230	EBMS200	231	EXPOS	333	IR0300P*	186
EAMSM150.....	168	EBMS300	231	F10	55	IR0300S*	214
EAMSM200.....	168	EBMS450	231	F12	55	IR0300SP*	187
EAMSM300.....	168	EBMS600	231	F150M	54	IR030P*	186
EAMSM600.....	168	EI100	227	F150P	54	IR030S*	214
EAMSMSF150.....	182	EI100M	227	F16	55	IR0450*	214
EAMSMSF300.....	182	EI200	227	F17	57	IR0450AP*	186
EASMS150.....	170	EI200M	227	F17K	96	IR0450P*	186
EASMS300.....	170	EI300	227	F18	57	IR0450S*	214
EASMS500.....	170	EI300M	227	F18K	96	IR0450SP*	187
EASMSF150.....	182	EI450	227	FL100	107	IR050*	214
EASMSF300.....	182	EI50	227	FL30N	39	IR050P*	186
EASMSF500.....	182	EI50M	227	FL50	39	IR050S*	214
EASS050.....	165	EI600	227	FLEX250HF	309	IR050SP*	187
EASS100.....	165	EI900	227	FMRCAR	366	IR0600*	214
EASS1000.....	165	EIG100	228	FMRCAR	366	IR0600AP*	186
EASS150.....	165	EIG100M	228	FOAM100CG	527	IR0600P*	186
EASS200.....	165	EIG100MS	229	FOAM110AG	527	IR0600S*	214
EASS300.....	165	EIG150	228	FOAM120EG	527	IR0600SP*	187
EASS500.....	165	EIG150M	228	FOAM130BG	527	IR0900*	214
EASS600.....	165	EIG150MS	229	FOAM488KBE	529	IR0900AP*	186
EASX030.....	167	EIG200	228	FPOPO1	38	IR0900P*	186
EASX050.....	167	EIG200M	228	FPOPO2	38	IR0900S*	214
EASX150.....	167	EIG200MS	229	FRCABKB	366	IR0900SP*	187
EASX200.....	167	EIG300	228	FRCABKR	366	IROMA100*	215
EASX300.....	167	EIG300M	228	GM01GR	412	IROMA100P*	187
EASX600.....	167	EIG300MS	229	GM01HR	412	IROMA1500*	215
EASX900.....	167	EIG450	228	GM300	411	IROMA1500P*	187
EASXF030.....	166	EIG500M	228	GM4018	415	IROMA200*	215
EASXF150.....	166	EIG50M	228	GM4018P	415	IROMA200P*	187
EASXF300.....	166	EIG600	228	GM805HR	408	IROMA300*	215
EASXF600.....	166	EIG600MS	229	GM805R	408	IROMA300P*	187
EASXF900.....	166	EIG900	228	GM905HPR	410	IROMA450*	215
EAXFR150.....	172	EIG900MS	229	GM905HR	409	IROMA450P*	187
EAXFR300.....	172	EMST100	233	GM905R	409	IROMA600*	215
EAXFR500.....	172	EMST200	233	GM9781	404	IROMA600P*	187
EAXMR150.....	172	EMST300	233	GM9781H	405	IROMA900*	215
EAXMR300.....	172	EMST450	233	GM9882	406	IROMA900P*	187
EAXMR500.....	172	EMST600	233	GM9882H	406	IROMB100*	217
EAY2F2R150.....	178	ETH100	245	GM9882HP	407	IROMB1000*	217
EAY2F2R300.....	178	ETH1000	245	H8A	37	IROMB1000P*	189
EAY2F2R500.....	178	ETH1000N	246	HDFM600	284	IROMB100P*	189
EAY2JAMS200.....	181	ETH1000X	245	HDJF600	285	IROMB1500*	217
EAY2JAMS500.....	181	ETH100N	246	HDJJ100	284	IROMB1500P*	189
EAY2JDMS200.....	181	ETH100X	245	HDJJ300	284	IROMB200*	217
EAY2JDMS500.....	181	ETH1500N	246	HDJJ450	284	IROMB2000*	217
EAY2JR150.....	176	ETH200	245	HDJJ600	284	IROMB2000P*	189
EAY2JR300.....	176	ETH2000N	246	HDJM100	285	IROMB200P*	189
EAY2JR500.....	176	ETH200N	246	HDJM600	285	IROMB30*	217
EAY2X2R150.....	178	ETH200X	245	HDJM900	285	IROMB300*	217
EAY2X2R300.....	178	ETH300	245	HDPJ300	284	IROMB300P*	189

IROMB30P*	189	MMRCAG	365	NCMB050	159	NCSS600.....	160
IROMB450*	217	MMRCAGR	365	NCMB100	159	NCSS900.....	160
IROMB450P*	189	MMRCAR	365	NCMB100*.....	160	NE8FDP.....	345
IROMB50*	217	MRCA1B.....	364	NCMB1000	159	NE8FDY.....	345
IROMB50P*	189	MRCA1BKB	364	NCMB1000*.....	160	NE8MX-1.....	345
IROMB600*	217	MRCA1BKR	364	NCMB1000T	159	NE8MX-1.....	370
IROMB600P*	189	MRCA1R.....	364	NCMB100T	159	NL2FXXWS.....	343
IROMB900*	217	MRCABKB	364	NCMB1500	159	NL4FXXWS.....	343
IROMB900P*	189	MRCABKR	364	NCMB1500*.....	160	NL4MPXX	343
IROMC100*	215	MRCAM	365	NCMB1500T	159	NL8MM	343
IROMC100P	188	MRCAMR	365	NCMB200	159	NP2RXAU.....	339
IROMC1500*	215	MS1	16	NCMB200*.....	160	NP2RXB	339
IROMC1500P*	188	MS100	35	NCMB2000	159	NP2RXS	339
IROMC200*	215	MS11	15	NCMB2000*.....	160	NP2X	338
IROMC2000*	215	MS11EVO	14	NCMB2000T	159	NP2XB	338
IROMC2000P*	188	MS14	29	NCMB200T	159	NP2XXAU.....	339
IROMC200P*	188	MS16	13	NCMB300	159	NP3RXB	339
IROMC300*	215	MS1T	23	NCMB300*.....	160	NP3RXS	339
IROMC300P*	188	MS1TN	28	NCMB300T	159	NP3X	338
IROMC450*	215	MS2	17	NCMB450	159	NP3XB	338
IROMC450P*	188	MS30	21	NCMB450*.....	160	NT13	396
IROMC600*	215	MS30NE	21	NCMB450T	159	P10S	358
IROMC600P*	188	MS36NE	28	NCMB600	159	P11	358
IROMC900*	215	MS3A	67	NCMB600*.....	160	P12	358
IROMC900P*	188	MS3P	66	NCMB600T	159	P12S	358
IROMM100*	216	MSF01	20	NCMB900	159	P13	358
IROMM1000*	216	MSF01C	19	NCMM300	158	P13S	358
IROMM1000P*	188	MSF01N	20	NCMM450	158	P3P	358
IROMM100P*	188	MSF10	26	NCMM600	158	P3V	358
IROMM1500*	216	MSF10C	25	NCMM900	158	P40M	357
IROMM1500P*	188	MSF10N	27	NCP300	153	PK12	95
IROMM200*	216	MSRA10	34	NCP300SL	154	PK15	95
IROMM200P*	188	MSRA20	34	NCP300T	154	PM2	35
IROMM300*	216	MSSTUDIO	33	NCP450	153	PN90FL	76
IROMM300P*	188	MT200	403	NCP450SL	154	PN90TN	77
IROMM450*	216	MT50	53	NCP450T	154	PN90TNS	77
IROMM450P*	188	MT50	403	NCP600	153	PN90XLAN	75
IROMM600*	216	NAC3FX_WTOP	344	NCP600SL	154	PN90XLN	71
IROMM600P*	188	NAC3FXXAWS	344	NCP600T	154	PN90XLNO	71
IROMM900*	216	NAC3FXXBWS	344	NCP900	153	PR12XJ	131
IROMM900P*	188	NAC3MPA	344	NCPP015	155	PR1KF	127
IROMS050*	216	NAC3MPB	344	NCPP025	155	PR1L	129
IROMS050P*	189	NAC3MX_WTOP	344	NCPP050	155	PR1V	130
IROMS100*	216	NC100	152	NCS100	155	PR2K	126
IROMS100P*	189	NC1000	152	NCS100T	156	PR2L	129
IROMS1500*	216	NC100SL	153	NCS30	155	PR8J	131
IROMS1500P*	189	NC200	152	NCS300	155	PR8X	130
IROMS200*	216	NC300	152	NCS300T	156	PR8XJ	130
IROMS2000*	216	NC300SL	153	NCS450	155	PRIMO	45
IROMS2000P*	189	NC300T	152	NCS450T	156	PRK	126
IROMS200P*	189	NC3FP1	342	NCS50	155	PS20SW	399
IROMS300*	216	NC3FPX	342	NCS50T	156	PS40I	357
IROMS300P*	189	NC3FXS	342	NCS600	155	PS40M	357
IROMS450*	216	NC3FXX	341	NCS900	155	PS40SW	399
IROMS450P*	189	NC3FXXB	341	NCSMA300	157	PSK13	445
IROMS600*	216	NC3MP	342	NCSMA450	157	PSK13M	445
IROMS600P*	189	NC3MPX	342	NCSMA600	157	PSK16	445
IROMS900*	216	NC3MXX	341	NCSMA900	157	PSK16M	445
IROMS900P*	189	NC3MXXB	341	NCSMM050	158	PSK21	445
KANGA03D	50	NC450	152	NCSMM100	158	PSK21M	445
KANGA03N	49	NC450SL	153	NCSMM1500	158	PSK29	445
KANGA05D	51	NC450T	152	NCSMM200	158	PSK36	445
KANGA05N	49	NC4FXX	341	NCSMM2000	158	PV1	357
KANGA07D	51	NC4MXX	341	NCSMM300	158	PV2	381
KANGA07N	50	NC5FP1	342	NCSMM450	158	PV2P	380
KANGAA	46	NC5FXX	341	NCSMM600	158	PV3	357
KANGAE	46	NC5MP	342	NCSMM900	158	PV4	381
KANGAU	46	NC5MXX	341	NCSP100	156	PV4M	381
KG10	41	NC600	152	NCSP30	156	PV4P	380
KS12	87	NC600SL	153	NCSP300	156	PX1	59
KS16	86	NC600T	152	NCSP450	156	PX1A	59
KS22	89	NC900	152	NCSP50	156	PX2	61
KSXE	93	NC900SL	153	NCSS100	160	PY100*	202
LL100	69	NCB10	161	NCSS1100	161	PY1000*	202
LL24	69	NCB15	161	NCSS11000	161	PY100S*	203
LPS100	99	NCB20	161	NCSS11500	161	PY1500*	202
LPS100S	99	NCB3	161	NCSS1200	161	PY200*	202
LV100HS	413	NCB5	161	NCSS12000	161	PY2000*	202
MBOX SERIES	432	NCJ6FIS	342	NCSS1500	160	PY200S*	203
MIX30	401	NCMA300	157	NCSS1600	161	PY30*	202
MMRCA	365	NCMA450	157	NCSS1900	161	PY300*	202
MMRCAB	365	NCMA600	157	NCSS200	160	PY300S*	203
MMRCABR	365	NCMA900	157	NCSS2000	160	PY450*	202

PY450S*	203	PYSS300	209	RKJJ600R	258	S80	352
PY50*	202	PYSS500	209	RKJJ900	258	S90	354
PY600*	202	PYSS600	209	RKJJ900R	258	SETBAG01	518
PY600S*	203	PYSS900	209	RKJP300	259	SETBAG02	518
PY900*	202	RCAFP	366	RKJP300F*	269	SETBAG03	519
PY900S*	203	RCAFPG	369	RKJP300R	259	SETBAG04	519
PYC05	206	RCAFPR	366	RKJP450	259	SF10	35
PYC1	206	RCC150	223	RKJP450F*	269	SG1*	119
PYC10	206	RCC300	223	RKJP450R	259	SG101BLSN	120
PYC15	206	RCF150	224	RKJP600	259	SG101BLVN	120
PYC2	206	RCF300	224	RKJP600F*	269	SG101BSSN	121
PYC20	206	RCF500	224	RKJP600R	259	SG101BSVN	121
PYC5	206	RCJ150	222	RKJX1000X	261	SG101PSSN	121
PYCB10	208	RCJ300	222	RKJX300X	261	SG101PSVN	121
PYCB15	208	RCJ500	222	RKJX500X	261	SG101WLVB	121
PYCB20	208	RCJJ1000	222	RKJX600X	261	SG2*	119
PYCB5	208	RCJJ150	222	RKJXF1000X	260	SG3*	120
PYCF10	207	RCJJ200	222	RKJXF300X	260	SG40	115
PYCF15	207	RCJJ300	222	RKJXF500X	260	SG50	115
PYCF20	207	RCJJ500	222	RKJXF600X	260	SG60NP	116
PYCF5	207	RCJJ600	222	RKMB100X	262	SG7*	119
PYCM10	207	RCJJ900	222	RKMB1000X	262	SG8EXN	117
PYCM15	207	RCM150	224	RKMB1000RX	262	SG9EX	116
PYCM20	207	RCM300	224	RKMB100RX	262	SH100	108
PYCM5	207	RCM500	224	RKMB1500X	262	SH110C	104
PYJJ050	206	RCR1000	223	RKMB1500RX	262	SH120C	102
PYJJ100	206	RCR150	223	RKMB200X	262	SH12NE	22
PYJJ1500	206	RCR300	223	RKMB2000X	262	SH130C	102
PYJJ200	206	RCR500	223	RKMB2000RX	262	SH130TC	103
PYJJ2000	206	RCR600	223	RKMB200RX	262	SH140C	103
PYJJ600	206	RCR900	223	RKMB300X	262	SH14NE	18
PYJJ900	206	RCW1000	225	RKMB300RX	262	SH14NET	24
PYJS100	209	RCW150	225	RKMB500X	262	SH150	47
PYJS100A	208	RCW300	225	RKMB500RX	262	SH160C	68
PYJS1500	209	RCW500	225	RKMB600X	262	SH18R	56
PYJS200	209	RCW600	225	RKMB600RX	262	SH200	64
PYJS2000	209	RCX100	226	RKMSF150	264	SH200U	64
PYJS200A	208	RCX150	226	RKMSF300	264	SH2DR	30
PYJS300	209	RCX200	226	RKSMS150	263	SH2GR	22
PYJS300A	208	RCX300	226	RKSMS300	263	SH2RN	30
PYJS600	209	RCX500	226	RKSMSF150	264	SH300DK	78
PYJS600A	208	RCX900	226	RKSMSF300	264	SH300TC	78
PYJS900	209	RCY100	225	RKSS1000	260	SH56	80
PYJS900A	208	RCY150	225	RKSS150	260	SH600R	108
PYMA300*	202	RCY200	225	RKSS300	260	SH700R	43
PYMA450*	202	RCY300	225	RKSS500	260	SH7ON	73
PYMA600*	202	RCY500	225	RKSX150X	261	SH710	42
PYMA900*	202	RCZ150	226	RKSX300X	261	SH712	43
PYMB100*	205	RCZ300	226	RKSX600X	261	SH720	57
PYMB1000*	205	RF075	318	RKSX900X	261	SH730	54
PYMB1500*	205	RF100	319	RKY2JR150	266	SH740	56
PYMB200*	205	RF25/2S	317	RKY2JR300	266	SH750	54
PYMB2000*	205	RGB5	328	RKY2JR500	266	SH7EX	117
PYMB300*	205	RK110	132	RKYMSJ150	265	SH80N	72
PYMB450*	205	RK20	132	RKYMSJ300	265	SH80NP	72
PYMB600*	205	RK20	476	RKYMSJ500	265	SHG2	44
PYMB900*	205	RK25	132	RKYMSR150	267	SHG3	44
PYMC300*	203	RK25	476	RKYMSR300	267	SHGH	53
PYMC450*	203	RK2J150	265	RKYMSR500	267	SK037	347
PYMC600*	203	RK2J300	265	ROLL100	449	SK038	347
PYMC900*	203	RK2J500	265	ROLL300	449	SK085	383
PYMM1500*	204	RK2JMSP150	267	S10	353	SK086	383
PYMM300*	204	RK2JMSP300	267	S100	352	SK087	383
PYMM450*	204	RK2JMSP500	267	S100BK	351	SK088	383
PYMM600*	204	RK2M150	263	S10D	353	SK097	363
PYMM900*	204	RK2M300	263	S10M	353	SK098	363
PYMS100*	204	RK2M500	263	S110	352	SK100/4P	363
PYMS1500*	204	RK2R150	266	S110BK	351	SK101/4P	363
PYMS200*	204	RK2R300	266	S120	354	SK102/4P	363
PYMS300*	204	RK30	132	S120BK	354	SK103/4P	363
PYMS450*	204	RK30	476	S130	350	SKA	355
PYMS600*	204	RK40	132	S130BK	350	SKB	355
PYMS900*	204	RK40	477	S20	355	SKF	355
PYSS100	209	RKJJ150	258	S30	354	SLAD100	373
PYSS1100	210	RKJJ150R	258	S30N	354	SLAD110	373
PYSS11500	210	RKJJ300	258	S40M	351	SLAD120	373
PYSS1200	210	RKJJ300F*	269	S40MD	351	SLAD125	373
PYSS12000	210	RKJJ300R	258	S50	353	SLAD135	373
PYSS1500	209	RKJJ450	258	S60	352	SLAD140	373
PYSS1600	210	RKJJ450F*	269	S60BKA	354	SLAD165	374
PYSS1900	210	RKJJ450R	258	S60BKB	351	SLAD170	374
PYSS200	209	RKJJ600	258	S60BKR	352	SLAD180	374
PYSS2000	209	RKJJ600F*	269	S70BK	350	SLAD200	374

SLAD205	374	TIEMP2525	332	XC100	194	XLR5MX	348
SLAD210	374	TIEMP2540	332	XC200	194	XTRA1204L10SC	425
SLAD230	375	TIENS10	331	XC300	194	XTRA1204L20	423
SLAD305	375	TIENS20	331	XC450	194	XTRA1204L20SC	425
SLAD315	375	TIESMALL	331	XC600	194	XTRA1204L30	423
SLAD345	375	TMV	371	XC900	194	XTRA1204L30SC	425
SLAD380	375	TPXLRJ	131	XCMA100	196	XTRA1608L20	423
SLAD500	375	TPXLRJ	447	XCMA300	196	XTRA1608L20SC	425
SLAD510	376	TPXLRP	131	XCMA450	196	XTRA1608L30	423
SLAD515	376	TPXLRP	447	XCMA600	196	XTRA1608L30SC	425
SLAD520	376	TR130	107	XCMA900	196	XTRA1608L50	423
SLAD525	376	TT100	254	XCMB100	198	XTRA1608L50SC	425
SM	36	TT100P	254	XCMB200	198	XTRA2408L20	423
SMG	36	TT15PP	255	XCMB300	198	XTRA2408L20SC	425
SMM	36	TT300	254	XCMB450	198	XTRA2408L30	423
SMP	37	TT300FM	255	XCMB600	198	XTRA2408L30SC	425
SMX	36	TT300P	254	XCMB900	198	XTRA2408L50	423
SRJ45	370	TT30PP	255	XCMC100	196	XTRA2408L50SC	425
SRK1U	128	TT450	254	XCMC300	196	XTRA800L10	423
SRK1U	444	TT450FM	255	XCMC450	196	XTRA800L10SC	425
SRK2U	128	TT450P	254	XCMC600	196	XTRA800L20	423
SRK2U	444	TT50	254	XCMC900	196	XTRA800L20SC	425
SRK3U	128	TT50PP	255	XCMM100	197	XTRA804L10	423
SRK3U	444	TT600	254	XCMM300	197	XTRA804L10SC	425
SRK4U	128	TT600FM	255	XCMM450	197	XTRA804L20	423
SRK4U	444	TT600P	254	XCMM600	197	XTRA804L20SC	425
SS10	353	TT900	254	XCMM900	197		
SS10D	353	TT900FM	255	XCMS100	197		
SS10M	353	TT900P	25	XCMS200	197		
SS20	355	UKE03N	52	XCMS300	197		
SS40M	351	UKE05N	52	XCMS450	197		
SS40MD	351	UKE100	47	XCMS600	197		
SS50	353	ULA150	272	XCMS900	197		
SS60	352	ULA300	272	XCP050	194		
SS60BK	351	ULB150	272	XCP100	194		
SS70BF	357	ULB300	272	XCP300	194		
SS70BK	350	ULC150	272	XCP450	194		
SS80	352	ULC300	272	XCP600	194		
SS90	354	ULD150	273	XCS100	195		
STPCOP12	125	ULD300	273	XCS300	195		
STPCOP18	125	ULDC5	399	XCS50	195		
STPCOP24	125	ULE150	273	XCS600	195		
STRAPB	331	ULE300	273	XCSP100	195		
STRAPC	331	ULF150	273	XCSP300	195		
STRAPL	331	ULF300	273	XCSP450	195		
STRAPS	331	ULG150	274	XCSP600	195		
STRK08	123	ULG300	274	XCSS100	198		
STRK12	123	ULH150	274	XCSS1100	199		
STRK18	123	ULH300	274	XCSS11500	199		
STRK24	124	ULI150	274	XCSS1200	199		
STRK30	124	ULI300	274	XCSS1500	198		
SX700	107	ULJ150	275	XCSS1600	199		
TAB100	100	ULJ300	275	XCSS1900	199		
TAB200	100	ULK150	275	XCSS200	198		
TC1PT	533	ULK300	275	XCSS300	198		
TC2PT	533	VL400	109	XCSS500	198		
TC5	539	VL500	109	XCSS600	198		
TC6	539	VM10	389	XCSS900	198		
TC7	539	VM10L	390	XLR3FXXB	346		
TCCBA	537	VM12	389	XLR3FP	348		
TCCBK	537	VM12L	391	XLR3FPJ	349		
TCCRD	537	VM14	390	XLR3FX	347		
TCDBC	536	VM14L	391	XLR3FXM	347		
TCDBK	536	VM16L	392	XLR3FXN	347		
TCDBL	536	VM170	396	XLR3FXS	361		
TCJBL	534	VM18L	392	XLR3FXX	346		
TCJRD	534	VM18LU	393	XLR3MP	348		
TCLBK	538	VM19L	393	XLR3MPS	361		
TCNBK	532	VM20	395	XLR3MX	347		
TCNBL	533	VM22	397	XLR3MXM	347		
TCNBR	532	VM24	395	XLR3MXN	347		
TCNGN	532	VM26	397	XLR3MXS	361		
TCNRD	533	VM400	402	XLR3MXX	346		
TCPGR	538	VP1FV	355	XLR3MXXB	346		
TCVBK	535	VP1G	355	XLR4FP	348		
TCVYE	535	VP1NG	355	XLR4FX	348		
TF	371	WS06BK	37	XLR4FXS	361		
TIEHL140	331	WS06C	37	XLR4MP	348		
TIEHL175	332	XANADU	48	XLR4MX	348		
TIEHL300	332	XANADUB	48	XLR4MXS	361		
TIEHLR240	332	XANADUR	48	XLR5FP	349		
TIEHLR300	332	XANADUY	48	XLR5FX	348		
TIEMP2515	332	XC050	194	XLR5MP	349		



bespeco

Bespeco Professional s.r.l.
S.S. 16 Km 315,05 - 60022 Castelfidardo (AN) Italy
tel. +39 071 7819152/3
p.iva IT 01101160420

www.bespeco.it - info@bespeco.it